

生産ライン組込み用 高精度計量センサー

AD4212Lシリーズ

ロードセル方式
振動に強い
コンパクト設計



主な用途

- ロードセル方式
- コンパクトな計量部 30mm幅
- 1000回/秒の高速サンプリング
- 2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
- 表示部、制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ
- 外部入出力
 - RS-485 (Modbus RTU)
 - コントロール/I/O 入力6点、出力8点
- 計量部に過負荷防止ストッパー装備
- 防塵・防滴 計量部 IP42



AD4212L仕様

モデル	AD4212L-R50	AD4212L-R100
ひょう量	51g	110g
最小表示	1mg	1mg
安定所要時間 (良好環境、最適フィルタ設定時)	0~5g 約0.3秒 5~51g 約1.0秒	0~5g 約0.3秒 5~110g 約1.3秒
計量皿寸法	Φ20.5mm	
計量部外形寸法/質量	30 (W) × 165 (D) × 56 (H) mm / 約400g (ケーブル含まず)	
表示部外形寸法/質量	35.3 (W) × 101.3 (D) × 110 (H) mm / 約200g	
ケーブル径/長さ/質量	Φ4.5mm / 10m / 約350g	
電源	DC24V+10%、-15%	
付属品	簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ 3M製 35505-6200-A00GF 2個 分岐コネクタ 3M製 35715-L010-A00AK 1個、足コマ 3個	
標準価格 (税抜)	¥200,000	¥210,000
JANコード	4981046162814	4981046162838

※アクセサリはAD4430Rのアクセサリと同じものがご使用できます。

※電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。

※詳しい取扱説明書は弊社ホームページをご覧ください。URLは <https://www.aandd.co.jp>

オプション

- AX-KO6242-10M ロードセルケーブル10m ¥10,000

株式会社 **AND** エーアンドディー 本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

■本社 TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166

■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769

■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2019年10月 現在のものです。
 *AD4212L-ADJC-01-AD1-19a03PP