



A&D Weighing

天びん・はかり総合カタログ

Vol.9.1

セレクションガイド

天びん・はかり	2
台はかり	4
取引・証明用 天びん・はかり	6
取引・証明用 台はかり	7
天びんはかり機能 / 目的別一覧	8

アルファベット順 索引	9
防塵・防水等級の見かた / 防塵・防水モデル一覧	10
ワイヤレスで接続する方法	11
語句説明	100
シリーズ別機能一覧表	102

電子天びん

電子天びん

マイクロ(マイクロ)天びん

BA-T/BA	12
BM	14
AD-1671/AD-1676/AD-1674	14

分析天びん

GH/GR/HR-i	15
BH-T/BH	16

分析・汎用電子天びん

GX-AE/GX-A	18
GF-A	19
GX-AWP	20
GF-AWP	21
FZ-WP/FX-WP	22
FZ/FX	23

パーソナル電子天びん

EK	24
EJ-B	25
EW-i/EK-i	26



電子天びん・はかり

EK-L/SA	27
---------	----

防塵・防水電子天びん

GX-M/GF-M	28
GX-L/GF-L	29
GX-LPS	30

天びん使用時の注意点

比重測定キット

GX-A	31
------	----

マスコンパレータ

MC-A/MC-M	32
-----------	----

生産ライン組込み用電子天びん

AD-4212A	34
AD-4212B	35
AD-4212C/AD-4212F	36
AD-4212D-S	37
AD-4212L	37

防水台はかり・防水はかり

防水台はかり
防水はかり

防塵・防水台はかり

SW	39
SC/SE	40
HW-C/HV-C	41
HW-CWP/HV-CWP	42
FS-i/FG-CWP/SN-WP	43

防塵・防水はかり

SH-AWP/SH-AWP-BT	44
UH-3000WP	44
SL-WP/HL-WP	45



デジタル台はかり・デジタルはかり・個数計

デジタル台はかり・
はかりなど

デジタル台はかり

FG	46
HW-C (大型)/HV-C (大型)	47
SU-2000K	47
SN/SN-L/SN-U/FT-i	48
HW-CF	49

防爆計量システム

ST/EK-AEP	49
HW-CEP/HV-CEP	50
HW-CEP (大型)/HV-CEP (大型)	50
SN-1200KFP	50

カートスケール

SD	51
----	----



クレーンスケール

FJ-BT/FJ-Ki/FJ-TiS	51
--------------------	----

デジタルはかり

SH	52
HT-CL/HT	53
HL-i/HT-120	54
SL/SL-D	55

個数計

GC	56
FC-Si/i	57
HC-i	58
HD	59

Full Line Up, Wide Selection!

自動車・航空産業などで使用される計測・制御・シミュレーション機器から、病院や家庭で欠かせない医療・健康機器まで、すべてのエー・アンド・デイ製品には、独自の「アナログとデジタルの変換技術」が活かされています。この技術の弛まぬ蓄積と改良が、精度が高く扱いやすいエー・アンド・デイの電子天びんやばかりとして結実しています。

さあ、この冊子の中から、お客様がお求めの一台をお選びください。

取引・証明用ばかり《検定済品》

取引・証明用
ばかり



電子天びん

GX-A-K/FZ-K/FZ-WP-K	62
EK-iR/EK-i-K/EW-i-K	63
GX-M-K/GX-L-K	64



デジタル台ばかり

SW-K/SC-K/SE-K	65
HV-C-K/HV-CWP-K/FJ-BT-K4	66
FG-K/FG-CWP-K/HV-C-K (大型)	67

超大型台ばかり

FT-i-K	68
--------	----



パレット一体型台ばかり

SN-K/SN-L-K/SN-U-K/SN-WP-K	68
----------------------------	----

防爆計量システム

ST-K/SN-1200KFP-K/HV-CEP-K/ HV-CEP-K (大型)	69
--	----



デジタルはかり

SJ-AWP/SJ-AWP-BT/SJ/HL-iWP-K	70
SK-iWP/SK-i	71

料金ばかり

SR/SQ	71
-------	----

天びん応用機器・測定機器

天びん応用機器
測定機器



ピペット容量テスター・リークテスター

AD-4212A-PT他 AD-1690	72
----------------------	----

電動ピペット

PA/MPB	74
--------	----

pHメータ

AP-20	75
-------	----

水分計

MS-74AT/MX-53AT	
MS-74A/MX-53A/MF-53A/ML-53A	76



粘度計

SV-A	79
SV/SV-H	80
SVシリーズオプション	81

オプション

オプション

プリンタ

AD-8129TH/AD-8126/AD-8128B	83
----------------------------	----

接続ケーブル等

AX-USBケーブル/RS-232C/AD-8526	84
----------------------------	----

データ管理・保存 (Bluetooth®通信)

AD-8541-PC-JA / AD-8541-SCALE-JA	85
----------------------------------	----

データ管理・保存

AD-1688/AD-8527	88
AD-1687	89

棚卸・出荷管理

AD-1612	89
---------	----

便利なオススメオプション

AX-SW137/AX-SW128/AX-SW138 AD-1682/AX-HOLDER-SET-B	90
---	----

生産ライン / 外部表示

AD-8922A/AD-8920A/AD-8931	92
AD-8923/AD-8551R/AD-8552EIP	93

高精度確保に推奨 (分析天びん用)

AD-1683A/AD-1683/AD-1684A	94
AD-1672/AD-1672A/AD-1675A/AD-1676/ AD-1641/AD-1653/AD-1654	95

消耗品

プリンタ用紙/インクリボン/ACアダプタ	96
----------------------	----

校正サービス・校正用分銅


校正サービス
校正用分銅

校正サービス

校正証明書の発行	97
----------	----

校正用分銅

AD-1603/AD-1605/AD-1607	98
AD-1604/AD-1606/分銅用ピンセット	99



家庭向けキッチースケール
家庭向け/病院向け体重計は
別カタログをご覧ください。



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社(当法人、弊社等)標準室(校正室、試験室等)は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0107は、当標準室の認定番号です。

電子天びん

防水台ばかり

デジタルはかり

デジタルはかり

個数計

はかり・証明用

天びん応用機器・測定機器

オプション

校正サービス・校正用分銅

天びん・はかり セレクションガイド

● 分銅内蔵 ● 防塵・防水 ● 分銅内蔵&防塵・防水

ひょう量 最小表示	300 g未満	300 g以上、1 kg未満	1 kg以上、5 kg未満	5 kg以上、10 kg未満	10 kg以上
1 µg (0.001 mg)	● BA-6シリーズ ¥1,000,000~ 12 ¥1,300,000 ● BM-5 ¥800,000 14 ● BM-20 ¥800,000 14 ● BM-22 ¥700,000 14 5.1 g/1 µg 22g/10 µg ● BM-5D ¥600,000 14 2.1 g/1 µg 5.2 g/10 µg				
	凡例： 型名 … ● BM-20 ● BM-22 5.1 g/1 µg 22 g/10 µg … 価格 … ¥800,000 ¥700,000 … 記載 ページ … 14 14 … マルチレンジの型名				
10 µg (0.01 mg)	● BA-125シリーズ/ 225シリーズ ¥350,000~ 12 ¥700,000 ● BM-252 ¥450,000 14 ● GH-252 ¥280,000 15 101 g/10 µg 250 g/0.1 mg ● GH-202 ¥260,000 15 51 g/10 µg 220 g/0.1 mg ● GR-202 ¥240,000 15 42 g/10 µg 210 g/0.1 mg - HR-202i ¥228,000 17 51 g/10 µg 220 g/0.1 mg ● BH225/225TE ¥600,000~ 16 ● BH225D/225DTE ¥500,000~ 16				
	BA-T				
0.1 mg (0.0001 g)	● BM-200 ¥320,000 14 ● BH-224TE ¥520,000 16 ● BH-224 ¥320,000 16 ● BH-124 ¥300,000 16 ● FZ-254 ¥148,000 23 ● FZ-154 ¥138,000 23 ● FZ-104 ¥128,000 23 - FX-254 ¥138,000 23 - FX-154 ¥128,000 23 - FX-104 ¥118,000 23 ● GX-124A ~ ¥150,000~ 18 224AE ¥250,000 - GF-224A ¥150,000 19 - GF-124A ¥140,000 19 - EJ-54D2B(0.2 mg) ¥54,800 25	● BM-500 ¥420,000 14 ● BM-300 ¥370,000 14 ● BH-324 ¥380,000 16 ● BH-324TE ¥540,000 16 ● GX-324AE ¥270,000 18 ● GX-324A ¥190,000 18 - GF-324A ¥170,000 19	● MC-1104A ¥400,000 32		
				GR	
1 mg (0.001 g)	● GX-203A ¥99,000 18 ● GX-203AWP ¥119,000 20 - GF-203A ¥84,000 19 ● GF-203AWP ¥109,000 21 ● FZ-223WP ¥114,000 22 ● FZ-123WP ¥104,000 22 ● FX-223WP ¥99,000 22 ● FX-123WP ¥84,000 22 ● FZ-223 ¥89,000 23 ● FZ-123 ¥84,000 23 - FX-223 ¥69,000 23 - FX-123 ¥64,000 23 - EJ-123B ¥49,800 25	● GX-303A ~ ¥124,000~ 18 603A ¥160,000 ● GX-403AWP ~ ¥150,000~ 20 603AWP ¥170,000 - GF-303A ~ ¥99,000~ 19 603A ¥139,000 ● GF-403AWP ~ ¥139,000~ 21 603AWP ¥149,000 ● FZ-323WP ¥124,000 22 ● FX-323WP ¥104,000 22 ● FZ-523 ¥104,000 23 ● FZ-323 ¥94,000 23 - FX-523 ¥84,000 23 - FX-323 ¥74,000 23 - EJ-303B ¥51,800 25	● GX-1603A ¥220,000 18 ● GX-1003A ¥190,000 18 - GF-1603A ¥199,000 19 - GF-1003A ¥169,000 19	● MC-6203A ¥400,000 32	● MC-10203M ¥500,000 32
					
10 mg (0.01 g)	- EK-200i ¥41,800 26 - EK-120i ¥41,800 26 - EJ-200B ¥30,800 25 - EJ-120B ¥29,800 25 - EWV-150i ¥29,800 26 30 g/0.01 g 60 g/0.02 g 150 g/0.05 g - HT-120 ¥22,000 54 - EK-122 ¥42,000 24 - EK-222 ¥43,000 24	- EK-610i ¥49,800 26 - EK-410i ¥41,800 26 - EK-300i ¥41,800 26 - EJ-610B ¥45,800 25 - EJ-410B ¥35,800 25 - EJ-300B ¥31,800 25 - EK-322 ¥44,000 24 - EK-422 ¥45,000 24 - EK-622 ¥50,000 24	● GX-2002A ~ ¥99,000~ 18 4002A ¥140,000 - GF-2002A ~ ¥84,000~ 19 4002A ¥129,000 ● GX-2002AWP ¥119,000 20 ● GX-4002AWP ¥150,000 20 ● GF-2002AWP ¥109,000 21 ● GF-4002AWP ¥139,000 21 ● FZ-1202WP ~ ¥104,000~ 22 3202WP ¥124,000 ● FX-1202WP ~ ¥84,000~ 22 3202WP ¥104,000 ● FZ-1202 ~ ¥84,000~ 23 3202 ¥94,000 - FX-1202 ~ ¥64,000~ 23 3202 ¥74,000 - EJ-1202B ¥49,800 25 - EJ-3002B ¥51,600 25	● GX-6002A ~ ¥160,000~ 18 10002A ¥180,000 - GF-6002A ~ ¥145,000~ 19 10002A ¥165,000 ● GX-6002AWP ¥170,000 20 ● GF-6002AWP ¥155,000 21 ● FZ-5202 ¥104,000 23 - FX-5202 ¥84,000 23 ● GX-8202M ¥200,000 28 ● GX-8202MD ¥160,000 28 0.01 g(0~2.2 kg) 0.1 g(2.2~8.2 kg) ● GF-8202M ¥185,000 28 ● GF-8202MD ¥145,000 28 0.01 g(0~2.2 kg) 0.1 g(2.2~8.2 kg)	● MC-32002M ¥500,000 32 ● GX-10002A ¥180,000 18 - GF-10002A ¥165,000 19 ● GX-10202M ¥240,000 28 ● GF-10202M ¥225,000 28
					
	EK		GX-M		

■ 生産ライン組込み用計量センサー AD4212シリーズ P34~P37
■ 防爆はかり P49~P50

※ 価格は税抜価格です。

天びん・はかり セレクションガイド

● 分銅内蔵 ● 防塵・防水 ● 分銅内蔵&防塵・防水

ひょう量 最小表示	300 g未満	300 g以上、1 kg未満	1 kg以上、5 kg未満	5 kg以上、10 kg未満	10 kg以上
0.1 g	HL-200i ¥10,000 54 	EK-600i ¥39,800 26 EW-1500i ¥29,800 26 300 g/0.1 g 600 g/0.2 g 1500 g/0.5 g ● HL-300WP ¥18,000 45 HT-500CL ¥17,000 53 HT-300CL ¥15,000 53 HT-500 ¥14,000 53 HT-300 ¥12,000 53	EK-4100i ¥39,800 26 EK-3000i ¥39,800 26 EK-2000i ¥39,800 26 EK-1200i ¥39,800 26 EJ-4100B ¥33,800 25 EJ-3000B ¥31,800 25 EJ-2000B ¥30,800 25 EJ-1500B ¥29,800 25 EK-30KL ¥54,000 27 3 kg/0.1 g 30 kg/1 g EK-1201 ¥42,000 24 EK-2201 ¥43,000 24 EK-3201 ¥44,000 24 EK-4201 ¥45,000 24	● GX-6001A ¥108,000 18 ● GX-6001AWP ¥128,000 20 GF-6001A ¥90,000 19 ● GF-6001AWP ¥110,000 21 EK-6100i ¥49,800 26 EJ-6100B ¥41,800 25 EK-6201 ¥50,000 24	● GX-10001A ¥118,000 18 GF-10001A ¥95,000 19 ● GX-32001M ¥290,000 28 ● GX-32001MD 0.1 g (0~62 kg) ¥155,000 28 1 g (62~322 kg) ● GX-22001M ¥210,000 28 ● GX-12001M ¥170,000 28 ● GF-32001M ¥275,000 28 ● GF-32001MD 0.1 g (0~62 kg) ¥140,000 28 1 g (62~322 kg) ● GF-22001M ¥195,000 28 ● GF-12001M ¥155,000 28 EK-15KL ¥53,000 27 ● GX-12001L ¥220,000~ 29 ● GF-12001L ¥190,000~ 29
0.5 g			● SH-3000AWP ¥25,000 44 ● SH-3000AWP-BT ¥32,000 44 ● SL-1000WP ¥29,000 45 SH-1000 ¥8,800 52 SL-1000 ¥12,900 55 SL-1000D ¥19,800 55		
1 g		HL-WP 	EW-12Ki ¥29,800 26 3000g/1g 6000g/2g 12kg/5g SA-30K/SA-60K/SA-150K ¥52,000 27 1 g (0~3 kg), 0.01 kg (3 kg~)/ 0.001 kg (0~3 kg), 0.01 kg (3 kg~)/0.01 kg / 0.1 kg ● UH-3000WP ¥5,000 44 ● SL-2000WP ¥29,000 45 ● HL-3000LWP ¥19,500 45 ● HL-3000WP ¥18,000 45 SH-2000 ¥8,800 52 HT-3000CL ¥15,000 53 HT-3000 ¥12,000 53 HL-2000i ¥10,000 54 SL-2000 ¥12,900 55 SL-2000D ¥19,800 55	EK-6000i ¥39,800 26 ● SH-6000AWP ¥25,000 44 ● SH-6000AWP-BT ¥32,000 44 HT-5000CL ¥17,000 53 HT-5000 ¥14,000 53 EK-6200 ¥40,000 24	EK-12Ki ¥41,800 26 EK-12000 ¥42,000 24
2 g (0.002 kg)				● SL-5000WP ¥29,000 45 SH-5000 ¥8,800 52 SL-5000 ¥12,900 55 SL-5000D ¥19,800 55	● SH-15KAWP ¥27,000 44 ● SH-15KAWP-BT ¥34,000 44
5 g (0.005 kg)					● SH-30KAWP ¥27,000 44 ● SH-30KAWP-BT ¥34,000 44 ● SL-10KWP ¥29,000 45 SH-12K ¥8,800 52 SL-10K/KD ¥12,900/ ¥19,800 55
10 g (0.01 kg)			SL-WP 		● SL-20KWP ¥29,000 45 SH-20K ¥8,800 52 SL-20K/KD ¥12,900/ ¥19,800 55
20 g (0.02 kg)					● SL-30KWP ¥31,000 45 SH-30K ¥16,900 52 SL-30K/KD ¥18,900/ ¥25,900 55

※ 価格は税抜価格です。



台はかり セレクションガイド P.4~P.5




- 防爆はかり P49~P50
- GX-L、GF-L P29
- GX-LPS P30



特定計量器 セレクションガイド P.6~P.7

台はかり セレクションガイド

● 防塵・防水

ひょう量 最小表示	60 kg未満	60 kg以上、100 kg未満	100 kg以上、300 kg未満	300 kg以上、600 kg未満	600 kg以上
1 g (0.001 kg)	● SW-6KS ¥210,000 39				
	● HW-10KC/CP ¥84,800/ ¥132,800 41				
	● HV-15KC/CP ¥74,800/ ¥122,800 41				
	3 kg/1 g				
	6 kg/2 g				
	15 kg/5 g				
	● HW-10KCWP ¥120,000 42				
	● HV-15KCWP ¥110,000 42				
3 kg/1 g					
6 kg/2 g					
15 kg/5 g					
● FS-6Ki ¥98,000 43					
● FG-30KCMWP ¥108,000 43					
2 g (0.002 kg)	● SW-15KS ¥210,000 39				
	● SW-15KM ¥250,000 39				
	● FS-15Ki ¥98,000 43				
	● FG-60KCLWP ¥118,000 43				
5 g (0.005 kg)	● SW-30KM 39				
	● SC-30KAM/BM ¥120,000/ ¥110,000 40				
	● SE-30KAM/BM ¥75,000/ ¥70,000 40				
	● HV-60KC/CP ¥79,800/ ¥127,800 41				
	15 kg/5 g				
	30 kg/10 g				
	60 kg/20 g				
	● HV-60KCWP ¥115,000 42				
	15 kg/5 g				
	30 kg/10 g				
	60 kg/20 g				
	● FS-30Ki ¥128,000 43				
FG-30KAM/BM ¥50,000/ ¥45,000 46					
10 g (0.01 kg)	● SW-60KM ¥250,000 39				
	● SW-60KL ¥280,000 39				
	● SC-60KAM/BM ¥120,000/ ¥110,000 40				
	● SC-60KAL/BL ¥130,000/ ¥120,000 40				
	● SE-60KAM/BM ¥75,000/ ¥70,000 40				
	● SE-60KAL/BL ¥80,000/ ¥75,000 40				
	FG-60KAM/BM ¥50,000/ ¥45,000 46				
	FG-60KAL ¥55,000 46				
	● HW-100KC/CP ¥94,800/ ¥142,800 41				
	● HW-100KCWP ¥140,000 42				

■ 防爆はかり P49～P50

※ 価格は税抜価格です。

台はかり セレクションガイド

● 防塵・防水

ひょう量 最小表示	60 kg未満	60 kg以上、100 kg未満	100 kg以上、300 kg未満	300 kg以上、600 kg未満	600 kg以上
20 g (0.02 kg)		● HV-200KC/CP 41 ¥84,800/ ¥138,000 60 kg/20 g 150 kg/50 g 220 kg/100 g ● HV-200KCWP ¥130,000 42 60 kg/20 g 150 kg/50 g 220 kg/100 g	● SW-150KM ¥250,000 39 ● SW-150KL ¥280,000 39 ● SC-150KAM/BM ¥120,000/ ¥110,000 40 ● SC-150KAL/BL ¥130,000/ ¥120,000 40 ● SE-150KAM/BM ¥75,000/ ¥70,000 40 ● SE-150KAL/BL ¥80,000/ ¥75,000 40 ● HW-200KC/CP ¥94,800/ ¥142,800 41 ● HW-200KCWP ¥140,000 42 - FG-150KAM/BM ¥50,000/ ¥45,000 46 - FG-150KAL ¥55,000 46	 SN-WP	
50 g (0.05 kg)			- HV-300KC/CP ¥268,000/ ¥316,000 47 150 kg/50 g 300 kg/100 g ● FJ-K100i ¥190,000 51	HW-300KC/CP ¥278,000/ ¥326,000 47	
100 g (0.1 kg)			● HW-200KCF ¥390,000 49 ● HW-200KCPF ¥440,000 49 ● FJ-K500i ¥190,000 51 250 kg/0.1 kg 500 kg/0.2 kg ● FJ-K200i ¥190,000 51	- HV-600KC/CP ¥318,000/ ¥366,000 47 300 kg/0.1 kg 600 kg/0.2 kg - SN-600K ¥348,000 48 300 kg/0.1 kg 600 kg/0.2 kg	HW-600KC/CP ¥328,000/ ¥376,000 47
200 g (0.2 kg)		 SDシリーズ カートスケール	SD-100 ¥98,000 51	● FJ-0.5T-BT ¥290,000 51	● SN-1200KWP ¥648,000 43 600 kg/0.2 kg 1200 kg/0.5 kg - SN-1200K ¥348,000 48 600 kg/0.2 kg 1200 kg/0.5 kg
500 g (0.5 kg)		 FJシリーズ クレーンスケール	SD-200 ¥128,000 51		● SU-2000K ¥620,000 47 1000 kg/0.5 kg 2000 kg/1 kg - SN-1200KL ¥389,000 48 - SN-1200KU ¥379,000 48 - FT-1500Ki13/Ki14 ¥950,000/ ¥1,010,000 48 ● FJ-T1.5iS ¥240,000 51 ● FJ-T001iS ¥220,000 51 ● FJ-1.5T-BT ¥320,000 51
1 kg					- FT-2000Ki14 ¥1,020,000 48 - SN-2000KL ¥530,000 48 ● FJ-T003iS ¥240,000 51 ● FJ-T002iS ¥220,000 51 ● FJ-3T-BT ¥340,000 51

■ 防爆はかり P49～P50

※ 価格は税抜価格です。

取引・証明用／天びん・はかり セレクションガイド

● 分銅内蔵 ● 防塵・防水 ● 分銅内蔵&防塵・防水

ひょう量 目量	300 g未満	300 g以上、1 kg未満	1 kg以上、10 kg未満	10 kg以上、40 kg未満	40 kg以上
0.01 g	● GX-203A-K ￥104,000 62 ● FZ-223WP-K ￥114,000 62 ● FZ-123WP-K ￥104,000 62 ● FZ-223-K ￥89,000 62 ● FZ-123-K ￥84,000 62 ● EK-320iR ￥49,800 63 20 g/0.01 g 300 g/0.1 g	● GX-303A-K ￥124,000 62 ● GX-403A-K ￥140,000 62 ● GX-603A-K ￥160,000 62 ● FZ-323WP-K ￥124,000 62 ● FZ-323-K ￥94,000 62		凡例： 型名 価格 記載ページ ● FZ-123-K ¥84,000 62 EK-320iR ¥49,800 63 20 g/0.01 g 300 g/0.1 g 多目量・複目量の型名	
0.1 g		EK-610i-K ￥52,000 63 EW-600i-K ￥32,000 63 300 g/0.1 g 600 g/0.2 g FZ-WP-K	● GX-2002A-K ￥104,000 62 ● GX-3002A-K ￥124,000 62 ● GX-4002A-K ￥140,000 62 ● GX-6002A-K ￥160,000 62 ● FZ-3202WP-K ￥124,000 62 ● FZ-2202WP-K ￥114,000 62 ● FZ-1202WP-K ￥104,000 62 ● FZ-3202-K ￥94,000 62 ● FZ-2202-K ￥89,000 62 ● FZ-1202-K ￥84,000 62 ● GX-8202M-K ￥200,000 64	● GX-10202M-K ￥240,000 64	
0.2 g					
1 g (0.001 kg)			● GX-6001A-K ￥108,000 62 - EK-6100i-K ￥52,000 63 - EW-12Ki-K ￥32,000 63 3000 g/1 g 6000 g/2 g 12 kg/5 g ● SJ-2000AWP/-BT 1000 g/1 g、2000 g/2 g ¥26,000/¥33,000 70 - SJ-1000 ￥9,900 70 ● HL-1000iWP-K ￥20,000 70 ● SK-1000iWP ￥30,000 71 - SK-1000i ￥13,900 71 - SR-6K ￥59,800 71 3 kg/1 g、6 kg/2 g - SQ-6K ￥49,800 71 3 kg/1 g、6 kg/2 g	● GX-12001M-K ￥170,000 64 ● GX-22001M-K ￥210,000 64 ● GX-32001M-K ￥290,000 64 ● GX-12001L-K ￥220,000 64 ● GX-22001L-K ￥250,000 64 ● GX-32001L-K ￥330,000 64 ● GX-32001LD-K ￥210,000 64 ● GX-32001LS-K ￥350,000 64	 SR/SQシリーズ 料金はかり
2 g (0.002 kg)	SK-iWP 		SJ-2000 ￥9,900 70 ● HL-2000iWP-K ￥20,000 70 ● SK-2000iWP ￥30,000 71 SK-2000i ￥13,900 71 SR-15K ￥59,800 71 6 kg/2 g、15 kg/5 g SQ-15K ￥49,800 71 6 kg/2 g、15 kg/5 g		
5 g (0.005 kg)			● SJ-6000AWP/-BT 5000 g/5 g、6000 g/10 g ¥26,000/¥33,000 70 - SJ-5000 ￥9,900 70 ● SK-5000iWP ￥30,000 71 - SK-5000i ￥13,900 71	SR-30K ￥59,800 71 15 kg/5 g、30 kg/10 g SQ-30K ￥49,800 71 15 kg/5 g、30 kg/10 g	
10 g (0.01 kg)				● SJ-15KAWP/-BT 10 kg/0.01 kg、15 kg/0.02 kg ¥28,000/¥35,000 70 - SJ-12K 70 10 kg/0.01 kg、12 kg/0.02 kg ● SK-10KiWP ￥30,000 71 - SK-10Ki ￥13,900 71	● GX-62000L-K ￥320,000 64 ● GX-102000L-K ￥400,000 64 ● GX-62000LS-K ￥340,000 64 ● GX-102000LS-K ￥420,000 64
20 g (0.02 kg)		GX-L-K 		● SJ-30KAWP/-BT 20 kg/0.02 kg、30 kg/0.05 kg ¥26,000/¥33,000 70 - SJ-30K ￥16,900 70 20 kg/0.02 kg、30 kg/0.05 kg - SJ-20K ￥10,900 70 ● SK-30KiWP ￥32,000 71 20 kg/0.02 kg、30 kg/0.05 kg ● SK-20KiWP ￥30,000 71 - SK-30Ki ￥19,900 71 20 kg/0.02 kg、30 kg/0.05 kg - SK-20Ki ￥13,900 71	

■ 検定付き防爆はかり P69

※ 価格は税抜価格です。

取引・証明用／台はかり セレクションガイド

● 防塵・防水

ひょう量 目量	60 kg未満	60 kg以上、100 kg未満	100 kg以上、300 kg未満	300 kg以上、600 kg未満	600 kg以上	
1 g (0.001 kg)	● HV-15KC/CP-K ¥77,800/ ¥125,800 66 3 kg / 1 g、6 kg / 2 g、15 kg / 5 g ● HV-15KCWP-K ¥113,000 66 3 kg / 1 g、6 kg / 2 g、15 kg / 5 g					
2 g (0.002 kg)	● SW-6KS-K ¥213,000 65					
5 g (0.005 kg)	● SW-15KS-K 65 ● SW-15KM-K 65 ● HV-60KC/CP-K ¥82,800/ ¥130,800 66 15 kg / 5 g、30 kg / 10 g、60 kg / 20 g ● HV-60KCWP-K ¥118,000 66 15 kg / 5 g、30 kg / 10 g、60 kg / 20 g	HV-CWP-K				
10 g (0.01 kg)	● SW-30KM-K 65 ● SC-30KAM/BM-K ¥123,000/ ¥113,000 65 ● SE-30KAM/BM-K ¥78,000/ ¥73,000 65 - FG-30KAM/BM-K ¥53,000/ ¥48,000 67 ● FG-30KCMWP-K ¥118,000 67		HV-CP-K			
20 g (0.02 kg)		● SW-60KM-K ¥253,000 65 ● SW-60KL-K ¥283,000 65 ● SC-60KAM/BM-K ¥123,000/ ¥113,000 65 ● SC-60KAL/BL-K ¥133,000/ ¥123,000 65 ● SE-60KAM/BM-K ¥78,000/ ¥73,000 65 ● SE-60KAL/BL-K ¥83,000/ ¥78,000 65 ● HV-200KC/CP-K ¥87,800/ ¥141,000 66 60 kg / 20 g、150 kg / 50 g、220 kg / 100 g ● HV-200KCWP-K ¥133,000 66 60 kg / 20 g、150 kg / 50 g、220 kg / 100 g - FG-60KAM/BM-K ¥53,000/ ¥48,000 67 - FG-60KAL-K ¥58,000 67 ● FG-60KCLWP-K ¥128,000 67		FG-CWP-K		
50 g (0.05 kg)			● SW-150KM-K ¥253,000 65 ● SW-150KL-K ¥283,000 65 ● SC-150KAM/BM-K ¥123,000/ ¥113,000 65 ● SC-150KAL/BL-K ¥133,000/ ¥123,000 65 ● SE-150KAM/BM-K ¥78,000/ ¥73,000 65 ● SE-150KAL/BL-K ¥83,000/ ¥78,000 65 - FG-150KAM/BM-K ¥53,000/ ¥48,000 67 - FG-150KAL-K ¥58,000 67 - HV-300KC-K ¥281,000 67 150 kg / 0.05 kg、300 kg / 0.1 kg - HV-300KCP-K ¥329,000 67 150 kg / 0.05 kg、300 kg / 0.1 kg ● FG-150KCLWP-K ¥133,000 67			FG-K
100 g (0.1 kg)				HV-600KC-K ¥331,000 67 300 kg / 0.1 kg、600 kg / 0.2 kg HV-600KCP-K ¥379,000 67 300 kg / 0.1 kg、600 kg / 0.2 kg	SN-600K-K ¥358,000 68 300 kg / 0.1 kg 600 kg / 0.2 kg	
200 g (0.2 kg)					● SN-1200KWP-K ¥658,000 68 600 kg / 0.2 kg 1200 kg / 0.5 kg SN-1200K-K ¥358,000 68 600 kg / 0.2 kg 1200 kg / 0.5 kg	
500 g (0.5 kg)					SN-1200KL-K ¥409,000 68 SN-1200KU-K ¥399,000 68 FT-1500Ki13-K ¥980,000 68 FT-1500Ki14-K ¥1,040,000 68	
1 kg					FT-2000Ki14-K ¥1,050,000 68	

■ 検定付き防爆はかり P69

※ 価格は税抜価格です。

天びんはかり機能/目的別一覧

食品加工など水の近くで使用（防塵・防水仕様が必要）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
AD-4212A	セパレート型電子天びん IP54	0.1 mg ~ / ~ 1100 g	P34
AD-4212B	セパレート型電子天びん IP54	0.01 mg ~ / ~ 310 g	P35
AD-4212C	セパレート型電子天びん IP65	0.1 mg ~ / ~ 6200 g	P36
AD-4212F	セパレート型電子天びん IP65	0.001 g ~ / ~ 22 kg	P36
FZ-WP/FX-WP	電子天びん IP65	0.001 g ~ / ~ 3200 g	P22
GX-AWP	電子天びん IP65	0.001 g ~ / ~ 6200 g	P20
GF-AWP	電子天びん IP65	0.001 g ~ / ~ 6200 g	P21
HL-WP	電子天びん IP65	0.1 g ~ / ~ 3000 g	P45
SH-AWP(-BT)	電子天びん IP65	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P44
SL-WP	電子天びん IP65	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P45
UH-WP	電子天びん IP65	1g / 3000 g	P44
GX-M/GF-M	中量級電子天びん IP65	0.01 g ~ / ~ 32.2 kg	P28
GX-L/GF-L / GX-LPS	重量級電子天びん IP65	0.1 g ~ / ~ 102 kg	P29 P30
HW-CF	スロープ付き台はかり計量部IP55	0.1 g ~ / ~ 220 kg	P49
FS-i	台はかり IP65	1 g ~ / ~ 30 kg	P43
FG-CWP	台はかり IP67	1 g ~ / ~ 150 kg	P43
HW/HV-C	台はかり 計量部IP65	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P41
HW/HV-CWP	台はかり IP65	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P42
SC/SE	台はかり IP68	0.005 kg ~ / ~ 150 kg	P40
SW	台はかり IP68 + IP69K	1 g ~ / ~ 150 kg	P39
SN-WP	パレット一体型台はかり IP65	0.2 kg / 1200 kg	P43
SU-2000K	U字型台はかり IP67 IP65	0.5 kg / 2000 kg	P47

0.001 mg (1 µg) ~ 元素分析など少量の計量に

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
BA-T/BA	分析天びん	1 µg ~ / ~ 220 g	P12,P13
BM	分析天びん	1 µg ~ / ~ 520 g	P14,P15

装置組込みに適した仕様

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
AD-4212A	セパレート型電子天びん IP54	0.1 mg ~ / ~ 1100 g	P34
AD-4212B	セパレート型電子天びん IP54	0.01 mg ~ / ~ 310 g	P35
AD-4212C	セパレート型電子天びん IP65	0.1 mg ~ / ~ 6200 g	P36
AD-4212F	セパレート型電子天びん IP65	0.001 g ~ / ~ 22 kg	P36
AD-4212D-S	セパレート型電子天びん	1 µg ~ / ~ 320 g	P37
AD-4212L	セパレート型電子天びん	0.001 g ~ / ~ 110 g	P37
MC-A/MC-M	マスコンパレータ	0.1 mg ~ / ~ 32.2 kg	P32

RS232C出力が必要～出来るだけ安価なモデル

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
EJ-B	電子天びん RS232Cオプション	0.2 mg ~ / ~ 6100 g	P25
EK	電子天びん RS232C標準	0.01 g ~ / ~ 12200 g	P24
EK-i	電子天びん RS232C標準	0.01 g ~ / ~ 12 kg	P26
EK-L	電子天びん RS232C標準	0.1 g ~ / ~ 30 kg	P27
EW-i	電子天びん RS232C標準	0.01 g ~ / ~ 12 kg	P26
SH-AWP-BT	卓上はかり Bluetooth通信	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P44

※ データ保存・管理方法についてはP85～88のオプションを参照してください

危険場所で使用（防爆仕様が必要）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
EK-AEP	本質安全防爆	0.01 g ~ / ~ 12 kg	P49
HW-CEP	本質安全防爆	0.001 kg ~ / ~ 600 kg	P50
SN-FP	耐圧防爆	0.5 kg / 1200 kg	P50
ST	耐圧防爆	0.01 kg ~ / ~ 600 kg	P49
HV-CEP-K	本質安全防爆 取引・証明用台はかり	0.001 kg ~ / ~ 600 kg	P69
SN-FP-K	耐圧防爆 取引証明用	0.5 kg / 1200 kg	P69
ST-K	耐圧防爆 取引・証明用台はかり	0.01 kg ~ / ~ 600 kg	P69

吊るしてはかりたい（クレーンスケール）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
FJ-Ki / TiS / BT	クレーンスケール	0.05 kg ~ / ~ 3000 kg	P51

※ 小ひょう量なら床下ひょう量金具で計量する方法もあります（該当モデルはP102以降の「機能一覧表」⇒床下ひょう量金具参照）

移動させて使いたい① 特殊な形状

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
SA	ポータブルスケール（取っ手付き）	0.1 kg ~ / ~ 150 kg	P27
SD	カートスケール（車輪付き）	0.2 kg ~ / ~ 200 kg	P51
SH	卓上はかり（取っ手付き）	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P52
HW-CF	スロープ付き低床型	0.1 kg ~ / ~ 220 kg	P49

移動させて使いたい② キャリングケースオプションあり

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
EJ-B	コンパクト天びん 一部モデル使用不可	0.2 mg ~ / ~ 6100 g	P25
EK	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12200 g	P24
EK-i	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12 kg	P26
EW-i	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12 kg	P26
GX-M/GF-M	中量級精密天びん	0.01 g ~ / ~ 32.2 kg	P28

バック詰め 選別作業 ランク分け（コンパレータライト付き）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
SH-AWP(-BT)	卓上はかり	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P44
HT-CL	卓上はかり	0.1 g ~ / ~ 5100 g	P53
FS-i	台はかり	1 g ~ / ~ 30 kg	P43
HW/HV-C	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P41
HW/HV-CWP	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P42
SW	台はかり	1 g ~ / ~ 150 kg	P39
HW/HV-C (大型)	台はかり	0.05 kg ~ / ~ 600 kg	P47

※ または、リレー出力オプションがあるモデルをコンパレータライトAD-1612 / AD-8951で組合わせることも可能です

棚卸・部品数量を数えたい（カウンティングスケール・個数計）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
GC	カウンティングスケール（個数計）	0.5g ~ / ~ 30 kg	P56
FC-i/FC-Si	カウンティングスケール（個数計）	0.02 g ~ / ~ 50 kg	P57
HC-i	カウンティングスケール（個数計）	0.5 g ~ / ~ 30 kg	P58
HD	カウンティングスケール（個数計）	2 g ~ / ~ 60 kg	P59

フレコンバッグを計量したい

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
SN (-U / -L)	パレット一体型台はかり	0.1 kg ~ / ~ 1200 kg	P48
SN-2000KL	パレット一体型台はかり	1 kg / 2000 kg	P48
SN-WP	パレット一体型台はかり IP65	0.2 kg / 1200 kg	P43

比重測定をしたい（天びん + 比重測定キット）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
GX-A	精密天びん + 比重測定キット	0.001 g ~ / ~ 10.2 kg	P30
BH-T/BH	分析天びん + 比重測定キット	0.01 mg ~ / 320 g	P16

取引・証明に使用（検定付きが必要）

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
EK-iR	調剤用天びん	0.01 g / 300 g	P63
FZ-K/FZ-WP-K	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 3200 g	P62
GX-A-K	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 6200 g	P62
GX-M-K	中量級電子天びん	0.1 g ~ / ~ 32.2 kg	P64
GX-L-K	重量級電子天びん	1 g ~ / ~ 102 kg	P64
EK-i-K / EW-i-K	電子天びん	0.1 g ~ / ~ 12 kg	P63
HL-iWP-K	電子天びん	1 g ~ / ~ 2000 g	P71
SJ	電子天びん	1 g ~ / ~ 30 kg	P70
SJ-AWP (-BT)	電子天びん	1 g ~ / ~ 30 kg	P70
SK-iWP / SK-i	電子天びん	1 g ~ / ~ 30 kg	P71
FG-K	台はかり	0.01 kg ~ / ~ 150 kg	P67
FG-CWP-K	台はかり	0.01 kg ~ / ~ 150 kg	P67
FJ-BT-K4	クレーンスケール	1 kg ~ / ~ 3000 kg	P66
FT-i-K	台はかり	0.5 kg ~ / ~ 2000 kg	P68
HV-C-K / WP-K	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P66
HV-C-K (大型)	台はかり	0.05 kg ~ / ~ 600 kg	P67
SC-K/SE-K	台はかり	0.01 kg ~ / ~ 150 kg	P65
SN(-U/-L)-K	台はかり	0.1 kg ~ / ~ 1200 kg	P68
SN-WP-K	台はかり	0.2 kg / 1200 kg	P68
SW-K	台はかり	2 g ~ / ~ 150 kg	P65
HV-CEP-K	防爆 台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg	P69
HV-CEP-K(大型)	防爆 台はかり	0.05 kg ~ / ~ 600 kg	P69
ST-K	防爆 台はかり	0.01 kg ~ / ~ 600 kg	P69
SR / SQ	料金はかり	1 g ~ / ~ 30 kg	P71

アルファベット順 索引

シリーズ名	形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
A	AD-4212A	セパレート型電子天びん	0.1 mg ~ / ~ 1100 g P34
	AD-4212B	セパレート型電子天びん	0.01 mg ~ / ~ 310 g P35
	AD-4212C	セパレート型電子天びん	0.1 mg ~ / ~ 6200 g P36
	AD-4212D-S	セパレート型電子天びん	1 µg ~ / ~ 320 g P37
	AD-4212F	セパレート型電子天びん	0.001 g ~ / ~ 22 kg P36
	AD-4212L	セパレート型電子天びん	0.001 g ~ / ~ 110 g P37
B	BA-T/BA	分析天びん	1 µg ~ / ~ 220 g P12,P13
	BM	分析天びん	1 µg ~ / ~ 520 g P14,P15
	BH-T/BH	分析天びん	0.01 mg ~ 320 g P16
E	EJ-B	電子天びん	0.2 mg ~ / ~ 6100 g P25
	EK	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12200 g P24
	EK-i	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12 kg P26
	EK-L	電子天びん	0.1 g ~ / ~ 30 kg P27
	EW-i	電子天びん	0.01 g ~ / ~ 12 kg P26
F	FC-i/FC-Si	カウンティングスケール (個数計)	0.02 g ~ / ~ 50 kg P57
	FG	台はかり	0.005 kg ~ / ~ 150 kg P46
	FG-CWP	台はかり	0.005 kg ~ / ~ 150 kg P43
	FJ-Ki / FJ-TiS	クレーンスケール	0.05 kg ~ / ~ 3000 kg P51
	FJ-BT	クレーンスケール	0.2 kg ~ / ~ 3000 kg P51
	FS-i	台はかり	1 g ~ / ~ 30 kg P43
	FT-i	大型台はかり	0.5 kg ~ / ~ 2000 kg P48
	FZ-WP/FX-WP	電子天びん	0.001 g ~ / ~ 3200 g P22
	FZ/FX	電子天びん	0.001 g ~ / ~ 5200 g P23
G	GC	カウンティングスケール (個数計)	0.5 g ~ / ~ 30 kg P56
	GH	分析天びん	0.01 mg ~ / ~ 320 g P15
	GR	分析天びん	0.01 mg ~ / ~ 310 g P15
	GX-AE / GX-A	電子天びん	0.1 mg ~ / ~ 10.2 kg P18
	GF-A	電子天びん	0.1 mg / ~ 10.2 kg P19
	GX-AWP	電子天びん	0.001 g ~ / ~ 6200 g P20
	GF-AWP	電子天びん	0.001 g ~ / ~ 6200 g P21
	GX-M/GF-M	中量級電子天びん	0.01 g ~ / ~ 32.2 kg P28
	GX-L/GF-L	重量級電子天びん	0.1 g ~ / ~ 102 kg P29
	GX-LPS	重量級大型計量皿天びん	0.1 g ~ / 102 kg P30
H	HC-i	カウンティングスケール (個数計)	0.5 g ~ / ~ 30 kg P58
	HD	カウンティングスケール (個数計)	2 g ~ / ~ 60 kg P59
	HL-i	卓上はかり	0.1 g ~ / ~ 2000 g P54
	HL-WP	卓上はかり	0.1 g ~ / ~ 3000 g P45
	HT-120	卓上はかり	0.01 g / 120 g P54
	HT	卓上はかり	0.1 g ~ / ~ 5100 g P53
	HT-CL	卓上はかり	0.1 g ~ / ~ 5100 g P53
	HR-AZ/A	分析天びん	0.1 mg / ~ 252 g P17
	HR-i	分析天びん	0.01 mg ~ / ~ 320 g P15
	HW-CF	スロープ付き台はかり	0.1 g ~ / ~ 220 kg P49
	HW/HV-C	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg P41
	HW/HV-C大型	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg P47
	HW/HV-CWP	台はかり	0.001 kg ~ / ~ 220 kg P42

シリーズ名		形状・特徴	最小表示 / 最大ひょう量	掲載ページ
M	MC	マスコンパレータ	0.1 mg 〜 / 〜 31 kg	P32
S	SA	ポータブルスケール	0.1 kg 〜 / 〜 150 kg	P27
	SC/SE	台はかり	0.2 kg 〜 / 〜 200 kg	P40
	SD	カートスケール	0.2 kg 〜 / 〜 200 kg	P51
	SH	卓上はかり	0.5 g 〜 / 〜 30 kg	P52
	SH-AWP(-BT)	卓上はかり	0.5 g 〜 / 〜 30 kg	P44
	SL/SL-D	卓上はかり	0.5 g 〜 / 〜 30 kg	P55
	SL-WP	卓上はかり	0.5 g 〜 / 〜 30 kg	P45
	SN-WP	パレット一体型台はかり	0.2 kg / 1200 kg	P43
	SN(-U/-L)	パレット一体型台はかり	0.1 kg 〜 / 〜 1200 kg	P48
SU-2000K	U字型台はかり	0.5 kg / 2000 kg	P47	
SW	台はかり	1 g 〜 / 〜 150 kg	P39	
U	UH-WP	卓上はかり	1 g / 3000 g	P44
防爆				
EK-AEP		防爆天びん	0.01 g 〜 / 〜 12 kg	P49
HW-CEP		防爆台はかり	0.001 kg 〜 / 〜 220 kg	P50
HW-CEP (大型)		防爆台はかり	0.05 kg 〜 / 〜 600 kg	P50
SN-FP		防爆台はかり	0.5 kg 〜 / 〜 1200 kg	P50
ST		防爆台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 600 kg	P49
HV-CEP-K		防爆 / 取引・証明用台はかり	0.001 kg 〜 / 〜 220 kg	P69
HV-CEP-K (大型)		防爆 / 取引・証明用台はかり	0.05 kg 〜 / 〜 600 kg	P69
SN-FP-K		防爆 / 取引・証明用台はかり	0.5 kg / 1200 kg	P69
ST-K		防爆 / 取引・証明用台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 600 kg	P69
比重測定				
GX-A		精密天びん + 比重測定キット	0.001 g 〜 / 〜 10.2 kg	P30
BH-T/BH		分析天びん + 比重測定キット	0.01 mg 〜 / 320 g	P16
取引・証明用(検定付き)				
E	EK-iR	調剤用天びん	0.01 g / 300 g	P63
	EK-i-K / EW-i-K	取引・証明用天びん	0.1 g 〜 / 〜 12 kg	P63
F	FG-K	取引・証明用台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 150 kg	P67
	FG-CWP-K	取引・証明用台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 150 kg	P67
	FJ-BT-K4	取引・証明用クレーンスケール	1 kg 〜 / 〜 3000 kg	P66
	FT-i-K	取引・証明用台はかり	0.5 kg 〜 / 〜 2000 kg	P68
	FZ-K/FZ-WP-K	取引・証明用精密天びん	0.01 g 〜 / 〜 3200 g	P62
	G	GX-A-K	取引・証明用天びん	0.01 g 〜 / 〜 6200 g
GX-M-K		取引・証明用中量級天びん	0.1 g 〜 / 〜 32.2 kg	P64
GX-L-K		取引・証明用重量級天びん	1 g 〜 / 〜 102 kg	P64
H	HL-iWP-K	取引・証明用はかり	1 g 〜 / 〜 2000 g	P70
	HV-C-K / WP-K	取引・証明用台はかり	0.001 kg 〜 / 〜 220 kg	P66
	HV-C-K (大型)	取引・証明用台はかり	0.05 kg 〜 / 〜 600 kg	P67
	HV-CEP-K	防爆 / 取引・証明用台はかり	0.001 kg 〜 / 〜 220 kg	P69
	HV-CEP-K (大型)	防爆 / 取引・証明用台はかり	0.05 kg 〜 / 〜 600 kg	P69
S	SC-K/SE-K	取引・証明用台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 150 kg	P65
	SJ	取引・証明用はかり	1 g 〜 / 〜 30 kg	P70
	SJ-AWP (-BT)	取引・証明用はかり	1 g 〜 / 〜 30 kg	P70
	SK-iWP/ SK-i	取引・証明用はかり	1 g 〜 / 〜 30 kg	P71
	SN(-U/-L)-K	取引・証明用台はかり	0.1 kg 〜 / 〜 1200 kg	P68
	SN-WP-K	取引・証明用台はかり	0.2 kg / 1200 kg	P68
	SR/SQ	料金はかり	1 g 〜 / 〜 30 kg	P71
	ST-K	防爆 / 取引・証明用台はかり	0.01 kg 〜 / 〜 600 kg	P69
	SW-K	取引・証明用台はかり	2 g 〜 / 〜 150 kg	P65

防塵・防水 天びん・はかり

粉体や液体の計量に最適な天びん、計量後に洗浄でき衛生的に使えるはかりなどを多数ご用意しております。

IP69K

ドイツ工業規格 (Deutsche Industrie Normen、略称DIN) のDIN 40050 PART9にて規定されている保護構造に関する等級。

固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。

水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないこと。*

※指定された形状のフラットジェットノズルから10～15 cmの距離で、80℃の湯を80～100 bar(バール)の水圧で放水。水量は毎分14～16 L。

放水の方向は本体を水平方向に0度・30度・60度・90度の角度回転させながら実施。

IP規格とは、国際電気標準会議 (IEC) が定めた電機機器内への異物や水の侵入に対する保護規格。防塵性能・防水性能に関する保護等級である。

IPの後の2桁の数字で第1記号 (左側の数字) は固体異物に対する保護等級を意味し (0～6で、6が最高)、第2記号 (右側の数字) は水の浸入に対する保護等級 (0～8で、8が最高) を表現。

IP6□は、固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないことを表す。

IP68

水に対しては製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。

IP67

設置状態において水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。(水深1 mに30分間)

IP65

設置状態において水に対してはいかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない。



防塵・防水はかり ご使用時の注意点

- 塩分など、その他の水溶液が付着した場合は、出来るだけ早く洗い流してください。
- 洗い流す際、強い水流をかけてしまうと内部に水が浸入してしまう可能性がありますのでご注意ください。(SWシリーズは可能です。)
- 結露が出来るような、湿度の高い環境や温度が急激に下がるような環境では、本体内部に結露が発生し故障の原因になる場合がございますので、使用環境はご注意ください。(SWシリーズは使用可能です。)

防塵・防水モデル 一覧表

特徴・形状	防塵・防水等級	シリーズ名	最小表示	ひょう量	イメージ画像	掲載ページ
天びん	IP65	GX-AWP / GF-AWP	0.001 g～	～6200 g	 GX-L / GF-L FX-iWP	P21
		FZ-WP / FX-WP	0.001 g～	～3200 g		P22
GX-M / GF-M		0.01 g～	32.2 kg	P28		
GX-L / GF-L / GX-LPS		0.1 g～	102 kg	P29・P30		
組込み		AD-4212C	0.1 mg～	～6200 g	 AD-4212C	P36
		AD-4212F	0.001 g～	22 kg		P36
台はかり	IP69K&IP68	SW	1 g～	～150 kg	 HW-C SL-WP	P39
	IP68	SC SE	0.005 kg～	～150 kg		P40
	IP65(計量部)	HW-C / HV-C	0.001 kg～	～220 kg		P41
	IP65	HW-CWP / HV-CWP	0.001 kg～	～220 kg		P42
		FS-i	1 g～	～30 kg		P43
		SN-WP	0.2 kg～	1200 kg		P43
	IP67	FG-CWP	5 g～	～150 kg		P49
卓上	IP67	SH-AWP	0.5 g～	～30 kg	 SU-2000K	P44
	IP65	UH-3000WP	1 g	3000 g		P45
		SL-WP	0.5 g～	～30 kg		P45
		HL-WP	0.1 g～	～3000 g		P45
U字型	計量部 IP67 (表示部 IP65)	SU-2000K	0.5 kg	2000 kg	 FJ-Ki FJ-TIS	P47
クレーン	IP65	FJ-Ki / FJ-TiS	0.05 kg～	～3 t		P51
		FJ-BT	0.2 kg	～3 t		

A&Dの天びんはかりをワイヤレスで接続する方法

A&DのBluetooth®通信デバイス

Bluetooth通信機能を標準装備しているモデルと、オプション(〇〇-27JA)を装着することで可能となるモデルがあります。

通信相手：スマートフォンやタブレットと、PCに接続が可能です。

通信方法：A&Dの専用アプリケーションやソフトウェアをインストールして 双方向通信する方法と、Excel、Word、メモ帳などに直接計量データを入力させる方法(HID接続)があります。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

① スマートフォンやタブレットに接続する方法

A&Dの天びん/はかり専用通信アプリ A&D WeiV®

スマートフォンやタブレットに
簡単に接続が可能



- ・計量結果の表示(A&D標準フォーマット) 計量データ / GLP出力の受信
- ・天びん / はかりへのコマンド送信(双方向通信)
- ・設定時間ごとにコマンド送信するリピート機能(インターバル機能)
- ・計量データへの日付 / 時刻 / 番号の追加可能
- ・受信したデータをテキストデータとしてメールなどでシェアが可能

無償アプリ
App Store / Google Playからダウンロード可能



A&D WeiV
詳細ページへ

② PCに接続する方法

PC側にアプリケーションソフトが必要です。無償のWinCTまたはWinCT-Plusが使用可能です。この接続方法は双方向通信です。アプリケーションソフトからコマンド送信が可能です。PC側に受信器(dongle)が必要です。

PC接続用Bluetooth dongle AD-8541-PC-JA



③ Bluetooth通信機能がある天びん・はかり

Bluetooth機能を搭載しているモデル

シリーズ名	備考
BA-T/BH-T	BA/BHはBluetooth機能を搭載していません
SH-AWP-BT / SJ-AWP-BT	—

Bluetoothオプション 〇〇-27JAの設定があるモデル

シリーズ名	Bluetoothオプション	備考
FZ(WP) / FX(WP)	GXA-27JA	(注) GX-AEは使用不可 (GXA-27JAを入れる場所が塞がっている為)
GX-A(WP) / GF-A(WP) (注)		
GX-M / GF-M *1	GXM-27JA	—
GX-L / GF-L / GX-LPS	GXL-27JA	
EJ-B / EJ	EJ-27JA	
HW-C / HV-C / HW-CF *1	HVW-27CJA	
HW-C(大型) / HV-C(大型) *1		
HW-CWP / HV-CWP *1	HVW-27CWPJA	
SC / SE *1	SCE-27JA	
FG-CWP / FG-CWP-K	FG-27CWPJA	
FG *1	FG-27JA	

◆1：オプション〇〇-27JAは、検定付きモデルには使用できません (FG-CWP-Kは使用可能)
D-Sub9Pの天びん・はかりに接続可能な汎用タイプのBluetoothオプション AD-8541-SCALE-JA (¥9,000税抜)



GXA-27JAを装着した例



AD-8541-SCALE-JA

④ Excel、Word、メモ帳などに直接計量データを入力させる方法(HID接続)

キーボード入力という方法で、スマートフォン、タブレットやPCのBluetoothに直接接続し、Excel、Word等に直接入力することが可能です。この通信は単方向通信なので、スマートフォン、タブレット、PCからコマンドを送ることはできません。



はかり(GX-A+GXA-27JA)
プリントキーでデータ送信



スマートフォン / タブレット / BLE搭載のPC



A&DのBluetooth
詳細ページへ

BA-T/BA

ACアダプタ付属
USB標準
RS-232C標準

最小表示 0.001 mg (1 μg)

最小表示1 μg

マイクロ(マイクロ)天びん

元素分析・質量分析などの微量計量に

ひょう量6.2 g～220 g、最小表示0.001 mg～0.01 mg



BA-6TE
タッチパネル 1 μg



BA-6DE
モノクロ液晶 1 μg



BA-225TE
タッチパネル 0.01 mg



BA-225D
モノクロ液晶 0.01 mg

▶ 1 μg～の高精度計量

- ・BA-Tシリーズ：タッチパネル付きカラー液晶表示
- ・BAシリーズ：モノクロ液晶表示

▶ タッチパネルモデルBA-T

使いやすさを徹底的に追求し、ガイドに沿って操作するだけで、計量作業や各種設定なども簡単にこなします。手袋をした状態でも操作が可能な方式を採用。

▶ セパレート型構造

計量部小型でドラフトの影響を受けにくく、スペースを節約できます。

▶ 全モデル オードドア装備

BA-Tシリーズ：タッチパネル付きカラー液晶表示
BAシリーズ：モノクロ液晶表示
BA-TEモデル、BA-Eモデル：無風イオナイザー標準付属
1 μg：4モデル、0.01 mg：6モデルの全10モデル

計量皿材質：SUS316

■ オートドアにより、計量作業の効率が大幅にアップ 手を触れないで風防ドアの開閉が可能

風防のサイドドアは、表示部のIRセンサー（赤外線センサー）またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能です。ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。

■ 調合機能

調合機能は、計量したい試料、目標とする質量および天びんではかり取る量の許容誤差をレシピに登録し、そのレシピ通りに計量を行う機能です。表示設定すると「HOME」画面が調合モードに変更されます。

■ HPLC 緩衝液調合機能 (BA-Tシリーズ)

- ・HPLC 機能は計量したい試料とモル濃度 (mol/L、mmol/L) または、質量 (g) 単位の目標値、目標値の許容誤差をレシピに登録し、そのレシピ通りに計量を行う機能です。


試料の目標値 (g)：

目標値 (g) = モル濃度 (mol/L) × 緩衝液の容量 (L) × 分子量

- ・レシピは全部で 300 個登録することができます。
- ・登録したレシピの数が増え、一覧から探すのが難しくなった場合は、レシピの検索機能を使用すると便利です。

■ タッチパネル (BA-Tシリーズ)

- ・感覚的な操作：直感的な操作を可能にし、数字の入力や設定の変更など簡単にできます。
- ・圧力センサー式：手袋を着用していても操作ができます。
- ・4つの物理キー：頻繁に使用するOn/Offキー、ホームキー、ログインキー、メニューキーは、物理キーを採用、すばやくアクセスが可能です。



IRセンサー（赤外線センサー）：
スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー：
ログイン画面に切替

メニューキー：
感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

AD1675A 小型卓上風防(S)

※BA-Tシリーズ / BAシリーズ
1 μgモデル用
¥60,000 (税抜)



■ユーザー権限設定

「設定変更 / 日付時刻変更 / 外部感度調整 / 内部感度調整」の4つの項目に対して、その作業の実施を「許可」または「不許可」を設定できます。これは、管理者 / 作業責任者 / 上級作業者 / 作業者の4段階それぞれに対して設定できます。

天びん機能項目

ユーザーレベル

ユーザー権限	設定変更	日付時刻設定	外部感度調整	内部感度調整
管理者	許可	許可	許可	許可
作業責任者	許可	許可	許可	不許可
上級作業者	許可	不許可	許可	不許可
作業者	不許可	不許可	不許可	不許可

許可禁止ボタン

■感度調整

内部感度調整、外部感度調整、自動感度調整、感度調整設定のボタンがあります。それぞれのメニューをタッチパネル画面の説明に従って入力すれば簡単に調整や設定できます。

内部感度調整 ボタン

外部感度調整 ボタン



自動感度調整 ボタン

感度調整設定 ボタン

オートドアにより、 定型作業の効率が大幅にアップ

作業がシームレスで、より効率的に



オートドアの設定



オートドアで開ける幅を簡単設定



BA-Tシリーズ タッチパネル

足コマの水平あわせ



ユーザー設定(権限・パスワード)設定



日常点検のサポート



分解・清掃がしやすい計量部

独自のデザインで清掃が容易に



風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防付近は工具を使わず簡単に分解できます。また、溝を無くした構造なので汚れが溜まりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。

型名	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○	別売
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2 g				220 g				120 g	
最小表示	1 μg		1 μg (0～2.1 g) 0.01 mg (2.1～6.2 g)		0.01 mg		0.01 mg (0～51 g) 0.1 mg (51～220 g)		0.01 mg (0～51 g) 0.1 mg (51～120 g)	
最小計量値(参考値)	1.8 mg		4 mg		20 mg		32 mg		50 mg	
計量皿寸法	φ25mm				φ85mm					
計量モード	g・mg (グラム) / pcs (個数) / % (パーセント) / ct (カラット(宝石用)) / mom (もんめ(真珠用))									
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000	¥700,000	¥500,000	¥600,000	¥400,000	¥500,000	¥350,000
JANコード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779	4981046197809	4981046197816	4981046197847	4981046197830	4981046197854	4981046197823
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE	BA225TE	BA225	BA225DTE	BA225D	BA125DTE	BA125D
JCSS校正料金(税抜)*	¥60,000				¥40,000					
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-5E2 1個				AD1603-200E2 1個				AD1603-100E2 1個	

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

AD-1683A 無風イオナイザー^{※1}
 AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)
 AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)
 AD-1671 天びん用除振台
 AD-1674 防振天びん台^{※2}
 AD-8541-PC-JA PC接続用ドングル^{※4}
 ※BA-TはBluetooth標準搭載
New BA-032 マイクロチューブホルダー

¥75,000(税抜)
 ¥15,000(税抜)
 ¥5,000(税抜)
 ¥78,000(税抜)
 ¥490,000(税抜)
 ¥9,000(税抜)
 ¥15,000(税抜)

AX-BAT-31
 AX-BA-31
 AX-TB285

表示部保護カバー BA-T用(5枚セット)^{※3}
 表示部保護カバー BA用(5枚セット)^{※3}
 ACアダプタ(標準付属品)

¥4,000(税抜)
 ¥4,000(税抜)
 ¥4,000(税抜)

※1 BA-TシリーズとBA-6E、BA-6DEに標準付属
 ※2 設置費用・送料がかかります。詳細はお問い合わせください
 ※3 保護カバーは1枚標準付属されています
 ※4 BA-T用

BM

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001 mg (1 μ g) ~



BM-5



BM-252

■無風イオナイザー標準装備

無風の直流除電方式により、スピーディーな除電が可能。
(4針により除電室をバランスよく除電します。)

■操作性の良いひょう量室

最小表示1 μ g ミクロ(マイクロ)天びん

高分解能の追求/ 静電気の問題を解決

(全モデル無風イオナイザー標準装備)

1 μ gモデル：ひょう量 2.1 g ~ 22 g

0.01 mgモデル：ひょう量 250 g

0.1 mgモデル：ひょう量 220 g ~ 520 g

▶無風イオナイザー 標準装備 ★特許取得済

粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用

▶導電性ガラス風防

帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用

▶フィルター用計量皿 標準付属

風の影響を受けにくい格子状の計量皿

▶クロスライドドア

左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率アップ

▶操作性の良いひょう量室 ★特許申請中

二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現
仕切板を外せばフラスコやシリンダーでの計量も可能

▶2方式インタフェースを採用

USBインタフェース(クイックUSB)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9P オス)の2出力を標準装備。(PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP 出力等の取り込みを行う場合は標準のRS-232Cインタフェースをご利用ください) USBケーブル TypeA- B (約1.5 m) 付属

▶分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

AD-1671 除振台

外形寸法：400 (W) × 460 (D) × 71 (H) mm
質量：約27 kg
¥78,000 (税抜)



AD-1676 卓上風防(M)

※BM-5/5D/20/22
に標準付属

¥78,000 (税抜)



AD-1674 防振天びん台

外形寸法：
900 (W) × 700 (D) ×
750 (H) mm
自重：約250 kg
¥490,000 (税抜)
※送料・設置調整料金別途



型名	BM-5	BM-20	BM-22	BM-5D
ひょう量	5.2 g	22 g	5.1 g / 22 g*	2.1 g / 5.2 g*
最小表示	0.001 mg	0.001 mg	0.001 mg / 0.01 mg	0.001 mg / 0.01 mg
最小計量値 (参考値)	2.0 mg	3.0 mg	5.0 mg	5.0 mg
計量皿寸法	φ25mm			
本体寸法	259 (W) × 466 (D) × 326 (H) mm			
標準価格(税抜)	¥800,000	¥800,000	¥700,000	¥600,000
商品コード	BM5	BM20	BM22	BM5D
JANコード	4981046164054	4981046605793	4981046605816	4981046164061
JCSS校正料金 (税抜)*1	¥60,000			
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-5E2 1個	AD1603-20E2 1個	AD1603-20E2 1個	AD1603-5E2 1個

★スマートレンジ：BM-22は5.1 gを越えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.01 mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.001 mg)に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジ(最小表示 0.001 mg)での計量が可能です。BM-5Dは2.1 gまでが精密レンジです。

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション《BMシリーズ共通》

BM-08*1	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
BM-014	ビペット容量テスターキット (BM-5/5D 使用不可)	¥98,000 (税抜)
AX-BM-031	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500 (税抜)
AX-BM-032	マイクロチューブホルダ (BM-5/20/22/5D 標準付属品)	¥3,000 (税抜)
AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500 (税抜)

*1 標準のUSBインタフェースとBM-08は同時に使用できません。

型名	BM-252	BM-500	BM-300	BM-200
ひょう量	250 g	520 g	320 g	220 g
最小表示	0.01 mg		0.1 mg	
計量皿寸法	計量皿φ90 mm			
本体寸法	259 (W) × 466 (D) × 326 (H) mm			
標準価格(税抜)	¥450,000	¥420,000	¥370,000	¥320,000
商品コード	BM252	BM500	BM300	BM200
JANコード	4981046605823	4981046605847	4981046605830	4981046605809
JCSS校正料金 (税抜)*	¥40,000		¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

AX-BM-034	マイクロチューブホルダ (BM-252/500/300/200用)	¥5,000 (税抜)
AX-BM-NEEDLESET	放電電極ユニット(4個セット)	¥5,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-S	分析用アルミ丸皿(小) φ8 mm、0.05 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-M	分析用アルミ丸皿(中) φ12 mm、0.3 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-L	分析用アルミ丸皿(大) φ15 mm、0.8 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)

GH

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示0.01 mg~

101 g×0.01 mg

高精度
分析天びん

型名	GH-202	GH-252
ひょう量	51 g / 220 g	101 g / 250 g
最小表示	0.01 mg / 0.1 mg	
計量皿寸法	φ90 mm	
標準価格(税抜)	¥260,000	¥280,000
商品コード	GH202	GH252
JANコード	4981046601139	4981046601146
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

帯電防止用導電性ガラス採用
セミマイクロ天びん

ひょう量51 g~320 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

▶ LAN対応

GH-08の使用により可能

▶ 分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

- RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス) 標準装備
- データ直送ソフトWinCT 使用可能
- クイックUSB GH-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- 自動環境設定
- データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備

計量皿材質: SUS316

オプション

GH-02 ^{*1}	USBインタフェース(1.5 mケーブル付)〈クイックUSB〉	¥8,000(税抜)
GH-08 ^{*1}	イーサネット・インタフェース	¥40,000(税抜)
AX-BM-034	マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)
AX-074016035-S	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500(税抜)
AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500(税抜)

*1 GH-02、GH-08または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

GR

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示0.01 mg~

分銅内蔵型
分析天びん

型名	GR-202
ひょう量	42 g / 210 g
最小表示	0.01 / 0.1 mg
計量皿寸法	φ85 mm
標準価格(税抜)	¥240,000
商品コード	GR202
JANコード	4981046622400
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

帯電防止用導電性ガラス採用

ひょう量42 g~310 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

▶ 分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

▶ ボディイン・ドア方式風防 ★特許取得済

コンパクト設計

- RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス) 標準装備
- データ直送ソフト WinCT 使用可能
- 自動環境設定
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ 計量値:最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- (AD-8129THとの接続により可能)
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能

計量皿材質: SUS316

オプション AX-GR-034 マイクロチューブホルダ ¥5,000(税抜)

HR-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示0.01 mg~

シンプルでお求め易い
ベーシック分析天びん

型名	HR-202i
ひょう量	51 g / 220 g
最小表示	0.01 mg / 0.1 mg
計量皿寸法	φ90 mm
標準価格(税抜)	¥228,000
商品コード	HR202i
JANコード	4981046601160
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

コストパフォーマンスに優れた
ベーシックモデル

ひょう量51 g~320 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

▶ 校正用分銅

標準付属

▶ 導電性ガラス風防

帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用

▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準付属

▶ 床下ひょう量

専用金具標準装備

オプション

AX-074016035-S	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500(税抜)
AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500(税抜)

BH-T/BH

New

ACアダプタ付属

USB標準

RS-232C標準

最小表示 0.01 mg~

オートドア付き
分析天びんBH-T：タッチパネル、オートドア、
無風イオナイザ付属

BH：液晶表示、オートドア

ひょう量120 g~320 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

BH-224TE
タッチパネル 0.1 mgBH-225
液晶表示 0.01 mg

▶ 全モデル オートドア装備

開閉する幅を簡単に設定できます。手で開けたい幅までスライドさせた後、IRセンサに手をかざしてドアを閉めるとその幅を記憶するので、次回からIRセンサに手をかざすと、設定された幅までスライド。

▶ タッチパネルモデルBH-T

使いやすさを徹底的に追求し、ガイドに沿って操作するだけで、計量作業や各種設定なども簡単に行えます。
手袋をした状態でも操作が可能な方式を採用。
最小計量値設定と警告機能、比重測定モード、調合モード(HPLCモード)、個数モードなど各モードでの機能を使うのに便利。

▶ メンテナンスがしやすい構造

風防のガラスが着脱可能なため、計量室内の清掃が容易。
スライドドアは上から吊るす構造を採用し、下に溝が無いので汚れが溜まりにくい形状(特許取得済)。

▶ 自己点検機能を搭載

分銅を使用せずに繰返し性の性能評価を自動で行う、自己点検機能を搭載。

- 床下ひょう量金具を標準装備
- パスワード機能
- 豊富なインターフェース



■ 使いやすさを追求

タッチパネルモデルBH-T

使いやすさを徹底的に追求した自信作

ガイドに沿って操作するだけで計量作業、各種設定なども簡単操作

■ タッチパネルモデルBH-T

最小計量値設定
警告機能

比重測定モード

調合モード
HPLCモード

個数モード

ログインパスワード(ユーザー権限設定)、日常点検・定期点検・繰返し性確認、統計演算
グロス・ネット・テア機能、衝撃検出機能(ISD)など様々な便利機能を搭載

■全モデル共通



オートドア装備

表示部両サイドに赤外線センサを配置し、天びんに触れずにドアの開閉が可能です。



明るいひょう量室

背面にもガラスを採用することで、ひょう量室内が明るくなり、計量の作業がやりやすくなりました。

開梱、組み立て方法について

開梱と再梱包の手順



天びんの組み立て方法



風防リングの正しい使い分け

オートドアにより、
定型作業の効率が大幅にアップ

オートドアのご紹介



GLPカスタム出力モード (BH-Tシリーズ)



ラベル出力モード (BH-Tシリーズ)



表示	タッチパネルモデル				液晶表示モデル				
型名	BH-225TE	BH-225DTE	BH-224TE	BH-324TE	BH-225	BH-225D	BH-224	BH-324	BH-124
ひょう量	220 g		220 g	320 g	220 g		220 g	320 g	120 g
最小表示	0.01 mg	0.01 mg (0～51 g) 0.1 mg (51～220 g)	0.1 mg		0.01mg	0.01mg (0～51 g) 0.1 mg (51～220 g)	0.1 mg		
繰返し性 標準偏差 (測定点)	0.015 mg (50 g) 0.03 mg (200 g)	0.025 mg (50 g) 0.1 mg (200 g)	0.09 mg	0.1 mg	0.015 mg (50 g) 0.03 mg (200 g)	0.025 mg (50 g) 0.1 mg (200 g)	0.09 mg	0.1 mg	0.09 mg
直線性	±0.10 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.10 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.2 mg
最小計量値(参考値)	17 mg		104 mg		17 mg		104 mg		
備考	計量皿寸法：φ90 mm、本体質量：約8 kg、内蔵分銅：約200 g 感度ドリフト(10℃～30℃)：±2 ppm/℃（自動感度調整OFF時） 消費電力：約36 VA（ACアダプタ含む）								
表示モード	g（グラム）、mg（ミリグラム）、pcs（個数）、%（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ）								
無風イオナイザ	付属				別売				
通信機能	・全モデル共通：RS-232C（プリンタ、PLCなど）、USB Type C（PCなど）、ステレオジャック（外部スイッチ、フットスイッチなど） ・タッチパネルモデル専用：USB Type A（USBメモリ、データ保存など）、LAN（TCP/IP）、Bluetooth（PCなど）								
商品コード	BH225TE	BH225DTE	BH224TE	BH324TE	BH225	BH225D	BH224	BH324	BH124
JANコード	4981046506908	4981046599542	4981046638265	4981046454124	4981046256940	4981046389419	4981046515948	4981046693011	4981046382984
標準価格(税抜)	¥800,000	¥700,000	¥520,000	¥540,000	¥600,000	¥500,000	¥320,000	¥380,000	¥300,000
JCSS校正料金 (税抜) [※]	¥40,000	¥40,000	¥24,000	¥24,000	¥40,000	¥40,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-100E2 1個

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

AD-1653	比重計キット 固体密度/液体密度測定	¥50,000 (税抜)	AD-1684A	非接触式静電気測定器	¥105,000 (税抜)
AX-BHT-31	表示保護カバー-BH-T 用(PET製 / 5 枚セット)	¥4,800 (税抜)	AX-KO7919-200	USB ケーブル 2 m (Type-A - Type-C)(BH-T/BH標準付属)	¥1,000 (税抜)
AX-BH-31	表示保護カバー-BH 用(PET製 / 5 枚セット)	¥4,800 (税抜)	AX-TB285	AC アダプタ(BH-T/BH標準付属)	¥4,000 (税抜)
AD-1683A	イオナイザ(BH-Tに標準付属)	¥75,000 (税抜)	AX-BH-PAN-02	BH用穴無し計量皿 φ90 mm	¥6,000 (税抜)
AX-BM-NEEDLESET	放電電極ユニット(4個セット)	¥5,000 (税抜)	AX-BH-PAN-01	穴あき計量皿 φ90 mm	¥6,500 (税抜)
AD-8541-SCALE-JA	計量器接続用 Bluetooth コンバータ BH用 ^{※1}	¥9,000 (税抜)	^{※1} BH-TシリーズはBluetooth機能を標準装備		
AD-8541-PC-JA	PC 接続用 Bluetooth ドングル	¥9,000 (税抜)			
AX-SW137-PRINT	プラグ付きフットスイッチ(プリント用)	¥10,000 (税抜)			
AX-SW137-REZERO	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ用)	¥10,000 (税抜)			
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000 (税抜)			

A&D Apollo GX-AE GX-A



ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.1 mg～



GX-AE

無風イオナイザー Quick Ion[®]、IRスイッチ付属



GX-A (0.1 mgモデル)

大型ガラス風防付属



GX-A (1 mgモデル)

小型風防付属



GX-A

0.01/0.1 gモデル

分銅内蔵型 分析・汎用天びん

校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量122 g～10200 g、最小表示0.1 mg～0.1 g

- ▶ **新しいセンサー方式 Smart SHS** (Smart Super Hybrid Sensor) ★特許取得済
- ▶ **衝撃検出機能 ISD** (Impact Shock Detection) ★特許取得済
生産ラインへの組込み時の衝撃を確認
- ▶ **流量測定機能 FRD** (Flow Rate Display) ★特許取得済
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認
- ▶ **電子制御荷重(自己点検)機能 ECL** (Electronically Controlled Load) ★特許取得済
天びんの繰り返し・最小計量値の確認
- ▶ **分銅内蔵**
オートキャリブレーション
- ▶ **2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能**
RS-232C (D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ)
接続例: PCとプリンタ / PCと外部表示器
USBインタフェース…付属のUSBケーブル(1.8 m)でPCとの接続可能
内部設定で単方向と双方向の切替えが可能
・単方向(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバーのインストール不要)
・双方向: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバーのインストールが必要)

▶ g・個数・%・カラット・もんめ・比重

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個
単位質量: 最大50個

- 統計演算機能
- バックライト付き液晶表示
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定(※GXA-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
- パスワードによる天びんのロック機能
(2段階: 管理者/使用者)
- 風防はワンタッチで取り外し可能

GX-A/GF-Aの製品ページはコチラ

GX-A

GF-A



ISD、FRD、ECLの説明動画もあります

計量皿材質: SUS316

型名	GX-124AE GX-124A	GX-224AE GX-224A	GX-324AE GX-324A
ひょう量	122 g	220 g	320 g
最小表示	0.1 mg		
計量皿寸法	φ90 mm		
標準価格(税抜)	GX-AE	¥230,000	¥250,000
	GX-A	¥150,000	¥170,000
商品コード	GX-124AE	GX224AE	GX324AE
	GX-124A	GX224A	GX324A
JANコード	GX-AE	4981046162692	4981046162708
	GX-A	4981046162661	4981046162678
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100E2	AD1603-200E2	AD1603-200E2
	1個	1個	1個

型名	GX-203A	GX-303A	GX-403A	GX-603A	GX-1003A	GX-1603A
ひょう量	220 g	320 g	420 g	620 g	1100 g	1620 g
最小表示	0.001 g					
計量皿寸法	128×128 mm					
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000
商品コード	GX203A	GX303A	GX403A	GX603A	GX1003A	GX1603A
JANコード	4981046155229	4981046155236	4981046155243	4981046155250	4981046155267	4981046155274
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000					
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1	AD1603-200F1	AD1603-200F1	AD1603-500F1	AD1603-1KF1	AD1603-1KF1
	1個	1個	2個	1個	1個	1個

型名	GX-2002A	GX-3002A	GX-4002A	GX-6002A	GX-10002A	GX-6001A	GX-10001A
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	10200 g	6200 g	10200 g
最小表示	0.01 g						0.1 g
計量皿寸法	165×165 mm						
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥180,000	¥108,000	¥118,000
商品コード	GX2002A	GX3002A	GX4002A	GX6002A	GX10002A	GX6001A	GX10001A
JANコード	4981046155281	4981046155298	4981046155304	4981046155311	4981046155328	4981046155335	4981046155342
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-2KF1	AD1603-2KF1	AD1603-2KF1	AD1603-5KF1	AD1603-10KF1	AD1603-5KF1	AD1603-10KF1
	1個	1個	2個	1個	1個	1個	1個

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★ オプションにつきましては、次ページをご覧ください。

A&D Apollo
GF-A



ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.1 mg~



GF-A (0.1 mgモデル)
大型風防付属



GF-A (1 mgモデル)
小型風防付属



GF-A
(0.01/0.1 gモデル)

ベーシック分析・汎用天びん

高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量122 g~10200 g、最小表示0.1 mg~0.1 g

- ▶ **新しいセンサー方式 Smart SHS** (Smart Super Hybrid Sensor) ★特許取得済
- ▶ **衝撃検出機能 ISD** (Impact Shock Detection) ★特許取得済
生産ラインへの組込み時の衝撃を確認
- ▶ **流量測定機能 FRD** (Flow Rate Display) ★特許取得済
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認
- ▶ **電子制御荷重(自己点検)機能 ECL** (Electronically Controlled Load)
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認 ★特許取得済
- ▶ **2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能**
RS-232C (D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ)
接続例: PCとプリンタ/PCと外部表示器
USBインタフェース…付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能
内部設定で単方向と双方向の切替えが可能
・単方向(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバーのインストール不要)
・双方向: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバーのインストールが必要)

▶ g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 比重測定(※GXA-13の使用により可能)
- オートパワーオン・オフ
- パスワードによる天びんのロック機能(2段階: 管理者/使用者)
- 風防はワンタッチで取り外し可能
- バックライト付き液晶表示
- コンパレータ表示
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 動物計量

計量皿材質: SUS316

型名	GF-124A	GF-224A	GF-324A
ひょう量	122 g	220 g	320 g
最小表示		0.1 mg	
計量皿寸法		φ90 mm	
標準価格(税抜)	¥140,000	¥150,000	¥170,000
商品コード	GF124A	GF224A	GF324A
JANコード	4981046162722	4981046162739	4981046162746
JCSS校正料金(税抜)*		¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

型名	GF-203A	GF-303A	GF-403A	GF-603A	GF-1003A	GF-1603A
ひょう量	220 g	320 g	420 g	620 g	1100 g	1620 g
最小表示			0.001 g			
計量皿寸法			128×128 mm			
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥139,000	¥169,000	¥199,000
商品コード	GF203A	GF303A	GF403A	GF603A	GF1003A	GF1603A
JANコード	4981046155359	4981046155366	4981046155373	4981046155380	4981046155397	4981046155403
JCSS校正料金(税抜)*			¥18,000			
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個	AD1603-1KF1 1個	AD1603-1KF1 1個

型名	GF-2002A	GF-3002A	GF-4002A	GF-6002A	GF-10002A	GF-6001A	GF-10001A
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	10200 g	6200 g	10200 g
最小表示			0.01 g				0.1 g
計量皿寸法			165×165 mm				
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥145,000	¥165,000	¥90,000	¥95,000
商品コード	GF2002A	GF3002A	GF4002A	GF6002A	GF10002A	GF6001A	GF10001A
JANコード	4981046155410	4981046155427	4981046155434	4981046155441	4981046155458	4981046155465	4981046155472
JCSS校正料金(税抜)*			¥18,000				
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション《GX-A / GF-Aシリーズ共通》

GXA-03*	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ	¥20,000(税抜)	GXA-23-PLUG*	インタフェースボード接点入力用 (オーディオ端子3個付属)	¥10,000(税抜)
GXA-04*	コンパレータ・リレー出力(プザー・外部入力付き)	¥25,000(税抜)	GXA-24A**	USBホスト(USBメモリ)インタフェース	¥12,000(税抜)
GXA-06*	アナログ電圧出力(0~1 V/0.2~1 V)	¥20,000(税抜)	GXA-25*	無風イオナイザー Quick Ion®	¥75,000(税抜)
FXi-08*	イーサネットインタフェース	¥30,000(税抜)	GXA-26*	外部IRスイッチ(赤外線スイッチ)	¥15,000(税抜)
GXA-09**	内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約14時間使用可)	¥38,000(税抜)	GXA-27JA*	Bluetooth通信インタフェース	¥9,000(税抜)
GXA-10	大型ガラス風防(全モデル共通)	¥40,000(税抜)	AX-GXA-31	表示部保護カバー (5枚入り PET製)	¥3,800(税抜)
GXA-12	動物計量皿キット(最小表示0.1 mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く)	¥15,000(税抜)	AX-KO5465-180	USBケーブル(A-ミニBタイプ) 1.8 m(標準付属品)	¥1,000(税抜)
GXA-13	比重測定キット(最小表示0.001 gモデル用)	¥50,000(税抜)	AD-8931-JA*	外部表示器(無線タイプ)	¥10,000(税抜)
GXA-14	比重測定キット(最小表示0.1 mgモデル用)	¥50,000(税抜)	AD-8541-PC-JA*	PC接続用ドングル	¥9,000(税抜)
GXA-17*	無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通)	¥110,000(税抜)	AXP-4008166*	アクリル小型風防(1 mgモデル用)	¥3,200(税抜)
GXA-23-PRINT*	プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属)	¥20,000(税抜)			
GXA-23-REZERO*	リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属)	¥20,000(税抜)			

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

*印のオプションはGX-AEには使用できません。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

◆1 Bluetooth出力 GXA-27JAが必要です。

◆2 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXA-27JAを組み合わせで使用してください。

天びんから単方向通信(キーボード入力・HID接続)の場合は不要です。

◆3 1 mgモデルに標準付属で使用可能です。

A&D Apollo GX-AWP



最小表示 1 mg～

ACアダプタ付属

バッテリー別売

USB/RS-232C標準

0.001 gモデル
簡易風防付き

0.01 g / 0.1 gモデル

分銅内蔵型 防塵・防水汎用天びん

GX-Aシリーズの防塵・防水仕様
最小表示1 mgで防塵・防水IP65

ひょう量220 g～6200 g、最小表示0.001 g～0.1 g

▶ 新開発のセンサー方式 Smart SHS®

Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現

▶ 生産ラインの組み込み時に

ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) 【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

▶ ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display) 【特許取得済】

荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

▶ 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load) 【特許取得済】

エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
わずか90秒で完了

▶ 分銅内蔵

オートキャリブレーション

▶ 洗える安心・異物が入り込まない安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65※」計量皿・皿受けは勿論のこと、
風防 (簡易風防) もワンタッチで外せるので、清掃・洗浄が簡単に

※ IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません

計量皿材質：SUS316



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

堅牢 / 高耐久

過荷重試験



▶ 衝撃に対する安心

計量皿裏面にはショックアブソーバー機構を持たせ、
センサー部にかかる衝撃を和らげる構造
(ISD衝撃検出機能も装備)

ショックアブソーバー

堅牢 / 高耐久

耐久試験



業界初…3つの機能を新提案…ISD/ECL/ FRD

生産ラインの組み込み時にISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)



型名	GX-203AWP	GX-403AWP	GX-603AWP	GX-2002AWP	GX-4002AWP	GX-6002AWP	GX-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格 (税抜)	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥128,000
商品コード	GX203AWP	GX403AWP	GX603AWP	GX2002AWP	GX4002AWP	GX6002AWP	GX6001AWP
JANコード	4981046306652	4981046306669	4981046306676	4981046306683	4981046306690	4981046306706	4981046306713
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS316

A&D Apollo GF-AWP



最小表示 1 mg～

ACアダプタ付属

バッテリー別売

USB/RS-232C標準

0.001 gモデル
簡易風防付き

0.01 g / 0.1 gモデル



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

ベーシック防塵・防水汎用天びん

GF-Aシリーズの防塵・防水仕様 最小表示1 mgで防塵・防水IP65

ひょう量220 g～6200 g、最小表示0.001 g～0.1 g

▶新開発のセンサー方式 Smart SHS®

Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現

▶生産ラインの組み込み時に

ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

▶ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display)【特許取得済】

荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

▶天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load)【特許取得済】

イー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出わずか90秒で完了

▶洗える安心・異物が入り込まない安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65※」計量皿・皿受けは勿論のこと、風防 (簡易風防) もワンタッチで外せるので、清掃・洗浄が簡単に

※ IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません

▶衝撃に対する安心

計量皿裏面にはショックアブソーバー

機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を和らげる構造 (ISD衝撃検出機能も装備)

計量皿材質：SUS316



ショックアブソーバー

天びんの清掃方法

ガラス風防の取り外しかた



天びんの繰り返し性・ 最小計量値の確認

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能
(Electronically Controlled Load)【特許取得済】

ポンプ流量など液体の計量

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display)
【特許取得済】

型名	GF-203AWP	GF-403AWP	GF-603AWP	GF-2002AWP	GF-4002AWP	GF-6002AWP	GF-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格 (税抜)	¥109,000	¥139,000	¥149,000	¥109,000	¥139,000	¥155,000	¥110,000
商品コード	GF203AWP	GF403AWP	GF603AWP	GF2002AWP	GF4002AWP	GF6002AWP	GF6001AWP
JANコード	4981046306720	4981046306737	4981046306744	4981046306751	4981046306768	4981046306775	4981046306782
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質＝SUS316

オプション《GX-AWP / GF-AWPシリーズ共通》

GXA-03	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ (非防塵・非防水)※1	¥20,000 (税抜)	GXA-26	外部IRスイッチ (内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択) (非防塵・非防水)※1	¥15,000 (税抜)
GXA-04	コンパレータ・リレー出力 (ブザー・外部入力付き) (非防塵・非防水)※1	¥25,000 (税抜)	GXA-27JA	Bluetooth通信インタフェース※1	¥9,000 (税抜)
GXA-06	アナログ電圧出力 (非防塵・非防水)※1	¥20,000 (税抜)	AX-GXA-31	表示部保護カバー 5枚セット	¥3,800 (税抜)
GXA-09	内蔵バッテリーユニット (出荷時オプション)※1※2	¥38,000 (税抜)	AX-K02737-500JA	RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス・メス)	¥20,000 (税抜)
GXA-10	ガラス風防	¥40,000 (税抜)	AX-K05465-180	USBケーブル (A-ミニBタイプ) 1.8 m (標準付属品)	¥1,000 (税抜)
GXA-12	動物計量皿キット (最小表示0.1 mgモデル/GX-203Aを除く)	¥15,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)
GXA-13	比重測定キット	¥50,000 (税抜)	AXP-4008166	アクリル小型風防 (1 mgモデル用)	¥3,200 (税抜)
GXA-17	無風イオナイザー Quick Ion® / IRスイッチ付き 大型ガラス風防 (非防塵・非防水)※1	¥110,000 (税抜)	FXi-08	イーサネット・インタフェース (TCP/IP) (非防塵・非防水)※1	¥30,000 (税抜)
GXA-23-PRINT	プリント用フットスイッチ入力 (非防塵・非防水)※1※4	¥20,000 (税抜)	※1 GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24A、GXA-25、GXA-26、GXA-27JA、FXi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。		
GXA-23-REZERO	リゼロ用フットスイッチ入力 (非防塵・非防水)※1※4	¥20,000 (税抜)	※2 ニッケル水素電池 (充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可)、充電時間：約10時間、駆動時間：約14時間。		
GXA-23-PLUG	外部入力インタフェース (非防塵・非防水)※1※4	¥10,000 (税抜)	※3 水より比重が軽いサンプルを測りたい場合は、ご購入店または弊社営業部門にご相談ください。		
GXA-24A	USBメモリインタフェース (出荷時オプション) (非防塵・非防水)※1	¥12,000 (税抜)	※4 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能 (別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)。		
GXA-25	無風イオナイザー Quick Ion® (非防塵・非防水)※1	¥75,000 (税抜)	GXA-23-PRINT：フットスイッチ (AX-SW137-PRINT) 付属。ペダルを踏むことで、データ出力 (プリント出力) GXA-23-REZERO：フットスイッチ (AX-SW137-REZERO) 付属。ペダルを踏むことで、リゼロ出力 GXA-23-PLUG：インタフェースボード接続入力用。システム組込み用に、オーディオ端子×3個付属。		

※5 1 mgモデルに標準付属で使用可能です。

FZ-WP 分銅内蔵タイプ New

FX-WP ベーシックタイプ

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001 g ~



FZ-3202WP

FX-323WP



防塵・防水イメージ

液体や粉体の計量に便利

高精度の計量に大切な風防をご用意
小型風防、大型風防ともに全モデルに装着可能



FX-11-JA

小型風防：
FZ-WPシリーズのすべてのモデルに標準付属(FZ-123WP~FZ-3202WP)
FX-WPシリーズの最小表示 1 mgモデルに標準付属 (FX-123WP ~ FX-323WP)

大型風防：
FX-11-JAをオプションとしても販売

生産ラインの組み込み時に
ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)
【特許取得済】



計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。

例：ワーク中の衝撃の度合いを簡単にチェック → 設置時の作業効率アップ
天びん使用時の衝撃による故障、スパンずれの回避

天びんの内部設定を簡単に確認
～変更可能なアプリ、WinCT-ParamSet対応



天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能
・天びんが今、どういった設定になっているか確かめたい
・複数台の天びんを全て同じ設定にしたい
・アプリケーションによって、違う設定を使い分けたい…などに最適

型名	分銅内蔵型	FZ-123WP	FZ-223WP	FZ-323WP	FZ-1202WP	FZ-2202WP	FZ-3202WP
	標準型	FX-123WP	FX-223WP	FX-323WP	FX-1202WP	FX-2202WP	FX-3202WP
ひょう量		122 g	220 g	320 g	1220 g	2200 g	3200 g
最小表示			0.001 g			0.01 g	
計量皿寸法			φ130 mm			φ150 mm	
本体質量		FZ シリーズ 約 3.2 kg / FX シリーズ 約 2.7 kg					
外形寸法		193 (W) × 262.5 (D) × 85.5 (H) mm / 193 (W) × 262.5 (D) × 176 (H) mm (小型風防装着時)					
電源		ACアダプタ AX-TB248 (標準付属)					
時計機能		FZシリーズに搭載					
表示モード		g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)、DS (比重)					
FZ-WP	標準価格 (税抜)	¥104,000	¥114,000	¥124,000	¥104,000	¥114,000	¥124,000
	商品コード	FZ123WP-JA	FZ223WP-JA	FZ323WP-JA	FZ1202WP-JA	FZ2202WP-JA	FZ3202WP-JA
	JANコード	4981046394352	4981046394345	4981046394338	4981046394383	4981046394376	4981046394369
FX-WP	標準価格 (税抜)	¥84,000	¥99,000	¥104,000	¥84,000	¥99,000	¥104,000
	商品コード	FX123WP-JA	FX223WP-JA	FX323WP-JA	FX1202WP-JA	FX2202WP-JA	FX3202WP-JA
	JANコード	4981046394130	4981046394123	4981046394116	4981046394161	4981046394154	4981046394147
JCSS校正料金 (税抜)*		¥18,000					
推奨分銅		AD1603-100F1	AD1603-200F1	AD1603-200F1	AD1603-1KF1	AD1603-2KF1	AD1603-2KF1
(必要な数量)		1個	1個	1個	1個	1個	1個

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

FX-05JA	USBインタフェース (1.8 m ケーブル付属) (※1)	¥8,000 (税抜)	AD-1654	比重測定キット	¥50,000 (税抜)
FXi-08	PC接続用イーサネット・インタフェース (TCP/IP) (※1)	¥30,000 (税抜)	AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth® Dongle (※3)	¥9,000 (税抜)
FXi-09-JA	充電式内蔵バッテリーユニット (ニッケル水素充電電池、10時間充電、約14時間使用可) (※1※2)	¥28,000 (税抜)	AX-FXi-31-JA	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500 (税抜)
FX-10-JA	小型風防 (アクリル製)	¥5,000 (税抜)	AX-KO2737-500JA	防水用RS-232Cケーブル 5 m (9P-9P) (※4)	¥20,000 (税抜)
FX-11-JA	大型風防 (アクリル製)	¥20,000 (税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット (※5)	¥10,000 (税抜)
FXi-12-JA	動物計量皿 (ひょう量 1220 g 以上の機種用、開口部 φ150 mm、高さ 130 mm)	¥15,000 (税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量 120 mL、材質アルミ) 2個セット < 銀色 >	¥3,000 (税抜)
FXi-15-JA	ハンドキャリヤーケース	¥30,000 (税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量 120 mL、材質アルミ) 2個セット < 黒色 >	¥3,000 (税抜)
GXA-27JA	Bluetooth®通信インタフェース (※1)	¥9,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)

・大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

※1 FX-05JA、FXi-08、FXi-09-JA、GXA-27JAは同時に使用できません。FXi-08、FXi-09-JAをご使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。

※2 本体出荷時のみ取付可能です。

※3 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXA-27JAを組み合わせて使用してください。天びんから単方向通信 (キーボード入力・HID接続) の場合は不要です。

※4 標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様 (IP65相当) で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル (AX-KO2737-500JA) を使用してください。

※5 防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル (AX-KO2737-500JA) を使用してください。(AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。)

FZ 分銅内蔵タイプ **New**

FX ベーシックタイプ

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001 g ~



FX-323

FZ-254

FX-5202

高精度 × 高コストパフォーマンス
＝分析の現場に、理想の天びんをご提案

高精度の計量に大切な風防をご用意
小型風防、大型風防ともに全モデルに装着可能



FX-11-JA

FX-10-JA (小型風防)
FZの0.001 g/0.01 g機種
には標準付属。FXの0.001
g機種には標準付属。FX
の0.01 g機種も取り付け
可。

FX-11-JA (大型風防)
FZ/FXの0.0001 g機種に
は標準付属。その他のFZ/
FXの機種も取り付け可。

生産ラインの組み込み時に
ISD: 衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)
【特許取得済】



計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示
とブザーでお知らせ。

例：ワーク中の衝撃の度合いを簡単にチェック →
設置時の作業効率アップ天びん使用時の衝撃によ
る故障、スパンずれの回避

天びんの内部設定を簡単に確認
～変更可能なアプリ、WinCT-ParamSet対応



天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能
・天びんが今、どのような設定になっているか確かめたい
・複数台の天びんを全て同じ設定にしたい
・アプリケーションによって、違う設定を使い分けたい…などに最適

型名	分銅内蔵型	FZ-104	FZ-154	FZ-254	FZ-254D	FZ-123	FZ-223	FZ-323	FZ-523	FZ-1202	FZ-2202	FZ-3202	FZ-5202
	標準型	FX-104	FX-154	FX-254	FX-254D	FX-123	FX-223	FX-323	FX-523	FX-1202	FX-2202	FX-3202	FX-5202
ひょう量		102 g	152 g	252 g	252 g 62g	122 g	220 g	320 g	520 g	1220 g	2200 g	3200 g	5200 g
最小表示		0.1 mg			0.001 g 0.0001 g	0.001 g				0.01 g			
計量皿寸法		φ90 mm				φ130 mm				φ150 mm			
本体質量		FZ シリーズ 約 3.9 kg / FX シリーズ 約3.5 kg				FZ シリーズ 約 3.0 kg / FX シリーズ 約2.5 kg							
電源		ACアダプタ AX-TB248 (標準付属)											
時計機能		FZシリーズに搭載											
表示モード		g (グラム)、mg (ミリグラム ※0.1 mg表示モデルのみ) pcs (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)、DS (比重)											
FZ	標準価格 (税抜)	¥128,000	¥138,000	¥148,000	¥128,000	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000
	商品コード	FZ104-JA	FZ154-JA	FZ254-JA	FZ254D-JA	FZ123-JA	FZ223-JA	FZ323-JA	FZ523-JA	FZ1202-JA	FZ2202-JA	FZ3202-JA	FZ5202-JA
	JANコード	4981046394208	4981046394185	4981046394178	4981046394248	4981046394284	4981046394277	4981046394260	4981046394253	4981046394321	4981046394314	4981046394307	4981046394291
FX	標準価格 (税抜)	¥118,000	¥128,000	¥138,000	¥118,000	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000
	商品コード	FX104-JA	FX154-JA	FX254-JA	FX254D-JA	FX123-JA	FX223-JA	FX323-JA	FX523-JA	FX1202-JA	FX2202-JA	FX3202-JA	FX5202-JA
	JANコード	4981046394406	4981046393997	4981046102285	4981046394017	4981046394055	4981046394048	4981046394031	4981046394413	4981046394109	4981046394093	4981046394086	4981046394079
JCSS校正料金 (税抜)※		¥24,000						¥18,000					
推奨分銅 (必要な数量)		AD1603-100E2 1個	AD1603-100E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-100F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-500F1 1個	AD1603-1KF1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

FX-05-JA	USBインタフェース (1.8 m ケーブル付属) ※1	¥8,000 (税抜)	AD-1654	比重測定キット	¥50,000 (税抜)
FXi-08	PC接続用イーサネット・インタフェース (TCP/IP) ※1	¥30,000 (税抜)	AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth®ドングル ※3	¥9,000 (税抜)
FXi-09-JA	充電式内蔵バッテリーユニット (ニッケル水素充電電池、10時間充電、約14時間使用可) ※1※2	¥28,000 (税抜)	AX-FXi-31-JA	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500 (税抜)
FX-10-JA	小型風防 (アクリル製)	¥5,000 (税抜)	AX-KO2737-500JA	防水用RS-232Cケーブル 5 m (9P-9P) ※4	¥20,000 (税抜)
FX-11-JA	大型風防 (アクリル製)	¥20,000 (税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット ※5	¥10,000 (税抜)
FXi-12-JA	動物計量皿 (ひょう量1220 g以上の機種用、開口部φ150 mm、高さ130 mm)	¥15,000 (税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120 mL、材質アルミ) 2個セット<銀色>	¥3,000 (税抜)
FXi-15-JA	ハンドキャリケース	¥30,000 (税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120 mL、材質アルミ) 2個セット<黒色>	¥3,000 (税抜)
GXA-27JA	Bluetooth®通信インタフェース ※1	¥9,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)

・大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

※1 FX-05JA、FXi-08、FXi-09JA、GXA-27JAは同時に使用できません。FXi-08、FXi-09JAをご使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。

※2 本体出荷時のみ取付可能です。

※3 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXA-27JAを組み合わせて使用してください。天びんから単方向通信 (キーボード入力・HID接続) の場合は不要です。

※4 標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様 (IP65相当) で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル (AX-KO2737-500JA) を使用してください。

※5 防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル (AX-KO2737-500JA) を使用してください。(AX-USB-9P)に付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。)

A&D Equa^{※1} EK

New

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.01 g ~

※1 A&D Equa : A&Dのエントリーモデルを表すファミリーブランド名で、EK シリーズが、その代表モデルになります。



EK-622
(0.01 g 表示モデル)

EK-6201
(0.1/1 g 表示モデル)

教室から研究・製造・検査等の
現場まで、幅広い用途に対応



コンパクト天びん

どこでも・すぐに・確かな計量
小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定
ひょう量122 g ~ 12200 g、最小表示0.01 g ~ 1 g

高速安定

約0.8秒^{※2}で表示が安定。生産ラインや現場で効率的な計量を実現
※2 100 g (最小表示0.01 gモデル)、1,000 g (最小表示0.1/1 gモデル) での応答速度最速設定時の代表値

ステンレス製計量皿 (材質: SUS304)

耐薬品性・耐傷性に優れ、清掃も簡単。衛生的な作業環境をサポート

見やすい反転バックライトLCD

黒白の高コントラスト表示と18 mmの大きな文字で、暗所でも視認性抜群
バックライトは4段階で調整可能

選べる電源方式

3種類の電源に対応: ACアダプタ、USB Type-C、乾電池 (約20時間^{※3})
モバイルバッテリーでも動作可能: USB接続で市販のモバイルバッテリー^{※4}から給電 (10,000 mAhで約50時間)

自動電源ON/OFF: 電源供給で自動起動、一定時間操作がない場合は自動OFFで省エネ

※3 アルカリ単3電池4本でバックライトの明るさを最小に設定時

※4 全てのモバイルバッテリーに対する動作保証はありません。

多彩な通信機能

RS-232Cインタフェース標準装備: プリンタやPC、PLCとの双方向通信に対応
オプションインタフェース: USB+RS-232C、コンパレータリレー出力 + 外部入力、Bluetooth[®] + RS-232Cを選択可能

音波通信: 天びんからスマートフォンやタブレットへ、16 ~ 17 kHzの音波でデータ
【特許取得済】送信。専用アプリ「A&D WeiV」で簡単受信

有効距離は約15 cm、通信中は水平器LEDが点灯

便利な計量モード

個数モード (ACAIで精度向上)、パーセントモード、コンパレータ機能 (HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、オートテア&マイナス比較による「抜き取り」
チェック計量など、現場で役立つ機能を搭載

その他の安心機能

衝撃検出 (ISD) 【特許取得済】、表示固定、パスワードロックおよびキー制限、GLP/GMP対応出力、LED付き水平器 (電源ON時に点灯して水平確認をリマインド)、盗難防止ロック用スロットなど、信頼性と安全性を確保

型名	EK-122	EK-222	EK-322	EK-422	EK-622	EK-1201
ひょう量	122 g	220 g	320 g	420 g	620 g	1220 g
最小表示			0.01 g			0.1 g
繰返し性 (標準偏差)			0.01 g			0.1 g
直線性		±0.01 g		±0.02 g		±0.1 g
個数モード	最小単位質量		0.01 g			0.1 g
	登録サンプル数		5、10、25、50、または 100個			
パーセントモード	最小 100%質量		1 g			10 g
	最小表示		0.1%			
標準価格 (税抜)	¥42,000	¥43,000	¥44,000	¥45,000	¥50,000	¥42,000
商品コード	EK122-JA	EK222-JA	EK322-JA	EK422-JA	EK622-JA	EK1201-JA
JANコード	4981046282864	4981046775489	4981046166478	4981046477888	4981046343602	4981046705905
JCSS校正料金 (税抜) [※]			¥18,000			
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 2個	AD1603-500F2 1個	AD1603-1KF2 1個

型名	EK-2201	EK-3201	EK-4201	EK-6201	EK-6200	EK-12000
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	6200 g	12200 g
最小表示		0.1 g				1 g
繰返し性 (標準偏差)		0.1 g				1 g
直線性		±0.1 g		±0.2 g		±1 g
個数モード	最小単位質量	0.1 g				1 g
	登録サンプル数		5、10、25、50、または 100個			
パーセントモード	最小 100%質量		10 g			100 g
	最小表示		0.1%			
標準価格 (税抜)	¥43,000	¥44,000	¥45,000	¥50,000	¥40,000	¥42,000
商品コード	EK2201-JA	EK3201-JA	EK4201-JA	EK6201-JA	EK6200-JA	EK12000-JA
JANコード	4981046358064	4981046794220	4981046323253	4981046184199	4981046550833	4981046485371
JCSS校正料金 (税抜) [※]			¥18,000			
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF2 2個	AD1603-5KF2 1個	AD1603-5KM2 1個	AD1603-10KF2 1個

オプション

EKW-02-JA ^{※5} USB (Type-C) + RS-232C (D-Sub 9ピン) インタフェース	¥11,000 (税抜)	EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000 (税抜)
EKW-04-JA ^{※5} コンパレータリレー出力 + 外部入力	¥14,000 (税抜)	AX-TB300	USB電源アダプタ (ケーブルは付属していません)	¥2,500 (税抜)
EKW-27-JA ^{※5} Bluetooth [®] + RS-232C (D-Sub 9ピン) インタフェース	¥16,000 (税抜)	AX-KO7215-150	USB Type-A - Type-C ケーブル (1.5 m)	¥1,000 (税抜)
EKW-07i 床下ひょう量金具 (EK-4201 / EK-6201 / EK-6200 / EK-12000用)	¥3,000 (税抜)	※5 EKW-02-JA、EKW-04-JA、EKW-27-JA、または標準 (RS-232C) インタフェースのいずれか1つのみ取り付け可能。		

EJ-B

最小表示 0.2 mg ~

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売EJ-54D2B
専用風防・カラット皿付属EJ-123B
EJ-303B
簡易風防付属EJ-1202B
EJ-3002BEJ-120B ~ 610B
丸皿EJ-1500B ~ 6100B
角皿

コンパクト天びん

選べるインタフェース (オプション)

選べる電源〈乾電池〉 (別売)

ひょう量 52 g ~ 6100 g、最小表示 0.2 mg ~ 0.1 g

▶ インタフェース オプション

クイックUSB / RS-232C (D-Sub9Pオス) / イーサネット

▶ 乾電池で使用可能

※ACアダプタ (標準付属品)、または単3形乾電池×4個 (別売)

▶ g・個数・%モード

※EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002B高分解能シリーズは、カラット・もんめ (真珠計量用単位) モードも可能

▶ プラスチック風防 オプション

※EJ-123B/303Bには標準付属
EJ-54D2Bには専用風防付属

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利 (ベーシックシリーズのみ)

▶ 積み重ねて収納可能◆1

複数の保管に便利 (4台まで)

◆1 EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002Bは除く

計量皿材質: SUS304

ワイヤレス通信オプション (EJ-27JA)

外部表示器AD-8931-JA、PC接続用 dongle AD-8541PC-JAのいずれかと接続しワイヤレスで通信可能

■ ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

(AD-8129THとの接続により可能)

■ バックライト付大型液晶 文字高 16 mm

■ キャリングケース (EJ-12JA)



高分解能

型名	EJ-54D2B	EJ-123B	EJ-303B	EJ-1202B	EJ-3002B
ひょう量	52 g	120 g	310 g	1200 g	3100 g
最小表示	0.2 mg (0～22 g) 1 mg (0～52 g)◆ ¹	0.001 g		0.01 g	
表示単位	g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)				
計量皿寸法	φ50 mm	φ110 mm		140 (W)×127 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥54,800	¥49,800	¥51,800	¥49,800	¥51,600
商品コード	EJ54D2B-JA	EJ123B-JA	EJ303B-JA	EJ1202B-JA	EJ3002B-JA
JANコード	4981046163040	4981046131308	4981046131315	4981046135221	4981046135238
JCSS校正料金 (税抜) [*]	¥18,000				
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-50F1 1個	AD1603-100F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-1KF1 1個	AD1603-2KF1 1個

◆1 デュアルレンジ (22 gを超えると自動的に大レンジに切り替わります/手動で大レンジも選択できます)
※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

型名	EJ-120B	EJ-200B	EJ-300B	EJ-410B	EJ-610B
ひょう量	120 g	210 g	310 g	410 g	610 g
最小表示	0.01 g				
表示単位	g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)				
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)				
標準価格 (税抜)	¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥35,800	¥45,800
商品コード	EJ120B-JA	EJ200B-JA	EJ300B-JA	EJ410B-JA	EJ610B-JA
JANコード	4981046131209	4981046131216	4981046131223	4981046131230	4981046131247
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000				
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 2個	AD1603-500F1 1個

型名	EJ-1500B	EJ-2000B	EJ-3000B	EJ-4100B	EJ-6100B
ひょう量	1500 g	2100 g	3100 g	4100 g	6100 g
最小表示	0.1 g				
表示単位	g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)				
計量皿寸法	140 (W) × 127 (D) mm (角皿)				
標準価格 (税抜)	¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥33,800	¥41,800
商品コード	EJ1500B-JA	EJ2000B-JA	EJ3000B-JA	EJ4100B-JA	EJ6100B-JA
JANコード	4981046131254	4981046131261	4981046131278	4981046131285	4981046131292
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000				
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-1KF2 1個	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個

計量皿の材質=SUS304

オプション

EJ-02JA*1*2 USBインタフェース〈クイックUSB〉

¥8,000 (税抜)

EJ-03JA*1 RS-232Cインタフェース

¥8,000 (税抜)

EJ-07JA 床下ひょう量金具 (EJ-3000B, 4100B, 6100B用)

¥4,000 (税抜)

EJ-08JA 床下ひょう量金具 (EJ-1500B, 2000B用)

¥3,000 (税抜)

EJ-11JA

風防 (EJ-123B/303Bには標準付属)
(EJ-54D2Bは使用不可)

¥5,000 (税抜)

EJ-12JA*1

キャリングケース

¥8,000 (税抜)

New EJ-27JA Bluetooth通信インタフェース*1

¥8,000 (税抜)

*1 EJ-02JA、EJ-03JA、EJ-27JAは同時に使用できません。

*2 市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。

◆1 EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002Bは除く

EW-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01 g ~



トリプルレンジ電子天びん

3倍働くトリプルレンジ
使用場所を選びません
〈内蔵バッテリー〉(オプション)

ひょう量 30 g ~ 12000 g、
最小表示 0.01 g ~ 5 g

EK-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01 g ~



分解能 1/60,000 ~ 電子天びん

コンパクトで高分解能！
使用場所を選びません
〈内蔵バッテリー〉(オプション)

ひょう量 120 g ~ 12000 g、
最小表示 0.01 g ~ 1 g

EW-i

型名	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
ひょう量	150 g	1500 g	12 kg
最小表示	0.01 g (0~30 g) 0.02 g (30~60 g) 0.05 g (60~150 g)	0.1 g (0~300 g) 0.2 g (300~600 g) 0.5 g (600~1500 g)	1 g (0~3000 g) 2 g (3000~6000 g) 5 g (6000~12 kg)
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)	170 (W) × 133 (D) mm (角皿)	
標準価格(税抜)		¥29,800	
商品コード	EW150I-JA	EW1500I-JA	EW12KI-JA
JANコード	4981046600132	4981046600149	4981046600156
JCSS校正料金(税抜) ^{※1}		¥15,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-1KF2 1個	AD1603-10KF2 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

EK-i

型名	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i
ひょう量	120 g	200 g	300 g	400 g	600 g
最小表示	0.01 g				
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)				
標準価格(税抜)	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥49,800
商品コード	EK120I-JA	EK200I-JA	EK300I-JA	EK410I-JA	EK610I-JA
JANコード	4981046600163	4981046600170	4981046600187	4981046601054	4981046601061
JCSS校正料金(税抜) ^{※1}			¥18,000		
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

型名	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g		12 kg
最小表示	0.1 g						1 g	
計量皿寸法	170 (W)×133 (D) mm (角皿)							
標準価格 (税抜)	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥49,800	¥39,800	¥41,800
商品コード	EK600I-JA	EK1200I-JA	EK2000I-JA	EK3000I-JA	EK4100I-JA	EK6100I-JA	EK6000I-JA	EK12KI-JA
JANコード	4981046600194	4981046600224	4981046600231	4981046600248	4981046601078	4981046601085	4981046600255	4981046600262
JCSS校正料金 (税抜) ^{※1}	¥18,000							
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-500M1	AD1603-1KF2	AD1603-2KF2	AD1603-2KF2	AD1603-2KF1	AD1603-5KF1	AD1603-5KM1	AD1603-10KF2
	1個	1個	1個	1個	2個	1個	1個	1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) (ブザー音60 dB (本体正面1 mでの測定))	¥12,000 (税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具(EW-12Ki用)	¥3,000 (税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	¥15,000 (税抜)

EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000 (税抜)
AX-3005824-5S	表示部保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000 (税抜)

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
※15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)

▶ トリプルレンジ: EW-i

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる

▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

▶ g・個数・%モード

3つのモードが切換え可能

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

▶ ステンレス製計量皿

SUS304

▶ ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載

Automatic Counting Accuracy Improvement

▶ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

AD-8129THとの接続により可能

▶ 軽量・コンパクト設計

▶ バックライト付大型液晶

文字高16 mm

▶ 2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(オプション)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品EW-i-KはP.63をご覧ください。

計量皿材質: SUS304

EK-L

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1 g ~



型名	EK-15KL	EK-30KL
ひょう量	15 kg	3 kg / 30 kg*
最小表示	0.1 g	0.1 g / 1 g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥53,000	¥54,000
商品コード	EK15KL-JA	EK30KL-JA
JANコード	4981046609111	4981046609128
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-10KF1 1個	AD1603-20KF1 1個

★オートレンジ：重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。
3 kgを超えると自動的に標準レンジ(最小表示1 g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1 g)に戻ります。ただし、精密レンジでの計量可能範囲は3 kgまでとなります。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

SA

ACアダプタ付属
乾電池別売

最小表示 0.001 kg ~



ポータブルスケール

小さな計量(最小表示1 g)から
大きな計量まで

ひょう量30 kg ~ 150 kg、最小表示0.001 kg ~ 0.1 kg

▶ 持ち運びに便利な取っ手付き

▶ 薄型なので、省スペースに収納

立てかけて保管することも可能(厚さ約73 mm)

▶ 上下反転表示(180°反転表示)

使いやすい方向から計量結果を確認

- 本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈
- バックライト付き液晶表示
- 表示のホールド機能
- 最小表示の切り替え可能(微小レンジ、小レンジ、中レンジ、大レンジ)
- 330 (W) × 330 (D) mmの大きな計量皿
- g、kgモード
- ペットの体重管理に(オートゼロ機能)
- ACアダプタ(標準付属品)と単1形乾電池4個(別売)の2電源方式

計量皿材質：アルミダイキャストADC12

型名	SA-30K	SA-60K	SA-150K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示	R1 大レンジ	0.1 kg	
	R2 中レンジ	0.01 kg	
	R3 小レンジ	0.001 kg (0 ~ 3 kg) / 0.01 kg (3 kg ~ ひょう量)	
	R4 微小レンジ	1 g (0 ~ 3 kg) / 0.01 kg (3 kg ~ ひょう量)	
計量台寸法	330 (W) × 330 (D) mm		
質量	約6.3 kg		
標準価格 (税抜)	¥52,000		
商品コード	SA30K-JA	SA60K-JA	SA150K-JA
JANコード	4981046608015	4981046608022	4981046608039
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=アルミダイキャスト

A&D Apollo

GX-M

分銅内蔵型

New

GF-M

標準型

ACアダプタ付属

バッテリー別売

USB/RS-232C標準



最小表示 0.01 g ~



GX-Mシリーズ



GF-Mシリーズ



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

防塵・防水型電子天びん

防塵・防水 IP65

ひょう量8.2 kg ~ 32.2 kg、最小表示0.01 g ~ 1 g

GX-M/GF-M共通

ワイドセクション

0.01 g (8.2 kg) ~ 0.1 g (32.2 kg) 全14モデル

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

生産ラインの組み込み時に ★特許取得済

ISD: 衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) 計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

★特許取得済

ECL: 電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load)

イー・アンド・ディ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了

ポンプ流量など液体の計量に ★特許取得済


FRD: 流量測定機能 (Flow Rate Display)

荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

洗える安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65」計量皿・皿受けは勿論のこと、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単に実施できます

衝撃に対する安心

ショックアブソーバー機構付き計量皿
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を和らげる構造

ショックアブソーバー

■ コンパレータ機能

■ オートパワーオン・オフ機能

■ 2 ch出力標準装備、PCとプリンタ・PLC・外部表示器など、2 ch同時接続が可能

■ パスワード機能

■ 床下ひょう量金具標準装備

計量皿材質: SUS316

型名	分銅内蔵型	GX-8202M	GX-8202MD	GX-10202M	GX-12001M	GX-22001M	GX-32001M	GX-32001MD
	標準型	GF-8202M	GF-8202MD	GF-10202M	GF-12001M	GF-22001M	GF-32001M	GF-32001MD
ひょう量		8.2 kg	8.2 kg	10.2 kg	12.2 kg	22.2 kg	32.2 kg	32.2 kg
最小表示		0.01 g	0.01 g (0 ~ 2.2 kg) 0.1 g (2.2 ~ 8.2 kg)	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g (0 ~ 6.2 kg) 1 g (6.2 ~ 32.2 kg)
繰り返し性 (標準偏差)		0.01 g	0.01 g (0.05 g)	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g (0.5 g)
計量皿寸法		270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm
GX-M	標準価格 (税抜)	¥200,000	¥160,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000	¥155,000
	JANコード	4981046305457	4981046305464	4981046305600	4981046305488	4981046305495	4981046305501	4981046305518
	商品コード	GX8202M	GX8202MD	GX10202M	GX12001M	GX22001M	GX32001M	GX32001MD
GF-M	標準価格 (税抜)	¥185,000	¥145,000	¥225,000	¥155,000	¥195,000	¥275,000	¥140,000
	JANコード	4981046305525	4981046305532	4981046305549	4981046305556	4981046305563	4981046305570	4981046305587
	商品コード	GF8202M	GF8202MD	GF10202M	GF12001M	GF22001M	GF32001M	GF32001MD
JCSS校正料金 (税抜)*		¥18,000					¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)		AD1603-5KF1	AD1603-5KF1	AD1603-10KF1	AD1603-10KF1	AD1603-20KF1	AD1603-20KF1	AD1603-20KF1
		1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション

GXM-04	コンパレータ出力 (リレー3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C ^{*1,2}	¥25,000 (税抜)	GXK-015	キャリングケース	¥40,000 (税抜)
GXM-06	アナログ電圧出力 (0-1 Vまたは0.2-1 V) ^{*1}	¥30,000 (税抜)	AX-GXK-31	簡易風防 (秤量8~10 kgモデルに標準付属)	¥10,000 (税抜)
GXM-08	イーサネットインタフェース ^{*1}	¥30,000 (税抜)	AX-KO5465-180	USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8 m (標準付属品) ^{*3}	¥1,000 (税抜)
GXM-27JA	Bluetooth通信インタフェース ^{*1,3}	¥9,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)
GXK-012	動物計量皿	¥43,000 (税抜)	AX-073007197-S	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,000 (税抜)
			AX-KO2737-500JA	RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス-メス)	¥20,000 (税抜)

*1 同時には使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。

GXM-04 / GXM-06 / GXM-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。

*2 音量: 約56 dB (本体正面1 mからの測定時)

*3 天びん側は防水仕様です。

A&D Apollo

GX-L

分銅内蔵型

New

GF-L

標準型

最小表示 0.1 g ~



ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

レイアウト自由な
表示部分離型

スイングアーム型



防塵・防水

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牢な本体

自由自在なディスプレイ ポジション

一般的な固定式ポールスタンドとは異なり、約100度の角度調整が可能なスイングアームディスプレイスタンドです。

重量級天びん

防塵・防水 IP65

過酷な環境下で高精度な計量を実現した天びん
ひょう量 12 kg ~ 102 kg、最小表示 0.1 g ~ 1 g

▶ 防塵・防水 IP65

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

▶ 分銅内蔵(GX-L)

オート・セルフ・キャリブレーション

▶ 計量センサーシステムSHS搭載

応答速度 約1.5秒 (Super Hybrid Sensor)

▶ USB/RS-232Cインターフェース

(D-Sub9P (オス) / USB Type mini B)
標準装備

▶ データ直送ソフト WinCT使用可能

▶ スイングアーム型と表示部分離型

▶ 自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

▶ g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

■ データメモリ

■ パスワードロック (3段：管理者、使用者、ゲスト)

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ オートパワーオン・オフ

■ 動物計量 (ホールド機能)

■ 床下ひょう量 専用金具別売 (GP-20、GP-21)

計量皿材質：SUS304

衝撃検知機能 (ISD) 【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

GX-L：分銅内蔵タイプ / GF-L：ベーシックタイプ GX-LD：スマートレンジ GX-LS：表示部分離型 (GF-LSのラインナップはありません)

型名	GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L	
		分離型	—		GX-32001LS	GX-32001LDS	—	GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS	
	GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	—				GF-62000L	—
	ひょう量	12 kg		22 kg	32 kg		42 kg	62 kg		102 kg	
	最小表示	0.1 g			0.1 g(0～6.2 kg) 1 g(6.2～32 kg)		0.5 g	0.1 g	1 g		
	計量皿寸法	344(W)×384(D)mm									346(W)×386(D)mm
	GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L	
		標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥210,000	¥280,000	¥450,000	¥320,000	¥400,000	
		商品コード	GX12001L	GX22001L	GX32001L	GX32001LD	GX42001L	GX62001L	GX62000L	GX102000L	
		JANコード	4981046224031	4981046224048	4981046224055	4981046224062	4981046224079	4981046224086	4981046224093	4981046224109	
分離型		—			GX-32001LS	GX-32001LDS	—		GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS
GX-Lシリーズ	標準価格(税抜)	—			¥350,000	¥230,000	—		¥470,000	¥340,000	¥420,000
	商品コード	—			GX32001LS	GX32001LDS	—		GX62001LS	GX62000LS	GX102000LS
	JANコード	—			4981046224154	4981046224161	—		4981046224178	4981046224185	4981046224192
	GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	—				GF-62000L	—
GF-Lシリーズ	標準価格(税抜)	¥190,000	¥220,000	¥300,000	—				¥270,000	—	
	商品コード	GF12001L	GF22001L	GF32001L	—				GF62000L	—	
	JANコード	4981046224116	4981046224123	4981046224130	—				4981046224147	—	
	JCSS校正料金(税抜) [※]	¥18,000		¥24,000							
推奨分銅(必要な数量)	AD-1603-10KF1		AD-1603-20KF1								
		1個	1個	1個	1個	2個	3個	3個	5個		

★スマートレンジ：GX-32001LD / GX-32001LDSは6.2 kgを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.1 g から 1 g)に切り替わりますが、REZEROキーまたはTAREキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.1 g)に戻ります。この機能により重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

GXL-04	※1 ※2	コンパレータ出力(リレー (3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C	¥25,000 (税抜)	GP-12	動物計量皿	¥98,000 (税抜)
GXL-06	※1 ※2	アナログ出力：0 ~ 1Vまたは0.2V ~ 1V / RS-232C	¥30,000 (税抜)	GP-16	AD-8129TH用プリンタ台	¥20,000 (税抜)
GXL-07		表示部分離タイプ (GX-LS) 用ケーブル 5 m	¥25,000 (税抜)	GP-20	床下ひょう量金具	¥15,000 (税抜)
GXL-08	※1 ※2	イーサネットインターフェース (TCP/IP)	¥30,000 (税抜)		ひょう量42 kg以下モデル用	
GXL-27JA	※1	Bluetooth通信インターフェース	¥9,000 (税抜)	GP-21	床下ひょう量金具	¥35,000 (税抜)
AX-KO2737-500JA		防水ケーブル：D-Sub9P(メス) ~ D-Sub9P(メス) / 5 m	¥20,000 (税抜)		ひょう量62 kg以上モデル用	
				AX-GXL-31	表示部保護カバー：5枚入り	¥3,400 (税抜)

※1 同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインターフェースと交換して装着します。

※2 GXL-04 / GXL-06 / GXL-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。

A&D Apollo

GX-LPS **New**

最小表示 0.1 g ~

ACアダプタ付属

バッテリー別売

USB/RS-232C標準

重量級天びん

大型計量物対応! 防塵・防水IP65

ひょう量32 kg ~ 102 kg、最小表示0.1 g ~ 1 g

大型計量皿 500 mm × 500 mm
過酷な環境下で精密な計量が可能

- 応答速度 約1.5秒 計量センサーシステムSHS搭載
- 標準インターフェース RS-232C (D-Sub9P) / USB Type mini B
- スマートフォンとBluetooth接続が可能 (オプション GXL-27JA)
- 自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
- データメモリ: 計量値、感度調整履歴、単位質量、コンパレータ設定値 (上下限值)、プリセット風袋値
- パスワードロック機能 (3段: 管理者、使用者、ゲスト)
- オートパワーオン・オフ/動物計量 (ホールド機能) / 床下ひょう量専用金具 (別売)

型名	GX-32001LPS	GX-62001LPS	GX-102000LPS
ひょう量	32 kg	62 kg	102 kg
最小表示	0.1 g		1 g
計量皿寸法	500 (W) × 500 (D) mm		
標準価格 (税抜)	¥450,000	¥570,000	¥520,000
商品コード	GX32001LPS	GX62001LPS	GX102000LPS
JANコード	4981046401845	4981046456661	4981046591171
JCSS校正料金 (税抜) ^{※1}		¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD-1603-20KF1 1個	AD-1603-20KF1 3個	AD-1603-20KF1 5個

※1 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション ※P29参照

● 天びん使用時の注意点

ミクロ (マイクロ) 天びんをはじめとする分析天びんを使用するにあたり、1 μg ~ 0.1 mg の精度を求めるためには、様々な誤差要因の軽減や、影響をおさえる必要があります。エー・アンド・デイのホームページでは、そのような様々な誤差要因と、その対策についてご説明しております。

〈主な誤差要因〉

1. 傾斜による誤差
2. 対流の影響
3. 静電気の影響
4. 温度による影響
5. 磁性材の測定
6. 空気の流れ (風) による影響
7. 振動による影響
8. 重力による誤差
9. 浮力による誤差



ミクロ (マイクロ) 天びん、分析天びんを使用し、正確な測定をするためには、これらの誤差要因1つ1つへの対策をとることがとても重要です。

エー・アンド・デイのホームページ

www.aandd.co.jp

計量ページにあるバナー **天びん使用時の注意点** をクリックしてください。

上記の項目が表示されますので、それぞれをご覧ください、各注意点、対策等を参考にされることをお勧めいたします。

GX-A

最小表示 0.1 mg ~

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準比重測定キット
GXA-13

適用機種：GX-203A / GX-303A / GX-403A / GX-603A / GX-1003A / GX-1603A

比重測定キット
GXA-14

適用機種：GX-124AE / GX-224AE / GX-324AE / GX-124A / GX-224A / GX-324A



比重測定

電子天びんGX-Aと比重測定キットとの組合せ

液中ひょう量法による密度および比重の測定

ひょう量122 g ~ 10200 g、最小表示0.1 mg ~ 0.1 g


▶ 比重測定キットを利用した比重測定

GX-Aを既に持ちのお客様はオプション購入で対応可能
液中ひょう量法による密度及び比重の測定
天びん本体とオプションの比重測定キットで密度及び比重が測定可能
床下ひょう量金具がGX-Aシリーズには全モデル標準装備

▶ 物質の密度及び比重を測定する方法

(下記2規定)
・JIS Z 8804 (液体の密度及び比重の測定方法)
・JIS Z 8807 (固体の密度及び比重の測定方法)
における液中ひょう量法による密度及び比重の測定方法を採用


■ 固体の密度測定



■ 測定手順



■ 液体の密度測定



■ 測定手順



型名	GX-203A	GX-303A	GX-403A	GX-603A	GX-1003A	GX-1603A
ひょう量	220 g	320 g	420 g	620 g	1100 g	1620 g
最小表示	0.001 g					
本体標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000
オプション型名	GXA-13					
オプション標準価格(税抜)	¥50,000					
床下ひょう量金具	標準					

型名	GX-124AE	GX-224AE	GX-324AE	GX-124A	GX-224A	GX-324A
ひょう量	122 g	220 g	320 g	122 g	220 g	320 g
最小表示	0.1 mg					
本体標準価格(税抜)	¥230,000	¥250,000	¥270,000	¥150,000	¥170,000	¥190,000
オプション型名	GXA-14					
オプション標準価格(税抜)	¥50,000					
床下ひょう量金具	標準					

型名	GX-2002A	GX-3002A	GX-4002A	GX-6002A	GX-10002A	GX-6001A	GX-10001A
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	10200 g	6200 g	10200 g
最小表示	0.01 g						0.1 g
本体標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥180,000	¥108,000	¥118,000
オプション型名	比重測定オプション設定はございません。床下ひょう量金具などを利用して測定してください。						
床下ひょう量金具	標準						

MC-A MC-M

New

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1 mg ~

大きなひょう量と 高い分解能



MC-Aシリーズ
(ガラス風防付き)




MC-Mシリーズ

■重心調整皿のしくみ

ドーム型の底部が3つのボールチップ支持部で支えられており、スムーズな動きで偏置誤差を補正します。

- ・ A/X-MC10K/30KPAN (MC-Mシリーズ/MC-Kシリーズ用)
- ・ AX-MC1104APAN (MC-1104A専用)
- ・ AX-MC6203APAN (MC-6203A専用)



■衝撃検知機能(ISD)【特許取得済】

計量皿への衝撃を検知し、4段階の警告表示とブザーで通知。

システム組込みの際、調整を容易にし、エラーや損傷リスクを低減します。



MCシリーズなど高分解能の電子天びんの性能(精度)は、振動・風などの外乱要因の影響を受けやすいため、使用環境を整える事が重要です。

使用環境を整えるのに必要な除振台や卓上風防等のオプションをご用意しております。特に最小表示 0.1 mgのMC-1104Aでは、リモートコントローラ(AD-8922A)、天びん用除振台(AD-1671)及び卓上風防(AD-1676: MC-A、AD-1672またはAD-1672A: MC-M)のご使用を推奨いたします。 ※ 詳しくは、次ページをご覧ください。

マスコンパレータ(質量比較器)、 生産ラインの自動計量システムへ の組み込みにも

ひょう量1100 g ~ 32.2 kg、最小表示0.0001 g ~ 0.01 g

▶ 分銅校正

質量比較には、偏置誤差を最小限に抑える重心調整皿(別売)の使用を推奨。ドーム型の底部が3つのボールチップ支持部で支えられており、スムーズな動きで分銅を自動的に計量皿の中心へ移動することで、より高い正確さと繰返し性を実現します。

▶ 自動計量システム

一般的な同ひょう量の天びんでは難しい高分解能を有することで、充填や調合などの自動化プロセスで、もう一桁細かく見たいという要求に応えます。重い風袋でも、微小な重量変化を正確に追跡可能です。

性能を最大限に引き出すために

設置環境の工夫と重心調整皿の使用で、
より安定した測定を可能にします。

■一貫した正確さをもたらす重心調整皿

高精度質量比較における課題の一つは、分銅が計量皿の中心からずれることで生じる偏置誤差です。別売の重心調整皿を使用すれば、分銅を常に計量皿の中心に配置できます。手動で分銅を載せ降ろしする場合には、重心調整皿の導入を強く推奨します。

■測定のための最適な環境を確保

外乱を抑え、より測定の安定性を高めるのに、以下のオプションも推奨しています。

- ・ リモートコントローラ(AD-8922A)：天びんを直接操作することによる揺れや振動の問題を解決します。
- ・ 卓上風防(AD-1676またはAD-1672(A)^{※1})：空調や作業者の動きによる風やわずかな温度変化から天びんを保護します。帯電防止パネルを使用しているため、静電気の影響も最小限に抑えられます。

※1 AD-1676はMC-Aシリーズに、AD-1672またはAD-1672AはMC-Mシリーズに適しています。

マスコンパレータ(手動質量比較器)

	型式	BM-20					BM-252				BM-500				MC-1104A				MC-6203A				MC-10203M				MC-32002M				
	等級	E2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	F1	F2	M1	M2	
Mass(表示量)	1 mg																														1 mg
	2 mg																														2 mg
	5 mg																														5 mg
	10 mg																														10 mg
	20 mg																														20 mg
	50 mg																														50 mg
	100 mg																														100 mg
	200 mg																														200 mg
	500 mg																														500 mg
	1 g																														1 g
	2 g																														2 g
	5 g																														5 g
	10 g																														10 g
	20 g																														20 g
	50 g																														50 g
	100 g																														100 g
	200 g																														200 g
	500 g																														500 g
	1 kg																														1 kg
	2 kg																														2 kg
5 kg																														5 kg	
10 kg																														10 kg	
20 kg																														20 kg	

対応分銅:

E2級基準分銅

F1級／特級基準分銅

F2級／1級基準分銅

M1級／2級基準分銅

M2級／3級基準分銅

型名	MC-1104A	MC-6203A	MC-10203M	MC-32002M
ひょう量	1100 g	6200 g	10.2 kg	32.2 kg
最小表示	0.0001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g
繰返し性(標準偏差)※1	0.00035 g	0.0035 g (2000 g ~ 5000 g) 0.0015 g (2000 g 以下)	0.0035 g (2 kg ~ 10 kg) 0.0015 g (2 kg 以下)	0.05 g (20 kg ~ 30 kg) 0.015 g (20 kg 以下)
直線性	±0.003 g	±0.03 g	±0.03 g	±0.2 g
感度ドリフト (10℃~30℃・自動感度調整オフ時)	±2 ppm/℃			±3 ppm/℃
内蔵分銅による※2感度調整後の精度	±0.0100 g	±0.150 g	±0.150 g	±1.50 g
感度調整で使用可能な分銅	1000 g (出荷時設定) 1000 g ~ 100 g (100 g 刻み) 50 g	5000 g (出荷時設定) 6000 g ~ 1000 g (1000 g 刻み) 500 g	10 kg (出荷時設定) 10 kg ~ 2 kg (1 kg 刻み)	20 kg (出荷時設定) 30 kg ~ 10 kg (10 kg 刻み) 5 kg
内蔵分銅	有り※3			
時計機能	有り			
動作温度・湿度	5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)			
表示書換回数	5回/秒、10回/秒、または20回/秒			
表示モード(単位)※4	kg(キログラム)、g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)			
通信機能	RS-232C、USB			
電源(ACアダプタ)	ACアダプタ 規格名: AX-TB248、入力: AC100 ~ 240 V(+10%,-15%) 50 Hz/60 Hz、消費電力: 約30 VA (ACアダプタ含む)			
消費電流	DV12 V 約 0.2 A(ACアダプタ、オプションを除く)			
防塵・防滴仕様	IP65 準拠			
計量皿寸法	128×128 mm	165×165 mm	270 (W)×210 (D) mm	
外形寸法	259 (W)×358 (D)×332 (H) mm (ガラス風防付き)		300 (W)×355 (D)×111 (H) mm	
標準価格(税抜)	¥400,000		¥500,000	
商品コード	MC1104A	MC6203A	MC10203M	MC32002M
JANコード	4981046575799	4981046293457	4981046774666	4981046436823
JCSS校正料金(税抜)※5	¥24,000	¥18,000		¥24,000
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-1KE2 1個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-20KF1 1個

※1 使用環境がよい状態で重心調整皿を使用した場合または自動機で同じ位置に載せ降ろした場合となります。

※2 使用環境がよい状態で内蔵分銅による感度調整直後の精度です。

※3 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。

※4 出荷時設定は g (グラム) のみとなります。また、kg (キログラム) は MC-M シリーズでのみ利用可能です。

※5 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

《MC-Aシリーズ》GX-Aシリーズと共通です。※P19参照

※ただしGX-A-13とGX-A-14は使用できませんのでご注意ください。

《MC-Mシリーズ》GX-Mシリーズと共通です。※P28参照

※ただしGX-M-015は使用できませんのでご注意ください。

共通オプション

AD-1603	校正用分銅※1	P98~P99参照
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約8時間<約1000回>使用可)	¥40,000 (税抜)
AD-1683A	無風イオナイザー※2	¥75,000 (税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥105,000 (税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000 (税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000 (税抜)
AD-8129TH	サーマルプリンタ	¥70,000 (税抜)
AD-8526	PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ	¥45,000 (税抜)
AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth®ドングル	¥9,000 (税抜)
AD-8541-SCALE-JA	計量器接続用Bluetooth®コンバータ	¥9,000 (税抜)
AD-8920A	外部表示器	¥12,000 (税抜)
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000 (税抜)
AX-USB-9P	RS-232C-USB変換ケーブル	¥10,000 (税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥60,000 (税抜)

※1 OIML E2~M1級相当、1 mg~20 kgをご用意

※2 自動化インラインシステムでの使用時には、AD-1683 (Aなし)を推奨します

AD-4212A

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.1 mg ~

高速(0.8秒)
高精度(0.1 mg)生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量110 g ~ 1100 g、最小表示0.1 mg ~ 1 mg

AD-4212A ~ C用卓上風防
AD-1675A (オプション)

- ▶ コンパクト計量部 80 mm幅
- ▶ 校正用分銅
標準付属
- ▶ 計量センサーシステムSHS®搭載
Super Hybrid Sensor
- ▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)
標準装備
- ▶ データ直送ソフト WinCT
使用可能
- ▶ 防塵・防滴 計量部 IP54
- ▶ コンパレータ表示
- ▶ g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
※もんめ：真珠計量用単位
- ▶ 3段コンパレータ接点出力
標準装備 (AD4212A-08の使用により、5段階出力が可能)
ブザー音61 dB (本体正面1 mでの測定)

- データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
単位質量：最大20個、上下限值：最大20セット
 - GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
 - CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能
- 計量皿材質：SUS316

型名		AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
ひょう量		110 g	210 g	610 g	1100 g
最小表示		0.1 mg	1 mg		
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)		0～30 g 約1.1秒 30～110 g 約1.3秒	0～30 g 約0.8秒 30～210 g 約1.0秒	0～30 g 約0.9秒 30～610 g 約1.1秒	30～1100 g 約1.1秒
I/O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	3段階接点出力(ブザー付き)			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		50×50 mm		70×70 mm	
外形寸法	計量部	80 (W) ×230 (D) ×90 (H) mm		80 (W) ×230 (D) ×92.5 (H) mm	
	表示部	237 (W) ×150 (D) ×155 (H) mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格(税抜)		¥400,000	¥350,000	¥400,000	¥450,000
商品コード		AD4212A-100	AD4212A-200	AD4212A-600	AD4212A-1000
JANコード		4981046602464	4981046602471	4981046602488	4981046602495
JCSS校正料金(税抜) [®]		¥24,000		¥18,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000 (税抜)
AD4212A-04*2*	5段階コンパレータ接点出力	¥27,000 (税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000 (税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000 (税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防 (AD-4212A-100には標準で付属)	¥6,000 (税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000 (税抜)
AD-1675A	AD-4212A ~ C用卓上風防	¥60,000 (税抜)

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

*2 標準のインタフェース、BCD (AD4212A-01)、5段階コンパレータ (AD4212A-04)、
イーサネット・インタフェース (AD4212A-08) は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

・ステンレス製計量部ケースについては、お問い合わせください。

AD-4212B

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.01 mg ~

生産ラインで0.01 mg計量

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量31 g~310 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

- ▶ コンパクト計量部 80 mm幅
- ▶ 耐薬品性に優れたステンレス製計量部
SUS304
- ▶ 校正用分銅
標準付属
- ▶ 高速応答
0.01 mgレンジにて約4.0秒 ※FAST設定時
- ▶ 計量センサーシステムSHS®搭載
Super Hybrid Sensor
- ▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)
標準装備
- ▶ データ直送ソフト WinCT
使用可能
- ▶ 防塵・防滴 計量部 IP54



- コンパレータ表示
 - g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
※もんめ：真珠計量用単位
 - 5段コンパレータ接点出力 標準装備
〔ブザー音61 dB (本体正面1 mでの測定)〕
 - データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
単位質量：最大20個、上下限值：最大20セット
 - GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
 - CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能
- 計量皿材質：SUS316

型名		AD-4212B-101	AD-4212B-102	AD-4212B-201	AD-4212B-301
ひょう量		31 g/110 g*	110 g	210 g	310 g
最小表示		0.01 mg / 0.1 mg	0.01 mg	0.1 mg	
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)		約4.0秒/約2.5秒	約4.0秒	約2.5秒	
I／O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	5段階接点出力(ブザー付き)(3段階としても使用可)			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		φ34 mm		50×50 mm	
外形寸法	計量部	80 (W)×230 (D)×90 (H) mm			
	表示部	237 (W)×150 (D)×155 (H) mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格(税抜)		¥500,000	¥600,000	¥500,000	¥550,000
商品コード		AD4212B-101	AD4212B-102	AD4212B-201	AD4212B-301
JANコード		4981046603584	4981046603058	4981046603065	4981046603072
JCSS校正料金(税抜) [®]		¥40,000			¥24,000

★スマートレンジ：AD-4212B-101は31 gを超えると自動的に標準レンジ (最小表示 0.1 mg) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ (最小表示 0.01 mg) に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

計量皿の材質=SUS316

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000 (税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000 (税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000 (税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防 (標準で付属するもの)	¥6,000 (税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000 (税抜)
AD-1675A	AD-4212A~C用卓上風防	¥60,000 (税抜)

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

*2 標準のインタフェース、BCD (AD4212A-01)、イーサネット・インタフェース (AD4212A-08) は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

AD-4212C



最小表示 0.1 mg ~

ACアダプタ付属
RS-232C標準

電磁式 デジタルロードセル®方式



計量部

AD-8923-CC (オプション)

生産ライン組込み用 高精度計量センサー

ひょう量51 g ~ 6200 g、最小表示0.0001 g ~ 0.01 g

- ▶ **EM-DLC / 電磁セル(電磁式デジタルロードセル)®**
高精度・高速・コンパクト
- ▶ **パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信**
標準付属ケーブル10 m
- ▶ **コンパクト計量部 59 mm幅**
自由なレイアウトが可能
- ▶ **高精度で幅広いラインナップ**
- ▶ **C-SHS®搭載** Compact-Super Hybrid Sensor
0.5秒の高速応答、毎秒50回*の高速出力
*ポーレート9600以上選択時
- ▶ **防塵・防水 計量部 IP65**
- ▶ **RS-232Cインタフェース**

計量皿材質: SUS316

型名	AD-4212C-301	AD-4212C-300	AD-4212C-600	AD-4212C-3100	AD-4212C-3000	AD-4212C-6000
ひょう量	51 g / 320 g*	320 g	620 g	510 g / 3200 g*	3200 g	6200 g
最小表示	0.0001 g / 0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.001 g / 0.01 g	0.01 g	0.01 g
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)	精密レンジ選択時 約1.3秒	0 ~ 30 g 約0.5秒		精密レンジ選択時 約1.3秒	0 ~ 300 g 約0.5秒	
	標準レンジ選択時 約1.0秒	30 ~ 320 g 約1.0秒	30 ~ 620 g 約1.0秒	標準レンジ選択時 約1.0秒	300 ~ 3200 g 約1.0秒	300 ~ 6200 g 約1.0秒
I/O部 RS-232C	双方向、2400 ~ 19200 bps					
計量皿寸法	50 × 50 mm					
外形寸法	59 (W) × 231 (D) × 91 (H) mm					
標準価格(税別)	¥300,000	¥240,000	¥300,000	¥300,000	¥240,000	¥300,000
商品コード	AD4212C-301	AD4212C-300	AD4212C-600	AD4212C-3100	AD4212C-3000	AD4212C-6000
JANコード	4981046606295	4981046604666	4981046605274	4981046606318	4981046604673	4981046605281
JCSS校正 料金(税別)*	¥24,000			¥18,000		

★スマートレンジ: AD-4212C-301/3100は、51 g / 510 gを越えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.001 g / 0.01 g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.0001 g / 0.001 g)に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。


*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316
風防の材質=SUS304
上ケースの材質=亜鉛ダイカスト(エポキシ
下塗り&アクリル塗装)

■ 校正用分銅 標準付属



製造ライン組込みイメージ



平面レイアウトイメージ

AD-4212F


New

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.001 g ~

生産ライン組込み用 大ひょう量計量センサー

ひょう量510 g ~ 22000 g、最小表示0.001 g ~ 0.1 g



RS-485接続時

PLC

RS-485インタフェースによるデジチェーン接続(AD4212F-29)

ひょう量 ~ 22 kgの生産ライン組込みソリューション 防塵・防水等級IP65、洗浄が必要な測定環境下にも対応

- コンパクトな計量部: 80 mm幅
- EM-DLC / 電磁セル(電磁式デジタルロードセル)®
- ・高速応答: 約0.5秒 ~ *1
- ・計量皿材質: SUS316
- ・選べるインタフェースRS-232C / RS-485(別売)
- ・データ処理ソフトWinCT-AD4212F使用可能
- ・様々な通信方法を選択可能
 - ① EtherNet/IP(AD-8552EIP)、② CC-Link(AD-8923-CC)、
 - ③ Modbus(AD-8551R)、④ BCD(AD-8923-BCD)

*1 AD-4212F-10202 / AD-4212F-22001(0 ~ 300 g・良好環境・FAST設定、安定検出幅±3 d設定時)

型名	AD-4212F-6203D	AD-4212F-10202	AD-4212F-22001
ひょう量	510 g / 6,200 g*	10,200 g	22,000 g
最小表示	0.001 g / 0.01 g*	0.01 g	0.1 g
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)	精密レンジ選択時: 1.3 秒	0 ~ 300 g: 0.5 秒	0 ~ 300 g: 0.5 秒
	標準レンジ選択時: 1.0 秒	300 ~ 10,200 g: 1.0 秒	300 ~ 22,000 g: 1.0 秒
I/O部 RS-232C	双方向、600 ~ 115,200 bps (2,400* bps)		
計量皿寸法	70 × 70 mm		
外形寸法	80 (W) × 320 (D) × 128 (H) mm		
標準価格(税別)	¥350,000		
商品コード	AD4212F-6203D	AD4212F-10202	AD4212F-22001
JANコード	4981046523929	4981046523936	4981046523943
JCSS校正料金(税別)*	¥18,000		

* 出荷時設定です。* 工場出荷時(新品購入時)の料金です。★スマートレンジ: 510 gで精密レンジと標準レンジを自動切替/風袋が510 gを超えて標準レンジになっても、風袋引きでゼロ表示になったところから510 gまで精密レンジで測定可能です。

◆安定検出幅を±3デジットに設定時

共通オプション

AX-KO7796-200	RS-232C出力ケーブルUL用 2 m	¥13,000 (税別)
AX-KO7796-500	RS-232C出力ケーブルUL用 5 m	¥17,000 (税別)
AX-KO7796-1000	RS-232C出力ケーブルUL用 10 m	¥25,000 (税別)
AX-USB-9P	USBコンバータケーブルセット	¥10,000 (税別)
AX-KO6406-1000	RS-232C高屈曲ケーブル(ポットケーブル) 10 m	¥30,000 (税別)

AD4212C用オプション

AD-1675A	AD-4212Cシリーズ用卓上風防	¥60,000 (税別)
----------	-------------------	--------------

AD4212F用オプション

AX-KO7522-500	RS-485出力ケーブル5 m (バラ線)	¥20,000 (税別)
AX-KO7622-200	RS-485出力ケーブル2 m (デジチェーン用)	¥10,000 (税別)
AD-4212F-29	RS-485インタフェース(デジチェーン用)	¥15,000 (税別)

AD-4212D-S

ACアダプタ付属

最小表示1 μ g ~

セパレート型電子天びん



「AD-4212D-33S」と別売の
外部コントローラ「AD-8922A」との組み合わせ例

ドラフトチャンバー、グローブボックス、
クリーンベンチ、生産ラインに

ひょう量32 g ~ 320 g、最小表示0.001 mg ~ 0.1 mg

- ▶ EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)®
高精度・高速・コンパクト
- ▶ コントローラ部を使わず、直接 PC/PLCにデジタル出力する事が可能
- ▶ 別売コントローラと組合わせて様々な出力を選択可能

計量皿材質：SUS316

生産ライン組込み用
電子天びん(計量センサー)

型名	AD-4212D-33S	AD-4212D-32S	AD-4212D-302S	AD-4212D-301S
ひょう量	32 g	5.1 g / 32 g	320 g	
最小表示	0.001 mg	0.001 mg / 0.01 mg *	0.01 mg	0.1 mg
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)	約7秒			約3秒
計量皿寸法	φ34 mm		φ50 mm	
計量部 外形寸法	153 (計量部ケース部) / 167.5 (足コマ含む) (W) × 298 (D) × 90 (H) mm			
標準価格 (税抜)	¥864,000	¥664,000	¥574,000	¥516,000
JANコード	4981046157742	4981046157759	4981046157766	4981046157773
商品コード	AD4212D-33S	AD4212D-32S	AD4212D-302S	AD42121D-301S
JCSS校正料金 (税抜) [※]	¥60,000		¥40,000	¥24,000

★スマートレンジ：風袋を載せた状態でRE-ZEROキーを押す事で、5.1 gまでの計量は0.001 mg表示が可能です。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプションはHPをご覧ください

AD-4212L

DC24V端子台入力

最小表示1 mg ~



使用イメージ

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量51 g ~ 110 g、最小表示1 mg

- ▶ ロードセル方式のコンパクトな計量部と制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部

- コンパクトな計量部：30 mm幅
 - ・ 1000回/秒の高速サンプリング
 - ・ 振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
 - ・ 表示部は制御盤に組込みに最適なDINレール装着タイプ
 - ・ 外部入出力はRS-485 (Modbus RTU)
 - ・ 外部入出力はコントロールI/O 入力6点、出力8点
 - ・ 計量部に過負荷防止ストッパー装備
 - ・ 防塵・防滴計量部はIP42
 - ・ 電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意をお願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。

型名	AD-4212L-R50	AD-4212L-R100
ひょう量	51 g	110 g
最小表示	1 mg	1 mg
安定所要時間(※1)	0 ~ 5 g : 約0.3秒、5 ~ 51 g : 約1.0秒	0 ~ 5 g : 約0.3秒、5 ~ 110 g : 約1.3秒
計量皿寸法	φ20.5 mm	φ20.5 mm
標準価格(税抜)	¥200,000	¥210,000
JANコード	4981046162814	4981046162838
商品コード	AD4212L-R50-JA	AD4212L-R100-JA
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000	

(※1) 良好環境、最適フィルタ設定時 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション AX-KO6242-10M ロードセルケーブル 10 m ¥10,000(税抜)

台はかり比較表

○：標準装備、△：別売、×：設定なし

台はかり

シリーズ	主な特徴	最大ひょう量	防塵・防水	AC電源	電池	コンパレータ表示	データ出力		掲載頁
							RS232C	USB	
FG	ベーシックモデル 安価なベストセラー ボールなしタイプあり	150 kg	なし	○	○	1色 / 3段	△	×	P46
FG-CWP	Newモデル 防水性能が高い IP67 オールステンレス(計量台・ フレーム・表示部など)	150 kg	IP67	○	モバイルバッテリ、PCなど から給電可能	3色 / 3段	USBケーブルでPCへ データ送信可能	○	P43
SC	防水性能が高い IP68 (フレーム SUS304) ボールが無いセパレート型 (KBM / KBL) タイプあり	150 kg	IP68	×	○	1色 / 3段	△	△	P40
SE	防塵防水台タイプの ベーシックモデル 防水性能が高い IP68 (フレームは鉄に防錆塗装処理) ボールが無いセパレート型 (KBM / KBL) タイプあり	150 kg	IP68	×	○	1色 / 3段	△	△	P40
HW-C / HV-C	HW-C (シングルレンジ/高分解能) HV-C (トリプルレンジ / ベーシック) 計量部は防水 IP65 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付き オプション多数 2 ch出力可能	220 kg	IP65 (計量部のみ)	○	○	3色 / 5段	△	△	P41
HW-CP / HV-CP	HW-C/HV-Cの 内蔵プリンタ付きタイプ	220 kg	IP65 (計量部のみ)	○	×	3色 / 5段	△	△	P41
HW-CF / HW-CPF	HW-Cシリーズのスロープ付き 低床タイプ 内蔵プリンタ付き： HW-CPF	220 kg	IP55 (計量部のみ)	○	×	3色 / 5段	△	△	P49
HW-CWP HV-CWP	はかり全体が IP65タイプ 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付	220 kg	IP65	○	×	3色 / 5段	△	△	P42
FS-i	3色3段コンパレータライト& ブザー テンキー付き& データメモリ×100 IP65 (SUS304) RS422/485オプション設定あり	30 kg	IP65	○	バッテリー オプションあり	3色 / 3段	△	×	P43
SW	防水性能が高い (IP69K+IP68) 高湿度(結露環境)でも使用可 汚れが溜まりにくいスケルトン フレーム (SUS304) 3色5段カラーコンパレータライト	150 kg	IP69K / IP68	○	バッテリー オプションあり	3色 / 5段	△	×	P39
HW-C (大型) HV-C (大型)	HW-C (シングルレンジ/ 高分解能) HV-C (デュアルレンジ/ベーシック) 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付き オプション多数 2 ch出力可能	600 kg	なし	○	○	3色 / 5段	△	△	P47
HW-CP (大型) HV-CP (大型)	HW-C/HV-Cの 内蔵プリンタ付きタイプ	600 kg	なし	○	×	3色 / 5段	△	△	P47
SN	パレット一体型のはかり 高ひょう量の中では安価な シリーズでバリエーション展開 多数(低床型 / U字型 / 防塵防 水型)	2000 kg	SN-WP のみ IP65	○	×	1色 / 3段	△	△	P43 (SN-WP) P48 (SN-L/U)
SU	U字型 RS-232C/422/485、 リレー、アナログなど豊富なオプ ション	2000 kg	計量台 IP67 表示部 IP65	○	×	1色 / 3段	△	△	P47
FT-i	大型台はかり 最大ひょう量 2 t / 計量皿 1.5 m × 1.5 m RS-232C/422/485、 リレー、アナログなど豊富なオプ ション	2000 kg	なし	○	×	1色 / 3段	△	△	P48

SW

AC100V
バッテリー別売
RS-232C別売

最小表示 0.001 kg(1 g)~

IP69K / IP68

高温・高水圧・多湿もOK

防塵・防水デジタル台はかり

* 表示器の材質：耐熱ABS（難燃グレード）/
表示部分の材質：アクリル樹脂
(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用)



SW-60KL/150KL

SW-15KM/30KM/
60KM/150KM

SW-6KS/15KS

防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6 kg ~ 150 kg、最小表示0.001 kg ~ 0.02 kg

▶ 洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
高水圧（～100 bar）、高温（80℃）の洗浄も可能
水没状態で洗浄可能《IP68》（規定条件：水深1 m、連続24時間）

▶ 多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、
内部の基盤まで防水コーティング



▶ ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れが溜まりにくい構造

▶ ステンレス製

ロードセル SUS630

耐腐蝕性・高精度



▶ ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的



▶ タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能
表示器をプラスチックで保護し
防塵・防水性を向上



▶ 高輝度LED表示

文字高14.6 mm 見やすい3色

▶ コンパレータ表示

5段階（HIHI、HI、OK、LO、LOLO）または3段階（HI、OK、LO）が選択可能
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

▶ 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

▶ kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能（SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ）

▶ RS-232C/コンパレータ・リレー出力 オプション*

（端子台形状）
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

▶ RS-422/485出力 オプション*

最大16台のはかりをPCで制御可能

▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

▶ 内蔵型小型鉛バッテリー オプション

15時間充電、約90時間使用可

■ 電源ケーブル：3 m

■ ポール取外し可能 ※ケーブル長：1.5 m

計量皿材質：SUS304

★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

*取引・証明用（検定付）モデルもございます。

検定済品SW-KはP.65をご覧ください。

型名	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6 kg	15 kg		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*	1 g*(2 g)	2 g*(5 g)		5 g*(10 g)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm			300 (W) × 380 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法	250 (W) × 480 (D) × 353.5 (H) mm			300 (W) × 601 (D) × 722.5 (H) mm			390 (W) × 751 (D) × 722.5 (H) mm	
標準価格(税抜)	¥210,000			¥250,000			¥280,000	
商品コード	SW6KS-JA	SW15KS-JA	SW15KM-JA	SW30KM-JA	SW60KM-JA	SW150KM-JA	SW60KL-JA	SW150KL-JA
JANコード	4981046604970	4981046604987	4981046604994	4981046605007	4981046605014	4981046605038	4981046605045	4981046605052
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		¥24,000			¥40,000	¥24,000	¥40,000

★内部設定により切替えが可能です。更に、0.5 g (SW-6KS)、1 g (SW-15KS/15KM)、2 g (SW-30KM)、0.005 kg (SW-60KM/60KL)、0.01 kg (SW-150KM/150KL) に設定も可能。

*出荷時設定 ●ひょう量60 kg以上の機種はkg表示のみ。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)(約90時間使用可) ¥10,000(税抜) HW-13 ローラーコンベア：大型(SW-60KL/150KL用) ¥50,000(税抜)
 コアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。 *1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。
 SW-03*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000(税抜)
 SW-04*1 RS-422/485出力 ¥19,000(税抜)
 SW-11 表示部スタンド/壁掛け金具 ¥10,000(税抜)

SC SE

乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg (5 g) ~

IP68 防塵・防水デジタル台はかり

防塵・防水
台はかり



セパレート型
SC-KBM/KBL
SE-KBM/KBL
※ケーブル長：約1.5 m

IP68



防塵・防水 IP68

ひょう量30 kg ~ 150 kg、最小表示0.005 kg ~ 0.02 kg

SC/SE共通

洗える《IP68》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
水没状態で洗浄可能(規定条件：水深1 m、連続24時間)

スケルトンフレーム構造《SC：SUS304 / SE：鉄》

細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まりにくい構造



アルミ製(A6061) ロードセル

アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

ステンレス製計量皿《SC：SUS304 / SE：SUS430》

水で丸洗いが可能で衛生的

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度60度

大型LCD表示

文字高39 mm
電池残量 3段階表示



コンパレータ表示

「H」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利

kg・個数(pcs)モード

質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

RS-232C (端子台形状) / コンパレータ・リレー出力 オプション*

PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

クイックUSB

USBインタフェース(オプション)*によりPCに計量データを送信のみ可能
(市販のUSBケーブルは別途必要)★装着時表示部は防塵・防水仕様にはなりません。

■ データ直送ソフトWinCT 使用可能

■ 約5000時間連続駆動

単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間使用可

■ 計量皿 M:300(W)×380(D) mm L:390(W)×530(D) mm

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品SC-K/SE-KはP.65をご覧ください。

型名	一体型(ボール付)	SC-30KAM	SC-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL
	セパレート型(ボールなし)	SC-30KBM	SC-60KBM	SC-150KBM	SC-60KBL	SC-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*		0.005 kg*(0.01 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法		300 (W) × 380 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法		KAM: 300 (W) × 543 (D) × 717 (H) mm			KAL: 390 (W) × 688 (D) × 717 (H) mm	
		KBM計量部: 300 (W) × 406 (D) × 117 (H) mm			KBL計量部: 390 (W) × 550 (D) × 123 (H) mm	
標準価格(税抜)	ボール付	¥120,000			¥130,000	
	ボールなし	¥110,000			¥120,000	
商品コード	ボール付	SC30KAM-JA	SC60KAM-JA	SC150KAM-JA	SC60KAL-JA	SC150KAL-JA
	ボールなし	SC30KBM-JA	SC60KBM-JA	SC150KBM-JA	SC60KBL-JA	SC150KBL-JA
JANコード	ボール付	4981046605397	4981046605403	4981046605410	4981046605427	4981046605434
	ボールなし	4981046605441	4981046605458	4981046605465	4981046605472	4981046605489
JCSS校正料金(税抜)*		¥24,000			¥24,000	¥40,000

◆内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定)・kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

型名	一体型(ボール付)	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL
	セパレート型(ボールなし)	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM	SE-60KBL	SE-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*		0.005 kg*(0.01 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法		300 (W) × 380 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法		KAM: 300 (W) × 582 (D) × 722 (H) mm			KAL: 390 (W) × 732 (D) × 722 (H) mm	
		KBM計量部: 300 (W) × 400 (D) × 118 (H) mm			KBL計量部: 390 (W) × 550 (D) × 128 (H) mm	
標準価格(税抜)	ボール付	¥75,000			¥80,000	
	ボールなし	¥70,000			¥75,000	
商品コード	ボール付	SE30KAM-JA	SE60KAM-JA	SE150KAM-JA	SE60KAL-JA	SE150KAL-JA
	ボールなし	SE30KBM-JA	SE60KBM-JA	SE150KBM-JA	SE60KBL-JA	SE150KBL-JA
JANコード	ボール付	4981046605540	4981046605557	4981046605564	4981046605571	4981046605588
	ボールなし	4981046605595	4981046605601	4981046605618	4981046605625	4981046605632
JCSS校正料金(税抜)*		¥24,000			¥24,000	¥40,000

◆内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定)・kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

SCE-02JA*	USBインタフェース(クイックUSB)	¥7,500(税抜)
SCE-03JA*	RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥15,000(税抜)
SCE-27JA*	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)

*1 同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
SCE-03使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

HW-C(CP)

シングルレンジ 高分解能

HV-C(CP)

トリプルレンジ

最小表示 0.001 kg ~

計量台 防塵・防水 デジタル台はかり

-CP:内蔵プリンタ付き
ACアダプタ付属
乾電池別売(-Cのみ)
通信インターフェース別売



計量台 防塵・防水 IP65

ひょう量 10 kg ~ 220 kg、最小表示 0.001 kg ~ 0.1 kg

- ▶ コンパレータ(上下限設定): 100種類登録可能
- ▶ 高速応答HW-C(CP):約1.5秒 HV-C(CP):約1秒
- ▶ 3色5段コンパレータライト+テンキー付き
上限下限設定で仕分け作業に便利
- ▶ 選べる出力方式 オプション
USB / RS-232C (D-Sub9Pオス) / Bluetooth® / リレー・プザー (プザー音58 dB (本体正面1 mでの測定))
- ▶ kg・個数モード
- ▶ 洗えるステンレス製計量台 IP65
外して洗えるステンレス製計量皿 SUS430
- ▶ 表示部用のビニール保護カバー付属
- ▶ 表示部は上向きに4段階調整可能
※ 60 kg以上のモデルは、横向き設定も可能

- 加算・累計機能
 - 様々なコマンド対応: 計量値要求/風袋引き
 - バックライト付液晶表示
 - ローラーコンベア オプション ■ ポール取外し可能
- 計量皿材質: SUS430
※ ケーブル長: 1.5 m (ひょう量 15 kg までモデル)
2.5 m (その他の機種)
(オプション: 壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)
※ 取引・証明用 (検定付) モデルHV-C-K/HV-CP-Kもございます (P.66)



HW-C シングルレンジ

型名		HW-10KC (CP)	HW-60KC (CP)	HW-100KC (CP)	HW-200KC (CP)
ひょう量		10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示◆		0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値		100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法		250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm	
電源		Cタイプ：ACアダプタまたは乾電池 (単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き) タイプ：ACアダプタ			
標準価格 (税抜)	HW-C	¥84,800	¥89,800	¥94,800	
	HW-CP	¥132,800	¥137,800	¥142,800	
商品コード	HW-C	HW10KC-JA	HW60KC-JA	HW100KC-JA	HW200K-JA
	HW-CP	HW10KCP-JA	HW60KCP-JA	HW100KCP-JA	HW200KCP-JA
JANコード	HW-C	4981046135023	4981046135030	4981046135047	4981046135054
	HW-CP	4981046135092	4981046135108	4981046135115	4981046135122
JCSS校正料金 (税抜)※		¥18,000	¥24,000		¥40,000

*工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS430

HV-C トリプルレンジ

型名	HV-15KC (CP)	HV-60KC (CP)	HV-200KC (CP)
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示◆	0.001 kg (0 ~ 3 kg)	0.005 kg (0 ~ 15 kg)	0.02 kg (0 ~ 60 kg)
	0.002 kg (3 ~ 6 kg)	0.01 kg (15 ~ 30 kg)	0.05 kg (60 ~ 150 kg)
	0.005 kg (6 ~ 15 kg)	0.02 kg (30 ~ 60 kg)	0.1 kg (150 ~ 220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm
電源	Cタイプ: ACアダプタまたは乾電池 (単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き) タイプ: ACアダプタ		
標準価格 (税抜)	HV-C	¥74,800	¥79,800
	HV-CP	¥122,800	¥127,800
商品コード	HV-C	HV15KC-JA	HV60KC-JA
	HV-CP	HV15KCP-JA	HV60KCP-JA
JANコード	HV-C	4981046134996	4981046135009
	HV-CP	4981046135061	4981046135078
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000	¥24,000	¥40,000

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS430

オプション

HVW-02CBJA	USBインターフェース (双方向通信)*	¥9,000 (税抜)	HVW-13	大型ローラコンベア (ひょう量 100 kg、220 kgモデル用)	¥50,000 (税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインターフェース	¥8,000 (税抜)	HVW-14	中型ローラコンベア (ひょう量 60 kgモデル用)	¥55,000 (税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力	¥15,000 (税抜)	HVW-27CJA	Bluetooth通信インターフェース	¥8,000 (税抜)
HVW-08C	延長ケーブル (5 m)	¥25,000 (税抜)	AXP-300321D	表示部保護カバー (標準付属品)	¥700 (税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000 (税抜)	AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙 (5巻セット)	¥5,000 (税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8129TH用台 (ひょう量 60 kg以上モデルのみ)	¥12,000 (税抜)			

*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。 ※USB, RS232C, Bluetoothの通信インターフェースは最大2 chまで装着可能です。ただしBluetoothの同時2 chの装着は不可です。

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ: p100~p101

防塵・防水
台はかり

HW-CWP

シングルレンジ 高分解能

HV-CWP

トリプルレンジ

防塵・防水
台はかり

最小表示 0.001 kg～

計量台/表示部
防塵・防水
デジタル台はかり

AC100V
通信インタフェース別売

防塵・防水 IP65

ひょう量10 kg～220 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

- ▶ コンパレータ(上下限設定): 100種類登録可能
- ▶ 高速応答 HW-CWP: 約1.5秒 HV-CWP: 約1秒
- ▶ 防塵・防水の表示部と計量台 IP65
外して洗えるステンレス製計量皿 SUS304
- ▶ 選べる出力方式 オプション
USB / RS-232C (端子台) / Bluetooth®/リレー・プザー (プザー音48 dB (本体正面1 mでの測定))
- ▶ 見やすい3色5段カラーコンパレータライト
バック詰め作業 (少ない、ちょうどよい、多い・・・3段または5段)
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで)
- ▶ kg・個数モード
- ▶ 個数計機能・累計機能・オートテア機能
- ▶ 様々なコマンド対応
計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力、他

- バックライト付液晶表示
- 表示部は上向き方向に無段階で調整可能
- ボール取外し可能
※ケーブル長: 1.5 m (ひょう量15 kgまでモデル)/ 2.5 m (その他の機種)
※延長ケーブルAX-KO6430-5Mと中継ボックスAX-TMBOXTS-6を使用すれば更に5 m延長が可能
- 電源: AC電源ケーブル(ケーブル長約3 m)

※取引・証明用(検定付)モデルHV-CWP-Kもございます(P.66)



HW-CWP シングルレンジ

型名	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法	250 (W) × 470 (D) × 430 (H) mm	330 (W) × 616 (D) × 752 (H) mm	390 (W) × 722 (D) × 752 (H) mm	
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz			
標準価格(税抜)	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
商品コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
JCSS校正料金(税抜) [※]	¥18,000	¥24,000		¥40,000

計量皿の材質=SUS304

HV-CWP トリプルレンジ

型名	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg (0～3 kg) 0.002 kg (3～6 kg) 0.005 kg (6～15 kg)	0.005 kg (0～15 kg) 0.01 kg (15～30 kg) 0.02 kg (30～60 kg)	0.02 kg (0～60 kg) 0.05 kg (60～150 kg) 0.1 kg (150～220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm
外形寸法	250 (W) × 470 (D) × 430 (H) mm	330 (W) × 616 (D) × 752 (H) mm	390 (W) × 722 (D) × 752 (H) mm
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz		
標準価格(税抜)	¥110,000	¥115,000	¥130,000
商品コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
JCSS校正料金(税抜) [*]	¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

HVW-02BCWPJA	USBインタフェース (はかり側がミニBタイプ) ^{※1}	¥9,000 (税抜)	HVW-13	ローラーコンベア: 大型(ひょう量100 kg/220 kgモデル用)	¥50,000 (税抜)
HVW-03CWPJA	RS-232Cインタフェース(端子台形状) ^{※1}	¥8,000 (税抜)	HVW-14	ローラーコンベア: 中型(ひょう量60 kgモデル用)	¥55,000 (税抜)
HVW-04CWPJA	コンパレータ・リレー出力 / プザー	¥15,000 (税抜)	HVW-27CWPJA	Bluetooth®通信インタフェース ^{※1}	¥8,000 (税抜)
AX-043005266-JA	表示ホルダ/壁掛け金具	¥12,000 (税抜)	AX-KO6430-5M ^{※2}	延長ケーブル (5m)	¥10,000 (税抜)
			AX-TMBOXTS-6	中継ボックス	¥12,000 (税抜)

※1 表示部は非防水仕様になります。別途市販のUSBケーブル(A～ミニBタイプ)のケーブルが必要です。(専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください。)

※2 別途「中継ボックスAX-TMBOXTS-6」が必要です。

◆1 USB, RS232C、Bluetooth®の通信インタフェースは、1chのみ装着可能です。

FS-i

AC100V
バッテリー別売
通信インタフェース別売

最小表示 1 g ~

3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル 台はかり



- アナログバー表示 (60分割表示)
- データメモリ 上下限値: 100種類
- RS-232Cインタフェース (端子台形状) オプション



水にも、粉塵にも強い!

防塵・防水 IP65

ひょう量 6 kg ~ 30 kg、最小表示 1 g ~ 5 g

- ▶ 防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ SUS304
- ▶ 1秒の高速測定
計量効率大幅アップ
- ▶ コンパレータ機能 (3色ライト・ブザー)
テンキー入力による上下限値の簡単設定
(ブザー音 47 dB (本体正面 1 m での測定))

- g・kgモード
- バックライト液晶表示
- 2電源方式
電源ケーブル (1.5 m)
内蔵型小型鉛バッテリー (オプション)
- 最大16台のはかりをPCで制御可能
(FS-04i-JAの使用により)

防塵・防水
台はかり

型名	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
ひょう量	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示 [◆]	0.5 g/1 g*2 g	1 g/2 g*5 g	2 g/5 g*10 g
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm		380 (W) × 300 (D) mm
耐水・防塵規格	IP65		
標準価格 (税抜)	¥98,000		¥128,000
商品コード	FS6KI-JA	FS15KI-JA	FS30KI-JA
JANコード	4981046601993	4981046602006	4981046602013
JCSS校正料金 (税抜) [*]	¥18,000	¥24,000	

*出荷時設定 (内部設定により変更可能) ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。 計量皿の材質=SUS304

オプション

FS-03i-JA ^{*1*}	RS-232C/リレー出力	¥15,000 (税抜)
FS-04i-JA ^{*1}	RS-422/485/リレー出力	¥25,000 (税抜)
HC-02i [*]	鉛バッテリー (受注生産) (ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)	¥10,000 (税抜)

*1 FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
*2 PC、プリンタ、AD1688、AD8527等との接続ケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

※ 15時間充電。バックライトオフ/コンパレータライトオフ: 約80時間使用可
バックライトオフ/コンパレータライトオン: 約55時間使用可
バックライトオン/コンパレータライトオン: 約25時間使用可

FG-CWP

New
AC100V

最小表示 0.001 kg ~

防塵・ 防水台はかり



FG-19CWPJA
表示器回転金具 (FG-19CWPJA) で
任意の方向から画面確認・操作が行えます。

製品全体に水をかけて洗浄可能。洗浄性に優れ、清潔な
本体を保てるオールステンレス構造のデジタル台はかり

- 防塵・防水等級 IP67
- 高速応答約1秒 (出荷時設定)
- 3色コンパレータライト /
感覚的に分かりやすい3色・3段
- アルコール洗浄可能
(濃度70%以下に希釈: 表示部・計量皿・本体フレーム・ボールのみ)
- オールステンレス構造
表示部 (樹脂部を除く)・計量皿・本体フレーム・ボール: SUS304
センサー部 (ロードセル): 保護コーティングSUS420J2

型名	FG-30KCMWP	FG-60KCLWP	FG-150KCLWP
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示 ^{*1}	1 g(0.001 kg)、2 g(0.002 kg)、 ◆5 g(0.005 kg)、10 g(0.01 kg)	0.002 kg、0.005 kg、 ◆0.01 kg、0.02 kg	0.005 kg、0.01 kg、 ◆0.02 kg、0.05 kg
表示単位 ^{*2}	g(グラム)/kg(キログラム)/pcs(個数)	kg(キログラム)/pcs(個数)	
計量皿寸法	300(W)×380(D) mm	370(W)×500(D) mm	
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 ACアダプタ長さ：約 3 m (USB ケーブルは通信も兼用) ^{*3}		
標準価格 (税抜)	¥108,000	¥118,000	¥123,000
JANコード	4981046201032	4981046201063	4981046201094
商品コード	FG30KCMWP-JA	FG60KCLWP-JA	FG150KCLWP-JA
ICSS校正料金 (税抜) [*]	¥24,000		¥40,000

※1 最小表示は内部設定で選択可能 ◆は出荷時設定。 ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。
※2 FG-30KCMWPは表示単位においてgおよびkgの選択が可能です。
※3 ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示部背面に接続されています (外すことはできません)。

オプション	FG-19CWPJA	表示器回転金具	¥18,000 (税抜)
	FG-27CWPJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000 (税抜)
	AX-USB-CLAMP-JA	USBケーブルクランプ	¥4,000 (税抜)

SN-WP

AC100V
通信インタフェース別売

最小表示 0.2 kg

防塵・防水パレット一体型 デジタル台はかり



※ケーブル長: 5 m

防塵・防水 IP65

ひょう量 1200 kg、最小表示 0.2 kg ~ 0.5 kg

- ▶ 洗える表示部と計量台
- ▶ フォークリフトで簡単に運搬可能
パレット一体型

- 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- 大型計量台 ■ 選別計量機能
- 切り出し計量機能: フレコンバッグ計量など
- デジタル風袋引き機能
- 表示器スタンド標準装備 ■ 電源ケーブル: 約1.6 m

*取引・証明用 (検定付) モデルもございます。検定済品SN-WP-KIはP.68をご覧ください。

型名	SN-1200KWP
ひょう量	1200 kg
最小表示	0.2 kg (0 ~ 600 kg) 0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg)
計量台寸法	1100 (W) × 1100 (D) × 265 (H) mm
質量	計量台: 約90 kg、スタンド表示部: 約5.6 kg
電源	AC100V
標準価格 (税抜)	¥648,000
商品コード	SN1200KWP
JANコード	4981046607759

パレット材質=ポリプロピレン (PP) 計量フレーム=SUS304

オプション

AD4407-03 [*]	RS-422/485入出力、リレー出力	¥20,000 (税抜)
AD4407-05 [*]	RS-232C (端子台形状)、リレー出力、コントロール入力	¥20,000 (税抜)
AD4407-07 [*]	アナログ出力 (4 ~ 20 mA)	¥30,000 (税抜)
AD4407-08 [*]	RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力	¥20,000 (税抜)

* 印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

SH-AWP/SH-AWP-BT

乾電池別売

ワイヤレス通信モデル

最小表示 0.5 g ~

ジャバジャバ洗えるIP67 防塵・防水デジタルスケール


水に浸して洗える安心の防塵・防水等級IP67
計量皿、皿受けも取り外して洗浄が可能
ひょう量3000 g ~ 30 kg、最小表示0.5 g ~ 0.005 kg

便利な3色5段のコンパレータライト

バック詰め／選別／ランク分け作業に便利(段数は3段と5段を選択可能)

- ・コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能
- ・オートテア(自動風袋引き)機能付き: 容器を載せると自動的にゼロ表示になり、そのまま計量作業開始ができる

ライトの点灯例(5段の場合)



少ない ちょうど OK!! ちょうど多い 多い

高速応答 約0.5秒

ワイヤレス通信モデル「-BT」

通信距離(最大約10 m)

※スマートフォンやノートPCのBluetooth機能には接続できません

コンパレータライト/高速応答の
動画はコチラ(動画は海外モデルです)

ワイヤレス通信の動画はコチラ
(動画は海外モデルです)



ステンレス皿はオプション
取り外して、水洗い可能
材質=SUS304 (SJH-10)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品SJ-AWP (-BT) はP.70をご覧ください。

型名	SH-3000AWP SH-3000AWP-BT	SH-6000AWP SH-6000AWP-BT	SH-15KAWP SH-15KAWP-BT	SH-30KAWP SH-30KAWP-BT
ひょう量	3000 g	6000 g	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	0.002 kg	0.005 kg
内部設定で選択できる最小表示(赤字は出荷時設定)	0.1 g/0.2 g/0.5 g/1 g	0.2 g/0.5 g/1 g/2 g	0.0005 kg/0.001 kg/0.002 kg/0.005 kg ※ g(グラム)表示も可能	0.001 kg/0.002 kg/0.005 kg/0.01 kg ※ g(グラム)表示も可能
計量皿寸法	230(W) × 190(D) mm			
電源	単1形乾電池×6個(別売)使用			
標準価格(税抜)	SH-AWP ¥25,000 SH-AWP-BT ¥32,000			SH-15KAWP ¥27,000 SH-15KAWP-BT ¥34,000
商品コード	SH3000AWP-JA SH3000AWP-BT-JA	SH6000AWP-JA SH6000AWP-BT-JA	SH15KAWP-JA SH15KAWP-BT-JA	SH30KAWP-JA SH30KAWP-BT-JA
JANコード	4981046155540 4981046158268	4981046155557 4981046158275	4981046155564 4981046158282	4981046155571 4981046158299
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		¥24,000	

オプション

SJH-10 ステンレス皿(約170 g)材質=SUS304 ¥1,400(税抜)
AXP-094038331 クリーニングピック(本体に標準付属/5枚セット) ¥800(税抜)

ワイヤレス通信モデル専用オプション

AD-8931-JA 外部表示器 ¥10,000(税抜)
AD-8541-PC-JA PC接続用ドングル ¥9,000(税抜)

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。



UH-3000WP

乾電池別売

最小表示1 g ~

業務用 防塵・防水デジタルスケール

食品工場や厨房に

ひょう量3000 g、最小表示1 g

ジャバジャバ洗えるIP67

計量皿も取り外して洗浄可能

水に浸して洗浄可能

細かいところまで洗って衛生的

- オートパワーオフ 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)
- 風袋引き機能 容器をのせた状態でゼロ表示可能
- 電池残量警告マーク 電池残量が少なくなった時に点灯



ステンレス皿はオプション
取り外して、水洗い可能
材質=SUS304 (UHWP-10JA)



本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き

型名	UH-3000WP
ひょう量	3000 g
最小表示	1 g
計量皿寸法	φ150 mm
電源	単3形乾電池×2個(別売)使用
電池寿命	約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
標準価格(税抜)	¥5,000
商品コード	UH3000WP-JA
JANコード	4981046136792
JCSS校正料金(税抜)*	¥15,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション UHWP-10JA ステンレス皿 ¥580(税抜)

SL-WP

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.5 g ~

1/2000高分解能ジャバツと洗える
防塵・防水デジタルスケール

★使用イメージ

洗えて…安心・衛生的・長持ち!

防塵・防水 IP65 *ACアダプタ使用時を除く

ひょう量1000 g ~ 30 kg、最小表示0.5 g ~ 0.02 kg

▶ステンレスボディ

SUS304 ※水没には適しません

▶大型液晶 文字高25 mm

大きな表示部でクッキリ表示

▶オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF
(機能をオフにすることも可能)

▶風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶2電源方式

使用場所を選ばず、持ち運び可
※乾電池(別売)、またはACアダプタ(オプション)*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品SK-iWPはP.70をご覧ください。は防
か塵
り・
防水

型名	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP	SL-30KWP
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
計量皿寸法	232 (W) × 192 (D) mm					
電源	ACアダプタ(オプション)または単1形乾電池×6個(別売)使用					
標準価格(税抜)	¥29,000					¥31,000
商品コード	SL1000WP-JA	SL2000WP-JA	SL5000WP-JA	SL10KWP-JA	SL20KWP-JA	SL30KWP-JA
JANコード	4981046600064	4981046600071	4981046600088	4981046600095	4981046600101	4981046600587
JCSS校正料金(税抜)*	¥15,000					¥24,000

● SL-1000WP/2000WP/5000WPはg表示、SL-10KWP/20KWP/30KWPはkg表示のみ。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション AX-TB294 ACアダプタ ¥4,500(税抜)

HL-WP

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.1 g ~

ジャバツと洗える
防塵・防水コンパクトスケール

洗えて…安心・衛生的・長持ち!

防塵・防水 IP65 *ACアダプタ使用時を除く

ひょう量300 g ~ 3000 g、最小表示0.1 g ~ 1 g

▶ステンレスボディ

SUS304 ※水没には適しません

▶コンパクトサイズ

省スペースで移動も容易

▶オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF
(機能をオフにすることも可能)

▶風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶2電源方式

※乾電池(別売)、またはACアダプタ(オプション)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品HL-iWP-KはP.70をご覧ください。計量皿の大きなタイプ・・・HL-3000LWP
174 (W) × 137 (D) mm

型名	HL-300WP	HL-3000WP	HL-3000LWP
ひょう量	300 g	3000 g	
最小表示	0.1 g	1 g	
計量皿寸法	128 (W) × 128 (D) mm		174 (W) × 137 (D) mm
電源	ACアダプタ(オプション)または単3形乾電池×6個(別売)使用		
標準価格(税抜)	¥18,000		¥19,500
商品コード	HL300WP-JA	HL3000WP-JA	HL3000LWP-JA
JANコード	4981046600767	4981046600774	4981046600804
JCSS校正料金(税抜)*	¥15,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション AX-TB294 ACアダプタ ¥4,500(税抜)

FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg～

シンプル操作でジャスト1秒
デジタル台はかりデジタル
台はかり

1秒の高速測定

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.005 kg～0.02 kg

▶ kg・個数モード

2つの表示が切替え可能

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

▶ ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ

用途に合わせて選択可能

▶ 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

▶ 2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)

▶ RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)

オプション

▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

■ ポール 付 : Aタイプ
なし : Bタイプ

■ 計量皿 M : 300 (W) × 380 (D) mm
L : 390 (W) × 530 (D) mm

■ ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長 : 1.5 m

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品FG-KはP.67をご覧ください。

計量皿材質 : SUS430



型名	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示「d」 (内部設定にて変更可)	0.01 kg 0.005 kg 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg	0.01 kg 0.005 kg 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300 (W)×380 (D) mm						390 (W)×530 (D) mm	
外形寸法	300 (W) ×624 (D) ×781 (H) mm			380 (W) ×464 (D) ×118 (H) mm			390 (W) ×774 (D) ×781 (H) mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税抜)	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
商品コード	FG30KAM-JA	FG60KAM-JA	FG150KAM-JA	FG30KBM-JA	FG60KBM-JA	FG150KBM-JA	FG60KAL-JA	FG150KAL-JA
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

◆工場出荷時設定。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

オプション	FG-23JA*	RS-232Cインタフェース	¥10,000(税抜)
	FG-24JA*	RS-232C/コンパレータ出力	¥12,000(税抜)
	HVW-02G	延長ケーブル 5 m	¥25,000(税抜)
	HVW-12C	プリンタAD-8129TH用台	¥12,000(税抜)
	AX-3007527-5S	保護カバー 5枚セット	¥3,500(税抜)
	FG-27JA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)

*印のオプションは、同時に使用できません。

HW-C(CP)<大型>

シングルレンジ 高分解能

HV-C(CP)<大型>

デュアルレンジ

最小表示 0.05 kg ~

重量物用大型
デジタル台はかり

-CP:内蔵プリンタ付き(感熱式)



ACアダプタ付属

乾電池別売(-Cのみ)

通信インタフェース別売

HW-C/HV-Cシリーズの大型タイプ

ひょう量300 kg ~ 600 kg、最小表示0.05 kg ~ 0.2 kg

▶ 3色5段コンパレータライト+テンキー付き

上限下限設定で仕分け作業に便利

▶ 選べる出力方式 オプション

USB / RS-232C (D-Sub9Pオス) / リレー・プザー (プザー音58 dB (本体正面1 mでの測定))

▶ kg・個数モード

▶ ステンレス製計量皿 SUS430

▶ 表示部用のビニール保護カバー付属

▶ 表示部は上向きに4段階調整可能

- 加算・累計機能
- 様々なコマンド対応：計量値要求/風袋引き
- バックライト付液晶表示
- ローラーコンベア オプション
- ポール取外し可能 ※ケーブル長：4.5 m (オプション：壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品はP.69をご覧ください。

デ
ジ
タ
ル
台
は
か
り

HW-C シングルレンジ

型名	HW-300KC (CP)	HW-600KC (CP)
ひょう量	300 kg	600 kg
最小表示◆	0.05 kg	0.1 kg
最大計数値	60,000個	
計量皿寸法	600 (W) × 700 (D) mm	
電源	Cタイプ：ACアダプタまたは乾電池(単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ	
標準価格(税抜)	HW-C	¥278,000
	HW-CP	¥326,000
商品コード	HW-C	HW300KC-JA
	HW-CP	HW300KCP-JA
JANコード	HW-C	4981046152174
	HW-CP	4981046152211
JCSS校正料金(税抜)*	¥70,000	—

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

HWV-02CBJA	USBインタフェース(双方向通信)*	¥9,000(税抜)
HWV-03CJA	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)
HWV-04CJA	コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力	¥15,000(税抜)
HWV-02	延長ケーブル(5 m)	¥25,000(税抜)
HWV-11C	壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HWV-12C	プリンタAD-8129TH用台	¥12,000(税抜)
HWV-27CJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)

HV-C デュアルレンジ

型名	HV-300KC (CP)	HV-600KC (CP)
ひょう量	300 kg	600 kg
最小表示◆	0.05 kg (0 ~ 150 kg) 0.1 kg (150 ~ 300 kg)	0.1 kg (0 ~ 300 kg) 0.2 kg (300 ~ 600 kg)
最大計数値	60,000個	
計量皿寸法	600 (W) × 700 (D) mm	
電源	Cタイプ：ACアダプタまたは乾電池(単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ	
標準価格(税抜)	HV-C	¥268,000
	HV-CP	¥316,000
商品コード	HV-C	HV300KC-JA
	HV-CP	HV300KCP-JA
JANコード	HV-C	4981046152150
	HV-CP	4981046152198
JCSS校正料金(税抜)*	¥70,000	—

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

FW-15	表示器スタンド台(台座部のみ)	¥22,000(税抜)
FW-16-4	移動用車輪	¥32,000(税抜)
FW-18-4	ローラーコンベア	¥80,000(税抜)
AXP-3003217D	表示部保護カバー (標準付属品)	¥700(税抜)
AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)	¥5,000(税抜)

*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。

※ USB, RS232C, Bluetoothのデータ出力は最大2 chまで装着可能です。

SU-2000K

AC100V
通信インタフェース別売オールステンレスハウジング
U型スケール

最小表示 0.5 kg



※ケーブル長：5 m

防塵・防水

計量台：IP67、表示部：IP65

▶ 上下限機能

最大5段までの比較が可能

▶ 簡易個数計機能

最大10000個までの計数が可能

▶ コードメモリ

4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶

■ 豊富な機能：選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能

■ 用途：パレット、ラック、大型装置の計量に最適

■ 収納：計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能

型名	SU-2000K
ひょう量	2000 kg
最小表示	0.5 kg (0 ~ 1000 kg) / 1 kg (1000 kg ~ 2000 kg)
計量皿寸法	950 (W) × 1194 (D) × 138 mm ~ 148 mm (H) (足こま含む)
標準価格(税抜)	¥620,000
商品コード	SU2000K
JANコード	4981046604178

計量皿の材質=SUS430

オプション

AD4407-03*	RS-422/485入出力+リレー出力	¥20,000(税抜)
AD4407-05*	RS-232C+リレー出力+コントロール入力	¥32,000(税抜)
AD4407-07*	アナログ出力(4 ~ 20 mA)	¥30,000(税抜)
AD4407-08*	RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力	¥20,000(税抜)

*印のオプションは同時に使用できません。 どれかひとつをお選びください。

SN SN-L〈低床タイプ〉 SN-U〈U字タイプ〉

AC100V
通信インタフェース別売

台寸法: SN/SN-L 1100(W)×1100(D) mm
SN-U 1100(W)×1200(D) mm
ひょう量600 kg～2000 kg、最小表示0.1 kg～1 kg

最小表示 0.1 kg～

- ▶ フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型SN)
- ▶ 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

- 大型計量台 ■ 選別計量機能
 - 切り出し計量機能: フレコンバッグ計量など
 - 個数計機能: 大型部品の個数管理に最適
 - デジタル風袋引き機能 ■ メモリ機能: 個数計に便利なメモリ4種類
 - 表示器スタンド標準装備 ■ 電源ケーブル: 約1.6 m
- *取引・証明用(検定付)モデルもございます。検定済品はP.68をご覧ください。

パレット一体型デジタル台はかり

台はかり
デジタル



・ケーブル長: 5 m
※内蔵プリンタ(出荷時オプション)

オプション

AD4405-03*	RS-422/485、リレー出力	¥25,000(税抜)
AD4405-05*	RS-232C (D-Sub9Pオス)、リレー出力、コントロール入力	¥20,000(税抜)
AD4405-06*	内蔵プリンタ(ドットインパクト型)	¥38,000(税抜)
AD4405-07*	アナログ出力(4～20 mA)	¥30,000(税抜)
AD4405-08*	RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力	¥20,000(税抜)
AX-ERC-05-S	内蔵プリンタ用インクリボン5個	¥7,200(税抜)
AX-PP156-S	内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5 mm) 10巻	¥4,500(税抜)

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつをお選びください。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。

型名	SN-600K	SN-1200K	SN-1200KL	SN-1200KU	SN-2000KL
ひょう量	600 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	2,000 kg
最小表示	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300 kg～600 kg)	0.2 kg (0～600 kg) 0.5 kg (600 kg～1200 kg)	0.5 kg	0.5 kg	1 kg
計量皿寸法	1100(W)×1100(D)×260(H) mm	1100(W)×1100(D)×116(H) mm	1100(W)×1100(D)×116(H) mm	1100(W)×1200(D)×116(H) mm	1100(W)×1100(D)×116(H) mm
計量台質量	約70 kg	約60 kg	約60 kg	約60 kg	約70 kg
パレット材質	ポリプロピレン	鉄(SS400)	鉄(SS400)	鉄(SS400)	鉄(SS400)
フレーム材質	鉄(SS400)	鉄(SS400)	鉄(SS400)	鉄(SS400)	鉄(SS400)
標準価格(税抜)	¥348,000	¥389,000	¥379,000	¥379,000	¥530,000
商品コード	SN600K	SN1200K	SN1200KL	SN1200KU	SN2000KL
JANコード	4981046606912	4981046606929	4981046091497	4981046135252	4981046219341

FT-j〈超大型〉

AC100V
通信インタフェース別売

最大2トンまでをカバーする
大型台はかりシリーズ
ひょう量1500 kg～2000 kg、最小表示0.5 kg～1 kg

最小表示 0.5 kg～

最大2トン計れる 大型台はかり



▶ 超大型計量台

計量皿材質: SS400

▶ 選別計量機能

5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能

- 切り出し計量機能 充填計量が可能
- 個数計機能: 大型部品の個数管理に最適
- デジタル風袋引き機能
- メモリ機能: 個数計に便利なメモリ4種類
- 内蔵プリンタ オプション
- パネルマウントキット/表示器スタンド オプション
- 電源ケーブル: 約1.6 m

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品はP.68をご覧ください。


型名	FT-1500Ki13	FT-1500Ki14	FT-2000Ki14
ひょう量	1500 kg	1500 kg	2000 kg
最小表示	0.5 kg	0.5 kg	1 kg
計量皿寸法	1200(W)×1200(D)×145(H) mm	1500(W)×1500(D)×145(H) mm	1500(W)×1500(D)×145(H) mm
計量台質量	約210 kg	約302 kg	約302 kg
標準価格(税抜)	¥950,000	¥1,010,000	¥1,020,000
商品コード	FT1500Ki13	FT1500Ki14	FT2000Ki14
JANコード	4981046603508	4981046603515	4981046603522

オプション

AD4405-03*	RS-422/485、リレー出力	¥25,000(税抜)	FT-16i	SUSカバー (Ki13用)	¥270,000(税抜)
AD4405-05*	RS-232C (D-Sub9Pオス)、リレー出力、コントロール入力	¥20,000(税抜)	FT-17i	SUSカバー (Ki14用)	¥450,000(税抜)
AD4405-06*	内蔵プリンタ(ドットインパクト型)	¥38,000(税抜)	AX-ERC-05-S	内蔵プリンタ用インクリボン 5個	¥7,200(税抜)
AD4405-07*	アナログ出力(4～20 mA)	¥30,000(税抜)	AX-PP156-S	内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5 mm) 10巻	¥4,500(税抜)
AD4405-08*	RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力	¥20,000(税抜)			
AD4405-10	パネルマウントキット	¥25,000(税抜)			
AD4405-12	表示器スタンド	¥40,000(税抜)			
AD4405-13	キャスター型スタンド	¥20,000(税抜)			

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつをお選びください。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。



内蔵プリンタ、表示器スタンドはオプションです。

HW-200KCF

New

AC100V
ACアダプタ付属
乾電池別売(-CFのみ)
通信インタフェース別売

最小表示0.1 kg～

スロープ付き低床型 デジタル台はかり



台車やワゴンでの計量に最適な 低床型のデジタル台はかり

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き

- 計量台：防塵・防水等級IP55 計量皿材質：鉄+塗装
- 計量台を斜めにする床面にキャスターが、垂直にするゴム足ストッパー（別売：オプション）が接地する構造
- カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属
- 低床型の台はかり
(積下しを考慮した高さ40 mmの荷重載部)
- 豊富なインタフェースオプション
Bluetooth / USB / RS-232C / プザー・リレー

型名	HW-200KCF (標準タイプ)	HW-200KCPF (プリンタ内蔵タイプ)
ひょう量	220 kg	220 kg
最小表示	0.1 kg	0.1 kg
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数) ※ グラム表示はできません	kg(キログラム) / pcs(個数) ※ グラム表示はできません
計量皿寸法	荷重載せ部 690 (W) × 800 (D) mm	
電源	ACアダプタ付属 単1形乾電池4個(別売)	ACアダプタ付属
計量台本質量	約30 kg	
標準価格(税抜)	¥390,000	¥440,000
商品コード	HW200KCF-JA	HW200KCPF-JA
JANコード	4981046199391	4981046199407
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

防爆(耐圧防爆)

ST

AC100V
通信インタフェース別売

最小表示0.01 kg～

耐圧防爆構造 防爆計量システム



※電源ケーブル、フレキシブル
チューブは付属しません。
指示計スタンドはオプションです。

ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に!

Exd IIB T5X (表示部) / Exd IIB T4 (計量台部)

労検：第TC13526号 労検：TC13378/13379/13380/15014/15015号

ひょう量30 kg～600 kg、最小表示0.01 kg～0.2 kg

- 自動累計機能搭載 仕事や管理の効率UP
- 状態チェック用ブザー機能 標準装備
- コントロール I/O ノズル昇降制御機能
- 補投入機能 不足の際の再充填を自動発行

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。

型名	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
最小表示	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg	0.2 kg
計量皿寸法	290 (W) × 375 (D) mm		390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm	
表示部寸法	300 (W) × 199 (D) × 380 (H) mm (突起部を含まず)				
標準価格 (税抜)	¥730,000		¥770,000	¥950,000	
商品コード	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
JANコード	4981046602679	4981046602693	4981046602730	4981046602754	4981046602778
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥70,000	—

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

オプション

AD4403FP-03** RS-422/485	¥30,000(税抜)	AD4403FP-13 配線引込金具 適合ケーブル径φ12 mmを超えて14 mmまで用	¥20,000(税抜)
AD4403FP-04** RS-232C (端子台形状)	¥30,000(税抜)	AD4403FP-14 配線引込金具 適合ケーブル径φ14 mmを超えて16 mmまで用	¥20,000(税抜)
AD4403FP-07* アナログ出力(4～20 mA)	¥30,000(税抜)	FW-18-4 300 kg、600 kg用ローコンベア 80P×8: 641 (W)×720 (D)×90 (H) mm	¥80,000(税抜)
AD4403FP-10 配線引込金具 適合ケーブル径φ6 mmを超えて8 mmまで用	¥15,000(税抜)	HVW-13 大型ローコンベア 60P×8: 428 (W)×550 (D)×67 (H) mm	¥50,000(税抜)
AD4403FP-11 配線引込金具 適合ケーブル径φ8 mmを超えて10 mmまで用	¥15,000(税抜)	ST-19 30 kg、60 kg用ローコンベア 50P×6: 350 (W)×358 (D)×67 (H) mm	¥55,000(税抜)
AD4403FP-12 配線引込金具 適合ケーブル径φ10 mmを超えて12 mmまで用	¥15,000(税抜)	AD4403FP-20 指示計スタンド(約17 kg)	¥85,000(税抜)

● 配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではAD4403FP-10/-12が各1個付属しています。

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。 ★は本体出荷時のみ取付可能です。

防爆(本質安全防爆)

EK-AEP

New

乾電池別売

最小表示0.01 g～

本質安全防爆構造天びん



EK-300AEP

EK-3000AEP

EK-12KAEP

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga

0種～2種の危険場所で使用可能

工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)

JNOSH-TR-46-1:2015および6:2015による本質安全防爆構造

労検：第TC22793X号(EK-300AEP)/第TC22794X号(EK-3000AEP/EK-12KAEP)

- 表示単位：g・個数・%
- 暗いところでも見やすいバックライト液晶表示
- 選別・ランク分けに便利なコンパレータ表示：3段(HI / OK / LO)
- データ出力機能：光信号によるデータ出力
光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)
- 電源：パナソニック株式会社LR6 (XJ)
単3アルカリ乾電池(別売)

計量皿材質：SUS304

AD-1611(¥28,000)



型名	EK-300AEP	EK-3000AEP	EK-12KAEP
ひょう量	300 g	3000 g	12000 g
最小表示	0.01 g	0.1 g	1 g
計量皿寸法	φ110 mm	170 (W) × 133 (D) mm	170 (W) × 133 (D) mm
標準価格(税抜)	¥92,000	¥92,000	¥92,000
商品コード	EK300AEP-JA	EK3000AEP-JA	EK12KAEP-JA
JANコード	4981046219037	4981046219044	4981046219051
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

防爆(本質安全防爆)

HW-CEP シングルレンジ HV-CEP 高分解能 トリプルレンジ

最小表示
0.001 kg

乾電池別売

*取引・証明用(検定付)
モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。



本質安全防爆構造 デジタル台はかり

0種～2種までの危険場所で使用可能
Ex ia IIB T4 Ga

10～15 kgモデル: 第TC22537X号/第TC22790X号
60～220 kgモデル: 第TC22554X号/第TC22791X号
ひょう量3 kg～220 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

- ▶ 電源: 単1形アルカリ乾電池×4個(別売)
パナソニック(株)社製 LR20 (XJ)
電池寿命 約1500時間(バックライトオフ時)
- ▶ 計量台 防塵・防水 IP65 ▶ kg・個数
- ▶ 3色5段のコンパレータライト+テンキー付き
- ▶ オートテア機能 ▶ ステンレス製計量皿
(自動風袋引き) SUS430

型名	HW-10KCEP	HW-60KCEP	HW-100KCEP	HW-200KCEP	HV-15KCEP	HV-60KCEP	HV-200KCEP
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.001 kg (0～3 kg) 0.002 kg (3～6 kg) 0.005 kg (6～15 kg)	0.005 kg (0～15 kg) 0.01 kg (15～30 kg) 0.02 kg (30～60 kg)	0.02 kg (0～60 kg) 0.05 kg (60～150 kg) 0.1 kg (150～220 kg)
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)						
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm		250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm
標準価格(税抜)	¥152,000	¥172,000	¥182,000		¥142,000	¥162,000	¥172,000
商品コード	HW10KCEP-JA	HW60KCEP-JA	HW100KCEP-JA	HW200KCEP-JA	HV15KCEP-JA	HV60KCEP-JA	HV200KCEP-JA
JANコード	4981046304139	4981046304146	4981046304153	4981046304160	4981046304108	4981046304115	4981046304122
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

防爆(本質安全防爆)

HW-CEP<大型> シングルレンジ HV-CEP<大型> 高分解能 デュアルレンジ

最小表示
0.05 kg

乾電池別売



台はかりタイプ
HW-KCEPA、
HV-KCEPA

取っ手・
キャスター付きタイプ
HW-KCEPB、
HV-KCEPB

本質安全防爆構造 デジタル台はかり

0種～2種までの危険場所で使用可能

Ex ia IIB T4 Ga 第TC22641X号/第TC22792X号
ひょう量300 kg～600 kg、最小表示0.05 kg～0.2 kg

- ▶ 重量物(600 kg)の測定が可能
- ▶ 大型ステンレス計量皿(SUS430) 600(W)×700(D) mm
- ▶ 電源: 単1形アルカリ電池×4個(別売)
パナソニック(株)社製 LR20 (XJ) 電池寿命約1000時間(バックライトオフ時)
- ▶ kg・個数 2つの表示が切替え可能
- ▶ 3色5段のコンパレータライト+テンキー付き
- ▶ オートテア機能(自動風袋引き)

型名	HW-300KCEPA	HW-600KCEPA	HW-300KCEPB	HW-600KCEPB	HV-300KCEPA	HV-600KCEPA	HV-300KCEPB	HV-600KCEPB
ひょう量	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg
最小表示	0.05 kg	0.1 kg	0.05 kg	0.1 kg	0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)	0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)
標準価格(税抜)	¥318,000	¥318,000	¥398,000	¥398,000	¥308,000	¥308,000	¥388,000	¥388,000
商品コード	HW300KCEPA-JA	HW600KCEPA-JA	HW300KCEPB-JA	HW600KCEPB-JA	HV300KCEPA-JA	HV600KCEPA-JA	HV300KCEPB-JA	HV600KCEPB-JA
JANコード	4981046304900	4981046304917	4981046304948	4981046304955	4981046304887	4981046304894	4981046304924	4981046304931

◆ kg表示のみ。

防爆(耐圧防爆)

SN-1200KFP

最小表示
0.5 kg

AC100V



耐圧防爆構造 パレット一体型デジタル台はかり

1種～2種までの危険場所で使用可能

Exd II BT5X (表示部) Exd II BT4 (計量台部)

型名	SN-1200KFP
ひょう量	1200 kg
最小表示	0.5 kg
計量皿寸法	1100 (W)×1100 (D)×295 (H) mm
表示部寸法	300 (W)×380 (H)×199 (D) mm
標準価格(税抜)	¥1,258,000
商品コード	SN1200KFP
JANコード	4981046607766

- ▶ 高性能A/Dコンバータ
- ▶ 100回/秒の高速サンプリング
- ▶ 5種類の切り出し計量モード

SD

乾電池別売

最小表示0.2 kg～

スケールが計量場所へ移動
カートスケール

SD-100

SD-200

カートピッキングや産廃の計量管理に
ひょう量100 kg～200 kg、最小表示0.2 kg～0.5 kg

- ▶ 移動に便利な台車型 計量場所へ移動
- ▶ 使用後は折りたたんで収納可能 省スペース
- ▶ 単2形乾電池6個 別売
- ▶ オートパワーオフ
5分以上動作しないと、自動的に電源OFF（機能をオフにすることも可能）
- ▶ 風袋引き機能 容器をのせた状態でゼロ表示可能

型名	SD-100	SD-200
ひょう量	100 kg	200 kg
最小表示	0.2 kg	0.5 kg
計量台寸法	445 (W) × 700 (D) mm	602 (W) × 902 (D) mm
標準価格 (税抜)	¥98,000	¥128,000
商品コード	SD100	SD200
JANコード	4981046603607	4981046603614

FJ-BT

New

バッテリー付属

最小表示0.2 kg～

外部表示器付き
防塵・防水
クレーンスケール

防塵・防水 IP65

ひょう量500 kg～3000 kg、最小表示0.2 kg～1 kg

▶ 見やすい表示部

クレーンスケール本体表示：白色バックライト付き、文字高約13.5 mm
外部表示器：白色バックライト付き、文字高約26.0 mm

▶ 選べる電源

FJ-BT専用リチウムイオン電池（付属）、または単3形乾電池×4個（別売）
（専用充電器付属、放電後満充電まで約4.5時間） 外部表示器：単4形乾電池×4個（別売）、またはUSBポートから給電可能（Type micro-B、5V/50 mA）

▶ 屋外でも使用可能

クレーンスケール本体は安心の防塵・防水仕様（防塵・防水等級IP65）
外部表示器は非防水です

▶ 手元の外部表示器で計量値を確認可能

無線通信距離約40 m（スマートフォン、PCなどと接続はできません）

※クレーンスケール本体にリチウム電池を使用する場合は必ず付属のFJ-BT専用リチウムイオン電池を使用してください。市販のリチウムイオン電池を使用すると発火する恐れがあります。

オプション

AX-EB18650-1PJ FJ-BT用 リチウムイオン電池（標準付属）※1 ¥3,000（税抜）
 AX-ETZL223E FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器（標準付属） ¥4,000（税抜）
 FJ-BT-DISP FJ-BTシリーズ用 外部表示器（標準付属）※2 ¥20,000（税抜）
 ※1 FJ-BTシリーズ専用の電池です（市販のリチウムイオン電池は使用できません）
 ※2 検定付きモデルFJ-BT-Kには使用できません

型名	FJ-0.5T-BT	FJ-1.5T-BT	FJ-3T-BT
ひょう量	500 kg	1500 kg	3000 kg
最小表示	0.2 kg	0.5 kg	1.0 kg
最大風袋質量	500 kg	1500 kg	3000 kg
表示機能	安定、風袋引き、ゼロ点、ホールド、外部表示機接続、電池残量		
本体質量	5.6 kg	8.2 kg	11.1 kg
標準価格 (税抜)	¥290,000	¥320,000	¥340,000
商品コード	FJ-0.5T-BT	FJ-1.5T-BT	FJ-3T-BT
JANコード	4981046578165	4981046578189	4981046578202
表示単位	kg / t / N		

FJ-Ki

バッテリー内蔵

最小表示0.05 kg～

小型軽量
クレーン
スケール

防塵・防水 IP65

ひょう量100 kg～500 kg、最小表示0.05 kg～0.2 kg

▶ 水に強い IP65 ▶ プラスチック製 (ABS樹脂)

▶ 充電式電源 ▶ リモコン式 ▶ バックライト付液晶表示

型名	FJ-K100i	FJ-K200i	FJ-K500i
ひょう量	100 kg	200 kg	500 kg
最小表示	0.05 kg	0.1 kg	0.1 kg (0～250 kg) 0.2 kg (250～500 kg)
最大風袋質量	100 kg	200 kg	500 kg
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋引中、ホールド		
質量	3.4 kg		
標準価格 (税抜)	¥190,000		
商品コード	FJ-K100i	FJ-K200i	FJ-K500i
JANコード	4981046602600	4981046602617	4981046602624

◆ kg表示のみ。

オプション AXP-FJ-KI-AC FJ-Ki用ACアダプタ（標準付属） ¥4,500（税抜）

FJ-TiS

バッテリー付属

最小表示0.5 kg～

アルミ合金製
クレーン
スケール

防塵・防水 IP65

ひょう量1000 kg～3000 kg、最小表示0.5 kg～1 kg

▶ 水に強い IP65 ▶ アルミ合金製 ▶ 充電器とバッテリーパック2個 標準装備

▶ 下からでも見やすい表示部 ▶ リモコン式 ▶ LED表示

型名	FJ-T001iS	FJ-T1.5iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg
最小表示	0.5 kg		1 kg	
最大風袋質量	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋引中、ホールド			
質量	16 kg			16.5 kg
標準価格 (税抜)	¥220,000	¥240,000	¥220,000	¥240,000
商品コード	FJ-T001iS	FJ-T1.5iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
JANコード	4981046606950	4981046606967	4981046606974	4981046606981

◆ kg表示のみ。

オプション AXP-FJ-TIS-BP FJ-Ti/TiS用バッテリーパック リチウムイオン（白色）（標準付属） ¥46,250（税抜）
 AXP-FJ-TIS-AC FJ-TiS用ACアダプタ（標準付属） ¥4,500（税抜）

SH

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.5 g ~

ワークスケール 高精度〈分解能1/2000〉



ステンレス皿はオプション
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304 (SJH-10)

働く仲間の働くはかり

ひょう量 1000 g ~ 30 kg、最小表示 0.5 g ~ 0.02 kg

- ▶ **高精度 分解能1/2000**
研究室、工場、農業、厨房等で手軽に高精度計量
- ▶ **持ち運びやすい構造**
取手部付き
- ▶ **低い全高**
載せ降ろしが容易
- ▶ **大型液晶 文字高25 mm**
大きな表示部でクッキリ表示
- ▶ **ステンレス製計量皿**
(オプション) SUS304
- ▶ **オートパワーオフ**
5分以上動作しないと、自動的に電源OFF
(機能をオフにすることも可能)
- ▶ **2電源方式**
※ACアダプタ(オプション)、または乾電池(別売)
- ▶ **風袋引き機能**
容器をのせた状態でゼロ表示可能

デジタル
はかり

型名	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K	SH-20K	SH-30K
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	12 kg	20 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm					
電源	ACアダプタ(オプション)または単1形乾電池×4個(別売)使用					
標準価格(税抜)	¥8,800					¥16,900
商品コード	SH1000N-JA	SH2000N-JA	SH5000N-JA	SH12KN-JA	SH20KN-JA	SH30KN-JA
JANコード	4981046602136	4981046602143	4981046602150	4981046602167	4981046603713	4981046603720
JCSS校正料金(税抜)*	¥15,000				¥24,000	

● SH-1000/2000/5000はg表示、SH-12K/20K/30Kはkg表示のみ。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション SJH-10 ステンレス皿(約170 g) ¥1,400(税抜)
AX-TB294 ACアダプタ ¥4,500(税抜)

SHシリーズの取引・証明用(検定付)モデルは、SJシリーズです。(基本機能は同じです。)
詳しくはP.70をご覧ください。

SJ 目量 1 g ~

ワークスケール 検定付(取引・証明用)



型名	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	12 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg (0 ~ 10 kg) 0.02 kg (10 ~ 12 kg)	0.02 kg	0.02 kg (0 ~ 20 kg) 0.05 kg (20 ~ 30 kg)
標準価格(税抜)	¥9,900				¥10,900	¥16,900

HT-CL

ACアダプタ付属
乾電池別売

最小表示0.1 g～

コンパレータライト付き
コンパクトスケール

3色コンパレータライト付き

ひょう量310 g～5100 g、最小表示0.1 g～1 g

▶ 3色カラーコンパレータライト

少ない・ちょうどいい・多いを3色のライトで表示。パック詰めや商品選別に

▶ カラー・バー付属 (レッド・グリーン・オレンジ)

クラス分け、用途区別などに

▶ 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶ g・カラット・N(ニュートン)モード

▶ 収納ケース

標準付属

▶ 2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)

■ 積み重ねて収納可能

■ オートパワーオフ(機能をオフにすることも可能)

型名	HT-300CL	HT-500CL	HT-3000CL	HT-5000CL
ひょう量	310 g	510 g	3100 g	5100 g
最小表示	0.1 g		1 g	
計量皿寸法	132 (W)×130 (D) mm			
電源	ACアダプタまたは単3形乾電池×4個(別売)使用			
標準価格(税抜)	¥15,000	¥17,000	¥15,000	¥17,000
商品コード	HT300CL-JA	HT500CL-JA	HT3000CL-JA	HT5000CL-JA
JANコード	4981046133470	4981046133487	4981046133494	4981046133500
JCSS校正料金(税抜) [※]	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション HT-10JA ステンレス皿(SUS304) ¥2,000(税抜)

HT

最小表示0.1 g～

高精度
コンパクトスケール

乾電池別売

ACアダプタ別売
(バリュウパックには付属)

マルチユースケース収納

ひょう量310 g～5100 g、最小表示0.1 g～1 g

▶ バリュウパックは
お得なパックACアダプタ、ステンレス皿、
モニター用乾電池、収納ケース付

▶ カラー・バー付属 (レッド・グリーン・オレンジ)

クラス分け、用途区別などに

▶ 収納ケース

標準付属

▶ 積み重ねて収納可能

複数の保管に便利



▶ 2電源方式

※ACアダプタ(オプション)、または乾電池(別売)

■ オートパワーオフ(機能をオフにすることも可能)

■ 風袋引き機能

	バリュウパック							
型名	HT-300-JAC	HT-500-JAC	HT-3000-JAC	HT-5000-JAC	HT-300	HT-500	HT-3000	HT-5000
ひょう量	310 g	510 g	3100 g	5100 g	310 g	510 g	3100 g	5100 g
最小表示	0.1 g		1 g		0.1 g		1 g	
計量皿寸法	132 (W)×130 (D) mm				132 (W)×130 (D) mm			
電源	ACアダプタまたは単3形乾電池×4個(別売) 使用				ACアダプタ(オプション)または単3形乾電池×4個(別売) 使用			
標準価格(税抜)	¥14,000	¥16,000	¥14,000	¥16,000	¥12,000	¥14,000	¥12,000	¥14,000
商品コード	HT300-JAC	HT500-JAC	HT3000-JAC	HT5000-JAC	HT300-JA	HT500-JA	HT3000-JA	HT5000-JA
JANコード	4981046603959	4981046603973	4981046603966	4981046603980	4981046603911	4981046603935	4981046603928	4981046603942
JCSS校正料金(税抜) [※]	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション HT-10JA ステンレス皿(SUS304) ¥2,000(税抜)
AX-TB294 ACアダプタ ¥4,500(税抜)

HL-i

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示0.1 g

コンパクトスケール



▶ 本体を立てて保管可能

省スペース

▶ 計量結果ホールド可能

HOLDキーを押すだけの簡単操作

▶ オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF（機能をオフにすることも可能）

▶ 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶ ステンレス製計量皿

（オプション）SUS304

▶ 2電源方式

※ACアダプタ（オプション）、または乾電池（別売）

バリューパック

本体に、全部がついたお得なパック



- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 収納ケース
- 乾電池（モニター用）

デジタル
はかり

	バリューパック			
型名	HL-200i-JAC	HL-2000i-JAC	HL-200i	HL-2000i
ひょう量	200 g	2000 g	200 g	2000 g
最小表示	0.1 g	1 g	0.1 g	1 g
計量皿寸法	φ130 mm		φ130 mm	
電源	ACアダプタまたは単3形乾電池×4個（別売）使用		ACアダプタ（オプション）または単3形乾電池×4個（別売）使用	
標準価格（税抜）	¥12,000		¥10,000	
商品コード	HL200i-JAC	HL2000i-JAC	HL200i-JA	HL2000i-JA
JANコード	4981046601580	4981046601597	4981046601092	4981046601108
JCSS校正料金（税抜）*	¥15,000			

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション

AX-TB294	ACアダプタ	¥4,500（税抜）
AX-043008052	ステンレス皿	¥2,000（税抜）
AX-093008304	収納ケース	¥2,000（税抜）

HT-120

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示0.01 g

スタンダード・コンパクトスケール

ケース付
ステンレス皿標準装備高精度10 mg計量
宝石や真珠計量に便利な選べる表示

ひょう量120 g、最小表示0.01 g

▶ コンパクトサイズ

省スペースで移動も容易

▶ 高精度計量0.01 g

ステンレス皿標準／水準器／足コマ／ケース付

▶ 選べる表示単位

g／カラット／もんめ（真珠計量用単位）

▶ オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF（機能をオフにすることも可能）

▶ 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶ 2電源方式

※ACアダプタ（オプション）、または乾電池（別売）

型名	HT-120
ひょう量	120 g / 600 ct / 32 mom
最小表示	0.01 g / 0.05 ct / 0.005 mom
計量皿寸法	φ70 mm
電源	ACアダプタ（オプション）または単3形乾電池×4個（別売）使用
標準価格（税抜）	¥22,000
商品コード	HT120-JA
JANコード	4981046602099
JCSS校正料金（税抜）*	¥18,000

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS304

オプション

AX-TB294	ACアダプタ	¥4,500（税抜）
----------	--------	------------

SL

最小表示0.5 g～

1/2000高分解能
デジタルスケール

ステンレス皿はオプション
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304 (SK-10JA)

選べる2シリーズ

SLシリーズ(片面表示)

SL-Dシリーズ(両面表示)

ひょう量1000 g～30 kg、最小表示0.5 g～0.02 kg

▶ 大型液晶 文字高25 mm

大きな表示部でクッキリ表示

▶ ステンレス製*計量皿

(オプション) SUS304

▶ オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF (機能をオフにすることも可能)

▶ 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

▶ 2電源方式

使用場所を選ばず、持ち運び可

※ACアダプタ(オプション)、または乾電池(別売)

《両面表示》SL-Dシリーズ



SL-20KD背面イメージ

はデ
ジタ
ル

型名	SL-1000 SL-1000D	SL-2000 SL-2000D	SL-5000 SL-5000D	SL-10K SL-10KD	SL-20K SL-20KD	SL-30K SL-30KD
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm					
電源	ACアダプタ(オプション)または単1形乾電池×6個(別売)使用					
標準価格 (税抜)	SL	¥12,900				¥18,900
	SL-D	¥19,800				¥25,900
商品コード	SL	SL1000JA	SL2000JA	SL5000JA	SL10KJA	SL20KJA
	SL-D	SL1000DJA	SL2000DJA	SL5000DJA	SL10KDJA	SL20KDJA
JANコード	SL	4981046601207	4981046601306	4981046601405	4981046601504	4981046601603
	SL-D	4981046601214	4981046601313	4981046601412	4981046601511	4981046601610
JCSS校正料金(税抜)*	¥15,000					¥24,000

● SL-1000/1000D/2000/2000D/5000/5000Dはg表示、SL-20K/20KD/30K/30KDはkg表示のみ。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション SK-10JA ステンレス皿 ¥2,000(税抜)

SK-11JA 足コマユニット ¥1,200(税抜)

AX-TB307 ACアダプタ ¥4,500(税抜)

SLシリーズの取引・証明用(検定付)モデルは、SK-iシリーズです。(基本機能は同じです)
詳しくはP.71をご覧ください。

SK-i

目量 1 g～

検定付(取引・証明用)



型名	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg (0～20 kg) 0.05 kg (20～30 kg)
標準価格(税抜)	¥13,900					¥19,900

GC

New

ACアダプタ付属

バッテリー別売

RS-232C標準

計数可能最小単重 0.1 g ~

個数計GCシリーズ



少ない・ちょうどよい・多い

3色のライトで感覚的に判断が可能
コンパレータライト標準装備

現在の状態をアイコンで表示

今、どういう状態か?を分かりやすくステータスウィンドウの中にイラストで表示 個数カウント中、サンプル登録中、キー入力中など



メモリ数：1000 個

ID登録：20 文字の品名(英数・カタカナ)登録可能
更に市販のMicroSD カード から呼び出しも可能

- ・単重
- ・風袋量と単重
- ・コンパレータ上下限値と単重
- ・風袋とコンパレータ上下限値と単重

登録方法はLEDランプでガイド

取扱説明書を見なくても簡単にサンプル登録できるようにLEDランプでサポート



型名	GC-3K	GC-6K	GC-15K	GC-30K
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	5 g
	0.0005 kg	0.001 kg	0.002 kg	0.005 kg
表示単位	g、kg、pcs(個数)			
計数可能最小単重*	0.1 g / 0.005 g	0.2 g / 0.01 g	0.4 g / 0.02 g	1 g / 0.05 g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
メモリ数	本体：1000個 + SDカード			
計量皿寸法	300(W)×210(D) mm			
サンプル数	10個 (5、25、50、100個 または、任意で個数設定可能)			
標準価格(税抜)	¥89,000		¥92,000	
商品コード	GC3K-JA	GC6K-JA	GC15K-JA	GC30K-JA
JANコード	4981046199636	4981046200912	4981046200929	4981046200936

◆内部設定で選択できます

オプション

AD-8561-MI02-JA	マルチインタフェース(PC接続用)
AD-8561-MI04-JA	マルチインタフェース(リレー出力用)
AD-8561-MI05-JA	マルチインタフェース(外部スケール接続用)
AD-8561-11	AD-8561端子台カバー (AD-8561-MI05-JAに付属)
AX-TB-AMB2A12BK	ACアダプタ(標準付属 / ケーブル別売) ※
AX-KO1371-200	GC-天びん接続用クロスケーブル(2 m)
GC-08	延長ケーブル(2 m)
GC-14	取付金具(AD-8561-MI 本体ホルダ、ケーブルホルダ)
AX-TB300	ACアダプタ(標準付属 / ケーブル別売)
AX-KO7215-150	ACアダプタ用ケーブル(1.5 m 標準付属)
AX-SW137-REZERO	フットスイッチ(内部設定で機能を選択できます)
AX-USB-9P	USBコンバータケーブル (WinCT-Counting / WinCT-UFC使用時)
AX-KO2466-200	AD8128A接続用 RS-232Cケーブル2 m (9P-9P)

※市販のUSB TypeA・MicroBタイプも代用可能。

棚卸・袋詰め作業に便利

ひょう量3 kg ~ 30 kg、最小表示0.5 g ~ 5 g

▶ AIS 機能(Automatic Item Search) ★特許取得済

目的の測定物を瞬時に検索・表示

内部メモリに登録された複数の単重(ID)から、測定物に近い単重を自動的に検索し、順番に表示します。形状が類似したカウンティングにおいて、測定対象を迅速に選定でき、作業を開始できます。

▶ ACAI自動精度向上機能

(Automatic Counting Accuracy Improvement)

▶ 簡易ガイド機能

感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用

▶ マルチインタフェース

AD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコードリーダー、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能

▶ メモリ数 1000個

GC本体に登録可能数：1000個 / MicroSDカードも使用可能

▶ 三色LEDコンパレータ(上下限値)・ブザー

音量 約56dB 本体正面1 mでの測定

マルチインタフェースAD-8561シリーズ

個数計に様々な拡張性をもたらす新しい提案
目的に合わせて選べる3タイプ

装着イメージ



AD-8561-MI02-JA

AD-8561-MI04-JA

AD-8561-MI05-JA



外部スケール装着イメージ図

¥20,000 (税抜)
¥20,000 (税抜)
¥20,000 (税抜)
¥800 (税抜)
¥3,500 (税抜)
¥10,000 (税抜)
¥4,000 (税抜)
¥7,500 (税抜)
¥2,500 (税抜)
¥1,000 (税抜)
¥10,000 (税抜)
¥10,000 (税抜)
¥9,000 (税抜)

FC-Si/i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量500 g～50 kg、最小表示0.02 g～5 g

計数可能最小単重 0.001 g～

個数管理を高精度に実行 個数計



FC-500Si



FC-5000Si



FC-5000i

外部スケール

オプションの外部スケールと組み合わせることで、個数計本体のひょう量を越える計数や単位質量の大きな物品の計数も可能になります。

・ご注文時に本体と外部スケールを接続して校正する費用が発生します。



・FC-i/FC-Siシリーズと外部スケールを接続するケーブル長は、SBシリーズは約3 m、FWシリーズは約5 mです。

ひょう量/最小表示から 組み合わせる外部スケールを選定してください。個数計本体と、下の表にある④の金額との合計がトータルでかかる金額です。

				①	②		③	④
ひょう量	最小表示	組み合わせる外部 スケール	計量皿寸法 (W) × (D) mm	外部スケール の価格 (税抜)	調整費用 (税抜)	組み合わせる 品目コード	必要な オプション (税抜)	① + ② + ③ の合計 (税抜)
15 kg	0.002 kg	SB15K10-JA	250×250	¥54,000	¥30,000	AZK15/7500	外部 スケール用 インタフェース (FC-05i ¥15,000)	¥99,000
60 kg	0.01 kg	SB60K11-JA	330×424	¥58,000		AZK60/6000		¥103,000
100 kg		SB100K12-JA	390×530	¥62,000		AZK100/10000		¥107,000
200 kg	0.02 kg	SB200K12-JA*	700×600	¥188,000	¥35,000	AZK200/10000		¥238,000
300 kg	0.05 kg	FW300KB4*				AZK300/6000		¥293,000
600 kg	0.1 kg	FW600KB4*		1000×1000	¥238,000	¥40,000		AZK600/6000
		FW600KB3*	¥390,000		¥485,000			
1200 kg	0.2 kg	FW1200KB3*			¥420,000	¥50,000		AZK1200/6000

※ FC-Siシリーズとは組み合わせることができません

データ通信 (RS-232C)



計量データロガー (AD-1688) と接続させ、個数カウンターを記録させることが可能。詳細はP.88をご覧ください。

ラベルプリンタ AD-8128Bとセット販売を実施中

面倒なセットアップ不要 (詳細はP.83参照)



型名	FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki
計数可能最小単重◆	0.001 g	0.01 g		0.01 g	0.02 g	0.04 g	0.1 g	0.2 g	0.4 g	1 g	
ひょう量	500 g	2000 g	5000 g	0.5 kg	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg
最小表示※	0.02 g	0.2 g		0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g	
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999	1,000,000							
サンプル数	10個 (5, 25, 50, 100個、または任意設定)										
計量皿寸法	128 (W) × 128 (D) mm	165 (W) × 165 (D) mm		205 (W) × 152 (D) mm		300 (W) × 280 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥148,000	¥138,000	¥148,000	¥108,000			¥99,800			¥118,000	¥128,000
商品コード	FC500Si	FC2000Si	FC5000Si	FC500i	FC1000i	FC2000i	FC5000i	FC10Ki	FC20Ki	FC30Ki	FC50Ki
JANコード	4981046600323	4981046600743	4981046600330	4981046600682	4981046600699	4981046600729	4981046600347	4981046600354	4981046600361	4981046600736	4981046600378

◆内部設定により、より小さな単重設定可能 (計数精度は同じです)。 ※表示単位: FC-Si (g表示) / FC-i (kg表示)

オプション	FC-02i	内蔵バッテリー (ニッケル水素充電電池) (15時間充電、約10時間使用可)	¥45,000 (税抜)
	FC-03i*	RS-232C (D-Sub9Pオス) × 2 ch.	¥20,000 (税抜)
	FC-04i*	RS-232C × 1 ch. / コンパレータ出力 (リレー)	¥20,000 (税抜)
	FC-05i	外部スケール用インタフェース	¥15,000 (税抜)

*印のオプションは、同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

※ 内部設定でリゼロ、プリントなど選択可。

HC-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
通信インタフェース別売

計数可能最小単重 0.1 g～

セパレート可能 個数計

表示部と計量部を
分離可能
(ケーブル長：60 cm)



高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量 3 kg～30 kg、最小表示 0.5 g～5 g

▶ **ACAI 自動精度向上機能**
Automatic Counting Accuracy Improvement

▶ **99品目メモリ**
ID別に、単重・風袋・上下限值

▶ **単重登録ナビゲータ**
ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了

▶ **ピタッとブザーでお知らせ**
(目標値告知機能) (ブザー音 58 dB (本体正面 1 m での測定))


▶ **RS-232C インタフェース**
オプション (DIN8P メス)

▶ **コードレスでの使用**
鉛バッテリー (オプション)

▶ **ステンレス製計量皿**
SUS430



データ通信 (RS-232C)※ HC-03i-JAが必要



計量データロガー (AD-1688) と接続させ、
個数カウンターを記録させることが可能。
詳細は P.88 をご覧ください。

型名	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HC-30Ki
計数可能最小単重*	0.1 g	0.2 g	0.4 g	1 g
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	5 g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
サンプル数	10個 (5, 25, 50, 100個、または任意設定)			
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm			
標準価格 (税抜)	¥58,000		¥68,000	
商品コード	HC3KI-JA	HC6KI-JA	HC15KI-JA	HC30KI-JA
JANコード	4981046601818	4981046601825	4981046601832	4981046601849

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能 (計数精度は同じです)。

計量皿の材質=SUS430

オプション HC-02i 鉛バッテリー (受注生産) (約80時間使用可) ¥10,000 (税抜)
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
HC-03i-JA* RS-232C (DIN8Pメス) ¥10,000 (税抜)
HC-04i-JA* RS-232C/コンパレータ出力 (リレー出力) ¥12,000 (税抜)
HC-08i-JA 延長ケーブル (2 m) ¥9,000 (税抜)

*印のオプションは、同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

HD

ACアダプタ付属
バッテリー別売
通信インタフェース別売

計数可能最小単重 0.4 g～

セパレート可能
個数計表示部と計量部を分離可能
(ケーブル長: 1.5 m)HD-A: 1 表示型 (個数・単重・重量の切替表示)
HD-B: 3 表示型 (個数・単重・重量の同時表示)

ひょう量 12 kg～60 kg、最小表示 2 g～10 g

▶ 大型計量皿

380 (W) × 300 (D) mm

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」

▶ ブザー出力 標準装備

ブザー音でお知らせ
(ブザー音 65 dB (本体正面 1 m での測定))

■ 3電源方式 ※ ACアダプタ (標準付属品)、充電式バッテリー・ユニット (オプション)、または単2形乾電池 × 6個 (別売)

■ キャリングフック (オプション)

データ通信 (RS-232C) ※ HD-03が必要

計量データロガー
(AD-1688)

型名	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
計数可能最小単重	0.4 g	1 g	2 g	0.4 g	1 g	2 g
ひょう量	12 kg	30 kg	60 kg	12 kg	30 kg	60 kg
最小表示	2 g	5 g	10 g	2 g	5 g	10 g
最大計数表示	30,000個					
サンプル数	5、10、25、50、100個(設定可)			5、10、25、50、100個(設定可)又は任意設定		
計量皿寸法	380 (W)×300 (D) mm					
標準価格(税抜)	¥108,000			¥118,000		
商品コード	HD12KA	HD30KA	HD60KA	HD12KB	HD30KB	HD60KB
JANコード	4981046611107	4981046611206	4981046611305	4981046611114	4981046611213	4981046611312

計量皿の材質 = SUS430

オプション

HD-03*	RS-232C (D-Sub25Pメス)	¥20,000 (税抜)	AX-072000003-S 表示部保護カバー (5枚入り)	¥5,000 (税抜)
HD-04*	コンパレータ出力 (リレー出力)	¥10,000 (税抜)		
HD-05*	プリンタ用カレントループ	¥10,000 (税抜)		
HD-06	キャリングフック	¥4,800 (税抜)		

*印のオプションは、同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

★天びんのカウンティングモードにより、更に細かい単重のものも計数が可能です。

(カウンティングモード搭載機種は、P.102以降の機能一覧表をご参照ください。)

ACAI (自動精度向上機能) Automatic Counting Accuracy Improvement

計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。

少ないサンプル数で計数を開始し、計数誤差の出ない範囲でサンプルが追加されるたびに単重を再計算・更新。より高精度の計数が可能に。

計数可能最小単重

記憶可能な、サンプル1個あたりの最小の重さ (単位質量)。

ACAI自動操作

1. ACAIの操作の前に、単重を登録してください。

また、サンプルは計量皿に載せたままとしてください。

2. ACAIマーク◀の点灯する範囲でサンプルを追加してください。

おおよその目安として、表示されている個数と同程度の個数が追加可能です。

3. サンプル数が十分に多くなる (実際に数えようとする程度) まで、ACAIの操作を繰り返してください。



個数計 豆知識

取引・証明用はかり《検定済品》

計量法で規定される「取引」及び「証明」行為に際しては、「取引・証明用はかり」と呼ばれる検定付きのはかりの使用が定められています。

取引・証明用はかり……はかりを「取引」、即ち商売などで使用する（はかり売りをする）場合や、計量した値を「証明」する場合は、取引・証明用はかりを使用する事が義務付けられています。

■ 取引・証明用はかりを使わなければならない例

例①：精肉店「豚肉の重さをはかったら〇〇 gだったので、〇〇〇円です」⇒「取引」行為にあたるため

例②：健康診断 病院や診療所などで、健康診断で、「あなたの体重は〇〇 kgです」と記録する⇒「証明」行為にあたるため

■ 一般のはかりを使ってもよい例※

例③：家庭で料理の材料の重さをはかる ⇒「塩〇〇 g、小麦粉〇〇kgなど」

例④：工場で製品を加工する時に重さをはかる ⇒「材料Aを〇〇 kg、材料Bを〇〇 gなど」

例⑤：工場の出荷検査で重さをはかる ⇒「段ボール1箱の中に消しゴム500個入っていて、1箱の重さが約1 kgになる。

正しく500個入っているかどうか出荷直前に段ボールの重さを書いて、1 kg前後かどうかチェックしている」

⇒いずれの例も「取引」「証明」の行為に該当しないので、一般のはかりを使用できます。

※ ③～⑤のような使いかたをする場合であれば、取引・証明用はかりを使用する義務はございませんが、取引・証明用はかりを使用してもかまいません。但し、取引・証明用はかりは法的な制限を受けるため、一部の機能が制限されます。（下記《取引・証明用はかりの注意点》をご参照ください。）

取引・証明用はかりを使用するお客様へ

① ご注文時に使用地区をお知らせください。

お客様が使用される地区に合わせた製品をご用意いたします。（分銅内蔵機能があるモデルについては、使用地区の制限は受けません。）

② 取引・証明用はかりを購入後、最寄の計量検定所に届出を行って下さい。計量検定所は各都道府県ごとにございます。

③ 取引・証明用はかりは二年に一回、定期検査を受ける義務がございます。検査を行う時期については、計量検定所等の公的機関から公示されます。

使用地域区分（複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。）

区分表1

該当機種	地域番号	重力加速度の範囲	使用地域（都道府県）
EK-i-K EW-i-K SR/SQ	1	9.804 ~ 9.807 m/s ²	道北地方（宗谷・上川・留萌）、道東地方（網走・根室・釧路）
	2	9.803 ~ 9.806 m/s ²	道央地方（石狩・後志・空知）、道南地方（釧路・十勝・渡島）、十勝地方
	3	9.801 ~ 9.804 m/s ²	青森県、岩手県
	4	9.800 ~ 9.803 m/s ²	宮城県、秋田県
	5	9.799 ~ 9.802 m/s ²	宮城県、山形県
	6	9.798 ~ 9.801 m/s ²	福島県、茨城県、新潟県
	7	9.797 ~ 9.800 m/s ²	栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
	8	9.796 ~ 9.799 m/s ²	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
	9	9.795 ~ 9.798 m/s ²	東京都（八丈・小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
	10	9.794 ~ 9.797 m/s ²	東京都（八丈・小笠原支庁管内に限る）、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）
	11	9.791 ~ 9.794 m/s ²	鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）
	12	9.789 ~ 9.792 m/s ²	沖縄県

区分表2

該当機種	地域番号	重力加速度の範囲	使用地域（都道府県）
SW-K/SC-K/SE-K HV-C(CP)-K HV-CWP-K FG-K/FG-CWP-K HV-C(CP)-K大型 FJ-BT-K FT-i-K SN-FP-K SN-K(KL/KU) SN-WP-K ST-K HV-CEP-K HV-CEP-K大型 SJ-1000 SJ-2000(AWP) HL-1000iWP-K HL-2000iWP-K SK-1000(i WP) SK-2000(i WP)	1	9.803 ~ 9.807 m/s ²	北海道
	2	9.799 ~ 9.804 m/s ²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
	3	9.796 ~ 9.801 m/s ²	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
	4	9.794 ~ 9.799 m/s ²	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）
	5	9.789 ~ 9.794 m/s ²	鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

《取引・証明用はかりの注意点》

一般のはかりに対して、取引・証明用はかりは法的な制限を受ける為、以下のことができません。ご注意ください。

① 購入した時に設定した地域と違う場所で使用する（ただし定期検査に合格すればご使用できます）。

② お手持ちの分銅でキャリブレーション（感度調整）を行う。（※内蔵分銅機能がある場合は除く）

例：● 計量した値がずれてきたので、分銅を使って感度調整を行う

● 重力加速度を調整する

③ ポール取り外し、ケーブルの延長、計量皿の形状変更※はできません。 ※ 風袋として計量皿に何かを載せることは除く

カタログの見かた(取引・証明用はかりに使われる用語)

最小測定量(使用範囲)

「取引・証明」用として、そのはかりが使用できる、計量値の一番小さい値。それ以下の計量値について、表示されていても、「取引・証明」用としては使用できません。

この最小測定量は、そのはかりの等級(精度)によって規定されています。エー・アンド・デイのカタログでは分かりやすいように「使用範囲」という表現にしています。


例：GX-203A-K ひょう量220 g / 目量 0.01 g / 使用範囲 0.02 g～220 g

※ GX-203A-Kの最小測定量は0.02 gです。従って0.02 g未満は「取引・証明」としては使用できません。

単目量／多目量／複目量

- 単目量：ひょう量に対して0 g～ひょう量までの目量が1つだけのもの
例：EK-610i-K ひょう量 600 g / 目量 0.1 g
- 多目量：はかる物の重さによって目量が切替わるもの
例：SQ-15K ひょう量 0～6 kg：目量 2 g / ひょう量 6～15 kg：目量 5 g
- 複目量：目量の違う複数のはかりを切替えて使えるもの
例：EW-600i-K 小レンジ(0～300 g)の時の目量=0.1 g
大レンジ(0～600 g)の時の目量=0.2 g

多目量のイメージ



多目量のはかり

小 ⇒ 大 / 大 ⇒ 小


計量物の重さによって、レンジが自動で切替わる

★ポイント

軽いものをはかるとき＝細かい目量

重いものをはかるとき＝粗い目量

複目量のイメージ(トリプルレンジの場合)



複目量のはかり

小 ⇒ 大 自動もしくは手動で切替わる

大 ⇒ 小 表示値がゼロになったら小レンジに
(自動もしくは手動で)切替わる

★ポイント

1つのはかりの中に小～大までの3つのはかりが入っているイメージ

① ひょう量 0～3 kg / 目量 1 g (小さいはかり)

② ひょう量 0～6 kg / 目量 2 g (中くらいのはかり)

③ ひょう量 0～15 kg / 目量 5 g (大きいはかり)

※ 大きいはかりから、小さいはかりに切替える場合
⇒ 一旦、計量皿に何も載っていない状態にし、表示値がゼロになったらできる(リセットできる)

補助表示／拡張表示の違い

補助表示：目量よりも下の桁の数値(実目量(d))が別枠で表示される。

※別枠で表示されている数値は「取引・証明」には使用できません。
(搭載機種：GX-A-K/FZ-iWPR/FZ-iR/GX-M-K/GX-L-K)

拡張表示：目量よりも下の桁の数値(実目量(d))が一時的に表示される。

(搭載機種：EK-610i-K / EK-6100i-K)

プリンタ等への出力

・補助表示：補助表示の桁は[]カッコ付にて出力(GX-A-K、GX-M-K)

・拡張表示：データ出力不可

「取引・証明」に使える桁 補助表示
(枠で囲われている。)

8.888g

「取引・証明」に使える桁

52.4 g 52.43 g
52.5 g 52.46 g

※ 一時的に表示される数値は
「取引・証明」には使用できません。

拡張表示、sample キーを押すと
(5秒間だけ一桁下の数値がでる。)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

GX-A-K

ACアダプタ付属
USB/RS-232C標準

目量 0.01 g ~

分銅内蔵型電子天びん



GX-203A-K
小形風坊付属



GX-2002A-K

- 測定方式：電磁平衡式
- 精度等級：2級
- 目量の種類：単目量
- 自己補正機能付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
- オプションについては、ホームページのGX-A-K(検定付き)をご覧ください。
- USB/RS-232C(D-Sub9Pオス)標準装備

型名	GX-203A-K	GX-303A-K	GX-403A-K	GX-603A-K
ひょう量	220 g	320 g	420 g	620 g
目量	0.01 g			
補助表示	0.001 g			
使用範囲	0.02 g ~ 220 g	0.02 g ~ 320 g	0.02 g ~ 420 g	0.02 g ~ 620 g
表示単位	検定対象	g (グラム) / ct (カラット) / mom (もんめ)		
	検定対象外	pcs (個数) / % (パーセント)		
標準価格(税抜)	¥104,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000
JANコード	4981046305341	4981046305334	4981046305327	4981046305310
商品コード	GX203A-K	GX303A-K	GX403A-K	GX603A-K

計量皿の材質=SUS316

型名	GX-2002A-K	GX-3002A-K	GX-4002A-K	GX-6002A-K	GX-6001A-K
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	6200 g
目量	0.1 g				1 g
補助表示	0.01 g				0.1 g
使用範囲	0.5 g ~ 2200 g	0.5 g ~ 3200 g	0.5 g ~ 4200 g	0.5 g ~ 6200 g	5 g ~ 6200 g
表示単位	検定対象	g (グラム) / ct (カラット) / mom (もんめ)			g (グラム)
	検定対象外	pcs (個数) / % (パーセント)			
標準価格(税抜)	¥104,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥108,000
JANコード	4981046305396	4981046305389	4981046305372	4981046305365	4981046305358
商品コード	GX2002A-K	GX3002A-K	GX4002A-K	GX6002A-K	GX6001A-K

計量皿の材質=SUS316

FZ-K/FZ-WP-K

New

ACアダプタ付属
RS-232C標準

目量 0.01 g ~

分銅内蔵型電子天びん(FZ-Kシリーズ)

防塵・防水 IP65 (FZ-WP-Kシリーズ)

- 測定方式：電磁平衡式
- 精度等級：2級
- 目量の種類：単目量
- 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
- RS-232C(D-Sub9Pオス)標準装備
- オプションについては、ホームページのFZ-K/FZ-WP-K(検定付き)をご覧ください。



FZ-123-K



FZ-3202WP-K



FZ-323WP-K



FX-11-JA

※小型風防(標準付属)と大型風防(オプション:FX11-JA)の2種類をご用意。いずれの風防も、全モデルに装着可能。

型名	FZ-123-K	FZ-223-K	FZ-323-K	FZ-123WP-K	FZ-223WP-K	FZ-323WP-K
ひょう量	122 g	220 g	320 g	122 g	220 g	320 g
目量	0.01 g					
補助表示	0.001 g					
使用範囲	0.02 g ~ 122 g	0.02 g ~ 220 g	0.02 g ~ 320 g	0.02 g ~ 122 g	0.02 g ~ 220 g	0.02 g ~ 320 g
表示単位	検定対象	g (グラム) / ct (カラット) / mom (もんめ)				
	検定対象外	pcs (個数) / % (パーセント)				
標準価格(税抜)	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000	¥114,000	¥124,000
商品コード	FZ123-K	FZ223-K	FZ323-K	FZ123WP-K	FZ223WP-K	FZ323WP-K
JANコード	4981046578295	4981046578288	4981046578271	4981046578356	4981046578349	4981046578332

計量皿の材質=SUS304

型名	FZ-1202-K	FZ-2202-K	FZ-3202-K	FZ-1202WP-K	FZ-2202WP-K	FZ-3202WP-K
ひょう量	1220 g	2200 g	3200 g	1220 g	2200 g	3200 g
目量	0.1 g					
補助表示	0.01 g					
使用範囲	0.5 g ~ 1220 g	0.5 g ~ 2200 g	0.5 g ~ 3200 g	0.5 g ~ 1220 g	0.5 g ~ 2200 g	0.5 g ~ 3200 g
表示単位	検定対象	g (グラム) / ct (カラット) / mom (もんめ)				
	検定対象外	pcs (個数) / % (パーセント)				
標準価格(税抜)	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000	¥114,000	¥124,000
商品コード	FZ1202-K	FZ2202-K	FZ3202-K	FZ1202WP-K	FZ2202WP-K	FZ3202WP-K
JANコード	4981046578325	4981046578318	4981046578301	4981046578387	4981046578370	4981046578363

計量皿の材質=SUS304

取引・証明用はかり
(検定済品)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

EK-iR

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C別売

目量 0.01 g

調剤用電子天びん



- RS-232C (D-Sub9Pオス) オプション
- コンパレータ表示
- 2電源方式：ACアダプタ(標準付属品) または内蔵バッテリー(オプション)
- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：2級/3級
- 目量の種類：複目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。

型名	EK-320iR	
ひょう量	20 g	300 g
目量	0.01 g	0.1 g
使用範囲	0.2 g～20 g	2 g～300 g
精度等級	2級	3級
計量皿寸法	φ110 mm	
標準価格(税抜)	¥49,800	
商品コード	EK320iR	
JANコード	4981046605717	

計量皿の材質=SUS304

オプション

EK-03iR	RS-232Cインタフェース	¥20,000 (税抜)
EK-09iR*	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	¥15,000 (税抜)

※15時間充電、約9時間使用可(バックライト オフ時)

EK-320iR 使用地域区分

地域番号	重力加速度の範囲	使用地域(都道府県)
1	9.805～9.807 m/s ²	道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
2	9.803～9.805 m/s ²	道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
3	9.802～9.804 m/s ²	青森県
4	9.801～9.803 m/s ²	岩手県、秋田県
5	9.800～9.802 m/s ²	宮城県、山形県
6	9.799～9.801 m/s ²	福島県
7	9.798～9.800 m/s ²	茨城県、新潟県、石川県
8	9.797～9.799 m/s ²	栃木県、群馬県、千葉県、富山県、福井県
9	9.796～9.798 m/s ²	埼玉県、東京都(八丈・小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
10	9.795～9.797 m/s ²	徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
11	9.794～9.796 m/s ²	東京都(八丈・小笠原支庁管内に限る)、熊本県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
12	9.792～9.794 m/s ²	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
13	9.790～9.792 m/s ²	沖縄県

EK-i-K/EW-i-K

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

目量 0.1 g～

パーソナル電子天びん



- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：EK-i-K：単目量
EW-i-K：複目量

■ ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表1)

■ RS-232C (D-Sub9Pオス) 標準装備

※詳細についてはP.24、P.26をご覧ください。

EK-i-K

型名	EK-610i-K	EK-6100i-K
ひょう量	600 g	6000 g
目量	0.1 g	1 g
拡張表示目量*	0.01 g	0.1 g
使用範囲	0.2 g～600 g	2 g～6000 g
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)	170 (W) × 133 (D) mm (角皿)
標準価格(税抜)	¥52,000	
商品コード	EK610i-K	EK6100i-K
JANコード	4981046601856	4981046601863

※詳しくはP.61「補助表示/拡張表示の違い」をご覧ください。

計量皿の材質=SUS304

EW-i-K

型名	EW-600i-K		EW-1500i-K		EW-12Ki-K		
ひょう量	300 g	600 g	600 g	1500 g	3000 g	6000 g	12000 g
目量	0.1 g	0.2 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g
使用範囲	2 g～ 300 g	4 g～ 600 g	4 g～ 600 g	10 g～ 1500 g	20 g～ 3000 g	40 g～ 6000 g	100 g～ 12000 g
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)		170 (W) × 133 (D) mm (角皿)				
標準価格 (税抜)	¥32,000						
商品コード	EW600I-K		EW1500I-K		EW12KI-K		
JANコード	4981046605724		4981046600644		4981046600651		

計量皿の材質=SUS304

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

GX-M-K New IP65

ACアダプタ付属
USB/RS-232C標準

目量 0.1 g ~

防塵・防水 電子天びん



- 測定方式：電磁平衡式
- 豊富なインタフェースを備えた新しい A&D Apollo大容量 GX-M-Kシリーズ
- gモード、kgモードの精度等級
1級：GX-8202M-K、GX-10202M-K
2級：GX-12001M-K、GX-22001M-K
GX-32001M-K
- 目量の種類：単目量
- 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
- オプションについては、ホームページの GX-M-K (検定付き)をご覧ください。

型名	GX-8202M-K	GX-10202M-K	GX-12001M-K	GX-22001M-K	GX-32001M-K
精度等級(g/kg時)	1級		2級		
ひょう量	8.2 kg	10.2 kg	12.2 kg	22.2 kg	32.2 kg
目量	0.1 g		1 g		
補助表示	0.01 g		0.1 g		
使用範囲	1 g ~ 8.2 kg	1 g ~ 10.2 kg	5 g ~ 12.2 kg	5 g ~ 22.2 kg	5 g ~ 32.2 kg
表示単位	g(グラム)、kg(キログラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)				
検定対象	g(グラム)、kg(キログラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)				
検定対象外	pcs(個数)、%(パーセント)				
標準価格	¥200,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000
JANコード	4981046066488	4981046065146	4981046050043	4981046066716	4981046066679
商品コード	GX8202M-K	GX10202M-K	GX12001M-K	GX22001M-K	GX32001M-K

GX-L-K New IP65

ACアダプタ付属
USB/RS-232C標準

目量 1 g ~

防塵・防水 電子天びん

レイアウト自由な
表示部分離型



スイングアーム型

- 測定方式：電磁平衡式
- 精度等級：2級
- 目量の種類：単目量
- 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
- USB/RS-232C (D-Sub9Pオス)標準装備
- オプションについては、ホームページの GX-L-K (検定付き)をご覧ください。



GX-L-K：分銅内蔵一体型、GX-LS-K：表示部分離型

型名	GX-L-K シリーズ		GX-12001L-K	GX-22001L-K	GX-32001L-K	GX-32001LD-K	GX-62000L-K	GX-102000L-K	
	分離型				GX-32001LS-K		GX-62000LS-K	GX-102000LS-K	
	ひょう量		12 kg	22 kg	32 kg	32 kg	62 kg	102 kg	
	補助表示		0.1 g			0.1 g (6.2 kg)★	1 g		
	目量		1 g				10 g		
	使用範囲		5 g ~ 12 kg	5 g ~ 22 kg	5 g ~ 32 kg	5 g ~ 32 kg	50 g ~ 62 kg	50 g ~ 102 kg	
	計量寸法皿		344(W)×384(D) mm						346(W)×386(D) mm
	GX-L-K シリーズ	一体型	GX-12001L-K	GX-22001L-K	GX-32001L-K	GX-32001LD-K	GX-62000L-K	GX-102000L-K	
		標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥210,000	¥320,000	¥400,000	
		商品コード	GX12001L-K	GX22001L-K	GX32001L-K	GX32001LD-K	GX62000L-K	GX102000L-K	
JANコード		4981046577380	4981046577489	4981046577496	4981046577502	4981046577519	4981046577526		
GX-LS-K シリーズ	分離型			GX-32001LS-K		GX-62000LS-K	GX-102000LS-K		
	標準価格(税抜)	—		¥350,000	—	¥340,000	¥420,000		
	商品コード	—		GX32001LS-K	—	GX62000LS-K	GX102000LS-K		
	JANコード	—		4981046577533	—	4981046577540	4981046577799		

◆()内は、[TARE キー]または[ZERO キー]を押した後で補助表示が表示される範囲です。

※ひょう量61 kg以上の機種はg表示不可

取引・証明用はかり
(検定済品)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SW-K IP69K/IP68

AC100V
バッテリー別売
通信インタフェース別売

目量 0.002 kg (2 g) ~

防塵・防水 台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページの
SW-K (検定付き) をご覧ください。



型名	SW-6KS-K	SW-15KS-K	SW-15KM-K	SW-30KM-K	SW-60KM-K	SW-150KM-K	SW-60KL-K	SW-150KL-K
ひょう量	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	
目量*	2 g	5 g	10 g	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg	
使用範囲	40 g ~ 6 kg	100 g ~ 15 kg	200 g ~ 30 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	300 (W) × 380 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥213,000	¥253,000	¥283,000					
商品コード	SW6KS-K	SW15KS-K	SW15KM-K	SW30KM-K	SW60KM-K	SW150KM-K	SW60KL-K	SW150KL-K
JANコード	4981046607384	4981046607391	4981046607407	4981046607414	4981046607421	4981046607438	4981046607445	4981046607452

※ ひょう量 60 kg 以上の機種は kg 表示のみ。


計量皿の材質 = SUS304

SC-K/SE-K IP68

乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg (10 g) ~

防塵・防水 台はかり



セパレート型

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページの
SC-K/SE-K (検定付き) をご覧ください。



SC-K

型名	一体型 (ボール付)	SC-30KAM-K	SC-60KAM-K	SC-150KAM-K	SC-60KAL-K	SC-150KAL-K
セパレート型 (ボールなし)	SC-30KBM-K	SC-60KBM-K	SC-150KBM-K	SC-60KBL-K	SC-150KBL-K	
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	
目量*	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg	
使用範囲	0.2 kg ~ 30 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm				
標準価格 (税抜)	¥123,000	¥113,000	¥83,000	¥123,000	¥123,000	
商品コード	SC30KAM-K	SC60KAM-K	SC150KAM-K	SC60KAL-K	SC150KAL-K	
JANコード	4981046607186	4981046607193	4981046607209	4981046607216	4981046607223	

※ kg 表示のみ。

計量皿の材質 = SUS304

SE-K

型名	一体型 (ボール付)	SE-30KAM-K	SE-60KAM-K	SE-150KAM-K	SE-60KAL-K	SE-150KAL-K
セパレート型 (ボールなし)	SE-30KBM-K	SE-60KBM-K	SE-150KBM-K	SE-60KBL-K	SE-150KBL-K	
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	
目量*	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg	
使用範囲	0.2 kg ~ 30 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm				
標準価格 (税抜)	¥78,000	¥73,000	¥83,000	¥78,000	¥78,000	
商品コード	SE30KAM-K	SE60KAM-K	SE150KAM-K	SE60KAL-K	SE150KAL-K	
JANコード	4981046607285	4981046607292	4981046607308	4981046607315	4981046607322	

※ kg 表示のみ。

計量皿の材質 = SUS304

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ：p100~p101

取引・証明
はかり
(検定済み)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

HV-C(CP)-K 計量台のみ IP65

-CP:内蔵プリンタ付き

HV-CWP-K 計量台/表示部 IP65

目量 0.001 kg ~

防塵・防水 台はかり

-Cタイプ : ACアダプタ付属
乾電池別売
-CPタイプ : ACアダプタ付属
-CWPタイプ: AC100V

- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級: 3級
- 目量の種類: 多目量
- コンパレータ (上下限設定): 100種類登録可能
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C
-C (CP): D-Sub9Pオス オプション
-CWP: 端子台 オプション
- オプションについては、ホームページのHV-C(CP)-K/HV-CWP-K (検定付き) をご覧ください。



型名	HV-15KC-K (CP-K)			HV-60KC-K (CP-K)			HV-200KC-K (CP-K)		
	HV-15KCWP-K			HV-60KCWP-K			HV-200KCWP-K		
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg	60 kg	60 kg	150 kg	220 kg
目量*	0.001 kg	0.002 kg	0.005 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg
使用範囲	0.02 kg ~ 15 kg			0.1 kg ~ 60 kg			0.4 kg ~ 220 kg		
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm			330 (W) × 424 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm		
標準価格 (税抜)	HV-15KC-K : ¥77,800			HV-60KC-K : ¥82,800			HV-200KC-K : ¥87,800		
	HV-15KCP-K : ¥125,800			HV-60KCP-K : ¥130,800			HV-200KCP-K : ¥141,000		
	HV-15KCWP-K : ¥113,000			HV-60KCWP-K : ¥118,000			HV-200KCWP-K : ¥133,000		
商品コード	HV15KC-K HV15KCP-K HV15KCWP-K			HV60KC-K HV60KCP-K HV60KCWP-K			HV200KC-K HV200KCP-K HV200KCWP-K		
JANコード	HV-15KC-K : 4981046152235 HV-15KCP-K : 4981046152266 HV-15KCWP-K : 4981046163415			HV-60KC-K : 4981046152242 HV-60KCP-K : 4981046152273 HV-60KCWP-K : 4981046163422			HV-200KC-K : 4981046152259 HV-200KCP-K : 4981046152280 HV-200KCWP-K : 4981046163439		

※ kg表示のみ

計量皿の材質=HV-C (CP)-K : SUS430
HV-CWP-K : SUS304

取引・証明用はかり
(検定済品)

FJ-BT-K4 New

バッテリー付属

目量 1 kg ~

外部表示器付き 防塵・防水 クレーンスケール

- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級: 4級
- 目量の種類: 単目量
- クレーンスケール本体は安心の防塵・防水等級 IP65
過酷な環境下でも使用可能
- 見やすい表示部
クレーンスケール本体表示: 白色バックライト付き、文字高約13.5 mm
外部表示器: 白色バックライト付き、文字高約26.0 mm
- オプションについては、ホームページのFJ-BT-K4 (検定付き) をご覧ください。

※クレーンスケール本体にリチウム電池を使用する場合は必ず付属のFJ-BT専用リチウムイオン電池を使用してください。市販のリチウムイオン電池を使用すると発火する恐れがあります。



型名	FJ-0.5T-BT-K4	FJ-1.5T-BT-K4	FJ-3T-BT-K4
ひょう量	500 kg	1500 kg	3000 kg
最小表示	1 kg	2 kg	5 kg
最大風袋質量	500 kg	1500 kg	3000 kg
表示機能	安定、風袋引き、ゼロ点、ホールド、外部表示機接続、電池残量		
本体質量	約5.6 kg	約8.2 kg	約11.1 kg
標準価格 (税抜)	¥300,000	¥330,000	¥350,000
商品コード	FJ-0.5T-BT-K4	FJ-1.5T-BT-K4	FJ-3T-BT-K4
JANコード	4981046693974	4981046645461	4981046659161
表示単位	kg / t / N (Nは検定対象外)		

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg～

デジタル台はかり

FG-KAM/Lタイプ



FG-KBMタイプ

〈延長ケーブル (HVW-02G) は使用できません〉

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (DIN8Pメス) オプション
- オプションについては、ホームページの
FG-K (検定付き) をご覧ください。

型名	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
目量 [※]	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm						390 (W) × 530 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥53,000			¥48,000			¥58,000	
商品コード	FG30KAM-K	FG60KAM-K	FG150KAM-K	FG30KBM-K	FG60KBM-K	FG150KBM-K	FG60KAL-K	FG150KAL-K
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931	4981046601917	4981046601948

※ kg 表示のみ

計量皿の材質=SUS430

FG-CWP-K

New

ACアダプタ付属
USB標準 (取外不可)

目量 0.01 kg～

防塵・
防水台はかり

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- 電源ケーブル長 約3m
- Bluetooth通信可能 オプション
FG-27CWP-JA
- オプションにつきましてはホームページの
FG-CWP-K (検定付き) をご覧ください。

型名	FG-30KCMWP-K	FG-60KCLWP-K	FG-150KCLWP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)	kg (キログラム) / pcs (個数)	kg (キログラム) / pcs (個数)
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm	370 (W) × 500 (D) mm	370 (W) × 500 (D) mm
標準価格 (税抜)	¥118,000	¥128,000	¥133,000
商品コード	FG30KCMWP-K	FG60KCLWP-K	FG150KCLWP-K
JANコード	4981046201049	4981046201070	4981046201100

HV-C(CP)-K〈大型〉

目量 0.05 kg～

大型 台はかり

-Cタイプ：ACアダプタ付属・乾電池別売
-CPタイプ (内蔵プリンタタイプ)：ACアダプタ付属
通信インタフェース別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (D-Sub9Pオス) オプション
- オプションについては、ホームページの
HV-C(CP)-K大型 (検定付き) をご覧ください。



HV-CP-K

HV-C-K

型名	標準タイプ 内蔵プリンタ付きタイプ ^{※1}	HV-300KC-K HV-300KCP-K	HV-600KC-K HV-600KCP-K
ひょう量		300 kg	600 kg
目量 ^{※2}		0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)
使用範囲		1 kg～300 kg	2 kg～600 kg
計量皿寸法		600 (W) × 700 (D) mm	
外形寸法		600 (W) × 943 (D) × 942 (H) mm	
電池駆動時間 (HV-C-K)		約600時間 (アルカリ乾電池使用時 / バックライトOff時)	
電源	HV-C-K HV-CP-K	ACアダプタ / 乾電池 (単1×4本：別売) ACアダプタ	
標準価格 (税抜)	HV-C-K HV-CP-K	¥281,000 ¥329,000	¥331,000 ¥379,000
商品コード	HV-C-K HV-CP-K	HV300KC-K HV300KCP-K	HV600KC-K HV600KCP-K
JANコード	HV-C-K HV-CP-K	4981046152297 4981046152310	4981046152303 4981046152327

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット (感熱紙) 方式

※2 デュアルレンジ：計量値によって目量が変わります。表示単位はkg (キログラム) です。
g (グラム) 表示にはなりません。取引・証明用はかり
(検定済み)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FT-i-K〈大型〉

目量 0.5 kg ~

大型台はかり



AC100V
通信インタフェース別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）
- オプションについては、ホームページのFT-i-K大型（検定付き）をご覧ください。

型名	FT-1500Ki13-K	FT-1500Ki14-K	FT-2000Ki14-K
ひょう量	1500 kg		2000 kg
目量	0.5 kg		1 kg
使用範囲	10 kg ~ 1500 kg		20 kg ~ 2000 kg
計量皿寸法	1200 (W) × 1200 (D) × 145 (H) mm		1500 (W) × 1500 (D) × 145 (H) mm
標準価格(税抜)	¥980,000	¥1,040,000	¥1,050,000
商品コード	FT1500Ki13-K	FT1500Ki14-K	FT2000Ki14-K
JANコード	4981046603546	4981046603553	4981046603560

※送料は地域により異なりますので、別途お見積りさせていただきます。

計量皿の材質=SS材

SN-K SN-L-K〈低床タイプ〉 SN-U-K〈U字タイプ〉

AC100V
通信インタフェース別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：SN-K：多目量
SN-L-K / SN-U-K：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）
- RS-232C (D-Sub9Pオス) オプション
- オプションについては、ホームページのSN-K/SN-L-K/SN-U-K（検定付き）をご覧ください。

目量 0.1 kg ~

パレット一体型 デジタル台はかり



パレット一体型

付属のパレットを使用して検定はかりとして使用

型名	SN-600K-K	SN-1200K-K	SN-1200KL-K	SN-1200KU-K	SN-2000KL-K
ひょう量	600 kg		1200 kg		2000 kg
目量	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300 kg～600 kg)	0.2 kg (0～600 kg) 0.5 kg (600 kg～1200 kg)	0.5 kg (0～1200 kg)		1 kg (0～2000 kg)
使用範囲	2 kg～600 kg	4 kg～1200 kg	10 kg～1200 kg		20 kg～2000 kg
計量皿寸法	1100 (W)×1100 (D)×260 (H) mm			1100 (W)×1100 (D)×116 (H)mm※	1100 (W)×1200 (D)×116 (H)mm※
計量台質量	約70 kg			約60 kg (パレット取り外し時)	
パレット材質	ポリプロピレン				
フレーム材質	鉄 (SS400)				
標準価格 (税抜)	¥358,000		¥409,000	¥399,000	¥560,000
商品コード	SN600K-K	SN1200K-K	SN1200KL-K	SN1200KU-K	SN2000KL-K
JANコード	4981046606936	4981046606943	4981046135245	4981046135269	4981046578264

※付属のパレットを載せた高さは約265 mm

SN-WP-K IP65

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.2 kg ~

防塵・防水 パレット一体型 デジタル台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）
- RS-232C (端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページのSN-WP-K（検定付き）をご覧ください。

型名	SN-1200KWP-K
ひょう量	1200 kg
目量	0.2 kg (0 ~ 600 kg) 0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg)
使用範囲	4 kg ~ 1200 kg
計量台寸法	1100 (W) × 1100 (D) × 265 (H) mm
標準価格(税抜)	¥658,000
商品コード	SN1200KWP-K
JANコード	4981046607773

（検定済品）
取引・証明用はかり



★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

ST-K

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg～

耐圧防爆構造防爆
計量システム

Exd IIB T5X(表示部) 労検: 第TC13526号

Exd IIB T4(計量台部) 労検: 第TC13378/13379/13380/15014/15015号



- 測定方式: 電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級: 3級
- 目量の種類: 単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページのST-K(検定付き)をご覧ください。

電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。
指示計スタンドはオプションです。

型名	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg	0.2 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	2 kg～300 kg	4 kg～600 kg
計量皿寸法	290 (W)×375 (D) mm		390 (W)×530 (D) mm		600 (W)×700 (D) mm
表示部寸法	300 (W)×199 (D)×380 (H) mm (突起部を含みます)				
標準価格(税抜)	¥740,000		¥780,000		¥960,000
商品コード	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
JANコード	4981046602686	4981046602723	4981046602747	4981046602761	4981046602785

計量皿の材質=SUS430

SN-1200KFP-K

AC100V

目量 0.5 kg

本質安全防爆構造パレット一体型デジタル台はかり

※詳細はHPをご覧ください



HV-CEP-K

New

乾電池別売

目量 0.001 kg～

本質安全防爆構造
デジタル台はかり本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 Ga0種～2種までの危険場所で使用可能
第TC22537X号/第TC22790X号
(15 kgモデル)
第TC22554X号/第TC22791X号
(60～220 kgモデル)

- 測定方式: 電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級: 3級
- 目量の種類: 多目量
- 計量部: 防塵・防水等級IP65
- 高速応答約1秒
- 見やすい3色5段コンパレータライト
- バックライト液晶表示
- テンキーで簡単設定
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)

型名	HV-15KCEP-K	HV-60KCEP-K	HV-200KCEP-K
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
目量◆	0.001 kg (0～3 kg) 0.002 kg (3～6 kg) 0.005 kg (6～15 kg)	0.005 kg (0～15 kg) 0.01 kg (15～30 kg) 0.02 kg (30～60 kg)	0.02 kg (0～60 kg) 0.05 kg (60～150 kg) 0.1 kg (150～220 kg)
使用範囲	0.02 kg～15 kg	0.1 kg～60 kg	0.4 kg～220 kg
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm
標準価格(税抜)	¥145,000	¥165,000	¥175,000
商品コード	HV15KCEP-K	HV60KCEP-K	HV200KCEP-K
JANコード	4981046304856	4981046304863	4981046304870

◆kg表示のみ

取引・証明用はかり
(検定済み)

HV-CEP-K<大型>

New

乾電池別売

目量 0.05 kg～

本質安全防爆構造
デジタル台はかり本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 Ga0種～2種までの危険場所で使用可能
第TC22641X号/第TC22792X号台はかりタイプ
HV-300KCEPA-K
HV-600KCEPA-K取っ手・
キャスター付きタイプ
HV-300KCEPB-K
HV-600KCEPB-K

- 測定方式: 電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級: 3級
- 目量の種類: 多目量
- 高速応答
- 見やすい3色5段コンパレータライト
- バックライト液晶表示
- テンキーで簡単設定
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)

型名	HV-300KCEPA-K	HV-600KCEPA-K	HV-300KCEPB-K	HV-600KCEPB-K
ひょう量	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg
目量◆	0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)	0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)
使用範囲	1 kg～300 kg	2 kg～600 kg	1 kg～300 kg	2 kg～600 kg
計量皿寸法	600 (W)×700 (D) mm	600 (W)×700 (D) mm	600 (W)×700 (D) mm	600 (W)×700 (D) mm
標準価格(税抜)	¥321,000	¥321,000	¥401,000	¥401,000
商品コード	HV300KCEPA-K	HV600KCEPA-K	HV300KCEPB-K	HV600KCEPB-K
JANコード	4981046304962	4981046304979	4981046304986	4981046304993

◆kg表示のみ

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SJ-AWP SJ

乾電池別売

乾電池別売

ACアダプタ別売

目量 1 g ~

ワークスケール



SJ-AWP
IP67



SJ-AWP-BT
ワイヤレス通信
IP67



SJ

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- ひょう量が1000 g/2000 gのモデル：精度等級 3級
ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）
上記以外の機種：精度等級 4級 ※4級は、使用場所の制限はありません。
- 目量の種類：SJシリーズ 単目量（SJ-12K/30Kは多目量）
SJ-AWPシリーズ 多目量

★SJ-1000/2000に、オプションのステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
5000 g以上のモデルは、ステンレス皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

SJ-AWP/SJ-AWP-BT

使用地域	商品コード	JANコード
地区1	SJ2000AWP-A1	4981046155588
地区2	SJ2000AWP-A2	4981046155595
地区3	SJ2000AWP-A3	4981046155601
地区4	SJ2000AWP-A4	4981046155618
地区5	SJ2000AWP-A5	4981046155625
地区1	SJ2000AWP-BT-A1	4981046158305
地区2	SJ2000AWP-BT-A2	4981046158312
地区3	SJ2000AWP-BT-A3	4981046158329
地区4	SJ2000AWP-BT-A4	4981046158336
地区5	SJ2000AWP-BT-A5	4981046158343

SJ-AWP/SJ-AWP-BT

型名	SJ-2000AWP SJ-2000AWP-BT	SJ-6000AWP SJ-6000AWP-BT	SJ-15KAWP SJ-15KAWP-BT	SJ-30KAWP SJ-30KAWP-BT
ひょう量	2000 g	6000 g	15 kg	30 kg
目量	1 g (0 ~ 1000 g) 2 g (1000 ~ 2000 g)	5 g (0 ~ 5000 g) 10 g (5000 ~ 6000 g)	0.01 kg (0 ~ 10 kg) 0.02 kg (10 ~ 15 kg)◆	0.02 kg (0 ~ 20 kg) 0.05 kg (20 ~ 30 kg)◆
使用範囲	20 ~ 2000 g	50 ~ 6000 g	100g ~ 15 kg	200 g ~ 30 kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm			
標準価格 (税抜)	SJ-AWP ¥26,000 SJ-AWP-BT ¥33,000	¥28,000 ¥35,000		
商品コード	左記の表をご覧ください	SJ6000AWP-JA SJ6000AWP-BT-JA	SJ15KAWP-JA SJ15KAWP-BT-JA	SJ30KAWP-JA SJ30KAWP-BT-JA
JANコード	左記の表をご覧ください	4981046155632 4981046158350	4981046155649 4981046158367	4981046155656 4981046158374

◆設定変更により、g (グラム) 表示も可能

SJ

使用地域	商品コード	JANコード
地区1	SJ1000N-A1 SJ2000N-A1	4981046608749 4981046608794
地区2	SJ1000N-A2 SJ2000N-A2	4981046608756 4981046608800
地区3	SJ1000N-A3 SJ2000N-A3	4981046608763 4981046608817
地区4	SJ1000N-A4 SJ2000N-A4	4981046608770 4981046608824
地区5	SJ1000N-A5 SJ2000N-A5	4981046608787 4981046608831

SJ

型名	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	12 kg	20 kg	30kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg (0 ~ 10 kg) 0.02 kg (10 ~ 12 kg)	0.02 kg	0.02 kg (0 ~ 20 kg) 0.05 kg (20 ~ 30 kg)
使用範囲	20 g ~ 1000 g	40 g ~ 2000 g	50 g ~ 5000 g	0.1 kg ~ 12 kg	0.2 kg ~ 20 kg	0.2 kg ~ 30 kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥9,900					
商品コード	左記の表をご覧ください。	SJ5000N-JA	SJ12KN-JA	SJ20KN-JA	SJ30KN-JA	
JANコード	左記の表をご覧ください。	4981046601979	4981046601986	4981046603690	4981046603706	

※SJ-1000/2000/5000はg表示、SJ-12K/20K/30Kはkg表示のみ

HL-iWP-K IP65

乾電池別売

ACアダプタ別売

目量 1 g ~

ACアダプタ使用時は非防水です。

防塵・防水コンパクトスケール



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）

使用地域	商品コード	JANコード
地区1	HL1000IWP-K-A1 HL2000IWP-K-A1	4981046608589 4981046608671
地区2	HL1000IWP-K-A2 HL2000IWP-K-A2	4981046608596 4981046608688
地区3	HL1000IWP-K-A3 HL2000IWP-K-A3	4981046608640 4981046608695
地区4	HL1000IWP-K-A4 HL2000IWP-K-A4	4981046608657 4981046608725
地区5	HL1000IWP-K-A5 HL2000IWP-K-A5	4981046608664 4981046608732

型名	HL-1000IWP-K	HL-2000IWP-K
ひょう量	1000 g	2000 g
目量	1 g	2 g
使用範囲	20 g ~ 1000 g	40 g ~ 2000 g
計量皿寸法	128 (W) × 128 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥20,000	
商品コード	左記の表をご覧ください。	
JANコード	左記の表をご覧ください。	

計量皿の材質：SUS430

取引・証明用はかり
(検定済品)

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SK-iWP

乾電池別売
ACアダプタ別売

ACアダプタ使用時は非防水です。

SK-i

目量 1 g ~

デジタルスケール

SK-iWP
IP65

SK-i



SK-iWP

使用地域	商品コード	JANコード
地区 1	SK1000IWP-A1	4981046608442
	SK2000IWP-A1	4981046608497
地区 2	SK1000IWP-A2	4981046608459
	SK2000IWP-A2	4981046608541
地区 3	SK1000IWP-A3	4981046608466
	SK2000IWP-A3	4981046608558
地区 4	SK1000IWP-A4	4981046608473
	SK2000IWP-A4	4981046608565
地区 5	SK1000IWP-A5	4981046608480
	SK2000IWP-A5	4981046608572

SK-i

使用地域	商品コード	JANコード
地区 1	SK1000I-A1	4981046608268
	SK2000I-A1	4981046608350
地区 2	SK1000I-A2	4981046608275
	SK2000I-A2	4981046608367
地区 3	SK1000I-A3	4981046608282
	SK2000I-A3	4981046608374
地区 4	SK1000I-A4	4981046608299
	SK2000I-A4	4981046608381
地区 5	SK1000I-A5	4981046608343
	SK2000I-A5	4981046608398

SK-iWP

型名	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP	SK-20KiWP	SK-30KiWP
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg (0~20 kg) 0.05 kg (20~30 kg)
使用範囲	20 g ~ 1000 g	40 g ~ 2000 g	50 g ~ 5000 g	0.1 kg ~ 10 kg	0.2 kg ~ 20 kg	0.2 kg ~ 30 kg
計量皿寸法	232 (W) × 192 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥30,000					¥32,000
商品コード	左記の表をご覧ください。		SK5000IWP-JA	SK10KIWP-JA	SK20KIWP-JA	SK30KIWP-JA
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046606011	4981046606028	4981046606035	4981046605670

計量皿/本体の材質=SUS304

SK-i


型名	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg (0~20 kg) 0.05 kg (20~30 kg)
使用範囲	20 g ~ 1000 g	40 g ~ 2000 g	50 g ~ 5000 g	0.1 kg ~ 10 kg	0.2 kg ~ 20 kg	0.2 kg ~ 30 kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥13,900					¥19,900
商品コード	左記の表をご覧ください。		SK5000I-JA	SK10KI-JA	SK20KI-JA	SK30KI-JA
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046605915	4981046605922	4981046605939	4981046605946

※SK-1000i(WP)/2000i(WP)/5000i(WP)はg表示、SK-10Ki(WP)/20Ki(WP)/30Ki(WP)はkg表示のみ

SR/SQ

ACアダプタ付属
バッテリー別売

目量 1 g ~

店舗用
料金はかりタワー型表示部は
横方向の向きを変えられます
・上から見て時計回り方向に最大45度
・反時計回り方向に最大90度

SR

SR …お客様側

SR: タワー型 (お客様側から見やすい表示部)
SQ: 標準型

ひょう量6000 g ~ 30000 g、目量1 g ~ 10 g

- ▶ 500個までの単価を記憶可能
- ▶ バックライト付液晶表示
- ▶ 2電源方式
ACアダプタ (標準付属品)、
または鉛バッテリー (オプション)

- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級: 3級
- 目量の種類: 多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表1)



SQ

SQ …お客様側

SR

型名	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000 g	15000 g	30000 g
目量	1 g (0~3 kg) 2 g (3~6 kg)	2 g (0~6 kg) 5 g (6~15 kg)	5 g (0~15 kg) 10 g (15~30 kg)
使用範囲	20 g ~ 6000 g	40 g ~ 15000 g	100 g ~ 30000 g
最大風袋引量	2999 g	5998 g	14995 g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm		
標準価格 (税抜)	¥59,800		
商品コード	SR6K-JA	SR15K-JA	SR30K-JA
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161

計量皿の材質=SUS430

SQ

型名	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000 g	15000 g	30000 g
目量	1 g (0~3 kg) 2 g (3~6 kg)	2 g (0~6 kg) 5 g (6~15 kg)	5 g (0~15 kg) 10 g (15~30 kg)
使用範囲	20 g ~ 6000 g	40 g ~ 15000 g	100 g ~ 30000 g
最大風袋引量	2999 g	5998 g	14995 g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm		
標準価格 (税抜)	¥49,800		
商品コード	SQ6K-JA	SQ15K-JA	SQ30K-JA
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079

計量皿の材質=SUS430

オプション HC-02i 鉛バッテリー<受注生産> (約50時間) ¥10,000 (税抜)
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ: p100~p101

取引・証明用
はかり
(検定済品)

ISO8655準拠 ピペットの容量検査・日常検査に

ピペット容量テスター

分析天びんBMシリーズ
+
容量テスターキット BM-014

天びんを使用した
ISO8655(重量法)による検査*1

*1 Zファクターによる質量から体積の変換、正確さ(Systematic Error)、再現性(Random Error)による判定



▶ 分析天びんBMシリーズと、専用オプションのピペット容量テスターキットBM-014との組合せで、正確・簡単にピペット使用現場での容量検査が可能に

▶ 専用ソフトウェア(WinCT-Pipette)付属

PCとの接続で、精度判定が容易にでき、測定結果の出力も可能

▶ 液体の蒸発を防ぐ専用のエバポレーショントラップ(湿度保持容器)付属

★特許申請中



▶ 持ち運び用キャリングケース付属



WinCT-Pipette

ピペット容量テスター用データ直送ソフト

ピ
ペ
ッ
ト
容
量
テ
ス
タ
ー

- ①: 測定ポイント(分注容量)「正確さ」「再現性」
- ②: ピペット名 / シリアル番号を入力
- ③: 測定ポイント数(1点、2点、3点) 各ポイントでの測定回数は任意(最大12回)
- ④: 測定環境(水温・湿度・気圧)を入力。密度変化による、質量 ⇄ 容量の換算係数(Zファクター)を自動的に補正
- ⑤: 測定結果からの「合否判定(OK/NG)」(合否判定の基準はISO8655(重量法)によるもの他、任意で設定することが可能)
- ⑥: 測定結果: 各測定値/合否判定/ピペット名(シリアル番号) / 水温などの測定時環境
- ⑦: サイン記入欄

PDFファイル出力可能 (⑦記録紙のフォーマットには、承認者のサイン欄付き)

対応OS: Windows XP SP2以降、
Windows Vista、7、8、10

ピペット容量テスター ラインナップ

■ 分析天びんBMシリーズ + 容量テスターキット BM-014

分析天びんBMシリーズ



型名	BM-20	BM-22	BM-252	BM-500	BM-300	BM-200
ひょう量	22 g	5.1 g／22 g*	250 g	520 g	320 g	220 g
最小表示	0.001 mg	0.001 mg／ 0.01 mg	0.01 mg	0.1 mg		
計量皿寸法	計量皿φ25 mm フィルター用計量皿φ50 mm・φ95 mm			計量皿φ90 mm		
標準価格(税抜)	¥800,000	¥700,000	¥450,000	¥420,000	¥370,000	¥320,000
商品コード	BM20	BM22	BM252	BM500	BM300	BM200

*スマートレンジ：5.1 gを越えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.01 mg)に切替え。RE-ZEROキーを押すと0.001 mg単位で表示

容量テスターキット BM-014 標準価格 ¥98,000(税抜)



標準付属品：取扱説明書、エバポレーショントラップ(湿度保持容器)、吸水材入り計量容器(30 mL×2 / 5 mL×2 / 容器ホルダー)、水温計、PC用USB接続ケーブル、データ処理ソフトWinCTPipette (CD-ROM)、キャリングケース
◆ BM-5/5Dは使用できません。

■ ピペット容量テスター

AD-4212A-PT



FX-300i-PT



型名	AD-4212A-PT	FX-300i-PT
ひょう量*	110 g	320 g
最小表示	0.1 mg	0.001 g
直線性	±0.3 mg	±0.002 g
繰り返し性(標準偏差)	0.15 mg	0.001 g
外形寸法	計量部：80 (W) × 230 (D) × 200 (H) mm 表示部：237 (W) × 150 (D) × 155 (H) mm スタンド標準装備	193 (W) × 262.5 (D) × 190 (H) mm
標準付属品	取扱説明書、電子天びん(天びん用計量皿、風防、ACアダプタ含む)、校正分銅(50 g、FX-300i-PTは100 g)、ピンセット、エバポレーショントラップ(湿度保持容器)、吸水材入り計量容器(30 mL×2/5 mL×2/容器ホルダー)、水温計、USB通信キット、WinCT-Pipette (CD-ROM)、キャリングケース	
標準価格(税抜)	¥450,000	¥198,000
商品コード	AD4212A-100-PT	FX300i-PT
JANコード	4981046603775	4981046603799

*天びん用計量皿を使用した場合

★スマートレンジ：0.001 mg表示時に計量値が5.1 gを越えると、自動的に最小表示が0.01 mgになり、31 gを越えると0.1 mgになりますが、RE-ZEROキーを押すことにより、その点から5.1 gまで最小表示0.001 mgで計量できます。

ピペット容量テスター〈天びん〉対応表

ピペットの 公称容量 ^{※1} (μL)	ISO8655要求性能 最大許容誤差				天びん	
	正確さ		再現性		最小表示	適合モデル
	±%	±μL	%	μL		
1	2.5	0.025	5	0.02	0.001 mg	BM-20/22 + BM-014
2	2.5	0.05	2	0.04		
5	2.5	0.125	1.5	0.075		
10	1.2	0.12	0.8	0.08		
20	1.0	0.2	0.5	0.1	0.01 mg	BM-252 + BM-014 or BH-225TE/225/225DTE/225D+BH-014
50	1.0	0.5	0.5	0.25		
100	0.8	0.8	0.3	0.3		
200	0.8	1.6	0.3	0.6	0.1 mg	AD-4212A-PT or BM-200/300/500 + BM-014 or BH-224TE/224/324TE/324/124+BH-014
500	0.8	4.0	0.3	1.5		
1000	0.8	8.0	0.3	3.0		
2000	0.8	16	0.3	6.0		
5000	0.8	40	0.3	15.0		
10000	0.6	60	0.3	30.0		
日常点検、簡易検査に					1 mg ^{※2}	FX-300i-PT

※1 ピペットが容量を可変できるタイプの場合は最大容量

※2 最小表示1 mg=約1 μLの為、試験容量が1000 μLであれば0.1%、200 μLであれば0.5%の分解能で検査可能

オプション(全機種共通)

AX-PT-01	5 mL用容器 (吸水材入り)×5個	¥8,000(税抜)
AX-PT-02	30 mL用容器 (吸水材入り)×5個	¥10,000(税抜)
AX-PT-03	5 mL用吸水材×5個	¥7,000(税抜)
AX-PT-04	30 mL用吸水材×5個	¥9,000(税抜)

表はISO8655：2022に準じ、ISO8655が改訂した場合は、最新版を参照してください。

ピペットリークテスター AD-1690 標準価格¥98,000(税抜) JANコード：4981046604598

正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能となります。

- ・簡易的にピペットのリークチェックを行います。
- ・約6秒でリークの有無について良否判定をします。
- ・RS-232C標準装備で、判定結果の送信、出力、保存が可能です。
- ・減圧圧力：-20 kPa
- ・判定：判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判断して表示
正常判定時=「PASS」 リーク判定時=「FAIL」
- ・判定基準：圧力上昇率 0.1 kPa/秒(可変)
- ・圧力表示：0.1 kPa単位で圧力表示



PA/MPB

シングルタイプ マルチタイプ

容量範囲 0.5 μ L ~ 10.0 mL

電動ピペット

PA-10
0.3 ~ 10.0 μ L

PA-20
0.3 ~ 20.0 μ L

PA-200
3 ~ 200 μ L

PA-1200
15 ~ 1200 μ L

PA-10000
0.1 ~ 10.0 mL

MPB-200-8
3 ~ 200 μ L


安心の3年保証

電動だから、正確！スピーディ！疲れない！

直観的な操作ボタン

直観的に操作できるようにボタン配列と操作コマンド

Enterキー：各設定の決定
Upキー：各設定値のアップ
Backキー：各設定開始・設定モードの戻り
Downキー：各設定値のダウン



吸引・吐出それぞれのスピード設定状態（5段階）



分注容量
ブローアウトモード
リバースモード設定状態

動作モード、分注容量などのユーザー設定は、ピペット本体に最大9種類登録可能。
必要時に読み出すことで再設定の手間を省略(電源Off後も直前に使用した設定を記憶)

疲労軽減、らくらく操作

親指でピストンを上下させるのではなく、人差し指によるボタン操作

独自の機能

- 捨て分注不要！：プレディスペンス機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
- 衝撃を吸収する「耐衝撃プロテクター」(特許取得済)
- PAシリーズ：ロアパーツのオートクレープ可能
オートクレープ条件：121 $^{\circ}$ C 2 気圧 20 分



ユーザーメンテナンス

- ユーザーCAL機能：簡単に分注容量の校正(調整)が可能(特許取得済)
- 質量(mg)モード：粉体と液体の混合時に便利(mgモードでの校正も可能)
(特許取得済)
- 充電バッテリー/ロアパーツ/シリンダーを簡単に交換可能(特許申請中)

動画：PAロアパーツ
交換方法



動画：MPBロアパーツ
交換方法



動画：MPBシリンダー
交換方法



有機溶剤・酸性にも強い

有機溶剤の使用に耐える設計(特許取得済)

- 揮発性ガスが接触する部分はフッ素樹脂PVDFを使用(チップホルダ部)
- ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング
ピストン部材質 SUS：PA-10/PA-20/PA-200/PA-1200/MPB-200-8
PVDF：PA-10000/MPB-1200-8

ガラスチップをラインナップ(PA-200/PA-1200/PA-10000)

- 材質：ホウケイ酸ガラス-1 (JIS R 3503 JR-1)
- 有機溶剤用として使用可能(アルカリは除く)
- ガラスチップ/接続アダプタ/PAのロアパーツ部はオートクレープ可能(121 $^{\circ}$ C・2気圧・20分)
- ガラスチップが脱落しないよう、しっかりと保持する構造(特許申請中)

標準(AUTO)モード ビベッティングの基本動作(1回吸引/1回吐出)

連続分注モード：MD (Multiple Dispenseモード)

混合モード(ミキシングモード)：MIXモード

AUTO+MIXモード 標準モード(AUTO)と混合モード(MIX)をセットにした動作

SA (Sequential Aspirating) モード

SD (Sequential Dispensing) モード

型名		PA-10			PA-20			PA-200			PA-1200			PA-10000			MPB-200-8		
容量範囲		0.3～10 μL			0.3～20 μL			3～200 μL			15～1200 μL			0.1～10.0 mL			3～200 μL		
性能	容量	1.0 μL	5.0 μL	10.0 μL	2.0 μL	10.0 μL	20.0 μL	10 μL	100 μL	200 μL	100 μL	600 μL	1200 μL	1.0 mL	5.0 mL	10.0 mL	10 μL	100 μL	200 μL
	正確さ	±4.0%	±2.0%	±1.0%	±4.0%	±2.0%	±1.0%	±2.5%	±1.2%	±0.6%	±2.5%	±1.0%	±0.5%	±2.5%	±1.0%	±0.5%	±5%	±2.4%	±1.2%
	再現性(CV)	2.5%	0.8%	0.4%	2.5%	0.8%	0.4%	1.0%	0.3%	0.15%	0.6%	0.3%	0.15%	0.6%	0.15%	0.15%	2.0%	0.6%	0.3%
最小可変容量		0.1 μL						1 μL						0.01 mL			1 μL		
最大分注回数(連続分注)		0.3μL×33回			0.3 μL×66回			3 μL×66回			15 μL×80回			0.1 mL×99回			5 μL×40回 ^{*1}		
動作モード		標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)、AUTO+MIXモード、SA (Sequential Aspirating) モード、SD (Sequential Dispensing) モード																	
プログラムメモリ		9種類設定可能																	
分注スピード		5段階調整																	
最大分注回数 ^{*2}		約1,800回															約800回		
充電時間		約5時間／100 %チャージ																	
ACアダプタ ^{*3}		AC100 V 50/60 Hz DC 5 V (標準付属品)																	
オートクレープ処理		ロアパーツのみ可能															不可		
使用環境温度／湿度		15℃～30℃／85%RH以下																	
全長		約290 mm																	
本体質量(バッテリーを含む)		約150 g						約160 g			約170 g			約190 g			約290 g		
材質		ビベット本体 (ABS)、イジェクタ (PP、ガラスファイバー 20%)、チップホルダ (PVDF)、ピストン (SUS:PA-10/20/200/1200/200-8／PVDF：PA-10000/1200-8)																	
標準価格(税抜)		¥52,000															¥120,000		
商品コード		PA10			PA20			PA200			PA1200			PA10000			PAB200-8		
JANコード		4981046581424			4981046581431			4981046581448			4981046581455			4981046581462			4981046159036		

*1 5 μ L以上でご使用ください(設定は3 μ Lから可能) *2 標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて *3 バッテリー充電器と兼用/充電中も使用することが可能

PA/MPB オプション 「PA用」のオプションは旧モデルMPAにも使用できます

品目コード	製品名	価格(税抜)	PA (シングルタイプ)					MPB (マルチタイプ)	
			PA-10	PA-20	PA-200	PA-1200	PA-10000	MPB-200-8	MPB-1200-8
AX-ST-ACR	アクリルスタンド (PA用)	¥9,800	○	○	○	○	○		
AX-ST-SUS	ステンレススタンド	¥4,500	○	○	○	○	○		
AX-ST-CH-M4	充電スタンド (4台掛け)	¥36,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-ST-CH-A1	充電スタンド (1台掛け) 連結可能	¥12,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-HA-CHG	充電ハンガー (1台掛け / 壁面接着タイプ)	¥5,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-HA-STD	ビペットハンガー (1台掛け / 非充電 壁面接着タイプ)	¥1,800	○	○	○	○	○	○	○
AX-KO4730-10	充電スタンド連結用ケーブル10 cm (AX-ST-CH-A1、AX-HA-CHGに付属)	¥1,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-BAT-PA	PA/MPB用バッテリー (標準付属品)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-TB283	マルチプラグ付きACアダプタ (標準付属品)	¥4,000	○	○	○	○	○	○	○
AX-PAD-PA	ビペット肘置きクッション (4枚入セット NBR・ポリウレタン製)	¥4,500	○	○	○	○	○	○	○
AX-HOLDER-SET-B	天びん・PA用サンプルホルダー	¥4,800	○	○	○	○	○		
AX-LOW-10	PA-10用ロアパーツ	¥12,000	○						
AX-LOW-20	PA-20用ロアパーツ			○					
AX-LOW-200	PA-200用ロアパーツ				○				
AX-LOW-1200	PA-1200用ロアパーツ					○			
AX-LOW-10000	PA-10000用ロアパーツ*						○		
AX-LOW-200-8	MPB-200-8用 ロアパーツ	¥28,000						○	
AX-LOW-1200-8	MPB-1200-8用 ロアパーツ	¥28,000							○
AX-BOX-200B	空ボックス (ロックなし) 10/20/200 μL用	¥900	○	○	○			○	
AX-BOX-1200B	空ボックス (ロックなし) 1200 μL用	¥900				○			○
AX-CART-10/20	交換カートリッジ PA-10/PA-20用 (96本入り) 10セット	¥7,000	○	○					
AX-CART-200	交換カートリッジ PA-200/MPB-200-8用 (96本入り) 10セット	¥8,000			○			○	
AX-CART-1200	交換カートリッジ PA-1200用 (96本入り) 10セット	¥9,000				○			
AX-CART-1200-8	交換カートリッジ MPB-1200-8用 (96本入り) 10セット	¥12,500							○
AX-CART10/20、200、1200、1200-8 : 滅菌済み									
AX-FILTER-10ML	PA-10000用フィルタ (100個入り)	¥3,000					○		
AX-BULK-10ML-B	10 mLチップ (目盛り付き 200本/袋) *	¥7,500					○		
AX-BOXT-10ML-B	10 mLチップ ボックス (目盛り付き 25本入り) *	¥2,200					○		
AX-BOXT-10ML-BS	10 mL滅菌チップ ボックス (目盛り付き 25本入り) *	¥2,500					○		
AX-GL-200/1200	ガラスチップ (200/1200 μL用) 10個入り	¥3,500			○	○			
AX-GL-10ML	ガラスチップ (10 mL用) 10個入り	¥4,000					○		
AX-ADP-200/1200	接続アダプタ (200/1200 μL用) 10個入り	¥3,500			○	○			
AX-ADP-10ML	接続アダプタ (10 mL用) 10個入り	¥3,500					○		
AX-CYL-200	MPB-200-8用 シリンダユニット (8本入り)	¥17,000						○	
AX-CYL-1200	MPB-1200-8用 シリンダユニット (8本入り)	¥17,000							○

* PA-10000の初期モデル(シリアル番号1R6107359以前)では、Bタイプのチップを本体のイジェクトボタンで取り外す事はできません (オプションのロアパーツ AX-LOW-10000に交換することでBタイプのチップも本体のイジェクトボタンで外せるようになります)

AP-20

乾電池付属

生産終了 (在庫限り)

コンパクト型 pHメータ

必要性を追求
《コンパクトでも機能的》

- pH電極モジュールは交換可能
- 基本分解能と精度でpH測定
- 自動温度補償機能 (ATC機能)
- 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
- 標準液でpH値の簡単校正
- コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
- ケースに入れて持ち運びに便利
- オートパワーオフ機能
- 防塵・防水 IP67
- 水道水で洗浄が可能



型名	AP-20
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	pH -1.0 ~ 12.0
分解能	0.1 pH
精度	±0.1 pH
電極のスロープ%表示	—
校正	1 ~ 3点校正
標準液自動認識	NIST (JIS) 標準液 pH 4.0、6.9、9.2 USA 標準液 pH 4.0、7.0、10.0
電源	LR44形アルカリボタン電池 1.5V 4個 電池寿命 約500時間
本体寸法	L170×φ38 mm (電極キャップ含まず)
本体重量	約 90 g (電極キャップ、電池含まず)
付属品	pH電極モジュール AX-APA20-31 1個 (本体に装着) *LR44形アルカリボタン電池 1.5 V 4個 (モニター用) *ケース、*取扱説明書
標準価格 (税抜)	¥15,000
商品コード	AP20
JANコード	4981046601320

*は非オプション

オプション

AX-APA20-31	pH電極 交換用電極モジュール	¥5,500 (税抜)
AX-APA-01	JCSS証明書付き pH4.01標準液 500 mL	¥4,200 (税抜)
AX-APA-02	JCSS証明書付き pH6.86標準液 500 mL	¥4,200 (税抜)
AX-APA-03	JCSS証明書付き pH9.18標準液 500 mL	¥4,200 (税抜)

pH電極
ビペット
メータ

タッチパネルモデル

MS-74AT/MX-53AT

New

AC100V

USB/RS-232C標準

液晶表示モデル

MS-74A/MX-53A/MF-53A/ML-53A

水分率表示 0.001 % ~

加熱乾燥式水分計

最小表示10 ppm (0.001 %) からの高精度測定
ご用途に合わせて 全6モデルをご用意
(タッチパネルモデル：2モデル / 液晶表示モデル：4モデル)



MS-74A



MS-74AT



MX-53A



MX-53AT

▶ 高い測定精度を実現する独自技術： SRA機構

測定精度を左右する重要なポイントは、「測定サンプルを均一に加熱し、しっかりと水分を飛ばしきること」。

エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構で、
① 測定サンプルを耐熱ガラスで全方向から囲み、
② 輻射熱によってサンプル全体を均一に加熱し、
水分をムラなくしっかりと除去します。この構造により、
高い測定精度を安定して実現することが可能です。



▶ タッチパネルモデルで操作性が大幅向上！

「取扱説明書なんて要らない」をコンセプトに設計した各メニューは直感的な操作が可能。測定モードの選択 / 測定条件の設定 / 設定の呼び出し・保存などを初心者でもすぐに使いこなせる、ユーザーフレンドリーな設計。

▶ 合否判定を表示してくれる 「コンパレータ機能」

品質管理などのルーティンチェックに便利な機能。
測定試料があらかじめ設定された「合格の水分率」の範囲内に入っているかを判断。

■ 測定経過をリアルタイムでグラフ表示



- 水分率 (%) のリアルタイムグラフ表示
- 時間あたりの変化量 (%/min) の数値表示
- 測定終了条件の判断をサポート

■ 見やすく管理しやすい測定プログラム



- 最大300セットの測定プログラムを記憶可能
- 日本語対応のプログラム名登録：試料名や用途に応じた管理が可能
- 画像添付機能・検索機能：試料の外観写真などを登録することで、プログラムの選択が容易になり、測定条件の取り違いや設定ミスを防止
- ※ 登録済みの設定は番号やキーワードで迅速に検索可能

■ テストサンプルによる機能確認

酒石酸ナトリウム二水和物専用の測定プログラム。
合否判定が可能！コンパレータ機能によってテストサンプルの測定結果の合否を判定。

■ サンプルプログラム

加熱プログラムの設定に困るユーザー向けにサンプル加熱プログラムを100種類以上用意。プログラムをコピーしてカスタマイズも可能。タッチパネルは測定結果まで参照できる測定例(サンプルブック)として結果の確認も可能。

■ 樹脂測定を支援するガイド機能

樹脂測定ガイド機能は1 %以下の低水分率の樹脂ペレット(プラスチック)を測定するための、試料質量・加熱温度・加熱時間の設定をサポート。

■ 日常点検機能

毎日測定前に行う点検機能。
センサーの簡易的な点検や周囲の環境の確認を促す機能。

表示部			カラータッチパネル		液晶表示			
型名			MS-74AT	MX-53AT	MS-74A	MX-53A	MF-53A	ML-53A
加熱方式			400 W ハロゲンランプ					
試料皿の温度設定の範囲			30 °C ~ 200 °C (1 °C ステップ)					
測定可能な試料質量			0.1 g ~ 71 g	0.1 g ~ 51 g	0.1 g ~ 71 g	0.1 g ~ 51 g		
測定精度	水分率	試料質量5 g以上	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.05%	0.10%
再現性		試料質量1 g 以上	0.05%	0.10%	0.05%	0.10%	0.20%	0.50%
標準偏差	質量		0.0002 g	0.001 g	0.0002 g	0.001 g	0.002 g	0.005 g
最小表示	水分率		0.001 %, 0.01 %, 0.1 %	0.01 %, 0.1 %	0.001 %, 0.01 %, 0.1 %	0.01 %, 0.1 %	0.05 %, 0.1%, 1%	0.1 % 、 1 %
	質量		0.0001 g	0.001 g	0.0001 g	0.001 g	0.002 g	0.005 g
測定条件	測定モード	標準モード	測定精度により、試料質量、終了条件を自動決定し、終了条件に達すると測定終了					
		タイマーモード	一定時間加熱後、測定終了 (1分 ~ 480分)					
		カスタムモード	測定条件を細かく設定可能なモード 設定した終了条件に達すると測定終了					
	加熱パターン		標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱					
	測定単位		水分率 (加熱前基準)、水分率 (Atro 加熱後基準)、固形分、比率、グラム					
測定結果の記憶数	測定条件の記憶数		300セット			200セット		
			3000個			200個		
インターフェース	RS-232C		D-Sub9 ピン(オス) EIA RS-232C					
	USB (デバイス)		Type-C (メス) USB2.0 HID CDC					
	USB (ホスト)		Type-A (メス) USB メモリ専用			—		
	LAN		RJ45 TCP/IP			—		
	Bluetooth		Bluetooth 5.0			—		
試料皿寸法			φ90 mm					
商品コード			MS74AT	MX53AT	MS74A	MX53A	MF53A	ML53A
JANコード			4981046315111	4981046180740	4981046629195	4981046282727	4981046518857	4981046793643
標準価格 (税抜)			¥428,000	¥238,000	¥328,000	¥198,000	¥178,000	¥148,000

機能	タッチパネルモデル	液晶表示モデル	旧モデル*
表示部	5インチカラータッチパネル	モノクロ液晶	蛍光管表示
日常点検機能	○	×	×
加熱温度判定機能	○	△ (簡易動作)	×
プレヒート	○	○	×
グラフ表示	○	×	×
測定結果補正機能	○	○	×
測定結果PDFレポート	○	×	×
詳細な試料登録	○	×	×
樹脂測定ガイド	○	×	×
操作履歴保存	○	×	×
外国語表示	○	×	×
RS-232C	○	○	○
USBファンクション	○	○	×
USBホスト	○	×	×
有線イーサネット	○	×	×
Bluetooth	○	×	×


※旧モデル：MS-70、MX-50、MF-50、ML-50

オプション


AX-MXA-30	使い捨てアルミ皿 (φ90 mm、100枚セット)	¥5,000 (税抜)
AX-MXA-31	試料皿 (φ90 mm、100 枚セット)	¥15,000 (税抜)
AX-MX-32-1	ガラス繊維シート φ70 mm (濾紙、100枚セット)	¥10,000 (税抜)
AX-MXA-32-2	ガラス繊維シート φ86 mm (ガラスペーパー、100枚セット)※1	¥4,000 (税抜)
AX-MX-33	テストサンプル (酒石酸ナトリウム二水和物30 g × 12セット)※1	¥6,000 (税抜)
AX-MX-34-120V	ハロゲンランプ (100 V ~ 120 V)	¥10,000 (税抜)
AX-MXA-35	試料皿取手 (2個セット)	¥5,000 (税抜)
AX-MX-36	ピンセット (2個セット)※1	¥1,000 (税抜)
AX-MX-37	スプーン (2個セット)※1	¥1,300 (税抜)
AX-MXA-38	表示部保護カバー 液晶表示モデル用 (5枚セット)	¥7,000 (税抜)
AX-MXAT-38	表示保護カバー タッチパネル用 (5枚セット)	¥7,000 (税抜)
AX-MXA-39	本体部カバー※1	¥3,000 (税抜)
AX-MX-41	質量センサの感度調整用銅 (20 g、OIML F1級精度)※在庫限り	¥6,000 (税抜)
AX-MXA-43	温度調整キット (校正証明書付)	¥45,000 (税抜)
AX-KO7919-200	USB ケーブル 2 m (Type-A-Type-C)※1	¥1,000 (税抜)
AX-FST6.3A250V	ヒューズ T6.3A 250 V	¥1,000 (税抜)

※1 MS-74A (AT)、MX-53A (AT)に付属。 各付属品については取扱説明書をご確認ください。

WinCT-Moisture 液晶表示モデル向けの無償ソフト



加熱温度判定ソフト“RsTemp”を利用した測定例



グラフィックソフト“RsFig”を利用した測定例

対応OS：Windows 10、11

加熱乾燥式水分計で測定したデータを簡単にPCに取り込むことが可能です。
水分率の時間変化をグラフ表示します。

- ▶ 水分率の時間変化をグラフ表示
- ▶ 短時間で精度よく測定
- ▶ 最適加熱条件を短時間で自動判定
- ▶ 測定データの統計処理が可能
- ▶ データをCSVファイルに保存可能
- ▶ 水分率以外の物性変化の定量化
- ▶ RsSetupを使用してPC上で、加熱条件の設定、バックアップが可能(旧モデルには非対応)

PCとの接続には、USBケーブル「AX-KO7919-200」をお使いください。
AX-KO7919-200はMS-74A/ MX-53A / MS-74AT / MX-53ATに付属しています。
タッチパネルモデルもPCに接続することでWinCT-Moistureを使用できます。
PCの大きな画面で見たい、PCで直接データ取得をしたい場合などにお使いください。

JIS Z8803

音叉振動式は、液体中で振動子を共振させ、振動子を一定振幅で動かすのに必要となる加振力から粘度を求めます。《特許取得済》

音叉振動式粘度計

▶ 測定範囲0.3 mPa・s～ 低粘度領域の粘度測定が可能 (SV-1A/SV-10A/SV-10)

•低粘度から高粘度までの幅広いレンジをセンサーの交換をしないで連続測定可能

▶ 粘度の変化・安定をリアルタイムに測定


- 感度が高い：温度変化による粘度の変化や粘度が安定するタイミングなどの把握に
- 振動子と温度センサーは隣接しており、粘度と温度の相関性を正確に把握することが可能
- センサー部は薄いプレート形状をしているので、測定の際にセンサー自体の動作で測定サンプルの破壊が少なく、試料の粘度変化や温度変化に素早く応答したリアルタイムな測定が可能
- 簡単測定：センサー部を測定サンプルに浸けるだけ、細かいセッティング不要
- センサー部の清掃が容易
- 付属容器やピーカーなど、透明の容器を使用することで、試料の状態を見ながら測定可能

▶ 攪拌しながら測定が可能 マグネットスターラーなどで攪拌しながら測定が可能

•ピーカーなどの任意の容器で測定可能(使用する容器での校正は必要です)

▶ 連続的に自動測定～自動終了

- データ処理ソフトWinCT-Viscosity付属・粘度と温度の相関性をグラフ化
- データはCSVファイルで保存



※グラフの背景色は変更可能



SV-1A



SV-10




SV-10H

SV型(音叉振動式)粘度計の測定理論・機構

測定原理	流体中で、振動子を共振させ、振動子を一定振幅で動かすのに必要となる加振力(トルク)から粘度を求める。
測定機構	左右の振動子は恒弾性バネで支持され、予め共振可能に調整される。この振動子を一定振幅で駆動する力(トルク)が液体の粘性抵抗に比例することから粘度を測定する。


粘度の絶対値を求める場合は、SVシリーズの測定結果をその液体の密度[g/cm³]で除してください。SVシリーズは、測定原理から、「粘度×密度」を検出し、表示しています(SVシリーズの表示値の単位としては、実際にはmPa・s×g/cm³となります)。




WinCT-Viscosity 粘度計用データ通信ソフトウェア

測定データをパソコンへ取り込み、リアルタイムグラフ化する専用ソフトWinCT-Viscosityを標準付属。(SV-Hを除く)


対応OS：Windows XP、7、8.1、10、11



潤滑油の温度・粘度



卵白の温度変化



界面活性剤 曇点測定

SV-A

JIS Z8803

ACアダプタ付属
RS-232C標準

測定粘度範囲 0.3 ~ 100,000 mPa・s

2 mLから測定可能な 粘度計(SV-1A)



防振台 AD-1671A ¥78,000 (税抜)

振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に測定できます。

◎低い周波数の振動から除去可能 ◎減衰時間が短く振動を速く吸収

本体寸法：460 (W) × 400 (D) × 76 (H) mm 質量：27 kg

● スタンドセット
● (X-Y-Zステージ付
● 計量部固定スタンド)

ケーブル1.5 m
(脱着式)

▶ 耐侵食性の強い振動子

チタン製

▶ スタンドセット標準付属

X-Y-Zステージ付 計量部固定スタンド

▶ WinCT-Viscosity標準添付

USB接続可能

▶ 各種容器標準付属

サンプル容器、ガラス容器、循環水ジャケット

※機種によって付属品が異なります。

▶ ハンディ使用も可能

ハンディ専用機SV-Hシリーズもあります。

■ フルレンジ1%の高い測定精度※


■ 0.3 ~ 1,000 mPa・s / 0.3 ~ 10,000 mPa・s /
1,000 ~ 100,000 mPa・sと広い測定範囲

■ 正確な温度検出

■ 長時間の連続測定可能

■ 物性変化の連続測定可能

チタン製
(振動子&温度センサー)



標準付属・容器セット《SV-Aシリーズは容器セットが標準で付属されます。》

SV-1A標準付属品(2 mL)

(循環水ジャケット付) セット…AX-SV-55

(SV-1A/1H用)



SV-10A/100A標準付属品

(10 mL/13 mL/45 mL)

(循環水ジャケット付) セット…AX-SV-54

(SV全機種にも使用可能)



2 mLから測定可能

フタ付サンプル容器、ガラス容器、容器台、
循環水ジャケットのセットが付属 (SV-1A)

【測定例】

- ・ ナノ粒子などの粒子径分布を正確に測定、補正するための粘度測定
- ・ バイオマテリアル、血液、蛋白質、医薬／化粧品、食品の研究開発と粘度測定
- ・ 高分子材料、無機材料、インク、塗料、顔料などの粘度測定
- ・ レジスト液、半導体の研磨剤、溶剤などの粘度管理
- ・ ポリマー、接着剤、蛋白質などの硬化過程、ゲル化点の測定
- ・ 非イオン系界面活性剤の曇点測定
- ・ 潤滑油、エンジンオイルの温度変化過程と粘度変化の測定

粘度計

型名		SV-1A	SV-10A	SV-100A
測定方式		SV型（音叉振動式）／固有振動数 30 Hz		
表示範囲*1		0.3～1,000 mPa・s	0.3～10,000 mPa・s	1～100 Pa・s（1,000～100,000 mPa・s）
測定精度*2	繰り返し性*3	1％（標準偏差）		
	確度*4	±5％または±0.6 mPa・sの 大きい方（1～100 mPa・s）	±3％（1～1,000 mPa・s）	±5％（1～10 Pa・s （1,000～10,000 mPa・s）
最少サンプル量		2 mL	10 mL	
試料温度測定部		0～160℃／0.1℃表示		
電源		ACアダプタ（TB-248：100 V 50 Hz/60 Hz、約14 VA）		
標準価格（税抜）		¥546,000		
商品コード		SV1A	SV10A	SV100A
JANコード		4981046603270	4981046603287	4981046603492

*1 粘度の絶対値を求める場合は、SV-Aシリーズの測定結果をその液体の密度[g/cm³]で除してください。

SV-Aシリーズは、測定原理から実際には、「粘度×密度」の値を表示しているためです (SV-Aシリーズの表示される単位としては、

実際には mPa・s × g/cm³ となっております)。

*2 SV-1Aは、サンプル容器 (2 mL)、SV-10A、SV-100Aは、サンプル容器 (45 mL) 使用時

*3 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

*4 温度範囲は20 ~ 30 °C、結露しない環境にて、粘度計校正標準液での校正後の値。

測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。

注意) 振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。

★高粘度の少量測定はご相談ください。

★その他のオプションにつきましては、
81ページをご覧ください。



シアレートの変更による低粘度コロイドから高粘度スラリーまでの物性評価が可能な

音叉振動式レオメータRVシリーズ もございます。

RV-10000 ¥1,200,000 (税抜) / RV-10000A ¥2,000,000 (税抜) 詳しくは、お問い合わせください。

SV

JIS Z8803

ACアダプタ付属
RS-232C標準

測定粘度範囲 0.3 ~ 100,000 mPa・s

幅広い測定レンジの粘度計




ケーブル1.5 m (脱着式)

SV-10

SV-100



粘度検出部



温度測定部

ステンレス(SUS304)に
金メッキ製振動子

35 mLの試料でOK

高い測定精度 ★特許取得済

新開発SV型(音叉振動式)によるフルレンジ1 %の高精度再現性を達成。
また、粘度の標準液を利用し粘度校正が可能
※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたまま繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差)

選べる測定範囲

振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能

WinCT-Viscosity標準添付

USB接続可能

ユーザーでの校正可能

粘度標準液を利用し、粘度校正可能

物性変化測定可能

共振振動により高度な分解能を有しており、界面活性剤などの曇点測定および濡れ性などの表面・界面変化などの測定が可能

正確な温度検出

粘度検出部(振動子)の熱容量が小さいため、温度平衡までの時間が短く試料の正確な温度測定が可能

長時間の連続測定

振動駆動部に回転部がなく、メンテナンス性に優れ、粘度の連続測定が可能

■ 非ニュートン液体・流動状試料・ゾルゲル測定可能

■ RS-232C (D-Sub25Pメス) 標準装備

■ 大型蛍光表示

■ 校正用標準液(オプション)

型名	SV-10	SV-100
測定方式	SV型(音叉振動式) / 固有振動数 30Hz	
表示範囲*1	0.3 ~ 10,000 mPa・s	1 ~ 100 Pa・s (1,000 ~ 100,000 mPa・s)
測定精度*2	1 % (標準偏差)	
繰り返し性*3	±3 % (1 ~ 1,000 mPa・s)	
精度*4	±5 % (1 ~ 10 Pa・s (1,000 ~ 10,000 mPa・s))	
サンプル量	35 mL ~ 45 mL (標準サンプル容器使用時) ★	
試料温度測定部	0 ~ 160 °C / 0.1 °C表示	
電源	ACアダプタ(TB-248 : 100 V 50 Hz/60 Hz、約14 VA)	
外形寸法/質量	計測部 332 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm/約5.0 kg	表示部 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm/約1.3 kg
標準価格(税抜)	¥298,000	
商品コード	SV10	SV100
JANコード	4981046600750	4981046600859

*1 粘度の絶対値を求める場合は、SVシリーズの表示値をその液体の密度[g/cm³]で除してください。
SVシリーズは、測定原理から実際には、「粘度×密度」の値を表示しているためです(SVシリーズの表示される単位としては、実際にはmPa・s×g/cm³となっております)。

*2 サンプル容器(45 mL)使用時

*3 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

*4 温度範囲は20 ~ 30 °C、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。

測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。

注意) 振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。

★AX-SV-34の使用により、10 mLでの測定も可能

★その他のオプションにつきましては、81ページをご覧ください。

SV-H

JIS Z8803

ハンディタイプ

ACアダプタ付属
RS-232C標準

測定粘度範囲 0.3 ~ 100,000 mPa・s

簡易ハンディタイプの粘度計

ケーブル1.5 m
(脱着式)

キャリングケース標準装備

(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属されていません)

2 mLから測定可能

(SV-1H、AX-SV-51使用時)

型名	SV-1H	SV-10H	SV-100H
測定方式	SV型(音叉振動式) / 固有振動数 30Hz		
表示範囲*1	0.3 ~ 1,000 mPa・s	0.3 ~ 10,000 mPa・s	1 ~ 100 Pa・s (1,000 ~ 100,000 mPa・s)
測定精度*2	1 % (標準偏差)		
繰り返し性*3	±5%または±0.6 mPa・sの 大きい方(1 ~ 100 mPa・s)		
精度*4	±3 % (1 ~ 1,000 mPa・s)		
サンプル量	10 mL (AX-SV-34使用時)		
試料温度測定部	0 ~ 160 °C / 0.1 °C表示		
電源	ACアダプタ(TB-248 : 100 V 50 Hz/60 Hz、約14 VA)		
標準価格(税抜)	¥248,000		
商品コード	SV1H	SV10H	SV100H
JANコード	4981046603089	4981046603096	4981046603102

*1 粘度の絶対値を求める場合は、SV-Hシリーズの測定結果をその液体の密度[g/cm³]で除してください。
SV-Hシリーズは、測定原理から実際には、「粘度×密度」の値を表示しているためです(SV-Hシリーズの表示される単位としては、実際にはmPa・s×g/cm³となっております)。

*2 SV-1Hは、サンプル容器(2 mL)、SV-10H、SV-100Hは、サンプル容器(45 mL)使用時

*3 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

*4 温度範囲は20 ~ 30 °C、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。

測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。

注意) 振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。

★その他のオプションにつきましては、81ページをご覧ください。

SVシリーズオプション

推奨品

品名	型名	標準価格(税抜)
USBコンバータ・ケーブルセット (PCに接続する場合に必要です)【SV-Aに標準付属】	AX-USB-25P	¥10,000
ディスポ容器 (PET、10 mL、40個入り / 付属のサンプル容器35～45 mL用に載せて使用します)	AX-SV-63	¥4,000

容器1

サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量35～45 mL) 付属品と同じもの10個セット	AX-SV-33	¥10,000
少量サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量10 mL) フタ付10個セット	AX-SV-34	¥10,000
ガラス容器セット (ガラス容器 (容量約13 mL) ×1個、ガラス容器ホルダー×1個、サンプル容器 (容量約35～45 mL) ×1個)	AX-SV-35	¥19,500
循環水ジャケット1個 (本体: PC (ポリカーボネート) 製、パッキン: シリコンゴム製)、少量サンプル容器 (容量10 mL) フタ付4個 ^{*5}	AX-SV-37	¥15,000
容器ホルダー (透明) (PC (ポリカーボネート) 製、容量2 mL用) 5個セット SV-1A用	AX-SV-56-1	¥10,000
容器ホルダー (黒) (PC (ポリカーボネート) 製、容量2 mL用) 5個セット SV-1A用	AX-SV-56-2	¥10,000
サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量2 mL) フタ付き100個セット SV-1A用	AX-SV-58	¥15,000
ガラス容器 (容量2 mL) 5個セット、容器台1個 SV-1A用	AX-SV-59	¥30,000

^{*5} 循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります

容器2

ガラス容器 (容量約60 mL、内径47 mm) 10個セット	AX-SV-38	¥5,000
プラスチック保存容器 (本体・フタ: PP (ポリプロピレン)、中フタ: LDPE (低密度ポリエチレン)) (密閉性に優れ液漏れしにくい) (容量120 mL)、20個セット	AX-SV-39	¥10,000
容器セット (10 mL/13 mL/45 mL) (循環水ジャケット付き) ^{*6}	AX-SV-54	¥60,000
容器セット (2 mL) (循環水ジャケット付き) SV-1A用 ^{*7}	AX-SV-55	¥60,000
容器台 (容量2 mL用) 2個セット SV-1A用	AX-SV-57	¥10,000

^{*6} サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量45 mL) ×5個、少量サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量10 mL) ×5個、ガラス容器 (容量13 mL) ×2個、循環水ジャケット×1個

^{*7} サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量45 mL) ×5個、SV-1A用少量サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製 / 容量2 mL) ×10個、ガラス容器 (容量2 mL) ×10個、循環水ジャケット×1個、2mL用容器台1個

その他

位置決め用ストッパー	AX-SV-36	¥10,000
アナログ電圧出力 (0～1 V)	AX-SV-42	¥60,000
スタンドセット (X-Y-Zステージ付き計量部固定スタンド) ^{*8}	AX-SV-51	¥140,000
X-Y-Zステージ	AX-SV-52	¥70,000
ソフトウェア、USBコンバータ・ケーブルセット ^{*9}	AX-SV-53-JA	¥98,000
電磁スターラー (リモート・マイク型)	AX-SV-61	¥120,000
RV/SV用本体カバー (測定部用)【SV-Aに標準付属】	AX-SV-62-1	¥3,000
RV/SV用表示部・コントローラ部用カバー【SV-Aに標準付属】	AX-SV-62-2	¥1,000

^{*8} 計量部固定スタンド×1個、X-Y-Zステージ×1個、サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量2 mL) フタ付き×1個、容器ホルダー (PC (ポリカーボネート) 製、容量2 mL用) ×1個、サンプル容器 (PC (ポリカーボネート) 製、容量45 mL) ×1個

^{*9} WinCT-Viscosity×1個、RS-232Cケーブル×1個、シリアル-USBコンバータ×1個

校正用標準液

粘度計校正用標準液 (JS2.5) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-2.5	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS5) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-5	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS10) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-10	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS20) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-20	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS50) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-50	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS100) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-100	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS200) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-200	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS500) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-500	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS1000) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-1000	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS2000) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能 ^{*10}	AX-SV-31-2000	¥48,000
粘度計校正用標準液 (JS14000) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能	AX-SV-31-14000	¥50,000
粘度計校正用標準液 (JS160000) : 容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能	AX-SV-31-160000	¥50,000

^{*10} 25℃以下でご使用ください

使用可能な粘度計校正用標準液

	SV-1A/1H	SV-10/10A/10H	SV-100/100A/100H
AX-SV-31-2.5	○	○	—
AX-SV-31-5	○	○	—
AX-SV-31-10	○	○	—
AX-SV-31-20	○	○	—
AX-SV-31-50	○	○	—
AX-SV-31-100	○	○	—
AX-SV-31-200	—	○	—
AX-SV-31-500	—	○	—
AX-SV-31-1000	—	○	—
AX-SV-31-2000	—	—	△
AX-SV-31-14000	—	—	○
AX-SV-31-160000	—	—	○

△ SV-100 / SV-100A / 100 Hで校正する場合、25℃以下でご使用ください。

除振台 AD-1671A ¥78,000 (税抜)

振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に測定できます。

- ◎ 低い周波数の振動から除去可能
- ◎ 減衰時間が短く振動を速く吸収




本体寸法 : 460(W) × 400(D) × 66(H) mm
質量 : 27 kg

粘度計

試料の温度コントロール

オプションの循環水ジャケット (AX-SV-37) と熱媒体の循環用装置として市販の恒温水槽をご用意いただくと、試料の温度を一定に保ったり、温度を変化させて粘度を測定することが可能になります。(オプションの少量サンプル容器AX-SV-34とガラス容器AX-SV-35が使用可能)

- AX-SV-37・・・循環水ジャケット (本体: PC (ポリカーボネート) 製、パッキン: シリコンゴム製)
- ・少量サンプル容器、フタ 各4個付属
- ・付属の少量サンプル容器、またはオプションとなるガラス容器を使用します。
- ・仕様 ●使用温度範囲: 0℃～100℃ ●循環用ノズル外形: φ10.5 mm ●推奨ホース: シリコンチューブ 内径φ8 mm ●水槽内圧力は1 kgf/cm²以内で使用してください。
- ・別途、市販の恒温水槽が必要となります。
- ・水槽底面にスターラーをセットし、粘度値1,000 mP・sまで攪拌できます。(SV-10のみ)
- スターラー: AX-SV-61
- 回転子は6 mm×φ4 mm (全長×直径) のものをお使いください。



オプション

目次

プリンタ	P83~P83	AD-8129TH サーマルプリンタ	AD-8126ミニプリンタ	AD-8128Bラベルプリンタ
接続ケーブル	P84	AX-USBケーブル	RS-232Cケーブル	AD-8526イーサネット
データ管理・保存 (Bluetooth通信)	P85	AD-8541-SCALE-JA	AD-8541PC ドングル	
データ管理・保存	P86~P87	計量結果をPCに取込む	データ処理ソフトWinCT	
	P88	AD-1688	AD-8527	
	P89	AD-1687		
棚卸・出荷管理	P89	AD-1612コンパレータライト	AD-8951コンパレータライト	
便利なオスメオプション	P90	AX-SW137 / 138 / 128フットスイッチ		AD-1682充電バッテリー
生産ライン / 外部表示	P91	自動生産ライン使用時の注意点		
	P92	AD-8922A外部コントローラ	AD-8920A外部表示器	AD-8931外部表示器
	P93	AD-8923計量ラインコントローラ	AD-8551R Modbusコンバータ	AD-8552EIP EtherNet/IP コンバータ
高精度確保に推奨 (分析天びん用)	P94	AD-1683Aイオナイザー	AD-1683イオナイザー	AD-1684A静電気測定
	P95	風防 (×4モデル)	AD-1641風速計	AD-1671除振台
消耗品	P96	プリンタ用紙	インクリボン	ACアダプタ

プリンタ比較表

モデル	サーマルプリンタ	ミニプリンタ	ラベルプリンタ	内蔵プリンタ付き台はかり
型名	AD-8129TH	AD-8126	AD-8128B	HW-CP / HV-CP
画像				
概要 位置づけ	主力モデル RS232C出力があるほとんどのA&Dの天びんはかりに接続可能。 テンキー、液晶パネル付き、コマンド送信可、フットスイッチも接続可とマルチな機能をもつ一番売れている定番モデル。	エントリーモデル 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 ※1 (複数の情報を印字したい場合はAD-8129THを推奨)	ラベルシール専用モデル 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 ※1 ・計量値のみを印字する場合：セットアップ不要 ・2行以上印字する場合：PCに接続して印刷レイアウトを変更 ※2	内蔵プリンタタイプ 台はかりHW-CP、HV-CPシリーズ。 内蔵型なので場所をとらない。
方式	サーマル式	ドットインパクト式	サーマル式	
紙幅	57.5 mm	57.5 mm	40×60 mm タテ・ヨコ変更可能	57.5 mm
日付時刻印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
インターバル印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	×	×
統計演算	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	× (累計機能のみ)
ID印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
プリンタ側からのコマンド	印字	○	×	×
	ゼロ (風袋引き)	○	×	×
パスワードロック機能	○	×	×	×
インタフェース	RS-232C(D-Sub9P)	RS-232C(D-Sub25P)	RS-232C(D-Sub9P)	
用紙	普通紙	AX-PP147-S	AX-PP182-4060-S	AX-PP147-S
	無塵紙	AX-PP183-S	×	×
インクリボン	×	AX-IR-91B-S	×	×
フットスイッチの接続	可：AX-SW138	×	×	可※3
付属ケーブル	1本付属：D-Sub9P用	1本付属：D-Sub9P用	別売	×
電源	ACアダプタ (付属) 別売バッテリー・ユニット AD-1682	ACアダプタ (付属)	ACアダプタ (付属)	内蔵 (別電源不要)
標準価格 (税抜)	¥70,000	¥60,000	¥150,000	各製品ページをご覧ください (P.41 / P.47 / P.66 / P.67)

※1 AD-8126：ダンププリントは計量器側から出力されたものを全て印字します (下記「メモ：ダンププリントとは」参照)。

※2 AD-8128B：2行以上に印字する場合は付属ソフトをインストールしたPCに接続してソフト上での変更が必要です。

※3 外部接点入力 (HVW-04C-JA)、フットスイッチ (AX-SW137-REZERO)が必要です。台はかりの内部設定 (外部接点入力1) にて機能を選択してください。

×メモ ダンププリントとは

計量器から出力されたデータをそのまま印字します。

例) 計量器から、「ST,(計量値が安定)」 「US,(計量値が不安定)」といったヘッダーが付加され、「ST, +0012.500 g」のように+やゼロなど出力されたものを全て印字します。
印字する内容を選択したい場合はGX-Aなどの計量器側で設定が出来るモデルをお使い頂くか、マルチプリンタ AD-8129THを選定してください。

プリンタ

AD-8129TH

ACアダプタ付属

紙幅 57.5 mm

¥70,000 (税抜)

JANコード: 4981046581080

サーマルプリンタ



印字例

ID CODE	(00000000)
NO. 1 WT	123.45 (g)
NO. 2 WT	123.45 (g)
NO. 3 WT	123.45 (g)

***** SUB TOTAL *****	
2024/05/22 09:54:13	
ID CODE 00000001	
N 3	
TOTAL	370.37 g

方式	サーマル式
文字仕様	13ドット × 28ドット
文字仕様	1.5 (W) × 2.6 (H) mm
印字速度	約16行/秒
印字文字数	24文字 / 行
電源	専用ACアダプタ (標準付属)
質量	約500 g
外形寸法	174 (W) × 141 (D) × 87 (H) mm
インタフェース	D-Sub9P (オス) (RS-232C 兼 カレントループ)
商品コード	AD8129TH

オプション

AX-PP147-S プリント用感熱紙 ¥5,000 (税抜) 5巻 紙幅 57.5 mm、長さ 約30 m
 AX-PP183-S プリント用感熱無塵紙 ¥30,000 (税抜) 10巻 紙幅 57 mm、長さ 約25 m

液晶パネル・テンキー付きで簡単設定
無塵紙も使用可能

▶統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を出力する機能

▶便利な液晶パネル付き

計量値の表示・プリンタの状態の確認可能

▶時計機能付き

プリントキーで日付・時刻それぞれ印字可能

■パスワードロック機能

日付・時刻・内部設定変更

■付属品：接続ケーブル / プリント用感熱紙 / ACアダプタ

・D-Sub9P-9Pケーブル AX-KO2741-100 (1 m)

・プリント用感熱紙 AX-PP147-S (1巻)

・ACアダプタ AX-TB305-A

■多種製品に接続可能

天びん、台はかり、個数計、水分計、粘度計、インジケータなど

■サーマル式

■RS-232C/カレントループ入力 選択可能(接続機器にそれぞれの出力が必要)

AX-KO2741-100 RS-232C ケーブル (D-sub9P- 9P、1 m 標準付属) ¥4,500 (税抜)
 AX-KO2116-090 RS-232C ケーブル (D-Sub25P-9P、0.9 m) ¥4,500 (税抜)
 AX-KO1786-200 RS-232C ケーブル (DIN- 9P、2 m) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO5291-100 カレントループケーブル 1 m ¥5,000 (税抜)
 AX-KO3285-320 端子台用ケーブル (パラ線) 3 m ¥13,000 (税抜)
 AX-SW138 フットスイッチ (印字 またはリゼ口用) ¥10,000 (税抜)
 AX-TB305-A ACアダプタ (標準付属) ¥5,000 (税抜)

AD-8126

ACアダプタ付属

紙幅 57.5 mm

¥60,000 (税抜)

JANコード: 4981046608718

ミニプリンタ



計量値印字例

ST, +12917.93 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg

方式	ドットインパクト方式
文字仕様	(5+1) × 8ドット
文字仕様	約1.62 (W) × 2.4 (H) mm
印字速度	約2.5行/秒
印字文字数	24文字 / 行
電源	専用ACアダプタ (標準付属)
質量	約470 g
外形寸法	106 (W) × 180 (D) × 88 (H) mm
商品コード	AD8126

オプション

AX-PP137-S プリント用紙 (普通紙) ¥5,000 (税抜) / 10巻 (紙幅57.5 mm)
 AX-PP173-S プリント用紙 (無塵紙) ¥9,800 (税抜) / 10巻 (紙幅57.5 mm)
 AX-IR-91B-S インクリボン (黒) ¥5,000 (税抜) / 5個
 AX-TB256 ACアダプタ (標準付属品) ¥8,500 (税抜)
 AX-KO1710-200*1 接続ケーブル (D-Sub9P用) 2 m ¥9,000 (税抜)
 AX-KO445-200 接続ケーブル (D-Sub25P用) 2 m ¥11,000 (税抜)
 AX-KO6507-200 接続ケーブル (パラ線) 2 m ¥8,000 (税抜)
 AX-KO577A-200 接続ケーブル (DIN用) 2 m ¥9,000 (税抜)
 AX-KO4214-180 接続ケーブル (AD-1691用) 1.8 m ¥5,000 (税抜)

*1 標準付属品と同等のもの

無塵紙も使用可能

▶接続ケーブル (D-Sub9P用) 標準付属

接続する機種によってインタフェースの形状が異なります。ご注文時にご指定いただくことでオプションケーブルに変更可能です【D-Sub25P用：改造コード (01000) / DIN用：改造コード (02000) / D-Sub9Pクロスケーブル：改造コード (03100)】

▶ドットインパクト方式

■RS-232C入力 (接続機器にRS-232C出力が必要)

■ACアダプタ 標準付属

※カレンダー (日付・時刻) 機能はありません

AD-8128B

ACアダプタ付属

¥150,000 (税抜) / 商品コード: AD8128B

JANコード: 4981046729079

ラベルプリンタ



電子天びん (GX-A)

2020/04/01 11:22:33 WT +1.00 g	WT +1.00 g
--------------------------------------	------------

デジタル台はかり (HW-C)

ST, +0001.000 kg	個数計 (HC-i)
ID 000001 QT +10 PC ST +1.000 kg UW +100.0000 g	

個数計 (FC-i)

2020/04/01 11:22:33 QT +10 PC ST +1.000 kg UW +100.0000 g	2020/04/01 11:22:33 ID 000001 ABCDEFHIJKL QT +10 PC ST +1.000 kg UW +100.0000 g
---	---

◆ 個数計 FC-I/GCシリーズとセットアップ販売を実施しています
面倒なセットアップ不要 (別途セットアップ費用が生じます)

▶シリアル変換ケーブル 標準付属

※ オプションの接続ケーブルが必要です。

▶天びん・はかりの計量値を印字

プリンタに印字用のテンプレートが設定されています。

出荷時設定では1行 (計量値を印字) となっています。

※他の設定に変更する場合、PCが必要です。

PCに接続して付属の専用ソフトを使って変更します。

▶感熱式

サーマル式

▶RS-232C入力

(接続機器にRS-232C出力が必要)

▶ACアダプタ 標準付属

オプション

ラベルシール ラベルシールはプリンタ本体には付属していません。 ¥13,000 (税抜)
 AX-PP182-4060-S 3巻セット 40 × 60 mm
 ※縦または横向きで印字できます。
 接続ケーブル AX-KO6469-300 (個数計FC-インリズ用、3 m) ¥10,000 (税抜)
 AX-KO1710-200 (D-Sub25P用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO1786-200 (DIN用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO2466-200 (D-Sub9P用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO3285-320 (パラ線用、3 m) ¥13,000 (税抜)


個数計FC-Iから出力される「FC-iフォーマット」のバーコードは印字できません。

※バーコードプリンタAD-8125 (廃盤モデル) のようにバーコードは印字しません。

接続ケーブル

AX-USB-25P/9P/DIN

USBコンバータ・ケーブルセット



■ 弊社の天びんやはかりの計量データ (RS-232C出力) を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット

型名	AX-USB-25P	AX-USB-9P	AX-USB-DIN	AX-USB-WIRE
天びん・はかり側	D-Sub25P	D-Sub9P	DIN	パラ線
付属ケーブル	D-Sub25P-D-Sub9P (約203 cm)	D-Sub9P-D-Sub9P (約179 cm)	DIN-D-Sub9P (約205 cm)	パラ線-D-Sub9P (約300 cm)
コンバータ	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)
PC側	USB	USB	USB	USB
対応可能な天びん・はかり	GR/MC/GX-K/GF-K/AD-4212A/AD-4212B/GP/FT/HD/MS/MX/MF/ML/SV/(HR/GX/GF/HA/EK-H/EK-G/EW-G/ET-W/FP/HC)	BM/GH/HR-A (AZ) /HR-i/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP/EK-i/EK-L/EW-i/EJ-B/AD-4212C/FC-i/FC-Si/FT-i/SN/AD-1690/ (EJ)	FG/HC-i	FS-i/HV-CWP/HW-CWP/SC/SE/SW
標準価格 (税抜)	¥10,000		¥13,000	¥22,000

RS-232Cケーブル

■ 天びん／はかりと、PLCなどの外部機器と接続するためのケーブル (K0XXX-200：ケーブル長 約2 m / K0XXX-500：約5 m / K0XXX-320：約3 m)

D-Sub9P メス-D-Sub9P オス

AX-KO2741-180 (ストレート全結線) ¥8,000 (税抜)
 AX-KO2741-450 (ストレート全結線) ¥14,000 (税抜)
 AX-KO2466-200 (9番ピン未結線) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO2737-500JA (天びん側防水) ¥20,000 (税抜)

D-Sub25P オス-D-Sub9P メス

AX-KO1710-200 ¥9,000 (税抜)
 AX-KO1710-500 ¥15,000 (税抜)

D-Sub25P オス-D-Sub25P オス

AX-KO445-200 ¥11,000 (税抜)

Din-D-Sub9P メス

AX-KO1786-200 ¥9,000 (税抜)
 AX-KO1786-500 ¥15,000 (税抜)

Din-D-Sub25P オス

AX-KO577A-200 ¥9,000 (税抜)

パラ線-D-Sub9P メス

対象機種：

SW、SC、SE、HW-KC、HV-KC、FS-i

AX-KO3285-320 ¥13,000 (税抜)

対象機種：SN-WP、SU

AX-KO6506-200 ¥8,000 (税抜)

パラ線-D-Sub25P オス

AX-KO6507-200 ¥8,000 (税抜)

RS-232C分岐ケーブル

■ 計量結果をPCとプリンタへ2ch出力

対象機種：D-Sub9Pの天びん

● AX-KO4454-010 (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pオス) ¥15,000 (税抜)



AD-8526

ACアダプタ付属

¥45,000 (税抜) / 商品コード：AD8526
 JANコード：4981046603010

■ 弊社の天びんやはかりのRS-232C出力をイーサネット (LAN) ポートに接続するためのコンバータ
 ■ ネットワークを利用した計量データの管理が可能 ■ イーサネットプロトコル TCP/IP

接続に必要なインタフェースとケーブルについて

計測器 (天びん・はかり) には、RS-232Cインタフェースが必要です。

イーサネットコンバータAD-8526の計測器側の接続コネクタはD-Sub (オス) です。

計測器側のRS-232Cインタフェースのコネクタ形状に合わせた接続ケーブルを選定してください。

■ AD-8526に標準付属する2種類の接続ケーブル

- ・計測器側D-sub9Pタイプ用 (約1.8 m)
- ・計測器側D-sub25Pタイプ用 (約2 m)

■ 計測器側がDINコネクタの場合

計測器側がDINコネクタの場合は、ご注文時に改造コード「02000」をご指定ください。

付属ケーブルをDINタイプ用 (AK-KO1786-200、約2 m) に変更できます。

■ 防水はかりの場合

- ・GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GX-L、FX-WP、FZ-WP：天びん側が防水仕様のケーブル AX-KO2737-500Aを使用可能です。
- ・SW、SC、SE、HV-CWP、HW-CWP：オプションのRS-232Cインタフェースと接続ケーブル AX-KO3285-320を使用します。

★BMシリーズは、オプションBM-08をご使用ください。
 GHシリーズは、オプションGH-08をご使用ください。
 HR-A (Z) シリーズは、オプションFXi-08をご使用ください。
 GX-A/GF-A/FZ-i/FX-iシリーズは、オプションFXi-08をご使用ください。
 AD-4212A/Bシリーズは、オプションAD4212A-08をご使用ください。
 AD-4212Fは別売ケーブルAX-KO3590-xxx (複数あり) をご使用ください。

付属ケーブル

- ・天びん側がD-Sub9P (1.8 m)
 - ・天びん側がD-Sub25P (2 m)
- ※注文時に改造コード「02000」にて計測器側がDINケーブル (2 m) に変更できます。



EtherNet/IPコンバータ：P93参照

AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ：p100～p101

データ管理・保存 (Bluetooth通信)

AD-8541-PC-JA

¥9,000(税抜) / 商品コード：AD8541-PC-JA
JANコード：4981046158855



※接続可能な機器についてはWebページでご確認ください

PC接続用 Bluetooth Dongle Bluetooth®

▶ 天びんはかりとPCをBluetoothで接続

PCに接続して使用します。

双方向通信でPC側からコマンド送信する場合に使用します

単方向通信の場合はPCやスマホなどのBluetooth機能に接続ができます

双方向通信をさせる場合はPC接続用 Dongle AD-8541-PC-JAが必要です

★P.11にもBluetooth通信の接続方法の説明があります

■ エー・アンド・デ이의無線通信に対応したモデルに対応

■ 最大通信距離 約10 m

AD-8541-SCALE-JA

¥9,000(税抜) / 商品コード：AD8541-SCALE-JA
JANコード：4981046103305



計量器接続用 Bluetoothコンバータ Bluetooth®

D-Sub9PのインタフェースがあるA&Dの天びん・はかりに接続することで、PCやスマートフォンとBluetooth通信が可能になります※

■ 双方向通信、単方向通信を選択可能

※ 一部モデルを除く (詳細はWebページでご確認ください)

■ 最大通信距離 約10 m

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

データ管理・保存

計量結果をパソコンに取り込むには

天びんや台はかりで計量して得た結果を、パソコンに取り込んで分析やデータベース作成、パソコン側からの計量器コントロールなどを計画されている場合、エー・アンド・デイなら、以下の方法からお選びいただけます。

① データを記録しておいて後でPCに計量結果を送る

▶ 計量データロガー AD-1688 ★

★WinCTは使用不可

▶ 環境ロガー AD-1687 ★


詳しくはP88をご覧ください。

送信のみ

② リアルタイムにPCにデータ送信

◆ 簡単に接続したい

- ・ 単方向通信
- ・ PCのExcelなどに書き込む(ソフト不要)



▶ クイックUSB ★

★WinCTは使用不可

送信のみ

標準装備または別売のクイックUSBにより、計量値をPCに送信可能です。PCの画面上で開いているExcelなどに直接書き込みます。

- ・ 標準装備：BA、BH、BM、GX-A/GF-A(WP)、GX-M/GF-M、GX-L/GF-L
- ・ 別売オプション：GH、FX/FZ、MC-A、EJ-B、SC/SE

▶ クイックUSBアダプタ AD-8527 ★


★WinCTは使用不可

送信のみ

詳しくはP88をご覧ください。

◆ データ取込みソフトを使って記録したい

- ・ PCからコマンドを送りたい
- ・ グラフ化してトレンドを見れるようにしたい



WinCT使用可能(次ページ参照)

▶ USBコンバータ(ケーブルセット)

双方向通信

天びん、台はかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンに取り込むための、コンバータとケーブルのセットをご用意しました(P84参照)。双方向通信や統計演算出力、GLP・GMP出力の取り込みができます。取り込み用ソフトは、WinCTをご利用ください。弊社ホームページより無償でダウンロードできます。

▶ USBインタフェース

双方向通信

標準装備または別売のUSBインタフェースでPCにデータ送信可能です。

- ・ 標準装備：BA、BH、GX-A/GF-A(WP)、GX-M/GF-M、GX-L/GF-L
※接続ケーブル付属
- ・ 別売オプション：FX/FZ ※接続ケーブル付属
HW-C/HV-C(WP) ※接続ケーブル別売

③ ワイヤレスで通信 BluetoothでリアルタイムにPCにデータ送信


▶ Bluetoothコンバータ、Bluetooth機能搭載モデル、スマートフォンと接続させる通信方法



詳細は P11 「A&DのBluetooth通信デバイス」をご覧ください

④ LANで通信 イーサネットを使用したデータ通信

双方向通信



LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です(P.84参照)。専用通信ソフト「WinCT-Plus」の使用で、1台のパソコンでLANやRS-232Cで接続した複数の計量器のデータを収集できます。また、コマンドで計量器のコントロールも可能です。

LANインタフェース標準装備：BA-T
オプション設定あり：BM、GH、HR-A(AZ)、FZ-i/FX-i(WP)、GX-A/GF-A、AD4212A/B
その他、RS-232Cインタフェースがあるモデルならばイーサネット・コンバータAD-8526を使用する事も可能です(P84参照)。

データ管理・保存

WinCT Windowsデータ取り込み用ソフトウェア

WinCTは、エー・アンド・デイの天びんや台はかりの計量データをパソコンに取り込むために作成したプログラムソフトウェアです。テキスト形式でデータを取り込んだり、市販のアプリケーションソフトのワークシート上に直接データを取り込んだり、グラフ化することが可能です。エー・アンド・デイの天びん・はかりなどで、RS-232Cインタフェースがついている製品であれば、パソコンにWinCTをダウンロードすることにより、双方向通信が可能となります。(クイックUSBでは使用できません)

※最新版のWinCTは、弊社ホームページより無償でダウンロード可能です。

WinCT (RsCom / RsKey / RsWeight) 対応OS: Windows

RsCom



コマンド送信やデータ受信を行い、テキスト形式で受信データを保持します。シンプルなデータ送受信や、通信確認に便利です。


RsKey



データ受信を行い、市販のアプリケーション上に直接受信データを書き込むことができます。受信データのデータ処理を行う場合に便利です。

※コマンド送信はできませんので、天びん、はかりからデータを出力する必要があります。


RsWeight



コマンド送信やデータ受信を行い、受信データをグラフ化することができます。計量物の比較や、経時変化の確認を行う場合に便利です。

WinCT-Plus

対応OS: Windows



「WinCT-Plus」を使用することにより、複数の天びんが測定したデータを収集し、パソコンへの取り込み、保存やデータ解析が簡単に可能となります。データは、RS-232Cインタフェースに直接接続するか、イーサネット・コンバータ(オプション)を介してLANに接続して収集が可能。「WinCT-Plus」は、次のソフトから構成されています。

RsMulti: RS-232Cイーサネット・コンバータを介してデータをパソコンに送信。パソコンより、天びんを制御

WinCT-UFC

WinCT-UFCは、ウェインゲインジケータ及び個数計(FC-Si/i)などのUFC機能を搭載したエー・アンド・デイ製計量器が出力する「UFC出力フォーマット」をPC上で編集、計量器に記憶させることが可能なソフトウェアです。

計量器に接続するプリンタの種類に合わせて「ダンプ印字モード」と「バーコードラベル印字モード」の2つのモードがあります。

WinCT-ParamSet

天びんの内部設定をPCから変更できるアプリケーションです。対応可能なモデル例 GX-A/GF-A、FZ-i/FX-i、GX-M/GF-Mなど。

WinCT-AD4212C

AD4212Cシリーズ専用。校正や計量スピードの調整、内部フィルター、ゼロトラック、平均化幅・時間の設定が行えます。

WinCT-AD4212F New

AD4212Fシリーズ専用。応答特性などの内部設定変更、自己点検機能(ECL)や、消費検出機能(ISD)の結果の出力、計量スピードのシミュレーションが行えます。

WinCT-GXA-Filter New

GX-AE/GX-A/GF-A(WP)、GX-M/GF-Mシリーズ専用。計量スピードの調整が可能なデータ通信ソフトウェアです。内部フィルター、ゼロトラック、平均化幅・時間などの設定が行えます。

WinCT-Counting New

個数計用。ID、単重、上下限值、風袋値などをPCでリストを作り、個数計に登録することが出来ます。その他内部設定なども変更が可能です。

AD-1688 計量データロガー 天びん・はかりの計量値を保存

ポケットロガー



キャップ装着時
IP65



データ保存時



持ち運び時



PCデータに送信時

オプション

- AX-KO3571-100 本体付属接続ケーブル (D-Sub9P用/約1 m)
 AX-KO3572-100 本体付属接続ケーブル (D-Sub25P用/約1 m)
 AX-KO3573-100 本体付属接続ケーブル (DIN用/約1 m) 各¥3,000 (税抜)

- ▶ 約5000の計量データを保持
日付・時刻入り
- ▶ 保存データを簡単にPCに取込み可能
CSVファイルにて、USBポートから取込み可 (専用ソフト不要)
- ▶ PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
- ▶ PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
離れた場所やクリーンルームなど

- ▶ GLP出力の記憶も可能
メモリ機能のない計量器でも、本機に記憶が可能
- ▶ 防塵・防水 IP65 キャップ装着時
- ▶ 接続ケーブル4本付属
RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル

▶ A&D製天びん・はかり全機種に対応

※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要 (計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55 (W) × 103 (D) × 16.5 (H) mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル (3種) 〈各1 m〉、 USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格 (税抜)	¥18,000
商品コード	AD1688
JANコード	4981046604437

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

AD-8527 クイックUSBアダプタ 天びん・はかりの計量値を送信



キャップ装着時
IP65

USB延長ケーブル



データ送信
(RS-232C)

計量器

オプション

- AX-KO3571-100 本体付属接続ケーブル (D-Sub9P用/約1 m)
 AX-KO3572-100 本体付属接続ケーブル (D-Sub25P用/約1 m)
 AX-KO3573-100 本体付属接続ケーブル (DIN用/約1 m) 各¥3,000 (税抜)

- ▶ 計量データをリアルタイムにPCへ送信可能
計量器側：RS-232C、PC側：USBポート ※データの保持は不可
- ▶ PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
- ▶ 簡単にExcelやWordにも直接入力可能
専用ソフト不要

- ▶ 専用電源不要
- ▶ 防塵・防水 IP65
計量器やPCに接続するだけで使用可能 キャップ装着時
- ▶ 接続ケーブル4本付属
RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル

▶ A&D製天びん・はかり全機種に対応

※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要 (計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55 (W) × 103 (D) × 16.5 (H) mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル (3種) 〈各1 m〉、 USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格 (税抜)	¥16,000
商品コード	AD8527
JANコード	4981046604444

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

新たにケーブルを発売します

AX-KO7695-500	AD-1688/AD-8527用接続ケーブル (防塵・防水天びん用) 接続可能な天びんの例：GX-AWP、GX-M、GX-Lなど	¥20,000 (税抜)
AX-KO7374-200	AD-1688/AD-8527用接続ケーブル (端子台接続はかり用) 接続可能な はかりの例：HW-CWP、SW、SC、SE、FS-iなど	¥8,000 (税抜)

それぞれのケーブルを AD-1688、AD-8527に付属のケーブル (AX-KO3571-100) に接続します
 (市販のジェンダーチェンジャーを使う必要がなくなりました)

※RS-232Cインタフェースは、天びんはかり本体標準装備のモデル/別売扱いのモデルがございますので、各モデルの仕様をご確認ください

天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存

AD-1687



オプション

AD-1687-01A *1	交換用温湿度センサー	¥15,000 (税抜)
AD1687-22	スタンド	¥8,000 (税抜)
AX-KO3994-100	外部温度センサー (固定タイプ)	¥20,000 (税抜)
AX-KO3995-100	外部温度センサー (ハンドグリップタイプ)	¥30,000 (税抜)
AX-KO3986-150	防水温湿度センサー延長ケーブル	¥10,000 (税抜)
AX-TB282	ACアダプタ	¥3,500 (税抜)

◆1 ソフトのバージョンVer.2.00以降用

環境口ガー

- ▶ **A&Dの天びん・はかりに接続可能**
(RS-232C出力がある型名のみ / 一部型名を除く)
- ▶ **温度・湿度・気圧・振動のセンサーを搭載**
- ▶ **単体で環境データ4つを同時に測定&記録**
温度・湿度・気圧・振動
- ▶ **計量データと環境データをセットで記録可能**
天びん・はかりのRS-232C出力に接続して可能
- ▶ **測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能**
データはCSVファイルにて保存
- ▶ **記憶データ数：最大10,000セット**
日付、時刻付き

接続可能機種はP.102への機能一覧表をご覧ください。

環境データ

	最小表示	測定範囲	測定精度
温度	0.1 °C	0 ~ 60 °C	±1.5 °C (0 ~ 10 °C、40 ~ 60 °C) ±1.0 °C (10.1 ~ 19.9 °C、30.1 ~ 39.9 °C) ±0.5 °C (20.0 ~ 30.0 °C)
湿度	0.1 %RH	0 ~ 100 %RH	±5 % (20 ~ 39.9 %, 60.1 ~ 80 %) ±3 % (40 ~ 60 %)
気圧	0.1 hPa	500 ~ 1100 hPa	±4 hPa (0 ~ 50 °C)
振動	1 Gal	0 ~ 2000 Gal	静加速度 ±20 %

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
電源	RS-232Cにて天びんから給電(アルカリ単3乾電池2個/USBからも給電可能)
外形寸法	127(W)×90(H)×36(D) mm (プロテクタ含む)
質量	約275 g (電池、プロテクタ含む)
付属品	天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1 m〉、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1 m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書
標準価格(税抜)	¥40,000
商品コード	AD1687
JANコード	4981046607605

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

※天びんとPCに接続したリアルタイム測定でインターバル測定をする場合は、天びん側にインターバル出力機能が必要です。

棚卸・出荷管理

AD-1612

¥28,000 (税抜) / 商品コード：AD1612-JA
JANコード：4981046157247



ブザー付き コンパレータライト

▶ ブザー付きコンパレータライト

天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。

- リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能
- コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利
さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して「5段階選別」の設定も可能
※天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段階選別が可能です
- 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)
- 明るさは5段階で設定可能
- 選べるブザー音(5パターン+無音)音量はボリュームつまみで簡単に調整可能(最大95 dB)
複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます

オプション

AD1612-14JA	ポール取り付け金具	¥8,000 (税抜)
AX-KO507-S200	接続ケーブル(DIN7〜バラ線、2 m)	¥3,500 (税抜)
AX-KO5862-S200	接続ケーブル(DIN8〜バラ線、2 m)	¥10,000 (税抜)
AX-KO5862-N200	接続ケーブル(バラ線〜バラ線、2 m)	¥10,000 (税抜)
AX-TB294	ACアダプタ*1	¥4,500 (税抜)
AX-KO4286-1800	DC電源中継ケーブル(標準付属品、1.8 m)	¥2,000 (税抜)

※1 天びん・はかりのACアダプタを使用できない場合や、ブザー音量を最大付近で使用する場合に必要です

便利なオススメオプション

AX-SW137

AX-SW137-PRINT (プリント用) ¥10,000 (税抜)
商品コード: AX-SW137-PRINT
JANコード: 4981046130707
AX-SW137-REZERO (リゼロ用) ¥10,000 (税抜)
商品コード: AX-SW137-REZERO
JANコード: 4981046130790

▶ 外部入力端子用のプラグ付き
オーディオ端子

▶ 天びん本体に触れずに「PRINT」、「REZERO」が可能

▶ ケーブル長: 約1.8 m

▶ 対象機種: BMシリーズ/GHシリーズ/HR-iシリーズ/GRシリーズ / FC-iシリーズ/GCシリーズ*
オプション装着により可能: GX-A・GF-A/GX-M・GF-M/HW-C・HW-CF・HV-Cシリーズ*

天びん用フットスイッチ



AX-SW137-PRINT

AX-SW137-REZERO

AX-SW137-PRINT

計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用

AX-SW137-REZERO

計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用

※GX-A/GF-Aは、オプションGXA-23-PRINT、GXA-23-REZEROの使用によりフットスイッチの使用が可能です。

※GC、HW-C(CF)、HV-CにはAX-SW137-REZEROを使用し、はかり側の内部設定で機能を選択します。

AX-SW128 AX-SW138

¥5,500 (税抜) / 商品コード: AX-SW128
JANコード: 4981046603041
¥10,000 (税抜) / 商品コード: AX-SW138
JANコード: 4981046582186

フットスイッチ

ケーブル長: 1.5m



▶ 計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用

▶ 外部入力プラグや外部入力コネクタ等との接続が必要

▶ プリンタなどに簡単に接続ができるように端子面に棒端子状の加工済み (AX-SW138)

■ 対象機種

MC / GX-K / GF-K / GP / FT-i* / SN* / SN-WP* / AD-8129TH

(次の機種も使用可能 HA/HM/HF/HX/FP/HP/ET-W/GX/GF/FW/FT*/FC*/SU*)

AX-SW128の方は、お客様にてプラグやコネクタとの接続作業が必要となります。

*印の機種で使用する際には、オプションの出力が必要です。

AX-SW128用オプション

AX-KO2248-400 25p計量器用RS-232Cケーブル プリントリゼロ付き ¥15,000 (税抜)

AX-HDB-25P/CTF 外部入力コネクタ (25p計量器にフットスイッチのみ接続) ¥3,000 (税抜)

AD-1682

ACアダプタ付属

¥40,000 (税抜) / 商品コード: AD1682
JANコード: 4981046651400

充電式バッテリー・ユニット



■ 電源のない場所でも天びんが使用可能

使用可能なエー・アンド・デイ製天びん一覧

使用可能な天びん	連続使用時間 (使用条件により時間は変わります)
SV、(HX)	5 時間
GX-K、GF-K、GP	6 時間
BM	7 時間
GH、GR、MC、HR-i、AD-1690 (GX、GF、FC、FP、HM、HP、FZ/FX-i)	8 時間
HR-AZ (A)、GX/GF-A、GX-M/GF-M、GX-L/GF-L	14 時間
HR60、HR120、HR200、(HF、ET-W)	16 時間
(EK-H、EK-G、EW-G)	28 時間
HD、(HC)	66 時間

★HR-AZ (A)、GX/GF-A、FZ/FX (-WP) には専用の内蔵バッテリータイプもございます。

EK-i/EW-iシリーズは、オプションEKW-09iをご使用ください。

FC-i/FC-Siシリーズは、オプションFC-02iをご使用ください。

HC-iシリーズは、オプションHC-02iをご使用ください。

EJ-Bシリーズには使用できません。

AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

AX-HOLDER-SET-B

¥4,800 (税抜) / 商品コード: AX-HOLDER-SET-B
JANコード: 4981046580526

天びん・ピペット用 サンプルホルダー

大: 67 (W) × 67 (D) × 40 (H) mm / 45 g
中: 56 (W) × 56 (D) × 36 (H) mm / 32 g
小: 40 (W) × 40 (D) × 32 (H) mm / 16 g



▶ 試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー

天びん、ピペットなどと一緒に使用するケースを想定。
大、中、小 3つで1セット。

■ ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」/「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能

■ 大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能

■ 静電気の影響を受けないように帯電防止処理済



使用イメージ (容器は付属しません)

生産ライン / 外部表示

自動生産ラインに使用する時の注意事項

※ 生産ラインで組込みとして使用するなど、製品の正確な寸法が必要な場合は、一度弊社営業部まで製品詳細についてご確認ください。

〈生産ラインでの計量に天びん・はかりを使用される時の注意点について〉

汎用天びん、他の計量器を生産ラインで使用される際は、下記の内容に注意してください。

I. 機種選定時は、ひょう量に余裕を持ってください。

(風袋+計量物がひょう量の半分を目安に設計する。)

II. 衝撃荷重を避けてください。

(エアシリンダーではなく、搬送速度制御が可能なモーター類を使用する。)

III. 皿と計量物の間に衝撃吸収材などを挿入してください。

(計量物が皿上で揺れない程度の厚さ数mm程度をお薦めします。)

IV. 耐久性についての情報

- ・ 国家検定や欧州規格などの法規制、及び弊社耐久試験の結果から、静止荷重の条件下で、ひょう量×1/2以下の負荷については10万回程度では破壊されないことが実証されています。
- ・ ライン組込み専用となる計量器：AD-4212シリーズでは、最小0.01 mgから最大ひょう量22 kgまでの自動機用計量器をラインナップしています。また、AD4212C-600では、3000万回までの耐久試験を行い、その耐久性を実証済みです。
- ・ ライン組込み専用機種については、特注品対応が可能ですのでお問合せください。



エー・アンド・デイのホームページ

www.aandd.co.jp

計量ページにあるバナー [天びん使用時の注意点](#) をクリックしてください。

上記の項目が表示されますので、それぞれをご覧ください、各注意点、対策等を参考にされることをお勧めいたします。

生産ライン / 外部表示

AD-8922A

ACアダプタ付属

離れたところから操作可能

¥36,000 (税抜) / 商品コード: AD8922A
JANコード: 4981046604192

外部コントローラ



字高11 mm

▶ **RS-232Cを持つ、A&Dの天びん、台はかりに接続可能**
※接続ケーブルは別売です、ホームページの接続表を参照ください。

▶ **可能操作: 表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロ**
(※接続機器により異なる)

▶ **計量センサー (AD4212C/F) と接続し、計量ライン用システムを簡単に構築**

応答速度の変更や、外部分銅による校正、電源の共用が可能
(AD-4212Cまたは、本器のどちらか一方に電源を供給することで、両機器に電源供給が可能です。)

オプション

AD-8922A-01	BCD出力	¥25,000 (税抜)
AD-8922A-04	コンパレータ出力	¥15,000 (税抜)
AD-8922A-05	カレントループ入力	¥15,000 (税抜)
AD-8922A-06	アナログ出力	¥60,000 (税抜)
AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)

AD-8920A

ACアダプタ付属

離れたところで結果を確認

¥12,000 (税抜) / 商品コード: AD8920A-JA
JANコード: 4981046603867

外部表示器



▶ **接続ケーブル2種類が標準付属**

- ① 天びん側がD-sub9Pタイプ用 (約1 m)
 - ② 天びん側がD-sub25Pタイプ用 (約1 m)
- ※注文時に改造コード (02000) にて計量器側がDINタイプ用 (約1 m) に変更できます。

▶ **RS-232Cまたはカレントループからのデータ表示**

▶ **外形寸法: 130(W)×75(D)×102(H) mm**

質量: 230 g

▶ **蛍光表示**

(文字高13 mm、7桁)

オプション

AX-KO3412-05M	接続ケーブル 5 m (D-Sub9P用)	¥8,000 (税抜)	AX-KO1864-10M	接続ケーブル 10 m (D-Sub25P用)	¥9,000 (税抜)
AX-KO1864-05M	接続ケーブル 5 m (D-Sub25P用)	¥8,000 (税抜)	AX-KO3413-10M	接続ケーブル 10 m (DIN用)	¥9,000 (税抜)
AX-KO3413-05M	接続ケーブル 5 m (DIN用)	¥8,000 (税抜)	AX-TB294	ACアダプタ (標準付属品)	¥4,500 (税抜)
AX-KO3412-10M	接続ケーブル 10 m (D-Sub9P用)	¥9,000 (税抜)			

AD-8931-JA

¥10,000 (税抜) / 商品コード: AD8931-JA
JANコード: 4981046160308

Bluetooth通信 外部表示器

Bluetooth®



- エー・アンド・デイの無線通信が可能なモデルに対応
- 最大通信距離 約10 m
- オートパワーオフ (5分) ※オートパワーオフしない設定も可能
- 壁掛け穴 背面に2カ所
- スタンド装備 (表示部の角度 約20度)
- バックライト付き 安定マーク点灯後3秒後に消灯 (常時On/Offも設定可能)

接続可能な機器の例

SH-AWP-BT、SJ-AWP-BT
EJ-B + EJ-27JA
GX-A + GXA-27JA、GF-A + GXA-27JA
GX-M + GXM-27JA、GF-M + GXM-27JA
HW-C + HWV-27CJA
HW-CWP + HWV-27CWPJA
SC + SCE-27JA、SE + SCE-27JA
FG-CWP + FG-27CWPJA
AD-8541-SCALE-JA

生産ライン / 外部表示

AD-8923

ACアダプタ付属

AD-8923-CC (CC-Linkインタフェース付) ¥65,000(税抜)
 商品コード: AD8923-CC / JANコード: 4981046605731
 AD-8923-BCD (BCD付) ¥65,000(税抜)
 商品コード: AD8923-BCD / JANコード: 4981046605748

計量ライン用コントローラ



個数計 (GC、FC-Si/i、HC-i、HDなど)
 には接続できません。

AD-8923-CC/BCD
 文字高15 mm

CC-Linkインタフェース付き…AD-8923-CC

- ▶ CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
- ▶ CC-Link[※]インタフェースが使用可能

1台のCC-Linkマスタ局に対して、最大で42台のAD-8923-CCと計量器を接続して、計量データ等の取り込みが可能

※ CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。規格では伝送速度10 Mbpsの高速通信時においても、100 mの伝送距離と最大64局に対応します。なお、本機AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)になります。

BCD付き…AD-8923-BCD

- ▶ 計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信

AD-8923-CC / AD-8923-BCD 共通

- ▶ 計量センサー (AD-4212C) と接続し、計量ライン用システムを簡単に構築

応答速度の変更や、外部分銅による校正、電源の共用が可能 (AD-4212Cまたは、本器のどちらか一方に電源を供給することで、両機器に電源供給が可能です。)

- ▶ RS-232Cを持つ、A&Dの計量器に接続可能
 天びん、台はかりなど(個数計を除く)

計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理を行うことが可能(一部モデルのみ)

AX-TB248 ACアダプタ(標準付属品) ¥3,500(税抜)

AD-8551R

¥20,000(税抜)
 商品コード: AD8551R-JA
 JANコード: 4981046163637

Modbus
コンバータ計量器のRS-232C出力を
Modbus RTU(RS-485)に変換

- ▶ 最大31台をマルチドロップでPLC等に接続可能
- ▶ コンパクトでDINレールに取り付け可能
- ▶ PLC等から計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理が可能
- ▶ 天びんはかりのRS-232C通信をRS-485通信に変換するコンバータ

■ RS-485の利用により、PLCやPCなどの1台のホスト機器で最大31台の計量データ収集と制御が可能に(デバイスアドレスの割り振りは01~63まで可能)

■ RS-485通信方式は、Modbus RTUによる通信(Modbus RTUモード)と、アスキーコードのコマンドによる通信(コマンドモード)のいずれかを選択

■ セパレート型電子天びんAD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズと接続する場合はAD-8551R用の電源が不要(計量器側からの電源供給によりAD-8551Rが動作可能)

AD-8552EIP ^{New}


RS-232C電源供給

¥80,000(税抜)
 商品コード: AD8552EIP
 JANコード: 4981046221047


EtherNet/IP
コンバータインライン計量ネットワーク
システム構築に適したコンバータ

- ▶ 計量機器のRS-232C通信をEtherNet/IP通信に変換
- ▶ RS-232Cを介して最大4台の計量機器と接続
- ▶ 背面フックによりワンタッチでDINレールに固定可能
- ▶ PLCには、LANケーブルを介したデジチェーン接続やスター接続、さらに両方の組合せが可能

デジチェーン接続イメージ



スター接続イメージ



高精度確保に推奨(分析天びん用)

AD-1683A

ACアダプタ付属

¥75,000(税抜)／商品コード：AD1683A
JANコード：4981046198684

無風イオナイザー




図1 除電推奨範囲

イオン発生方式	直流コロナ放電
除電推奨距離	放電電極針より7 cm以内
周囲温度・湿度	5℃～40℃、85 %RH (結露なきこと)
放電電極針	タングステン(寿命はおおよそ10,000時間)
外形寸法	68(W)×128(D)×163(H) mm
質量	約370 g


タッチレス(IRセンサー内蔵)で、オン/オフ両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。オン/オフが簡単だから、ストレスなく除電ができます

▶LEDと音が動作をお知らせ、除電ミスを防止

IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます・IONランプは除電中に点灯します

▶場所を取らない洗練されたデザイン

幅68 mmとコンパクト
分析天びんのとなりに置いても違和感のないデザイン



交換用 放電電極ユニット
AX-BM-NEEDLESET (4個入り)
放電電極針の寿命：約10,000時間

IR SENSOR
非接触の赤外線近接センサー
タイマー 3秒・10秒 選択
マニュアル 手をかざしてオン/手をかざしてオフ


POWER：電源を投入すると点灯
ION：除電中に点灯

AD-1683

ACアダプタ付属

¥54,000(税抜)／商品コード：AD1683JA
JANコード：4981046601344

除電器<イオナイザー>



幅広い用途に最適な風の出ない直流式
直流式だから狭いところや離れたところの除電も可能
粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどに最適

- 強力除電 電極より10～50 cmの範囲をすばやく除電(5 kV帯電時、距離10 cmで約1秒)
- コンパクト 112×92×60 mm、卓上でもラインでも使用可能
- 送風がないので粉末などの精密計量に最適
- 置くだけで簡単に設置OK 上下角度の変更も可能
- 直流式でイオン到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物にも有効
- 長寿命 約10,000時間(タングステン放電電極針は交換可能)

除電方法	直流コロナ放電(双極性)
除電範囲(左図参照)	距離(電極より)：約10～50 cm、面積(電極より)：30×30 cm
周囲湿度・温度	0～40℃、80 %RH以下
オゾン濃度(放電針から1cmの距離で測定)	+側放電針：0.07 PPM -側放電針：0.25 PPM
電源	ACアダプタ(TB-228) AC100V、50/60 Hz 約1.5 VA
放電電極針	タングステン(φ0.9×17 mm)、寿命約10,000時間
質量	約300 g (スタンド込み)

オプション

AX-054016580-S (10本) 交換用放電電極針 ¥5,000(税抜)
AX-TB228 ACアダプタ(標準付属品) ¥10,000(税抜)
※2024年10月1日価格改定(原価高騰によりご了承願います)

AD-1684A

¥105,000(税抜)
商品コード：AD1684A
JANコード：4981046603669

非接触式 静電気測定器



- 計量誤差となる静電気を測定
- 非接触式のコンパクト静電気測定器帯電量をバーグラフで表示

測定範囲	帯電電位測定	0～±1.49 kV (Lo レンジ) ±1.0 kV～±30.0 kV (Hi レンジ)
	イオンバランス測定	0～±200 V
電源	9 V乾電池(006 P)×1本	
最大動作時間	約30時間	
外形寸法	123 (L)×73 (W)×25 (H) mm	
質量	約170 g	

高精度確保に推奨(分析天びん用)

AD-1672

¥108,000(税抜) / 商品コード: AD1672
JANコード: 4981046606998

卓上風防

- 分析機器を周囲の風を防ぎます
- 外形寸法: 680 (W) × 600 (D) × 720 (H) mm
開口部寸法: 648 (W) × 270 (H) mm



AD-1672A

¥148,000(税抜) / 商品コード: AD1672A
JANコード: 4981046607544

卓上風防

- フロントパネル傾斜タイプ
- 分析機器を周囲の風を防ぎます
- 帯電防止プラスチック採用
- 外形寸法: 680 (W) × 584 (D) × 720 (H) mm
開口部寸法: 640 (W) × 270 (H) mm



AD-1675A

¥60,000(税抜) / 商品コード: AD1675A
JANコード: 498104622034

BA-T/BA、 AD-4212A～C用 卓上風防



- 電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます
- 透明パネルには制電樹脂を使用していますので、静電気の問題を低減します
- 背面パネルに AC アダプタ、通信ケーブルを引き出すための穴を設けてあります
- 上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能です
- 帯電防止プラスチックを採用し、静電気の影響を受けません
- 質量: 2 kg
- 外形寸法: 257 (W) × 371 (D) × 258 (H) mm
開口部寸法: 152 (W) × 185 (H) mm
- 材質: 透明パネル: 制電アクリル 枠: アルミニウム
- ※ AD-4212Fには使用できません

AD-1676

¥78,000(税抜) ※2023年8月価格改定
商品コード: AD1676
JANコード: 4981046162982

卓上風防(M)



- ミクロ天びん(マイクロ天びん)、セミマイクロ(0.01 mg)の天びん用
- 電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます
- 透明パネルには制電樹脂を使用していますので、静電気の問題を低減します
- エー・アンド・デイの分析天びんに使用可能
使用可能なモデル: BM / GH / HR-i / HR-AZ・Aシリーズ
(特にBM シリーズに最適なサイズ)
- 背面パネルに AC アダプタ、通信ケーブルを引き出すための穴を設けてあります。
- スライドドアは左右両面に設けてあります。
- 質量: 約 4 kg
- 外形寸法: 368 (W) × 514 (D) × 350 (H) mm
- 材質: 透明パネル部: 制電アクリル 背面パネル/枠: アルミニウム

AD-1641

¥75,000(税抜) / 商品コード: AD1641
JANコード: 4981046110426

微風風速計



- 風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存
- エンクロージャー、ドラフトチャンバー等のエアフローの確認&記録
一定の風速が保てなくなり下限値以下になると、危険を知らせるブザーを鳴らすことができます
- 分析天びんの使用環境評価
- 動植物の飼育や研究施設の環境測定に

オプション

AD1687-01	交換用温湿度センサー	¥15,000(税抜)
AD1687-22	スタンド	¥8,000(税抜)
AX-KO3986-150	防水温湿度センサー延長ケーブル(1.5 m)	¥10,000(税抜)
AX-TB282	ACアダプタ100-240 V/Aプラグ	¥3,500(税抜)

AD-1671

¥78,000(税抜) / 商品コード: AD1671
JANコード: 4981046607780

天びん用除振台

- 本体外形寸法: 460 mm × 400 mm × 71 mm
- 本体質量: 約27 kg
- 耐荷重: 約40 kg
- 材質: 天然御影石



AD-1674

¥490,000(税抜) / 商品コード: AD1674
JANコード: 4981046609043

防振天びん台

- 外形寸法: 900 (W) × 700 (D) × 750 (H) mm
- 機器設置部寸法: 320 (W) × 430 (D) mm
- 自重: 約250 kg
- 内部構造: コンクリートブロック

共鳴除振装置付き
分析天びんを設置場所の振動から
守り、高精度計量が可能



AD-1653

¥50,000(税抜) / 商品コード: AD1653
JANコード: 4981046651301

AD-1654

¥50,000(税抜) / 商品コード: AD1654
JANコード: 4981046607834

比重測定キット



■ 対象機種

AD-1653: BM-252/200/300/500、GHシリーズ、BHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1 mg 読取りよう量)

AD-1654: HR-A (Z) シリーズ、FZ-iWP/FX-iWPシリーズ、FZ-i/FX-iシリーズ、FZシリーズ、FXシリーズ

- 固体、液体の比重を簡単に測定
- シンカー、温度計、ピーカー、標準付属

※MC-1000はオプションGX-13の使用により、GX-A/GF-Aシリーズの最小表示0.001 gの機種はオプションGXA-13の使用により比重測定が可能です。

消耗品

プリンタ用紙

< 普通紙 >

- AX-PP147-S 内蔵プリンタ用感熱印字用紙(紙幅57.5 mm) 5巻 ¥5,000(税抜)
対象機種: HV-CP / HW-CP / AD-8129TH
- AX-PP156-S 内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5 mm) 10巻 ¥4,500(税抜)
対象機種: FT-i / SN / (HV-G / HW-G / HW-G大型)
- AX-PP129-S 内蔵プリンタ用感熱印字用紙(紙幅58 mm) 6巻 ¥3,500(税抜)
対象機種: FT
- AX-PP143-S プリンタ用紙(紙幅44.5 mm) 10巻 ¥4,500(税抜)
対象機種: AD-8121B
- AX-PP137-S プリンタ用紙(紙幅57.5 mm) 10巻 ¥5,000(税抜)
対象機種: AD-8118C / AD-8126 / AD-8129TH

< クリーンルーム対応無塵紙 >

- AX-PP172-S プリンタ用無塵紙(紙幅44.5 mm) 10巻 ¥9,800(税抜)
対象機種: AD-8121B
- AX-PP173-S プリンタ用無塵紙(紙幅57.5 mm) 10巻 ¥9,800(税抜)
対象機種: AD-8126
- AX-PP183-S プリンタ用感熱無塵紙(紙幅57 mm) 10巻 ¥30,000(税抜)
対象機種: AD-8129TH

インクリボン

< 普通紙 >

- AX-ERC-05-S インクリボン(黒) 5個 ¥7,200(税抜) 対象機種: FT-i / SN / (HV-G / HW-G / AD-8121B)
- AX-ERC-22B-S インクリボン(黒) 5個 ¥8,500(税抜) 対象機種: AD-8127
- AX-IR-91B-S インクリボン(黒) 5個 ¥5,000(税抜) 対象機種: AD-8126

適応ACアダプタ

天びん・台はかり 型名	ACアダプタ 商品コード	ACアダプタに 書いてある型番	標準価格(税抜)
BA-T・BA / BH-T・BH	AX-TB285	TB-285	¥4,000
EK-G / EK-H / EW-G / EK-A / EW-A / ET-120A / AD-1681	AX-TB276	TB-276	¥4,000
HR-60 / HR-120 / HR-200 / FC-i / FC-Si	AX-TB276	TB-276	¥4,000
AD-4212A / AD-4212B / AD-4212C / AD-4212D (-S) / AD4212F / BM / BH-T・BH / FZ・FX (WP・-K) / FZ-i・FX-i (iR / WP / CT等) / GX・GF / GX・GF-A(WP) / GX・GF-K / GX・GF-M / GX・GF-L / GH / GP (GP-Rを除く) / GR / HF / HM / HP / HR-A (AZ) / HR-i / MC / SV / RV (-A) / AD-1682 / AD-1683A / AD-1690 / AD-8526 / AD-8922A / AD-8923- (BCD・CC)	AX-TB248	TB-248A TB-248	¥3,500
FP / FR / HA / HA-A / HA-M / HX / GP-R	AX-TB135	TB-135D	¥4,500
EK-i / EK-L / EK-iR / EJ / EJ-B / EW-i / FG / HC-i / HL-i / HL-WP / HT / HV-C / HW-C / HW-200KCF SH / SJ / SK / SK-i / SK-iWP / SK-WP / SL / SL-WP / SQ / SR / AD-8920A	AX-TB294	TB-294	¥4,500
	AX-TB266 ^(※1)	TB-266	¥4,500
HV-CP / HW-CP / HV-CP-K / HW-200KCPF	AX-TB278	TB-278	¥5,000
HD	AX-TB162 ^(※1)	TB-162A	¥4,500
	AX-TB266 ^(※1)	TB-266	¥4,500
AD-8127 / AD-8121B	AX-TB285	TB-285	¥4,000
	AX-TB135	TB-135D	¥4,500
AD-8129TH	AX-TB305-A	TB305	¥5,000
AD-8126	AX-TB256	TB-256	¥8,500
AD-1683	AX-TB228	TB-228	¥10,000 ^(※4)
AD-1687 / AD-1641	AX-TB282	TB-282	¥3,500
FG-CWP / GC ^(※3)	AX-TB300	TB-300	¥2,500
FS / FS-KL / FV / FW / HC / HL / HV-A / HV-GL / HW-A / HW-GL / SG	AX-TB294 ^(※2)	TB-294	¥4,500
FC (FC-i/FC-Siを除く) / ET-W / ET-WR / FA / FB / FX (旧モデル) / FY	AX-TB276 ^(※2)	TB-276	¥4,000

適応ACアダプタが複数ある場合: どちらも接続できます(番号が大きい方が、新しいACアダプタです)

(※1) 生産を終了しました。在庫限りの販売です。

(※2) 出力電圧および電流の仕様から選定していますが、使用環境等により一部正常に動作しない可能性があります。

(※3) 別途ACアダプタ用ケーブル(AX-KO7215-150 ¥1,000(税抜))が必要です。

補足説明

発売当時のACアダプタは生産中止となっており、現在入手することはできません。

代替のACアダプタに関しては、出力電圧・電流の仕様から、現行品より選定しております(実機での接続テストは行っておりません)。

トランスタイプからスイッチングタイプと大きく仕様変更となっていることもあり、設置環境によっては電源ノイズ等により計量値が安定しない場合もあります。

校正サービス

エー・アンド・デイでは、天びんはかりの校正サービス体制を広く展開しております。この校正サービスでは、JCSS校正証明書及び、一般校正証明書の2種類の発行を承っております。中でもJCSS校正証明書に関しては、様々な業界のグローバル化に対応し、国際的に通用する証明書として推奨をさせていただきます。

校正品目

天びん・はかり / 分銅

その他、力計(ロードセルと指示計の組合せ)・一軸試験機・トルクメータも承ります。



JCSS校正とは(JCSS校正の必要性)

JCSSとは、計量法による計量トレーサビリティ制度の一つで、「計量法校正事業者登録制度」(Japan Calibration Service System)の事を表し、JCSS登録事業者は「JCSSロゴ」の付いたJCSS校正証明書の発行が可能です。

近年、国際的な傾向として、校正に関しても第三者機関による認証が求められるようになってきています。

これはISO/IEC17025の認証を受けた校正機関が発行する校正証明書でなければトレーサビリティが確保されないという考え方で、JCSSはこのISO/IEC17025に対応した認証の一つです。

JCSS校正証明書の特徴として、校正証明書に対して新たに「不確かさ」という要素が盛り込まれています。

エー・アンド・デイが発行するJCSS校正証明書は、国家標準へのトレーサビリティの証明となるもので、欧米を始めとするアジア、オセアニア諸国など「MRA＝相互承認取決」間で通用させる事ができます。

不確かさとは

従来、計測・計量器の精度を表すために「誤差」がよく用いられてきました。これは「測定値と真値との差」という考えです。

しかし、その数値そのもの(真の値＝真値)を求めることは不可能である、という考え方が主流となってきました。そこで真の値が存在する範囲を推定することとして、「不確かさ」としたものです。

国際MRA対応JCSS認定事業者

エー・アンド・デイグループはJCSS校正事業者の中で、さらに国際MRA対応認定事業者として認定を受けており、当社が発行するJCSS認定シンボルマーク付き校正証明書は、米国・ヨーロッパ諸国、韓国、中国などのILAC/MRA署名認定機関の国々で受入れが可能です。受入れ国についての詳細はIAJapanのホームページをご参照ください。



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社(当法人、弊社等可)標準室(校正室、試験室等可)は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0107は、当標準室の認定番号です。

エー・アンド・デイのカatalog

このJCSS校正の証明書発行料金について今回から製品購入時の発行料金を各製品の仕様欄に記載しております。

※ JCSS校正については、ひょう量300 kgまで、一般校正については3000 kgまで承ります。

一般校正とは

検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点セットで構成されます。

天びん・はかりの新品購入時の校正料金は営業担当にお問い合わせください。

型名	GX-203AWP	GX-403AWP	GX-603AWP	GX-2002AWP	GX-4002AWP	GX-6002AWP	GX-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格(税別)	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥128,000
商品コード	GX203AWP	GX403AWP	GX603AWP	GX2002AWP	GX4002AWP	GX6002AWP	GX6001AWP
JANコード	4981046306652	4981046306669	4981046306676	4981046306683	4981046306690	4981046306706	4981046306713
JCSS校正料金(税別)*	¥18,000						
推奨分銅(必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	PAD1603-500F1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

JCSS校正・一般校正ともに製品購入後の校正も承ります。

- ・現地校正 : お客様の所にお伺いして現地で校正
- ・預かり校正 : 弊社サービス拠点に送って頂いた製品を校正

※ 現地校正では、他社製品も承ります。ご使用中の天びんはかりを「一括お任せ」ですべて校正させていただきます。

★ 詳細については別途お問い合わせください。

校正用分銅(円筒型・板状型)

AD1603シリーズ

SUS316

■円筒型

■板状

公称値	E2級相当				F1級相当				F2級相当				M1級相当				ケース材質
	型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		
20 kg	AD1603-20KE2	4981046133524	¥300,000		AD1603-20KF1	4981046133531	¥190,000		AD1603-20KF2	4981046133548	¥175,000		AD1603-20KM1	4981046133555	¥155,000		アルミ
10 kg	AD1603-10KE2	4981046133630	¥194,000		AD1603-10KF1	4981046133647	¥100,000		AD1603-10KF2	4981046133654	¥90,000		AD1603-10KM1	4981046133661	¥85,000		
5 kg	AD1603-5KE2	4981046133746	¥122,000		AD1603-5KF1	4981046133753	¥70,000		AD1603-5KF2	4981046133760	¥65,000		AD1603-5KM1	4981046133777	¥58,000		
2 kg	AD1603-2KE2	4981046133852	¥75,000		AD1603-2KF1	4981046133869	¥36,000		AD1603-2KF2	4981046133876	¥31,000		AD1603-2KM1	4981046133883	¥24,000		
1 kg	AD1603-1KE2	4981046133968	¥52,000		AD1603-1KF1	4981046133975	¥26,000		AD1603-1KF2	4981046133982	¥25,000		AD1603-1KM1	4981046133999	¥20,000		
500 g	AD1603-500E2	4981046134071	¥35,000		AD1603-500F1	4981046134088	¥18,000		AD1603-500F2	4981046134095	¥17,000		AD1603-500M1	4981046134101	¥16,000		プラスチック
200 g	AD1603-200E2	4981046134187	¥21,000		AD1603-200F1	4981046134194	¥14,000		AD1603-200F2	4981046134200	¥13,500		AD1603-200M1	4981046134217	¥13,000		
100 g	AD1603-100E2	4981046134262	¥19,500		AD1603-100F1	4981046134279	¥12,000		AD1603-100F2	4981046134286	¥11,500		AD1603-100M1	4981046134293	¥11,000		
50 g	AD1603-50E2	4981046134347	¥16,000		AD1603-50F1	4981046134354	¥10,000		AD1603-50F2	4981046134361	¥10,000		AD1603-50M1	4981046134378	¥9,000		
20 g	AD1603-20E2	4981046134385	¥14,500		AD1603-20F1	4981046134392	¥9,000		AD1603-20F2	4981046134408	¥8,500		AD1603-20M1	4981046134415	¥7,500		
10 g	AD1603-10E2	4981046134422	¥13,500		AD1603-10F1	4981046134439	¥8,000		AD1603-10F2	4981046134446	¥7,800		AD1603-10M1	4981046134453	¥7,000		
5 g	AD1603-5E2	4981046134460	¥12,000		AD1603-5F1	4981046134477	¥7,500		AD1603-5F2	4981046134484	¥7,300		AD1603-5M1	4981046134491	¥7,000		
2 g	AD1603-2E2	4981046134507	¥11,500		AD1603-2F1	4981046134514	¥7,500		AD1603-2F2	4981046134521	¥7,300		AD1603-2M1	4981046134538	¥7,000		
1 g	AD1603-1E2	4981046134545	¥11,500		AD1603-1F1	4981046134552	¥7,500		AD1603-1F2	4981046134569	¥7,300		AD1603-1M1	4981046134576	¥7,000		

公称値	E2級相当				F1級相当				F2級相当				M1級相当				ケース材質
	型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		
500 mg	AD1603-500ME2	4981046159470	¥7,500		AD1603-500MF1	4981046159487	¥5,500		AD1603-500MF2	4981046159494	¥4,500		AD1603-500MM1	4981046159500	¥4,000		プラスチック
200 mg	AD1603-200ME2	4981046159517			AD1603-200MF1	4981046159524			AD1603-200MF2	4981046159531			AD1603-200MM1	4981046159548			
100 mg	AD1603-100ME2	4981046159555			AD1603-100MF1	4981046159562			AD1603-100MF2	4981046159579			AD1603-100MM1	4981046159586			
50 mg	AD1603-50ME2	4981046159593			AD1603-50MF1	4981046159609			AD1603-50MF2	4981046159616			AD1603-50MM1	4981046159623			
20 mg	AD1603-20ME2	4981046159630			AD1603-20MF1	4981046159647			AD1603-20MF2	4981046159654			AD1603-20MM1	4981046159661			
10 mg	AD1603-10ME2	4981046159678			AD1603-10MF1	4981046159685			AD1603-10MF2	4981046159692			AD1603-10MM1	4981046159708			
5 mg	AD1603-5ME2	4981046159715			AD1603-5MF1	4981046159722			AD1603-5MF2	4981046159739			AD1603-5MM1	4981046159746			
2 mg	AD1603-2ME2	4981046159753			AD1603-2MF1	4981046159760			AD1603-2MF2	4981046159777			AD1603-2MM1	4981046159784			
1 mg	AD1603-1ME2	4981046159791			AD1603-1MF1	4981046159807			AD1603-1MF2	4981046159814			AD1603-1MM1	4981046159821			

AD1607シリーズ

New

SUS304

■円筒型

公称値	E2級相当				F1級相当				F2級相当				M1級相当				ケース材質
	型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		
20 kg					AD1607-20KF1	4981046579551	¥185,000		AD1607-20KF2	4981046579698	¥165,000		AD1607-20KM1	4981046579834	¥153,000		アルミ
10 kg					AD1607-10KF1	4981046579568	¥108,000		AD1607-10KF2	4981046579704	¥102,000		AD1607-10KM1	4981046579841	¥96,000		
5 kg					AD1607-5KF1	4981046579575	¥60,000		AD1607-5KF2	4981046579711	¥56,000		AD1607-5KM1	4981046579858	¥53,000		
2 kg					AD1607-2KF1	4981046579582	¥34,000		AD1607-2KF2	4981046579728	¥28,000		AD1607-2KM1	4981046579865	¥22,000		
1 kg					AD1607-1KF1	4981046579599	¥23,500		AD1607-1KF2	4981046579735	¥22,000		AD1607-1KM1	4981046579872	¥18,000		
500 g					AD1607-500F1	4981046579605	¥17,000		AD1607-500F2	4981046579742	¥15,000		AD1607-500M1	4981046579889	¥13,000		プラスチック
200 g					AD1607-200F1	4981046579612	¥12,000		AD1607-200F2	4981046579759	¥11,000		AD1607-200M1	4981046579896	¥9,800		
100 g					AD1607-100F1	4981046579629	¥10,200		AD1607-100F2	4981046579766	¥9,200		AD1607-100M1	4981046579902	¥8,000		
50 g					AD1607-50F1	4981046579636	¥8,800		AD1607-50F2	4981046579773	¥8,000		AD1607-50M1	4981046579919	¥7,000		
20 g					AD1607-20F1	4981046579643	¥7,700		AD1607-20F2	4981046579780	¥7,000		AD1607-20M1	4981046579926	¥6,100		
10 g					AD1607-10F1	4981046579650	¥7,600		AD1607-10F2	4981046579797	¥6,800		AD1607-10M1	4981046579933	¥6,000		
5 g					AD1607-5F1	4981046579667	¥6,900		AD1607-5F2	4981046579803	¥6,000		AD1607-5M1	4981046579940	¥5,200		
2 g					AD1607-2F1	4981046579674	¥6,900		AD1607-2F2	4981046579810	¥5,800		AD1607-2M1	4981046579957	¥5,200		
1 g					AD1607-1F1	4981046579681	¥6,900		AD1607-1F2	4981046579827	¥5,800		AD1607-1M1	4981046579964	¥5,200		

AD1605シリーズ

SUS316

■円筒型

■板状

セット内容	形状	E2級相当				F1級相当				F2級相当				M1級相当				ケース材質
		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		型名	JANコード	標準価格 (税抜)		
20 kgセット	円筒型	AD1605-20KE2	4981046133593	¥793,000		AD1605-20KF1	4981046133609	¥420,000		AD1605-20KF2	4981046133616	¥370,000		AD1605-20KM1	4981046133623	¥282,000		アルミ
10 kgセット		AD1605-10KE2	4981046133708	¥600,000		AD1605-10KF1	4981046133715	¥310,000		AD1605-10KF2	4981046133722	¥280,000		AD1605-10KM1	4981046133739	¥250,000		
5 kgセット		AD1605-5KE2	4981046133814	¥450,000		AD1605-5KF1	4981046133821	¥240,000		AD1605-5KF2	4981046133838	¥210,000		AD1605-5KM1	4981046133845	¥190,000		
2 kgセット		AD1605-2KE2	4981046133920	¥248,000		AD1605-2KF1	4981046133937	¥170,000		AD1605-2KF2	4981046133944	¥150,000		AD1605-2KM1	4981046133951	¥130,000		
1 kgセット		AD1605-1KE2	4981046134033	¥218,000		AD1605-1KF1	4981046134040	¥148,000		AD1605-1KF2	4981046134057	¥132,000		AD1605-1KM1	4981046134064	¥116,000		
500 gセット		AD1605-500E2	4981046134149	¥158,000		AD1605-500F1	4981046134156	¥120,000		AD1605-500F2	4981046134163	¥112,000		AD1605-500M1	4981046134170	¥98,000		
200 gセット		AD1605-200E2	4981046134224	¥126,000		AD1605-200F1	4981046134231	¥81,000		AD1605-200F2	4981046134248	¥78,400		AD1605-200M1	4981046134255	¥69,000		
100 gセット		AD1605-100E2	4981046134309	¥104,000		AD1605-100F1	4981046134316	¥67,000		AD1605-100F2	4981046134323	¥64,400		AD1605-100M1	4981046134330	¥59,000		
1 gセット		AD1605-1E2	4981046134583	¥72,000		AD1605-1F1	4981046134590	¥48,000		AD1605-1F2	4981046134606	¥42,000		AD1605-1M1	4981046134613	¥36,000		

※JCSS校正や、一般校正も承ります。詳しくは、当社ホームページをご参照ください。

校正用分銅(枕型)

AD1604シリーズ

SUS304

AD-1604

付属のアルミケース

公称値	F1級相当			F2級相当			M1級相当			ケース材質
	型名	JANコード	標準価格(税抜)	型名	JANコード	標準価格(税抜)	型名	JANコード	標準価格(税抜)	
20 kg	AD1604-20KF1	4981046133562	¥108,000	AD1604-20KF2	4981046133579	¥96,500	AD1604-20KM1	4981046133586	¥86,500	アルミ
10 kg	AD1604-10KF1	4981046133678	¥73,300	AD1604-10KF2	4981046133685	¥69,500	AD1604-10KM1	4981046133692	¥58,500	
5 kg	AD1604-5KF1	4981046133784	¥56,000	AD1604-5KF2	4981046133791	¥54,800	AD1604-5KM1	4981046133807	¥44,800	
2 kg	AD1604-2KF1	4981046133890	¥44,000	AD1604-2KF2	4981046133906	¥42,000	AD1604-2KM1	4981046133913	¥30,300	
1 kg	AD1604-1KF1	4981046134002	¥30,000	AD1604-1KF2	4981046134019	¥27,000	AD1604-1KM1	4981046134026	¥23,000	
500 g	AD1604-500F1	4981046134118	¥28,000	AD1604-500F2	4981046134125	¥23,800	AD1604-500M1	4981046134132	¥19,800	

AD1606シリーズ

鋳鉄+塗装



AD-1606

公称値	M1級相当			M2級相当		
	型名	JANコード	標準価格(税抜)	型名	JANコード	標準価格(税抜)
20 kg	AD1606-20KM1	4981046164191	¥22,000	AD1606-20KM2	4981046164221	¥19,500
10 kg	AD1606-10KM1	4981046164207	¥18,000	AD1606-10KM2	4981046164238	¥15,500
5 kg	AD1606-5KM1	4981046164214	¥14,000	AD1606-5KM2	4981046164245	¥12,500

- ケースは付属していません。
- 器物番号入り(刻印)
- 塗装処理をしているのでアルコールで洗浄しないでください。

分銅の選び方

一般的な選定

- ① 質量の選択
 - ・ 定期検査用：ひょう量付近
 - ・ 日常点検用：日常的にはかり取る質量付近
- ② 等級の選定
 - ・ 必要精度の1/3の最大許容誤差のものを選定

(例) 最小表示が1 mg以下の天びん：
E2級またはF1級相当

精度等級2級の検定付きはかり：
F2級もしくはF1級相当

理想的な選定

天びんの目量の1/3の最大許容誤差のものを選定してください。
⇒ 分銅が等級内で管理されていれば分銅の誤差を考慮する必要がなくなります。

● ひょう量1 kgで目量が、1 gの場合(表示分解能：1/1000)
分銅の最大許容誤差は、330 mg以内 → M2級 1 kg ± 160 mg

✗ ひょう量200 gで目量が、0.1 mgの場合(表示分解能：1/200万)
分銅の最大許容誤差は、0.033 mg以内 → × E1級 200 g ± 0.1 mg

天びんの目量の1/3の最大許容誤差の分銅を選定することで分銅の器差を考慮する必要がなくなるため、管理が容易となりますが、これを適用できるのはかりは検定付き天びんと表示分解能の粗い天びん(1/20万程度)に限られます。

高分解能の天びんの場合

分解能の高い天びんは、分銅の等級ごとの最大許容誤差が天びんの最小表示より大きいので、等級ごとの最大許容誤差を元にした分銅選択が出来ません。そこで分銅毎に器差が分かっている精度の高い分銅を使用することをお勧めします。

分銅のJCSS校正証明書には分銅の器差が表記されています。それを元に天びんのCAL(感度調整)時に、補正をすることで分銅の器差を“ゼロ”とみなせます(但し、不確かさは考慮が必要です)。

分銅操作専用ピンセット

分析天びん校正時に問題となる体温の影響を最小限に抑制

先端曲がり型 精密ピンセット

AX-TWEEZERS-13B ¥7,500 (税抜)

全長約 130 mm
板状分銅(1 mg ~ 500 mg) /
円筒型分銅(OIML型 1 g ~ 50 g /
基準分銅型 1 g ~ 200 g)用
材質：SUS304 / 先端部：PPSレジン



ストレート型 精密ピンセット

AX-TWEEZERS-14S ¥7,500 (税抜)

全長約 140 mm
板状分銅(1 mg ~ 500 mg) /
円筒型分銅(OIML型 1 g ~ 50 g /
基準分銅型 1 g ~ 200 g)用
材質：SUS304 / 先端部：PPSレジン



天びん用ピンセット

AX-TWEEZERS-25 ¥6,500 (税抜)




板状分銅(1 mg ~ 500 mg) /
円筒型分銅(1 g ~ 500 g)用
材質：SUS316 / 先端部：PCLレジン

汎用ピンセット

AD-1689 ¥2,000 (税抜)

1 g ~ 500 gの円筒型分銅用
材質：SUS304 /
先端部：スチレン系エラストマー



オプション
AX-AD1689-CAP ピンセット先端キャップ(10個入り) ¥1,000 (税抜)

※JCSS校正や、一般校正も承ります。詳しくは、当社ホームページをご参照ください。

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ：p100~p101

語句説明

ACAI (自動精度向上機能)

Automatic Counting Accuracy Improvementの略
計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。
より高精度の計数が可能。

BCD

二進化十進数。2進数表示のものを10進数で表示。

BCD出力

桁ごとに数値を外部機器に出力する機能。
主にPLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)との接続に多く使用される。
例) 1 2 4 8 1 2 4 8
数値 35⇒(ON、ON、OFF、OFF) (ON、OFF、ON、OFF) で出力されます。
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5

CC-Link

制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワーク。
規格では伝送速度10Mbpsの高速通信時においても、100mの伝送距離と最大64局に対応する。
なお、AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)。

GAP Good Agricultural Practiceの略

農業生産工程管理のこと。
農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。

GLP Good Laboratory Practiceの略

化学物質に対する各種安全性試験検査の精度確保確認のための標準作業手順法。

GMP Good Manufacturing Practiceの略

薬事法に基づいて厚生労働大臣が定めた、医薬品等の製造における品質管理基準。

GCP Good Clinical Practiceの略

被験者の人権と安全性の確保、臨床試験のデータの信頼性の確保をはかり、適正な臨床試験が実施されることを目的として定められた法律。

IP65

IP規格とは、国際電気標準会議(IEC)が定めた電機機器内への異物や水の浸入に対する保護規格。
IPの後の2桁の数字で第1記号(左側の数字)は固体異物に対する保護等級を意味し(0～6で、6が最高)、第2記号(右側の数字)は水の浸入に対する保護等級(0～8で、8が最高)を表現。ちなみにIP65の場合、第1記号6は、粉塵が内部に侵入しないこと、第2記号5は、いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けないことを意味している。

IP67

防塵性能・防水性能に関する保護等級。
固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。
水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。
(水深1 mに30分間)

IP68

防塵性能・防水性能に関する保護等級。
固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。
水に対しては製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。

IP69K

ドイツ工業規格(Deutsche Industrie Normen、略称DIN)のDIN 40050 PART9にて規定されている保護構造に関する等級。
固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。
水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないこと。
※指定された形状のフラットジェットノズルから10～15 cmの距離で、80℃の湯を80～100 bar(バール)の水圧で放水。水量は毎分14～16 L。放水の方向は本体を水平方向に0度・30度・60度・90度の角度回転させながら実施。

LAN対応

LAN (Local Area Network) と呼ばれるネットワーク上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天秤のデータを1台のパソコンに取り込むことが可能となる。(イーサネット・インタフェースが必要)

PLC Programmable Logic Controllerの略

シーケンス制御をするコントローラのこと。
入力機器(センサやスイッチなど)からの入力信号を入力回路で取り込み、あらかじめプログラムされた条件に従い出力回路をON/OFFすることで、出力機器を自由に制御することが可能。

RS-232Cインタフェース

パソコンと計量器等を接続するシリアル通信方式のインタフェース。
シリアルボードとも呼ばれる。

USB Universal Serial Busの略

共通のコネクタでさまざまな周辺機器を接続することが可能なインタフェース規格。Hubと呼ばれる分岐点を追加することで最大127個の機器を接続でき、Plug & Playで機器を認識できるホットプラグに対応。

WinCT

天びんや台はかりの計量データをパソコンに取り込むために作成したプログラムソフトウェア。テキスト形式でデータを取り込んだり、市販のアプリケーションソフトのワークシート上に直接データを取り込んだり、グラフ化することが可能。

WinCT for Wireless (ZigBee)

イー・アンド・ディ標準フォーマットで出力される天びん・はかりのRS-232Cインタフェースにワイヤレス通信端末を接続することにより、測定したデータのパソコンへの取り込み、保存やデータ解析が可能。

WinCT-Plus

複数のRS-232Cポートに直接接続、または"RS-232C-Ethernetコンバータ"を介してLANで接続してデータ収集を行う。
RS-232Cポートによる接続と、LAN接続を同時に使用することも可能。
1台のコンピュータで複数台の計量機器のデータ収集が可能。

あ

アルキメデスの原理

流体中にある物体は、重力と逆向きに、物体を周囲の流体で置き換えた時の、その流体部分に働く重力と等しい大きさの浮力を受ける。

イーサネット・インタフェース

LAN上のパソコンと双方向通信を行う際の規格で、複数の天秤のデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。付属の専用通信ソフトWinCT-Plusにより、1台のパソコンでLANやRS-232Cで接続した複数の計量器のデータ収集が可能。また、コマンドにより計量器のコントロールもできる。

インタフェース

通信を行う際の物理的なコネクタ形状や、信号の送受信の方法(プロトコル)などを決めたもの。シリアル通信とパラレル通信がある。

オートパワーオフ

電源がオンの状態で一定時間動作をしないと、自動的に表示をオフとする機能。バッテリーの消費を抑えることが可能。

オートパワーオン

ACアダプタから電源を投入したとき、「ON : OFF」キーを押さなくても自動的に計量表示になる設定。天びんを自動機器に組み込んでいる場合などに使用。

か

クイックUSB

計量値をUSB経由でパソコンに送信する機能。ドライバーは不要。簡単にExcelやWordなどに入力が可能。

繰返し性

同一の質量を繰返し載せ降ろししたときの測定値のバラツキであり、通常「標準偏差」で表現。

例) 標準偏差 = 0.1 mg のとき、同一の計量物を繰返し測定した結果が約68 % の頻度で±0.1 mgの範囲内に入ることを示す。

計数可能最小単重

記憶可能な、サンプル1個あたりの最小の重さ(単位質量)。

検定付(検定済品)

計量法により定められた基準を満たしていることを判定する検査に合格していること。検定に合格しているはかりのこと。

校正用分銅(こうせiyōふんどう)

電子天びんを校正するために用いる精密な分銅。



コンパレータ

計量の上限・下限を定めてそれぞれと計量値を比較し、その結果を表示する機能。出力も可能。

さ

シーケンス制御(Sequential Control)

あらかじめ定められた順序または手続きに従って制御の各段階を逐次進めていく制御。

使用範囲

取引証明において、計量法上有効な(使用して良い)計量の範囲。

シリアル

電気通信において伝送路上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送ることをいう。USB、RS-232C、イーサネット(100 Baseまで)など。

スマートレンジ

計量範囲と表示分解能の組み合わせにより、重い容器にのせた微量のサンプルを精密に計量。「標準」及び「精密」2つの計量レンジを持つ機種に搭載。

た

耐圧防爆(たいあつぼうばく)

着火源となる電子機器を入れる容器そのものに防爆性能を持たせることにより、容器内部で爆発が生じて、容器の外部には爆発が及ばないようにした構造(全閉構造)で、内部爆発に耐える容器の強度と容器の隙間から火花等が外部へ着火しないような構造。

データメモリ

計量値、校正結果、単位質量、上下限值、プリセット風袋値などを本体に記憶。

デュアルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に切り替わり、1台で2台のはかりのように使用可能。

統計演算機能(とうけいえんざんきのう)

本体に、計量値の合計・最大・最小・範囲(最大-最小)、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力する機能。

動物計量

動いていて計量値が安定しにくい動物などを計量する機能。

計量値の平均をホールド可能。

取引証明

取引：量り売りや調剤など。証明：病院や学校などでの身体計測など。

トリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用可能。

は

パラレル

複数のデータ信号を同時並行的にそれぞれの通信リンクで送る通信方式のこと。イーサネット(1000 BASE-T)など。

比重(ひじゅう)

試料の質量と、それと同等積の圧力1013.25 hPaのもとにおける4℃の純水の質量との比のこと。

比重測定

比重測定キットと電子天びんを組合せ、アルキメデスの原理を応用して測定する。



風袋(ふうたい)

計量物の袋や皿など、計量する対象物以外の重さのこと。先にその皿などを載せて、計測値を0にすることを風袋引きという。

風防(ふうぼう)

風の影響を受けて計量値が変化することを防ぐため、計量部分を囲うもの。導電性ガラス製の場合は、静電気の影響も軽減することができる。



分銅内蔵(ふんどうないそう)

計量器を校正する分銅が計量器本体の中に内蔵してあること。



本質安全防爆

電子回路において発生する電気火花が着火源として作用しない(又は高温にならないような低い値)もの。防爆仕様の電子回路設計により、危険な火花や高い熱が発生されないような構造。

ま

密度

試料の単位容積にふくまれる質量のこと。

目量(めりょう)

取引・証明用はかりの読み取り限度(最小表示)のこと。

や

床下ひょう量(ゆかしたひょうりょう)

磁気をおびたものの測定や比重測定のため、計量皿の上ではなく、試料を計量機構に吊り下げて測定すること。

天びん 機能一覧表




			型名	BA-T	BA	BM	GH/ HR-i	GR	BH-T	BH	GX-AWP GF-AWP
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属		■	■	■	■/□	■	■	■	■(GX-AWPのみ)
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式		電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁
		電源	ACアダプタ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—
			充電式内蔵バッテリー駆動	—	—	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	○★9 ★10
		防塵・防水（等級）		—	—	—	—	—	—	—	IP65
出力	PCやプリンタとの接続		RS-232C	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub25P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P
			USBインタフェース （標準装備・オプションはクイックUSB）	◎	◎	◎	○/△※2	△※2	◎	◎	◎
			LAN接続	◎	○※3	○	○/△※3	△※3	◎	○※3	△★24 ※3
			Bluetooth通信インタフェース	◎	△※8	△※8	△★12 ※8	△★11 ※8	◎	△※8	○
	表示	カウンティング（個数をはかる）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
%表示（目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
カラット（宝石をはかる）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
もんめ（真珠をはかる〈真珠計量用単位〉）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
詳細検索項目	その他機能等	自己点検機能		◎	◎	—	—	—	◎	◎	◎
		コンパレータブザー機能（オプションのAD-1612もごさいます）		—	—	—	—	—	—	—	◎
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力（AD-8129THとの接続で可＝○）		◎	◎	◎	◎/○	◎	◎	◎	◎
		オートパワーオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		オートパワーオフ		◎	◎	—	—	—	◎	◎	◎
		コンパレータ表示		—	—	—	—	—	—	—	◎
		コンパレータ出力		△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○★28
		表示部分離（本体計量部と表示部の分離）		◎	◎	—	—	—	—	—	—
		AD-1687／AD-1688／AD-8527との接続		可	可	可	可	可	可	可	可★24 ★37
		外部表示器（AD-8920A）／ 外部コントローラ（AD-8922A）との接続		可	可	可	可	可	可	可	可★24
		mg/g/kg表示単位		mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	g
		動物計量		—	—	—	—	—	—	—	◎
		床下ひょう量金具		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎★10
		比重測定（△：AD-1653比重測定キットと接続することで可能）		—	—	△★21★22	△★22	△★22	△★22	△★22	○★36
比重測定モード		—	—	◎	◎/—	◎	◎	◎	◎		
原産国			日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	
掲載頁			12	12	14	15	15	16	16	20	

○ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

- ※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。
- ※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。
- ※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。
- ※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。
- ※7：外部表示器AD-8922Aと接続することで可能。
- ※8：Bluetooth®コンバータAD-8541-SCALE-JAを接続することで可能。
- ※9：別途接続ケーブルが必要。

- ★9：出荷時のみ取付け可能。
- ★10：クイックUSB、内蔵バッテリーを装着した場合、または床下ひょう量で使用时は防塵・防水仕様にはなりません。
- ★11：AX-K05363-30が必要。
- ★12：AX-TB253が必要。
- ★13：オプションのコンパレータ出力に搭載。
- ★15：オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力に搭載。
- ★16：EK-4100i/6100i/6000i/12Kiのみ。
- ★17-1：EJ-120B～6100Bのみ
- ★17-2：EJ-1500B～6100Bのみ
- ★18：EW-12Kiのみ。
- ★19：GX-LSシリーズ。



GX-AE/A GF-A	FZ-WP FX-WP	FZ FX	EK	EJ-B	EW-i/ EK-i	GX-M GF-M	GX-L GF-L	GX- LPS	AD-4212B AD-4212A	AD- 4212C	AD- 4212D-S	AD- 4212F	AD- 4212L
■(GX-AE/ GX-Aのみ)	■ (FZ-iWP/FZ-iのみ)	—	—	—	—	■(GX-M のみ)	■(GX-L のみ)	■	□	□	■	—	—
電磁	電磁	電磁	セル	セル	セル	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	セル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—★32
—	—	—	単3×4	単3×4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○★9	○★9 ★10	○★9	—★38	—	○	△※1	△※1	△※1	—	—	—	—	—
—	IP65	—	—	—	—	IP65	IP65	IP65	—	IP65	IP65★29	IP65	IP42★33
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—★34
D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub25P	D-Sub9P★25	D-Sub9P	D-Sub9P※9	—
○	○★10/△★24 ※2	○/△※2	○★39	○	△※2	○	○	○	△※2	△※2	△※2	△※2 ※9	—
○	△★24 ※3	○	△※3	△★20 ※3	△※3	○	○	○	○	△※3	△※3	△※3 ※9	—
○	○	○	○	○	△※8	○	○	○	△★11 ※8	△★27 ※8	△★27★35 ※8	△★27 ※8※9	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	—
○	○	○	○	—	○★13	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○(FX/FX-WPは○)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	—	▲	○	○	○	○	—	—	—	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○★26	—	—	—	—
○	○	○	○	○★17-1	○	○	○	○	○	△※7	△※7	△※7 ※9	—
○	△★24 ※4	△※4	○	△※4	○	○★28	○★28	○★28	○	△※4	△※4	△※4 ※9	○
—	—	—	—	—	—	—	○★19	○	○	△※7	△※7	△※7 ※9	○
可	可★24 ★37	可	可	可★20	可	可★37	可★37	可★37	可	—	—	—	—
可	可★24	可	可	可★20	可	可★28	可★28	可★28	可	可	可	可	—
mg★31/g	g	g	g	g	g	g/kg	g/kg	g	mg/g	g	mg/g	g	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○★10	○	○★40	○★17-2	○★18★16	○★10	○★10	○★10	—	—	○	—	—
○★36	△★23	△★23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
日本	日本	日本	韓国	韓国	韓国	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	韓国
18	22	23	24	25	26	28	29	30	34/35	36	37	36	37

★21： BM-5/5D/20/22は除く。

★22： AD-1653比重測定キットを使用することで可能。

★23： AD-1654比重測定キットと接続することで可能。

★24： 防水用RS-232Cケーブル AX-KO2737-500JAが必要。

★25： 付属専用ケーブル先端(PC・計量器側)はD-Sub9Pメス。

★26： AD-4212Aシリーズのみ。

★27： 市販のジェンダーチェンジャー (9Pinオス-オス)が必要。

★28： 左記オプション接続時は防塵・防水仕様にはなりません。

★29： 計量部に防水キャップ装着時。

★30： ECLによる繰り返しの測定。

★31： mgは最小表示0.0001 gの機種のみ。

★32： DC24V+10~-15 %約 6W電源が必要。

★33： 計量部のみIP42。

★34： RS485(ModbusRTU)装備。

★35： AX-KO4472-150が必要。

★36： 最小表示0.01 g、0.1 gモデルには比重測定キットの設定はありません。

★37： 防水にする場合、別売ケーブルAX-KO7695-500JAが必要。

★38： 市販のモバイルバッテリー接続可能。

★39： クイックUSBではなく、双方向のUSB。

★40： EK-4201/EK6201/EK-6200/EK12000のみ。

個数のコンパレータ表示について：個数計機能があり、かつコンパレータ表示のある機種は、個数モードでのコンパレータ比較が可能です。

台はかり 機能一覧表



		型名	SW	SC SE	HW-C HV-C	HW-CP HV-CP	HW-CF HW-CPF	HW-CWP HV-CWP	FS-i	SN- WP	
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	—	—	—	—	—	—	—	—	
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線(ロードセル)式	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	
		電源	ACアダプタ(AC：AC電源)	AC	—	◎	◎	◎	AC	AC	AC
			乾電池駆動	—	単1×6	単1×4	—	単1×4 HW-CFのみ	—	—	—
			充電式内蔵バッテリー駆動	○	—	—	—	—	—	○	—
		防塵・防水(等級)	IP69K IP68	IP68	IP65 (計量台のみ)		IP54 (計量台のみ)	IP65	IP65	IP65	
	風袋引き (容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい(容器の重さを差引く))		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	出力	PCやプリンタ との接続	RS-232C	○★15 端子台	○★15 端子台	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★15 端子台	○★9 端子台	○★7 端子台
			USBインタフェース (オプションはクイックUSB)	△★15 ※2	○	○★20	○★20	○★20	○★20	△★15 ※2	△★7 ※2
			LAN接続	△★15 ※3	△★15 ※3	△※3	△※3	△※3	△★14 ※3	△★15 ※3	△★7 ※3
			Bluetooth通信インタフェース	△★18★23	○	○	○	○	○	△★18	△★14
	表示	カウンティング(個数をはかる)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎
		%表示(目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		カラット(宝石をはかる)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
もんめ(真珠をはかる(真珠計量用単位))		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
詳細検索項目	その他機能等	自動環境設定	—	—	—	—	—	—	—	—	
		自己点検機能	—	—	—	—	—	—	—	—	
		コンパレータブザー機能(オプションのAD-1612もございます)	—	—	○★10	○★10	○★10	○★10	◎	◎	
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(AD-8129THとの接続で可=○)	—	—	○★14	◎	○★14 HW-CPFは◎	○★15	—	—	
		オートパワーオン	—	—	◎	◎	◎	◎	—	◎	
		オートパワーオフ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		コンパレータ表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		コンパレータ出力	○	○	○	○	○	○	○	○	
		表示部分離(本体計量部と表示部の分離)	◎★17	◎	◎	◎	◎	◎★12	—	◎	
		AD-1687／AD-1688／AD-8527との接続	可★26	可★26	HW系のみ可★14 ★21		可★14	HW系のみ可★21★26	—★17	—★17	
		外部表示器(AD-8920A)／ 外部コントローラ(AD-8922A)との接続	可★15	可★15	可★14	可★14	可★14	可★15	—★17	可★14	
		mg/g/kg表示単位	g★16/kg	kg	kg	kg	kg	kg	g/kg	kg	
		動物計量	—	—	—	—	—	—	—	—	
		床下ひょう量金具	—	—	—	—	—	—	—	—	
原産国		韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	日本		
掲載頁		39	40	41	41	49	42	43	43		

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

★7：オプションのRS-232CとAX-KO6506-200が必要。


★8：FJ-TiSシリーズは、内蔵のまま充電は不可。

★9：PCまたはAD-8129THと接続される場合は、オプションのFS-03i-JAおよび用途に合わせたケーブルを出荷時に取り付ける必要があります。ご注文時に必ずご指定ください。

★10：オプションの「コンパレータ・リレー出力・ブザー」で可能。

★11：FJ-TiSシリーズは、パワーセーブ状態になります。

★12：オプションの表示ホルダが必要。



FG-CWP	FG	HW-C大型 HV-C大型	HW-CP大型 HV-CP大型	SU-2000K	SN/SN-L SN-U FT-i	SD	FJ-Ki FJ-TiS	FJ-BT
—	—	—	—	—	—	—	—	—
セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル
◎	◎	◎	◎	AC	AC	—	—	—
—★22	単2×4	単1×4	—	—	—	単2×6	—	単3×4
—	—	—	—	—	—	—	◎★8	◎
IP67	—	—	—	IP67 (計量台) IP65 (表示部)	—	—	IP65	IP65
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
—	○ DIN8P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★7 端子台	○ D-Sub9P	—	—	—
◎	△★14 ※2	○★20	○★20	△★7 ※2	△★14 ※2	—	—	—
—	△★14 ※3	△※3	△※3	△★7 ※3	△★14 ※3	—	—	—
○	○	○	○	△★14	△★14	—	—	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	○★10	○★10	◎	◎	—	—	—
◎★25	—	○★14	◎	—	—	—	—	—
◎	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—
◎	◎	◎	◎	—	—	◎	◎★11	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—
—	○	○	○	○	○	—	—	—
—	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	外部表示器付属
—	可★14 ★19	HW-C (CP) は可★14 ★21		—★17	可★14	—	—	—
—	可★14	可★14	可★14	可★14	可★14	—	—	—
g★16/kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg / t / N
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
日本	韓国	日本	日本	日本	日本	韓国	韓国	日本
49	46	47	47	47	48	51	51	51

★13： 出荷時のみ取付け可能。

★14： オプションのRS-232Cが必要。

★15： オプションのRS-232CとAX-KO3285-320が必要。

★16： ひょう量60 kg以上の機種は除く。

★17： 詳しくは、お問い合わせください。

★18： オプションのRS-232CとAX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャー (9Pinオス-オス) が必要。

★19： 電池駆動時は不可。(ACアダプタ使用時のみ可能)

★20： クイックUSBではなく、双方向のUSB。

★21： HV系は、AD-8527のみ接続可。(AD-1687/AD-1688は不可)

★22： 市販のモバイルバッテリーに接続可能。

★24： AX-KO5543-100が必要。

★25： PCとUSB接続で対応、年月日時間データはPCの内蔵時計を使用する。

★26： オプションのRS-232Cと防水ケーブルAX-KO7374-200が必要。

はかり 機能一覧表



		型名	SH-AWP/BT	UH-3000WP	SL-WP	HL-WP	SH	HT-CL
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	—	—	—	—	—	—
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式	セル	セル	セル	セル	セル	セル
		電源	ACアダプタ（AC：AC電源）		—	—	○	◎
			乾電池駆動		単1×6	単3×2	単1×6	単3×6
			充電式内蔵バッテリー駆動		—	—	—	—
	出力	防塵・防水（等級）	IP67	IP67	IP65	IP65	—	—
		風袋引き （容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたいく容器の重さを差引く）	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PCやプリンタとの接続	RS-232C		—	—	—	—
			USBインターフェース （標準装備・オプションはクイックUSB）		—	—	—	—
			LAN接続		—	—	—	—
詳細検索項目	表示	カウンティング（個数をはかる）	—	—	—	—	—	—
		%表示（目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい）	—	—	—	—	—	—
		カラット（宝石をはかる）	—	—	—	—	—	◎
		もんめ（真珠をはかる（真珠計量用単位））	—	—	—	—	—	—
	その他機能等	自動環境設定	—	—	—	—	—	—
		自己点検機能	—	—	—	—	—	—
		コンパレータブザー機能（オプションのAD-1612もございます）	—	—	—	—	—	—
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力（AD-8129THとの接続で可＝○）	—	—	—	—	—	—
		オートパワーオン	—	—	—	—	—	—
		オートパワーオフ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		コンパレータ表示	◎	—	—	—	—	◎
		コンパレータ出力	—	—	—	—	—	—
		表示部分離（本体計量部と表示部の分離）	—	—	—	—	—	—
		AD-1687／AD-1688／AD-8527との接続	—	—	—	—	—	—
		外部表示器（AD-8920A）／ 外部コントローラ（AD-8922A）との接続	—	—	—	—	—	—
		mg/g/kg表示単位	g／kg	g	gまたはkg ^{★8}	g	gまたはkg ^{★8}	g
		動物計量	—	—	—	—	—	—
		床下ひょう量金具	—	—	—	—	—	—
		原産国	中国	中国	韓国	韓国	中国	中国
		掲載頁	44	44	45	45	52	53

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

★ 8：ひょう量10 kg以上の機種はkg単位。

★ 9：出荷時のみ取付け可能。

★10：オプションのRS-232Cが必要。

★11：市販のモバイルバッテリーに接続可能。

★12：オプションのAD-8561MI-02-JAを接続することで可能。

★13：使用に制限あり。ホームページをご確認ください。



HT	HL-i	HT-120	SL	GC	FC-Si FC-i	HC-i	HD	EK-L	SA
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セル	静電 容量式	セル	セル	セル	FC-Si: 電磁 FC-i: セル	セル	セル	セル	セル
○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
単3×4	単3×4	単3×4	単1×6	—	—	—	単2×6	—	単1×4
—	—	—	—	○★ ¹¹	○	○	△ ^{※1}	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
—	—	—	—	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	○ DIN8P	○ D-Sub25P	◎ D-Sub9P	—
—	—	—	—	△★ ¹²	△ ^{※2}	△ ^{※2}	△ ^{※2}	△ ^{※2}	—
—	—	—	—	△ ^{※3}	△ ^{※3}	△★ ¹⁰ △ ^{※3}	△★ ¹⁰ △ ^{※3}	△ ^{※3}	—
—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎
◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎
—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
—	—	—	—	○	○	○	○	△ ^{※4}	—
—	—	—	—	◎	—	◎	◎	—	—
—	—	—	—	可★ ¹³	可	可★ ¹⁰	可★ ¹⁰	可	—
—	—	—	—	可★ ¹⁰	可	可★ ¹⁰	可★ ¹⁰	可	—
g	g	g	gまたはkg★ ⁸	g/kg	FC-Si: g FC-i: kg	kg	kg	g/kg	g/kg
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中国	中国	中国	韓国	韓国	日本	韓国	韓国	韓国	韓国
53	54	54	55	56	57	58	59	27	27

取引・証明用はかり 機能一覧表



型名			GX-A-K	FZ-K	FZ-WP-K	EK-iR	EK-i-K EW-i-K	GX-M-K	GX-L-K	SW-K	SC-K SE-K	FJ-BT-K4	
機能	分銅： ■分銅内蔵／□外部分銅付属		■	■	■	—	—	■	■	—	—	—	
	はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式		電磁	電磁	電磁	セル	セル	電磁	電磁	セル	セル	セル	
	電源	ACアダプタ（AC：AC電源）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	AC	—	—
		乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単1×6	単3×4
		充電式内蔵バッテリー駆動	—	○★8	○★8 ★9	○	○	—	—	○	—	—	◎
	防塵・防水（等級）		—	—	—	—	—	IP65	IP65	IP69K IP68	IP68	IP65	
	風袋引き		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
出力	PCやプリンタ との接続	RS-232C	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	○ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	○★20 端子台	○★20 端子台	—	
		USBインタフェース	◎	◎	◎	△※2	△※2	◎	◎	△★20 ★22 ※2	○	—	
		LAN接続	△※3	○	○★9	△※3	△※3	△★7 ※3	△★7 ※3	△★20 ※3	△★20 ※3	—	
表示	カウンティング（個数をはかる）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	
	%表示（目標の重さに対して、今何%くらい 載っているかを知りたい）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	カラット（宝石をはかる）		◎★29	◎	◎	—	—	◎	—	—	—	—	
	もんめ（真珠をはかる（真珠計量用単位））		◎★29	◎	◎	—★22	—	◎	—	—	—	—	
取引・証明	取引・証明用として つかえる単位	重さ：g／kg	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	kg／t	
		宝石：ct	◎	◎	◎	—	—	◎	—	—	—	—	
		真珠：mom	◎	◎	◎	—★22	—	◎	—	—	—	—	
	精度等級			2級	2級	2級	2級／3級	3級	1級／2級	2級	3級	3級	4級
使用地区区分				全国	全国	全国	13区分	12区分	全国	全国	5区分	5区分	全国
詳細検索項目	コンパレータブザー機能 （オプションのAD-1612もございます）		○★12	◎	◎	○★12	○★12	○★12	○★12	—	—	—	
	GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 （AD-8129THとの接続で可=○）		◎	◎	◎	○★19	○	◎	◎	—	—	—	
	オートパワーオン		◎	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	
	オートパワーオフ		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	◎	
	コンパレータ表示		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	
	表示部分離（本体計量部と表示部の分離）		—	—	—	—	—	—	◎★26	—	◎★16	外部表示器付属	
	AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続		可※6	可	可★7	可★19	可	可※6	可※6	可★24	可★24	—	
	外部表示器（AD-8920A）／外部コント ローラ（AD-8922A）との接続		可	可	可★7	可★19	可	可	可	可★20	可★20	—	
	外部機器 への出力	コンパレータ出力	○	△※4	△★7 ※4	○	○	○	○	○	○	○	—
		アナログ出力	○	△※5	△★7 ※5	△※5	△※5	○	○	△★20 ※5	△★20 ※5	—	
	mg/g/kg表示単位		g	g	g	g	g	g／kg	g★17/kg	g★17/kg	kg	kg／t／N （Nは検定対象外）	
	床下ひょう量金具		◎	◎	◎★9	—	○★14 ★13	◎★9	○★9	—	—	—	
原産国			日本	日本	日本	日本	韓国	日本	日本	韓国	韓国	日本	
掲載頁			62	62	62	63	63	64	64	65	65	66	

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

- ※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。
- ※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。
- ※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。
- ※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。
- ※5：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。
- ※6：GX-Lは内部設定のMODE (接続先) を外部機器にすることで可能。

★7：防水にする場合、別売ケーブルAX-KO7695-500JAが必要。

★8：出荷時のみ取付け可能。

★9：防塵・防水仕様にはなりません。

★10：指定周辺機器を接続した場合防塵・防水仕様にはなりません。

★11：オプションの「コンパレータ・リレー出力・ブザー」で可能。

★12：オプションのコンパレータ出力に搭載。

★13：EK-6100i-Kのみ。

★14：EW-12Ki-Kのみ。



料金はかり

HV-C-K	HV-CP-K	HV-CWP-K	FG-K	FG-CWP-K	HV-C-K 大型	HV-CP-K 大型	SN-K/ L-K/U-K ・FT-i-K	SN-WP-K	SJ-AWP	SJ	HL- iWP-K	SK- iWP SK-i	SR SQ
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル
◎	◎	AC	◎	AC	◎	AC	AC	AC	—	○	○	○	◎
単1×4	—	—	単2×4	—	単1×4	—	—	—	—	単1×6	単1×4	単3×6	単1×6
—	—	—	—	★30	—	—	—	—	—	—	—	—	○
IP65 (計量台のみ)	IP65 (計量台のみ)	IP65	—	IP67	—	—	—	IP65	IP67	—	IP65	IP65 (iWPシリーズのみ)	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★20 端子台	○ DIN8P	—	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★21	—	—	—	—	—
○★27	○★27	○★10 ★27	△★19 ★2	◎	△★27	△★27	△★19 ★2	△★21 ★2	—	—	—	—	—
△★3	△★3	△★20 ★3	△★19 ★3	—	△★19 ★3	△★19 ★3	△★19 ★3	△★21 ★3	—	—	—	—	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3級	3級	3級	3級	3級	3級	3級	3級	3級	3級/4級	3級/4級	3級	3級/4級	3級
5区分	5区分	5区分	5区分	5区分	5区分	5区分	5区分	5区分	5区分/全国	5区分/全国	5区分	5区分/全国	12区分
○★11	○★11	○★11	—	—	○★11	○★11	◎	◎	—	—	—	—	◎
○★19	◎	○★20	—	◎	○★19	◎	—	—	—	—	—	—	—
◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—
◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	—	—	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—
AD-8127 のみ★19 ★28	AD-8127 のみ★19 ★28	AD-8127 のみ★24 ★28	可★19 ★25	—	AD-8127 のみ★19 ★28	AD-8127 のみ★19 ★28	可★19	—	—	—	—	—	—
可★19	可★19	可★19	可★19	可★19	可★19	可★19	可★19	可★19	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
△★19 ★5	△★20 ★5	△★20 ★5	△★19 ★5	—	△★5	△★5	○	○	—	—	—	—	—
kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	gまたはkg	gまたはkg ^{※18}	g	gまたはkg ^{※18}	g・円
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
韓国	韓国	韓国	韓国	日本	日本	日本	日本	日本	中国	中国	韓国	韓国	韓国
66	66	66	67	67	67	67	68	68	70	70	70	71	71

★15： オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力に搭載。

★16： -KBM/ -KBLタイプのみ。

★17： ひょう量60 kg以上の機種は除く。

★18： ひょう量10 kg以上の機種はkg単位。

★19： オプションのRS-232Cが必要。

★20： オプションのRS-232CとAX-KO3285-320が別途必要。

★21： オプションのRS-232CとAX-KO6506-200が必要。

★22： 詳しくは、お問い合わせください。

★23： 市販のジェンダーチェンジャー (9Pinオス-オス) が必要。

★24： オプションのRS-232Cと防水ケーブル AX-KO7374-200が必要。

★25： 電池駆動時は不可。(ACアダプタ使用時のみ可能)

★26： GP-KSRシリーズのみ。

★27： クイックUSBではなく、双方向のUSB。

★28： AD-8527のみ接続可。(AD-1687/AD-1688は不可)

★29： GX-6001A-Kを除く。

★30： 市販のモバイルバッテリーに接続可能。



当社は、認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、認定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されている JCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機関 (IAJapan) は、アジア太平洋認定協力機構 (APAC) 及び国際試験所認定協力機構 (ILAC) の相互承認に署名しています。当社 (当法人、弊社等可) 標準室 (校正室、試験室等可) は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。JCSS 0107 は、当標準室の認定番号です。



エコプロダクツ認定ラベル

A & D ホロンエコプロダクツ認定制度は、グループ全製品を対象とし、環境貢献の考え方に基づく認定基準を満たした製品を「エコプロダクツ」として認定します。

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 23 番 14 号
TEL. 03-5391-6128 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377 (代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111 (代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231 (代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880 (代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760 (代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900 (代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は  **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

 **安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。**

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Word は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は **2026年9月** 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *BALANCE LINE-ADJC-09-SI9-269075GP