

エー・アンド・デイ

ホームヘルスケア製品ガイド



通信機能付き健康機器

上腕式ホースレス血圧計

UA-1200BLE

A&D Medical Connect 対応

- Bluetooth®通信機能付き
- 上腕式なのに持ち運び可能なデザイン
- 煩わしいホースがなくなりました
- スマートフォンから測定開始
- 測定中の動作をスマートフォンで確認
- マルチペアリング(5ユーザー、1ゲスト)



型名	UA-1200BLE
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1200BLE
認証番号	301AHBZX00009000
一般名称	自動電子血圧計
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046163316
商品コード	UA-1101LA-JC51
外形寸法	44 (W) × 126 (H) × 26 (D) mm
本体質量	約220 g
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.1
電源	DC3.7 V (リチウムイオン電池)
電池寿命	約100回 (満充電時、室温23℃、170 mmHg加圧の場合)
希望小売価格	オープン価格



A&D Medical Connect
モバイル医療アプリ



健康管理アプリ
A&D Connect Smart

つながります!

血圧計
体組成計
体重計
体温計
活動量計



グラフ化、一覧表、メールや
SNSで共有、レポート印刷



体組成計

UC-421BLE

- Bluetooth通信機能付き
- 最先端のスタイリッシュなデザイン
- 体重は50 g単位
- マルチペアリング(5ユーザー、1ゲスト)
- 5色に光るLEDが登録者それぞれを認識 (青、緑、黄、橙、紫)

※ UC-421BLEのご使用にはスマートフォンが必要です
※ ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は
使用しないでください



型名	UC-421BLE ホワイト	UC-421BLE ブラック
品名	体組成計 UC-421BLE	
JANコード	4981046159227	4981046164719
商品コード	UC-421LA-JC11	UC-421LA-JC21
外形寸法	330 (W) × 330 (D) × 40 (H) mm	
本体質量	約2.3 kg	
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.2	
アプリ表示項目 (10指標)	体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、体水分率、基礎代謝量、推定骨量、体型判定、体内年齢	
電源	単3形アルカリ乾電池×4個 (DC6 V)	
電池寿命	約5か月 (アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)	
希望小売価格	オープン価格	

血圧計

UA-651BLE Plus

- Bluetooth通信機能付き
- カフを巻いてスイッチを押すだけの
シンプル操作
- 使いやすいコンパクトサイズ
- 内部メモリ30セット



型名	UA-651BLE Plus
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-651
認証番号	226AHBZX00003000
一般の名称	自動電子血圧計
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046305693
商品コード	UA-651LB-JC11
外形寸法	96 (W) × 68 (H) × 130 (D) mm
本体質量	約250 g
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	単3形乾電池4個または専用ACアダプタ (別売)
電池寿命	約700回 (単3形アルカリ乾電池使用時、 室温23℃の場合)
希望小売価格	オープン価格

体重計

UC-352BLE

- Bluetooth通信機能付き
- 乗るだけで電源が入り測定開始
- 薄型シンプルスタイル 100 g単位
- 内部メモリ 90セット



型名	UC-352BLE
品名	体重計 UC-352BLE
JANコード	4981046143370
商品コード	UC-352BLC-JC
外形寸法	300 (W) × 31 (H) × 300 (D) mm
本体質量	約2.1 kg
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	単4形アルカリ乾電池×4個
電池寿命	約1年 (アルカリ乾電池使用時 1日2回測定)
希望小売価格	オープン価格

スマートフォン対応予測式体温計

UT-201BLE Plus

- Bluetooth通信機能付き
- 見やすい大型液晶表示
- 腋下測定、予測検温30秒 実測検温10分
- 測定終了をブザー音と光るスイッチでお知らせ




型名	UT-201BLE Plus
販売名	エー・アンド・デイ 電子体温計 UT-201
認証番号	224AHBZX00013000
一般の名称	電子体温計
JMDNコード	14032010
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046306195
商品コード	UT-201LA-JC11
外形寸法	40 (W) × 117 (H) × 15 (D) mm
本体質量	約25 g
通信方式	Bluetooth Low Energy Ver4.0
電源	DC3.0 V リチウムボタン電池 (CR2032) 1個
電池寿命	予測時: 約350回 / 実測時: 約70回
希望小売価格	オープン価格

ポケット型活動量計

UW-204NFC

- NFC通信機能付き
- 活動消費カロリーや歩数、距離などを
測定するポケット型活動量計



型名	UW-204NFC
品名	NFC通信機能付活動量計
JANコード	4981046160827
商品コード	UW-204NA-JC1A
外形寸法	73.8 (W) × 33 (H) × 10.8 (D) mm
本体質量	約25 g
通信方式	NFC
電源	CR2032
希望小売価格	オープン価格

上腕式血圧計

管理医療機器



音声サポート機能付き 巻きやすい3Dフィットカフ

UA-1030T Plus (痛くないカフ)

医療機器認証番号:224AHBZX00019000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1030T

オープン価格

- 測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく挨拶や血圧のワンポイント情報もお話します。
- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。

正確な測定をサポート 家族みんなで記録できる血圧計

UA-1005Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00026000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1005

オープン価格

- 家族4人でも良し、2人で朝・晩の2回を記録など、家族それぞれのデータ管理がスムーズに。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

カフすっきり収納 ACアダプタ付き血圧計

UA-654Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00029000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-654

オープン価格

- シンプルなワンボタン操作。カフを本体の後ろにすっきり収納できます。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

3Dフィットカフ	音声ガイド
カフゆる巻きエラー表示	体動検出表示
不規則脈波(IHB)表示	WHO区分表示
90メモリ	カレンダー&時計表示

カフゆる巻きエラー表示	体動検出表示
不規則脈波頻度(%IHB)表示	WHO区分表示
60×4メモリ	カレンダー&時計表示
カフホルダー	脱アレルギーカフ

不規則脈波(IHB)表示	WHO区分表示
60メモリ	カフホルダー
脱アレルギーカフ	

型名	UA-1030T Plus	UA-1005Plus	UA-654Plus
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046305730	4981046305686	4981046305679
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	140×105×60 mm	142×117×60 mm	106×143×67 mm
質量(電池含まず)	300 g	245 g	240 g
カフゆる巻きエラー表示	○	○	—
不規則脈波(IHB)表示	○	%IHB	○
体動検出表示	○	○	—
WHO区分表示	○	○	○
平均値表示	○	○	○
メモリ数	90	60×4	60
使用人数	1人仕様	4人仕様	1人仕様
測定可能腕周	17 cm～32 cm	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個またはACアダプタ		
電池寿命・アルカリ乾電池	700回	700回	700回
カレンダー&時計表示	○	○	—
ACアダプタ	別売	○	○
収納ケース	○	—	—
その他特徴	音声	カフホルダー	カフホルダー
付属品	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、お試用単3形アルカリ乾電池、収納ケース	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、カフホルダー、ACアダプタ	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、カフホルダー、ACアダプタ
カフ	3Dフィットカフ(痛くないカフ)	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)
保証期間	10年	10年	10年



初めての方でも分かり易い シンプルなエントリーモデル

UA-651Plus

医療機器認証番号:302AHBZX00028000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-651Plus

オープン価格

- 機能がシンプルで使いやすい。
- カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。
- ソフトタイプのカフが腕にフィット片手でしっかり巻けます。

超小型で携帯に便利

UA-704

医療機器認証番号:219AHBZX00017000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-704

¥6,600(税込)

- ゴム球による手動加圧です。
- 旅行や携帯に便利な手のひらサイズです。
- 単3形乾電池1本で約6,000回測定。
(アルカリ乾電池使用時)

不規則脈波(IHB)表示

WHO区分表示

超小型・超軽量

手動加圧

60メモリ

脱アレルギーカフ

超省電力

4ヶ国語※取扱説明書

※日本語・英語・中国語・韓国語

型名	UA-651Plus	UA-704
希望小売価格	オープン価格	¥6,600(税込)
JANコード	4981046305716	4981046017107
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	96×130×68 mm	100×51×31 mm
質量(電池含まず)	240 g	73 g
カフゆる巻きエラー表示	—	—
不規則脈波(IHB)表示	○	—
体動検出表示	—	—
WHO区分表示	○	—
平均値表示	○	—
メモリ数	60	—
使用人数	1人仕様	1人仕様
測定可能腕周	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個またはACアダプタ	単3形乾電池1個
電池寿命・アルカリ乾電池	700回	6000回
カレンダー&時計表示	—	—
ACアダプタ	別売	—
収納ケース	—	—
その他特徴	—	—
付属品	4ヶ国語取扱説明書、添付文書、 お試し用単3形マンガン乾電池4個、血圧管理手帳	取扱説明書、添付文書、 お試し用単3形マンガン乾電池1個、収納ケース
カフ	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)
保証期間	10年	1年

手首式血圧計

管理医療機器



UB-533PGMR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- 正確な測定に重要な正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。
- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。

手首高さガイド

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

60×2メモリ

WHO区分表示

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式



UB-533MR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
- 2人分または朝・夜の測定データを其々最新60回分が保存できます。ご夫婦でお使い頂けます。

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

WHO区分表示

60×2メモリ

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式



UB-525MR

医療機器認証番号:229AHBZX00021000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-525
オープン価格

- シンプルで使いやすいワンプッシュ操作持ち運びがしやすく何処でも手軽に測れます。
- 手首にはめて片手で簡単に巻ける装着がしやすいクリップタイプです。

不規則脈波(IHB)表示

WHO区分表示

60メモリ

自動昇圧測定方式



型名	UB-533PGMR	UB-533MR	UB-525MR
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046151474	4981046151481	4981046151498
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	56×21.5×88 mm	56×21.5×88 mm	56×21.5×88 mm
質量(電池含まず)	95 g	95 g	90 g
カフゆる巻きエラー表示	○	○	—
不規則脈波(IHB)表示	%IHB	%IHB	○
体動検出表示	○	○	—
WHO区分表示	○	○	○
平均値表示	○	○	○
メモリ数	60×2	60×2	60
使用人数	2人仕様	2人仕様	1人仕様
測定可能手首周	13.5 cm～21.5 cm		
電源	単4形アルカリ乾電池2個		
電池寿命・アルカリ乾電池	200回	250回	250回
カレンダー&時計表示	○	○	—
収納ケース	○	○	—
その他の特徴	手首高さガイド	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、 単4形アルカリ乾電池2個		取扱説明書、添付文書、 単4形アルカリ乾電池2個
カフ	クリップカフ	クリップカフ	クリップカフ
保証期間	10年	10年	10年

非接触体温計

管理医療機器

ご注意

おでこの表面温度から舌下温に換算し表示します。
舌下温は、ワキの下の体温に比べ0.3～0.5℃高くなります。

肌に触れずに1秒で測れる
おでこで測る体温計

でヒツと

皮膚赤外線体温計 UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

オープン価格

- 肌に触れずに、すばやく測れる
- 非接触で皮膚からの感染が抑えられます
- じっとできないお子様の体温測定に便利
- 寝ている人を起こさずに検温できます
- 短時間に多人数の測定が可能
- 3つの温度が測れます(体温計、温度計、室温表示)

非接触式



肌に触れず
衛生的

はやい・簡単

約1秒
測定



ブルー

イエロー

ピンク

型名	UT-701
販売名	皮膚赤外線体温計 UT-701
希望小売価格	オープン価格
検温方式	赤外線式
測定部位	皮膚(額中央部)
表示範囲	体温: +34℃～+42.2℃ 温度: -22℃～+80℃
温度精度	体温計モード: ±0.2℃ (+36.0℃～+39.0℃) それ以外は±0.3℃ 温度計モード: ±0.3℃ (+22.0℃～+42.2℃) -22℃～+21.9℃、 +42.3℃～+80℃の間は±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値
機能	体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、 ブザー音ON/OFF切替、25メモリ
電池	DC3V (CR2032)リチウム電池1個)
電池寿命	2,000回
使用温湿度	+10℃～+40℃ 15～90%RH
保存温湿度	-20℃～+50℃ 95%RH以下
外形寸法	幅46×奥行40×高さ81 mm
本体質量	約60 g (乾電池含む)
付属品	保護用キャップ、お試し用リチウム電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書

製品番号・JANコード

ブルー	: UTR-701A-JC	4981046201285
イエロー	: UTR-701A-JC1	4981046201292
ピンク	: UTR-701A-JC2	4981046201308

超音波温熱吸入器

管理医療機器

水道水・生理食塩水専用

*薬液はご使用になれません。

超音波温熱吸入器 口鼻両用

ホットシャワー5

UN-135

医療機器認証番号 225AHBZX00022000

¥22,000(税込)

超音波温熱式はA&D だけ!
使いやすさが違います。

- 吸入スタートが早い(約15秒)
- 生理食塩水が使えるスムーズに吸入
(刺激が少なくムセません)
- 吸入中の動作音が静か

- 風邪や花粉、アレルギーによる、
● のど・鼻に不快な症状のある方に
- 声を使いすぎた方に
- タバコを吸いすぎの方に



口用ノズル

鼻用ノズル

角度切替え...角度が調整できて、
大人も子供も使いやすい

オプション

品名	型名	標準価格(税込)	JANコード
吸入マスク	AXP-UN13X209	¥660	4981046 000680
吸入液カップ	AXP-UN13X202	¥660	4981046 000598
口ノズル	AXP-UN13X215	¥440	4981046 000741
鼻ノズル	AXP-UN13X214	¥440	4981046 000734
計量スプーン(3個)	AXP-UN13X203	¥330	4981046 000604
マスクカバー	AXP-UN13X210	¥440	4981046 000697



ピンク
UN-135-P

JANコード:4981046311380

ブルー
UN-135-B

JANコード:4981046311359

型名	UN-135
販売名	超音波温熱吸入器 UN-135
希望小売価格	¥22,000(税込)
電源	AC100 V 50 Hz-60 Hz
消費電力	65 W
霧化量	強:約1.8 mL/分 普通:約1.2 mL/分
霧化粒径	約5マイクロメートル
タイマー	1回 約5分間
外形寸法	幅111×奥行188×高さ286 mm
本体質量	約1,100 g
付属品	吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、 吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、 ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、 取扱説明書、添付文書、クイックガイド

体重計

50g


わずかな増減が見える
単位

50gデシリダイエットは
1日2回、朝と夜の体重を計ってグラフにつけるだけ



100g

単位



UC-332-S シルバー



UC-332-W ホワイト

体と対話ができる50g表示 体重を計りたくなる体重計

50g表示体重計 UC-321

¥14,300 (税込)

在庫限りで
販売終了

- 目標体重と現体重の差を表示する、ターゲット表示
- 肥満、やせの基準BMI表示
- 体重の変動がわかる31メモリと便利な前回値表示

31メモリ

ターゲット表示

BMI表示

小型A4サイズ 置き場所、持ち運びがラク

50g表示体重計 UC-322

¥9,900 (税込)

在庫限りで
販売終了

- ツインメモリ(2×15)
- 肥満、やせの基準・BMI表示
- 幅 295、奥行 210 mm・小型A4サイズ

小型A4

ツインメモリ

BMI表示

ガラスストップのシンプルデザイン 薄い! 厚さ24ミリ

100g表示体重計 UC-332

UC-332-S ¥4,400 (税込)

UC-332-W オープン価格

- 大きな文字表示
- 乗るだけですぐに測定開始
- オートパワーオフ機能

100g表示

強化ガラス

型名	UC-321	UC-322	UC-332-S	UC-332-W
希望小売価格(税込)	¥14,300	¥9,900	¥4,400	オープン価格
JANコード	4981046143219	4981046143226	4981046612135	4981046612142
測定方式	電気抵抗線式			
最大ひょう量	150 kg			
最小表示	50 g (1~100 kgまで)、100 g (100 kg~150 kg)		100 g	
電源	単3形乾電池×4個		ボタン電池 CR2032×1個	
電池寿命	約2,000回		約2,000回	
本体寸法(W×D×H mm)	320×314×35	295×210×40	300×300×24	
本体質量	約2.5 kg	約1.7 kg	約1.5 kg	
メモリ数	31	2×15	—	
BMI	○	○	—	
その他	ターゲット表示、 前回値差表示	A4サイズ、小型・軽量	強化ガラス、薄型	
付属品	お試し用乾電池、足コマ、記録シート		お試し用乾電池	

安心と信頼の理由

日本で創業40年以上、血圧計の歴史と歩んできたエー・アンド・デイ
全国の主要医療機関で使用されている医療向け血圧計で培われた技術
開発をもとに、世界各国に向けて家庭向け血圧計を製造・販売しています。



生体情報モニタ



全自動血圧計



24時間携帯型
自動血圧計



商品・修理に関するお問い合わせは エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 0120-514-016

受付時間: 月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00



安全に関するご注意

- 測定結果をもとに自己判断で治療しないでください。
薬物の服用および治療については医師の指示に従ってください。
自己判断は病気の悪化につながる場合があります。
- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
 - 安全にお使いいただくため、ご使用時には取扱説明書を必ずお読みください。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-2566(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8761(直) FAX.052-726-8769

■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3907(直) FAX.06-7668-3901

■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者: 株式会社エー・アンド・デイ 〒364-8585埼玉県北本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよく読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※HHC総合-ADJC-14-PR13-217039GP