ウェイングインジケータ AD-4411シリーズ

産業用イーサネット、汎用インタフェース DINレールマウントモデル、パネルマウントモデル



幅広いラインナップ

- 多様な市場の需要とシステム要件を満たす複数のモデル用意 【取付方法】
- ■パネルマウントモデル⇒機器の前面などパネルに直接取付け、 制御盤や機械の筐体などに取り付ける際に便利です。
- ■DINレールマウントモデル⇒DINレールと呼ばれる規格化された金属 レール取り付け、産業用の制御機器などで使われる方法で増設や交換 が容易です。

【通信インタフェース】

- ■産業用イーサネット⇒工場などで使われるリアルタイム性と堅牢性を 高めた通信規格です。過酷な環境下でも安全した通信を可能にします。 EhterNet/IP、PROFINET、EhterCATの3モデルを用意
- ■従来より広く使用されているインタフェース⇒BCD出力、RS-232C、 RS-485、DAC(アナログ出力 4-20 mA/0-10 V)の4モデルを用意

		Mount Type		
		Panel Mount	DIN-rail Mount	
	EtherNet/IP	AD-4411-EIP	AD-4411-EIP-DIN	
	PROFINET	AD-4411-PRT	AD-4411-PRT-DIN	
<u> </u>	EtherCAT	AD-4411-ECT	AD-4411-ECT-DIN	
Interface	BCD output	AD-4411-BCD	-	
Се	RS-232C	AD-4411-232	-	
	RS-485	AD-4411-485	-	
	Analog output	AD-4411-DAC	-	

型式

産業用イーサネットモデル 3モデル

• AD-4411-EIP (EtherNet/IP)

AD-4411-PRT

(PROFINET)

AD-4411-ECT (EtherCAT)

特長

- ・ロードセルからの信号をEtherNet/IP、PROFINET、EtherCATを介して上位 システムに接続します。
- ・デイジーチェーンが可能、接続可能台数256台、ターミネータ不要、スイッチ ングハブ不要





型式

DINレールマウントモデル 3モデル

- AD-4411-EIP-DIN (EtherNet/IP)
- AD-4411-RPT-DIN (PROFINET)
- AD-4411-ECT-DIN (EtherCAT)

特長

- ・産業用イーサネットEtherNet/IP、PROFINET、EtherCATのDINレールマウントモデル となります。
- ・特許:7634328号 DINレールへの取付構造 制御盤内のDINレールの取り付け、取り外し作業を狭いスペースでも確実 に行うことが出来ます。



型式

パネルマウントモデル 4モデル

- ・AD-4411-BCD(BCD出力)
- AD-4411-232 (RS-232C)
- AD-4411-485 (RS-485)
- ・AD-4411-DAC(アナログ出力)

特長

・従来より広く使用されているインタフェース⇒BCD出力、RS-232C、RS-485、 DAC(アナログ4-20 mA/0-10 V)の4モデルを用意





AD-4411-BCD

AD-4411-232

AD-4411-485

AD-4411-DAC

■標準搭載のUSBポートから設定値の管理、波形モニタが可能

専用PCソフト(フリー)によりUSB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが簡単にできます。システムからの電源供給が無い状態でも、USBバスパワー対応のためPCからの給電でメンテナンスが可能です。

※接続にはUSB Type-A⇔Type-Cケーブルが必要です。ケーブルはお客様でご用意ください。



■AD4411共通仕様

	項目	規格	
入力感度		0.15 μV/d以上(d=最小目盛)	
信号入力	範囲(ゼロ調整範囲)	-7.0 mV∼7.0 mV/V	
ロードセル印可電圧		DC5 V ±5% 90 mA、350 mΩ ロードセルを6点まで並列接続可能	
		6線式(リモートセンス方式)	
非直線性		0.005 % of F.S.Max.	
冯安尔米	ゼロドリフト	±0.02 μV/°C Typ. ±0.1 μV/°C Max.	
温度係数	スパンドリフト	±3 ppm/°C Typ. ±15 ppm/°C Max.	
サンプリ	ング速度	1200回/秒	
	メイン表示	LED(緑色)、文字高10 mm、 セグメント7桁	
表示部	単位表示	g、kg、t、のラベルを貼付	
	ステータス(状態)表示	LED(赤色)、6点	
キースイッチ		5点	
使用温度範囲		-10 °C∼40 °C	
使用湿度範囲		85 %RH以下 結露不可	
電源部	電源電圧	DC24 V -15 %~+10 %	
电/까司)	消費電力	4.5 WMax	

■価格

パネルマウント 産業用イーサネット

型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)
AD-4411-EIP	AD4411-EIP	4981046201179	¥120,000
AD-4411-PRT	AD4411-PRT	4981046196307	¥120,000
AD-4411-ECT	AD4411-ECT	4981046196291	¥120,000

DINレールマウント 産業用イーサネット

型名	商品コード	JANコード	票準価格(税抜)
AD-4411-EIP-DIN	AD4411-EIP-DIN	4981046108188	¥130,000
AD-4411-PRT-DIN	AD4411-PRT-DIN	4981046682367	¥130,000
AD-4411-ECT-DIN	AD4411-ECT-DIN	4981046686648	¥130,000

パネルマウント 汎用インタフェース

型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)
AD-4411-BCD	AD4411-BCD	4981046464727	¥100,000
AD-4411-232	AD4411-232	4981046448093	¥100,000
AD-4411-485	AD4411-485	4981046418744	¥100,000
AD-4411-DAC	AD4411-DAC	4981046735162	¥100,000

AND 株式エー・アンド・デイ

本社〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753 (代)FAX.011-251-2759 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715 (代)FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **© 0120-342-043**

受付時間:月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く9:00~12:00/13:00~17:00)

安全上のご注意:ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。