

ステップ & インターバル 100分形 防水タイマー

新製品ニュース

AD-5709TL-E

AND
エーアンド・デー

標準価格 ¥2,600 (税抜)

防水性能 IPX7※ 水に強い防水タイマー

IPX7※とはIEC(国際電気標準会議)で標準化された規定で、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができる

(ほぼ実寸大)



設置方法

マグネット、フック穴(壁掛)、ストラップ穴(ストラップは付属なし)

背面に強力なネオジウム磁石搭載

ポーズ(一時停止)機能

一時停止し、また再開することが可能。

リロード機能

設定したアラーム時間を再表示。

カウントアップ機能

ストップウォッチのように、0から99分59秒までカウントアップすることが可能。

ブザーと赤色LEDランプでアラーム



厨房・調理時間



理化学実験・研究

最大8ステップまでのタイマー時間をメモリー



複数のタイマーの設定と記憶ができ、順番に動作させることが可能。

自動くり返し機能(インターバル機能)

タイマーを設定後、1から999回または無限回のくりかえしの設定が可能。動作中に残りのくり返し回数が表示。

(*各ステップのくり返し回数の設定はできません。1回のみ)

使用例(ステップ数が5種類の例)



トレーニング



手洗い・消毒衛生管理



学習



製造・作業工程

	AD-5709TL-E
アラーム設定範囲	最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントアップ計測時間	最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間	約30秒間(繰返し動作終了時) / 約5秒間(各ステップ動作終了時)
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し(リピート)回数	1~999回、または無限回数 (それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります)
ブザー音量	約65dB(距離15cm)
防水性能	IPX7※(IEC 60529)、保護等級7級(JIS C 0920)
電源/電池寿命	CR2032型リチウム電池1個 / 約1年(1日1回アラーム使用時)
動作温湿度範囲	0~40°C、85%RH以下
寸法/質量	68(W)×68(H)×16(D)mm / 約60g(電池含む)
JANコード	4981046196284



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

AND 株式会社 エーアンド・デー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

- TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 230331

現在のものです。