


AX-K03586-200/AX-K03587-200 取扱説明書

1. はじめに

AX-K03586-200, AX-K03587-200は、RS-232C用のケーブルで、片側はDSub コネクタが付いていますが、反対側はケーブルのままとなっています。

台はかりなどのRS-232Cインターフェイス (オプション) とパソコンやPLC等との接続が容易に行えます。

2. 外観




3. 仕様

項目	AX-K03586-200	AX-K03587-200	
使用ケーブル	4芯シールドケーブル	4芯シールドケーブル	
ケーブル長	200 cm	200 cm	
ケーブル外径	約φ6mm	約φ6mm	
DSub コネクタ	9ピン メス型	25ピン オス型	
スクリューロックネジ	No. 4-40UNC (インチネジ)	M2.6 (ミリネジ)	
接続	DSub ケース	ケーブル ケース	
	1	黄/緑	黄/緑
	2	無接続	白
	3	赤	赤
	4	白	5番と接続 *
	5	無接続	4番と接続 *
	6	緑	黒
	7	黒	黒
	8	8番と接続 *	緑
	9	7番と接続 *	無接続
	9	無接続	8~25
	* DSub ケース内で接続		

4. 接続例

接続する機器の信号を確認して接続してください。

台はかりとパソコンとは以下のように接続します。



※ プリンタの場合には上記の接続例とは異なる場合があります。

5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう末端の処理をしてください。