

AD-8541-SCALE-JAとAD-8541-PC-JAの通信設定例

(対象機種：SNシリーズ、FT-iシリーズ、各種インジケータ)

作成年月日：2023年11月8日
株式会社エー・アンド・デイ
販売促進部 計量販売促進課



| 使用アプリケーション | RS-232C設定 | 設定値 |
|-------------|--------------------|-------|
| WinCT-RsCom | Port (シリアルポート) | PC依存 |
| | Baud Rate (ボーレート) | 2400 |
| | Parity (パリティ) | E |
| | Length (データ長) | 7 |
| | Stop Bit (ストップビット) | 1 |
| | Terminator (終端文字) | CR/LF |

| 設定例 モデル | ファンクション番号 | 設定値 | |
|------------|-------------------|--------------------|-----|
| SN | F30 (出力) | 2 (シリアル出力を有効) | |
| FT-i | F40 (モード) | 0 (ストリーム) | 初期値 |
| | F47 (ボーレート) | 2 (2400bps) | 初期値 |
| | F48 (データ長パリティ) | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| SN-WP | F30 (出力) | 2 (シリアル出力を有効) | |
| SU-2000K | F40 (モード) | 0 (ストリーム) | 初期値 |
| | F47 (ボーレート) | 2 (2400bps) | 初期値 |
| | F48 (データ長パリティ) | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| AD-4329A | F41 (モード) | 0 (ストリーム) | 初期値 |
| | F44 (ボーレート) | 2 (2400bps) | 初期値 |
| AD-4401A | rSF-02 (モード) | 1 (ストリーム) | 初期値 |
| | rSF-03 (ボーレート) | 3 (2400bps) | |
| AD-4402 | 04F-02 (モード) | 1 (ストリーム) | |
| | 04F-03 (ボーレート) | 3 (2400bps) | |
| | 04F-04 (パリティ) | 2 (偶数) | |
| | 04F-05 (データ長) | 7 (7ビット) | |
| AD-4404 | 04F-02 (モード) | 1 (ストリーム) | |
| | 04F-03 (ボーレート) | 3 (2400bps) | |
| | 04F-04 (パリティ) | 2 (偶数) | |
| | 04F-05 (データ長) | 7 (7ビット) | |
| AD-4405A | F30 (出力) | 2 (シリアル出力を有効) | |
| AD-4406A | F40 (モード) | 0 (ストリーム) | 初期値 |
| | F47 (ボーレート) | 2 (2400bps) | 初期値 |
| | F48 (データ長パリティ) | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| AD-4410 | rS1F02 (モード) | 1 (ストリーム) | 初期値 |
| | rS1F03 (ボーレート) | 3 (2400bps) | 初期値 |
| | rS1F04 (データ長パリティ) | 4 (7ビット 偶数) | 初期値 |